

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку комплекта оборудования интерактивной голографической
информационной системы с монтажом для нужд

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

№	Код ОКПД2	Наименование	Национальный режим		
			1875 (Запрет)	1875 (Ограничение)	1875 (Преимущество)
1.	32.99.53.130	Фигура Промоутера		✓	
2.	25.99.29.190	Подставка под фигуру Промоутера			✓
3.	22.29.29.190	Стойка из оргстекла с крепежами для проектора и медиа плеера	подп. "и" п. 5		
4.	26.70.16.190	Лазерный проектор, DLP		✓	
5.	26.20.15.120	Неттоп		✓	
6.	27.32.13.130	Комплект соединительных проводов BURO HDMI 1.4		✓	
7.	26.40.33.190	Датчик движения (web камера)		✓	
8.	26.40.31.190	Аудио колонки		✓	
9.	58.29.11.000	Операционная система	✓		

1. Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара

№ п/п	Наименование Товара	Технические характеристики и комплектация	Ед. изм.	Кол-во
1	Фигура Промоутера	Фигура Промоутера из акрила повышенной прозрачности с нанесением пленки обратной проекции 3М VIKUITI на проецируемую часть Виртуального промоутера (180 см)	шт	1
2	Подставка под фигуру Промоутера	Подставка из металла с направляющими элементами Материал: Основание изготавливается из стали толщиной 1,8–2 мм. Направляющие элементы: Специальные пазы, трубки или зажимы («направляющие»), которые фиксируют нижнюю часть фигуры, предотвращая ее падение. Основание: выполняется в виде круга (диаметром около 180 мм) или прямоугольника для размещения на полу.	шт	1
3	Стойка из оргстекла с крепежами для проектора и медиа плеера	Кронштейн для проектора и для неттопа для установки его на прилегающих поверхностях Материал: Прозрачный акрил (оргстекло) высокой прочности, толщиной от 4 до 10 мм для обеспечения устойчивости.	шт	1

		Конструкция: включает в себя основную стойку (ногу), полку для проектора и отдельную полку (или крепление) для медиаплеера/мини-ПК. Крепежи: винты, клипсы или специальные пазы для фиксации оборудования. Часто предусмотрены отверстия для кабель-менеджмента. Размеры от 800 до 1200 мм		
4	Лазерный проектор, DLP	Размер изображения (диагональ), м-0 - 0 Проекционное отношение-0,23 - 0,23 Расстояние до экрана, м-0.49 - 0.49 Частота горизонтальной развертки, кГц-0 - 0 Частота вертикальной развертки, Гц-0 - 0 Входные разъемы-Вход VGA × 1; Вход HDMI × 2; Вход S-Video × 1; Вход аудио, RCA × 1; Вход аудио, 3,5 mini Jack × 1 Характеристики интерактивности Выход аудио, 3,5 mini Jack × 1 Разрешение-Full HD (1920*1080) Тип объектива-Ультракороткофокусный Яркость, lm-4000 Технология-DLP Поддержка 3D-Full 3D RJ-45-1 Динамики (количество)-1 RS-232-1 Контрастность-500000 Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов-0 Ресурс работы лампы макс, часов-25000 Зум оптический-0 Зум цифровой-0 Потребляемая мощность, режим Bright, Вт-0 Потребляемая мощность, режим Standby, Вт0 Уровень шума, дБ--0 Уровень шума (ЕСО), дБ-0 Мощность лампы, Вт-0 Источник света (тип)-Laser Коррекция трапеции V-0 Коррекция трапеции H-0 Динамики (суммарная мощность), Вт-10 Цвет корпуса-по согласованию с заказчиком Тип HDMI-v2.0 USB-A-1 USB-B-0 Тип управления оптикой-Ручной Соотношение сторон изображения-16:9 Геометрическая коррекция изображения-наличие Сдвиг объектива по вертикали, %-0 Сдвиг объектива по горизонтали, %-0 Количество ламп, шт-1 USB-A изображение-наличие USB-A изображение+презентация- наличие USB-A видео-наличие расстояние 75 сантиметров (при установке с тыльной стороны промодуля)	шт	1
5	Неттоп	с возможностью автоматического запуска виртуального промодуля 1 кнопкой-наличие Комплектация: Включает неттоп, коммутационные провода и загруженный видеоматериал.	шт	1

		Применение: Используется для проецирования анимированного персонажа или человека на прозрачную витрину или акриловый силуэт. Процессор: AMD A4-9120e (Stoney Ridge), 2-ядерный, базовая частота 1.5 ГГц, Turbo до 2.2 ГГц. Операционная система-наличие Функционал: Автозапуск видео/проекции, поддержка режима ожидания, возможность интеграции с датчиком движения. Проекция включает наложение спецэффектов и 3D эффектов - до 3 минут общей продолжительности Ролик в состоянии ожидания. продолжительность 1 минута.3D Сценарий: движущаяся, артикулирующая фигура Невежина (с памятника О.Ю. Красношейной) с рассказом о строительстве слободы, образ основателя сменяется очертаниями Далматовского монастыря, отряда казаков, кургана, слободы Царёво городище, первого герба города, набегов кочевников. Возможности : Отрисовка кастомной модели мужского или женского пола, или персонажа -Скульптуринг -Ригинг -Скининг -Анимирование -Наложение аудио дорожки до 5-ти минут -Формирование динамичного готового ролика до 5-ти минут -Формирование статичного видео ролика до 5-ти минут (режим ожидания)		
6	Комплект соединительных проводов BURO HDMI 1.4	Модель H-78400 Тип USB2.0 Функциональный тип-Кабель-удлинитель Длина 5 м Разъем 1 USB A(m) Разъем 2 USB A(f) Цвет серый Кабель длиной 5 метров, для увеличения длины проводов клавиатур, Web-камер, USB гарнитур или динамиков. Совместим с устройствами USB 2.0 и USB1.1.	шт	1

7	Датчик движения (web камера)	Матрица-3 млн пикс., CMOS Разрешение (видео)-1920x1080-- Максимальная частота кадров 30 Гц Поддержка режимов-1280x720 @ 30 Гц, 1920x1080 @ 30 Гц Интерполированное разрешение в мегапикселях (фото) - 15 млн пикс. Подключение-USB 3.0 Микрофон встроенный Количество микрофонов 2 Фокусировка-автоматическая фокусировка Опции и комплект: подсветка, крепление на мониторе, функция слежения за лицом Совместимость с ОС Windows XP SP3 / Vista / 7 / 8 / 10 или более поздней версии; Mac OS 10.6 или более поздней версии; Xbox One (Plug n'Play); Chrome OS; Android 5.0 или более поздней версии (с поддерживаемыми приложениями для видеосвязи).		
8.	Аудио колонки	В составе комплекта оборудования интерактивной голографической информационной системы в музей поставляются аудио колонки со следующими характеристиками: Суммарная звуковая мощность 10 Вт Частотный диапазон 70 Гц - 18 КГц Импеданс 4 Ом Фронтальные АС Мощность фронтальных колонок 2 х 5 Вт Количество полос фронтальных колонок широкополосные Размер широкополосного динамика (фронт) 76 мм Особенности Магнитное экранирование есть Пульт ДУ без пульта Разъемы и интерфейсы Расположение регуляторов на передней панели Корпус акустической системы Материал корпуса колонок (фронт) дерево Размер фронтальных колонок (ШхВхГ) 115 x 225 x 155 мм Общий вес 2.36 кг Основной цвет черный	шт.	1

2. Место поставки: 640020, Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 59, Музей истории города Кургана.

3. Срок поставки: с момента подписания договора в течение 3 (трех) месяцев.

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы, Сборка, монтаж и пуско-наладочные работы оборудования выполняются силами Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ,

нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором

7. Порядок выполнения монтажных работ.

7.1. Работы по сборке, монтажу и пуско-наладочные работы оборудования (включая установку фигуры, проектора, неттопа, стоек, колонок, датчика движения, подключение всех компонентов, настройку автоматического запуска системы и проверку работоспособности комплекса в целом) в помещении музея по адресу, указанному заказчиком., выполняются в полном объеме силами и за счет Поставщика, материалами и техническими средствами Поставщика и входят в стоимость договора.

7.2. Заделка отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при сборке, монтаже и пуско-наладочных работах оборудования, Поставщик производит своими силами и за свой счет. Урон, нанесенный зданию Заказчика, возмещается Поставщиком. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе монтажа, подлежат уборке и вывозу Поставщиком и за его счет.

8. Требования к выполнению работы:

8.1. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.

8.2. Поставщик обязан соблюдать технологию и последовательность выполнения работ в соответствии с действующими нормами и правилами на данные виды работ.

8.3. До начала производства работ должен быть назначен ответственный за организацию производства монтажных работ на объекте, их качество, соблюдение правил и требований СНиП и технических регламентов, а также ответственные по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности.

8.4. Закупка, доставка, разгрузка, складирование материалов и другого имущества осуществляется силами Поставщика. Места складирования согласовывают с Заказчиком.

9. Требования к безопасности выполняемых работ:

9.1. Обеспечить контроль своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, создание безопасных условий окружающим, сбережения окружающей среды, безопасности работающих.

9.2. Обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности во время выполнения работ.

9.3. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнять работы с соблюдением требований безопасности труда, норм пожарной безопасности.