

1. ftp_login

`ftp_login (resource $ftp_stream , string $username , string $password) : bool`

`ftp_stream` ตัวระบุลิงก์ของการเชื่อมต่อ FTP

`username` ชื่อผู้ใช้ (*USER*)

`password` รหัสผ่าน (*PASS*)

ตัวอย่าง

```
<?php
```

```
$ftp_server = "ftp.example.com";
```

```
$ftp_user = "foo";
```

```
$ftp_pass = "bar";
```

```
// set up a connection or die
```

```
$conn_id = ftp_connect($ftp_server) or die("Couldn't connect to $ftp_server");
```

```
// try to login
```

```
if (@ftp_login($conn_id, $ftp_user, $ftp_pass)) {
```

```
    echo "Connected as $ftp_user@$ftp_server\n";
```

```
} else {
```

```
    echo "Couldn't connect as $ftp_user\n";
```

```
}
```

```
// close the connection
```

```
ftp_close($conn_id);
```

```
?>
```

2. ftp_size

`ftp_size (resource $ftp_stream , string $remote_file) : int`

`ftp_stream` ตัวระบุลิงก์ของการเชื่อมต่อ FTP

`remote_file` ไฟล์รีโมต

ตัวอย่าง

```
<?php
```

```
$file = 'somefile.txt';
```

```
// set up basic connection
```

```
$conn_id = ftp_connect($ftp_server);
```

```
// login with username and password
```

```
$login_result = ftp_login($conn_id, $ftp_user_name, $ftp_user_pass);
```

```
// get the size of $file
```

```
$res = ftp_size($conn_id, $file);
```

```
if ($res != -1) {
```

```
    echo "size of $file is $res bytes";
```

```
} else {
```

```
    echo "couldn't get the size";
```

```
}
```

```
// close the connection
```

```
ftp_close($conn_id);
```

```
?>
```

3. ftp_put

```
ftp_put ( resource $ftp_stream , string $remote_file , string $local_file [, int $mode = FTP_IMAGE  
[, int $startpos = 0]] ) : bool
```

ftp_stream ตัวระบุลิงก์ของการเชื่อมต่อ FTP remote_file เส้นทางไฟล์ระยะไกล

local_file เส้นทางไฟล์ท้องถิ่น

mode โหมดถ่ายโอน จะต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ FTP_ASCII FTP_BINARY

startpos ตำแหน่งในไฟล์รีโมตเพื่อเริ่มการอัปโหลดไปยัง

ตัวอย่าง

```
<?php  
$file = 'somefile.txt';  
$remote_file = 'readme.txt';  
// set up basic connection  
$conn_id = ftp_connect($ftp_server);  
// login with username and password  
$login_result = ftp_login($conn_id, $ftp_user_name, $ftp_user_pass);  
// upload a file  
if (ftp_put($conn_id, $remote_file, $file, FTP_ASCII)) {  
    echo "successfully uploaded $file\n";  
} else {  
    echo "There was a problem while uploading $file\n";  
}  
// close the connection  
ftp_close($conn_id);  
?>
```

4. ftp_rmdir

`ftp_rmdir (resource $ftp_stream , string $directory) : bool`

`ftp_stream` ตัวระบุลิงก์ของการเชื่อมต่อ FTP

`directory` ไดรเรกทอรีที่จะลบ สิ่งนี้ต้องเป็นพา ธ สัมบูรณ์หรือพา ธ สัมพัทธ์ไปยังไดเรกทอรีว่าง

ตัวอย่าง

```
<?php
```

```
$dir = 'www/';
```

```
// set up basic connection
```

```
$conn_id = ftp_connect($ftp_server);
```

```
// login with username and password
```

```
$login_result = ftp_login($conn_id, $ftp_user_name, $ftp_user_pass);
```

```
// try to delete the directory $dir
```

```
if (ftp_rmdir($conn_id, $dir)) {
```

```
    echo "Successfully deleted $dir\n";
```

```
} else {
```

```
    echo "There was a problem while deleting $dir\n";
```

```
}
```

```
ftp_close($conn_id);
```

```
?>
```

5. ftp_mkdir

`ftp_mkdir (resource $ftp_stream , string $directory) : string`

`ftp_stream` ตัวระบุลิงก์ของการเชื่อมต่อ FTP

`directory` ชื่อของไดเรกทอรีที่จะถูกสร้างขึ้น

ตัวอย่าง

```
<?php
```

```
$dir = 'www';
```

```
// set up basic connection
```

```
$conn_id = ftp_connect($ftp_server);
```

```
// login with username and password
```

```
$login_result = ftp_login($conn_id, $ftp_user_name, $ftp_user_pass);
```

```
// try to create the directory $dir
```

```
if (ftp_mkdir($conn_id, $dir)) {
```

```
    echo "successfully created $dir\n";
```

```
} else {
```

```
    echo "There was a problem while creating $dir\n";
```

```
}
```

```
// close the connection
```

```
ftp_close($conn_id);
```

```
?>
```