2.6 Именованные типы и псевдонимы



Именованный тип на основе другого

```
package main
 type mile uint
func main() {
    var distance mile  = 5
    println(distance)
    distance  += 5
    println(distance)
}
```

MERION

Причины использования

```
package main
type mile uint
type kilometer uint

func distanceToEnemy  (distance mile){
println("расстояние для противника:" )
println(distance, "миль")
}

func main() {
    var distance mile  = 5
    distanceToEnemy (distance)

// var distance1 uint = 5 // !Ошибка
// distanceToEnemy(distance1)
// var distance2 kilometer = 5 // ! ошибка
// distanceToEnemy(distance2)
}
```

MERION

Псевдонимы типов

```
type псевдоним = имеющийся_тип
```

Именованные типы:

- Для создания предметно-ориентированных типов (например, `Email`, `UUID`).
- Когда нужна дополнительная типобезопасность

Псевдонимы:

- Для упрощения сложных типов (например, `type Config = map[string]interface{}`)
- При рефакторинге кода для постепенного переименования типов

MERION

```
package main

type mile = uint
type kilometer = uint

func distanceToEnemy (distance mile){
   println("расстояние для противника:" )
   println(distance, "миль")
}

func main() {
   var distance mile = 5
   distanceToEnemy(distance)

   var distance1 uint = 5
   distanceToEnemy(distance1)

   var distance2 kilometer = 5
   distanceToEnemy(distance2)
}
```

MERION