2.9 Управление потоком выполнения

MERION

1. Условные операторы

if-else

```
package main

func main() {

    x := 10
    if x > 5 {
        println("x больше 5")
    } else {
        println("x меньше или равно 5")
    }
}
```

Лишний вложенный код - ненужные уровни вложенности

```
package main

func main() {

    num := 10

    if num > 0 {
        println("Число положительное")
    } else {
        if num < 0 {
            println("Число отрицательное")
        } else {
            println("Число равно нулю")
        }
    }
}
```

MERION

```
package main

func main() {
num := 10

if num > 0 {
    println("Число положительное")
    return
}

if num < 0 {
    println("Число отрицательное")
    return
}

println("Число равно нулю")
}
```

MERION

Switch

```
package main

 func main() {

    day := "понедельник"
    switch day {
    case "понедельник":
        println("Начало недели")
    case "воскресенье":
        println("Выходной")
    default:
        println("Обычный день")
    }
}
```

MERION

Метки и оператор goto

Базовое использование

```
package main

func main() {
    println("Начало")

    goto skip
    println("Эта строка не выполнится" )

skip:
    println("Пропущено!")
}
```

Выход из вложенных циклов

```
package main

func main() {
    for i := 0; i < 5; i++ {
        for j := 0; j < 5; j++ {
            if i == 2 && j == 2 {
                goto exit
            }
            println(i, j)
        }
    }

    exit:
        println("Выход по goto")
}
```

Ограничения и рекомендации

1. Нельзя перепрыгивать через объявления переменных

```
    goto label // Ошибка!
    v := 42
label:
```

2. Избегайте переходов и использования goto