

แบบรายงานมลพิษอากาศ (รว.3)

(1 แบบรายงานต่อ 1 ปล่อง)

ประจำปี พ.ศ. 2568 รอบที่ 1
ระหว่างเดือน มกราคม ถึงเดือน มิถุนายน

1. รายละเอียดเกี่ยวกับโรงงาน		
ชื่อโรงงาน บริษัท เอช วี พิลลา จำกัด		
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-52(4)-21/47สด		ปล่องที่ 1
2. ข้อมูลปล่องระบายมลพิษอากาศ		
ลักษณะของปล่องในรอบรายงาน (6 เดือน) ☐ ไม่มีการระบายมลพิษอากาศออกจากปล่อง (ต้องกรอกข้อมูลข้อ 2.1) เนื่องจาก ☐ ไม่มีการผลิต ☐ เป็นปล่องสำรองเพื่อความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ☐ อื่นๆ - ☒ มีการระบายมลพิษอากาศออกจากปล่อง ☐ ไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงาน (ต้องกรอกข้อมูลข้อ 2.1) เนื่องจาก ☐ หม้อน้ำขนาดต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ☐ ชนิดและขนาดของโรงงานไม่เข้าข่ายต้องจัดทำ รว.3 ☐ อื่นๆ - ☒ เข้าข่ายต้องจัดทำรายงาน (ต้องกรอกข้อมูลข้อ 2.1 – 8)		
2.1 ข้อมูลทางกายภาพของปล่องระบายมลพิษอากาศ		
ชื่อปล่องระบายมลพิษอากาศ ปล่อง Boiler		
การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (CEMS) ☒ ไม่มี ☐ มี โดยเชื่อมต่อสัญญาณไปที่หน่วยงาน -		
พิกัดตำแหน่งที่ตั้งปล่องระบาย ละติจูด (Latitude) 0 N ลองจิจูด (Longitude) 0 E		
ลักษณะหน้าตัดปลายปล่อง	☒ วงกลม	เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร
	☐ สี่เหลี่ยมผืนผ้า	กว้าง - เมตร ยาว - เมตร
	☐ สี่เหลี่ยมจัตุรัส	ด้านละ - เมตร
	☐ อื่นๆ -	
พื้นที่หน้าตัด 0.79 ตารางเมตร		
ความสูงของปลายปล่องจากระดับผิวดิน 20.00 เมตร		
อาคารข้างเคียงที่สูงที่สุด มีความสูงจากระดับผิวดิน - เมตร		
2.2 ข้อมูลการระบายมลพิษอากาศ		
ความเร็วของอากาศเสีย (Velocity) 6.11 เมตรต่อวินาที		
อุณหภูมิอากาศเสีย 128.00 องศาเซลเซียส (°C)		
ปริมาณออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สภาวะจริงขณะตรวจวัด 12.65 %		
อัตราการระบายอากาศเสียเฉลี่ย (Flow rate) ที่สภาวะมาตรฐาน 9523.00 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง		
3. การใช้งานปล่องระบายมลพิษอากาศ		
ในรอบรายงาน (6 เดือน) มีการใช้งานปล่องระบายจำนวน 177 วัน		
โดยมีระยะเวลาการใช้งาน เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อวัน		
4. แหล่งที่มาของสารเจือปน		

เกิดจากกระบวนการ

☐ หม้อน้ำขนาด - ตันไอน้ำต่อชั่วโมง (Capacity)
☐ ถลุง หล่อ หลอม แปรรูปโลหะ
☐ กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี
☐ บดวัตถุดิบ คัดแยก ผสม ขนส่ง ขัดผิว หรือกระบวนการอื่นใดที่จะก่อให้เกิดฝุ่นละออง
☐ การเผาไหม้
☒ อื่นๆ หม้อต้มน้ำมันร้อน 15 Mkal/hr

โดยในกระบวนการ

☐ ไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง
☒ มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง

☐ ระบบเปิด
☒ ระบบปิด

5. การใช้เชื้อเพลิง

เดือน	ชนิดเชื้อเพลิง	ปริมาณการใช้ เชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อเดือน	หน่วย	ค่าความร้อน เชื้อเพลิง (ต่อหนึ่งหน่วย)	หน่วย	ค่าสัดส่วน ความร้อน (Heat input)
มกราคม	32 ถ่านหินบิทูมิบัส (Bituminous)	1686954.00	กิโลกรัม	16.44	MJ/kg	1.00
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	รวม					1
กุมภาพันธ์	32 ถ่านหินบิทูมิบัส (Bituminous)	1914855.00	กิโลกรัม	14.73	MJ/kg	1.00
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	รวม					1
มีนาคม	32 ถ่านหินบิทูมิบัส (Bituminous)	2278022.00	กิโลกรัม	16.22	MJ/kg	1.00
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	รวม					1
เมษายน	32 ถ่านหินบิทูมิบัส (Bituminous)	2054011.00	กิโลกรัม	16.78	MJ/kg	1.00
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	รวม					1
พฤษภาคม	32 ถ่านหินบิทูมิบัส (Bituminous)	1842236.00	กิโลกรัม	16.42	MJ/kg	1.00

	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	รวม					1
มิถุนายน	32 ถ่านหินบิทูมิบัส (Bituminous)	1988541.00	กิโลกรัม	16.55	MJ/kg	1.00
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	รวม					1

6. ข้อมูลระบบบำบัดมลพิษอากาศ

☒ ไม่มีระบบบำบัดมลพิษอากาศ

☐ มีระบบบำบัดมลพิษอากาศ ดังนี้

หน่วยบำบัดมลพิษอากาศ (เรียงตามลำดับก่อน - หลัง)	สารเคมีที่ใช้ในหน่วยบำบัดมลพิษอากาศ	ปริมาณการใช้สารเคมี เฉลี่ยต่อเดือน	หน่วย
-	-	-	
	-	-	
	-	-	

7. ตารางรายงานผลการวิเคราะห์ปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของโรงงาน

ชนิดของสารเจือปน	วันที่เก็บตัวอย่าง	ค่าปริมาณสารเจือปน (Concentration)	หน่วย	เลขทะเบียน ห้องปฏิบัติการ	วิธีการได้มา ของข้อมูล	วิธีที่ใช้ใน การวิเคราะห์
ฝุ่นละออง (TSP)	30/04/2568	= 29.1300	มก./ลบ.ม.	ว-131	ตรวจวัด	US EPA Method 5 (Isokinetic Sampler)
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)	30/04/2568	< 0.0100	ส่วนในล้านส่วน	ว-131	ตรวจวัด	US EPA Method 6C (NDIR)
ออกไซด์ของไนโตรเจน ในรูปไนโตรเจนได ออกไซด์ (Oxides of Nitrogen as NO ₂)	30/04/2568	= 114.5700	ส่วนในล้านส่วน	ว-131	ตรวจวัด	US EPA Method 7E (Chemiluminescence)
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)	30/04/2568	= 153.3200	ส่วนในล้านส่วน	ว-131	ตรวจวัด	US EPA Method 10 (NDIR)
คลอรีน (Cl ₂)	-	-	มก./ลบ.ม.	-	-	-
ไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl)	-	-	มก./ลบ.ม.	-	-	-
ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ (HF)	-	-	ส่วนในล้านส่วน	-	-	-
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H ₂ S)	-	-	ส่วนในล้านส่วน	-	-	-
ไซลีน (Xylene)	-	-	ส่วนในล้านส่วน	-	-	-

ครีซอล (Cresol)	-	-	ส่วนในล้านส่วน	-	-	-
ไดออกซิน หรือฟูแรน (Dioxins/Furans)	-	-	นาโนกรัม/ลบ.ม.	-	-	-
โลหะหนัก						
พลวง (Antimony)	-	-	มก./ลบ.ม.	-	-	-
สารหนู (Arsenic)	-	-	มก./ลบ.ม.	-	-	-
ทองแดง (Copper)	-	-	มก./ลบ.ม.	-	-	-
ตะกั่ว (Lead)	-	-	มก./ลบ.ม.	-	-	-
ปรอท (Mercury)	-	-	มก./ลบ.ม.	-	-	-
แคดเมียม (Cadmium)	-	-	มก./ลบ.ม.	-	-	-
อื่น ๆ						
ความทึบแสง (Opacity)	30/04/2568	= 5.0000	ร้อยละ	ว-131	ตรวจวัด	US EPA Method 9 – Visual opacity
กรดกำมะถัน (Sulfuric acid)	-	-	ส่วนในล้านส่วน	-	-	-
ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยรวม (TVOC)	-	-	ส่วนในล้านส่วน	-	-	-
เบนซีน (Benzene)	-	-	มก./ลิตร	-	-	-
1,3 – บิวทา ไดอิน (1,3-butadiene)	-	-	มก./ลิตร	-	-	-
1,2 – ไดคลอโรอีเทน (1,2 – Dichloroethane)	-	-	มก./ลิตร	-	-	-
ไวนิล คลอไรด์ (Vinyl chloride)	-	-	มก./ลิตร	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

8. ตารางรายงานผลการระบายสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของโรงงานที่ถูกกำหนด
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ชนิดของสารเจือปน	ค่าการระบายสารเจือปน (Loading)		หน่วย
	ค่าการระบายจริง	ค่าที่กำหนดใน EIA	
-	-	-	-
อื่น ๆ			
-	-	-	-

9. ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไข

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นจริงทุกประการ

.....(ลงชื่อ)

(นายวิรัช วิวัฒน์จรสุข)

ผู้ประกอบกิจการโรงงานหรือผู้รับมอบอำนาจ

ผู้ตรวจรับรองรายงาน

.....(ลงชื่อ)

(นายวีรพงษ์ ว่องสาโรจน์)

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม

ผู้รับรองรายงาน

.....(ลงชื่อ)

()

ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ

ผู้จัดทำรายงาน