

แบบรายงานข้อมูลทั่วไป (แบบ รว.1)

(1 แบบรายงานต่อ 1 เลขทะเบียนโรงงาน)

ประจำปี พ.ศ. 2568 รอบที่ 1
ระหว่างเดือน มกราคม ถึงเดือน มิถุนายน

1. รายละเอียดเกี่ยวกับโรงงาน		
ชื่อโรงงาน บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด		ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-52(4)-21/47สด
ประเภทโรงงานหลัก 05204		ประเภทโรงงานรอง 05204
สถานที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 119/9 หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน - จังหวัด สมุทรสาคร เขต/อำเภอ เมืองสมุทรสาคร แขวง/ตำบล บ้านเกาะ รหัสไปรษณีย์ 74000		
พิกัดตำแหน่งที่ตั้งโรงงาน ละติจูด (Latitude) - N ลองจิจูด (Longitude) - E		
ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม/เขตประกอบการ/สวนอุตสาหกรรม/ชุมชนอุตสาหกรรม -		
เขตการปกครอง (เทศบาล/อบต.) อบต.บ้านเกาะ		พื้นที่ลุ่มน้ำ แม่น้ำท่าจีน
ประกอบกิจการ ผลิตยางยืดสำหรับใช้กับเครื่องนุ่งห่ม		
โทรศัพท์ 034-468441	โทรสาร -	E-mail engineer3@hvfla.co.th
การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ☒ ไม่มีการจัดทำ EIA ☐ มีการจัดทำ EIA ดังนี้		
ชื่อโครงการ	เลขที่หนังสือเห็นชอบ	ลงวันที่
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
2. การผลิต		
ในรอบรายงาน (6 เดือน) ดำเนินการผลิต 7 วัน/สัปดาห์ จำนวน 24 ชั่วโมง/วัน หยุดการผลิต จำนวนรวม 0 วัน		
2.1 รายการวัตถุดิบหลัก		
รายการวัตถุดิบ	ปริมาณการใช้เฉลี่ยต่อเดือน	หน่วย
น้ำยาง	4243.20	ตัน (Ton)
DG-80	364000.00	กิโลกรัม (kg)
zinc oxide	60000.00	กิโลกรัม (kg)
titanium dioxide	80000.00	กิโลกรัม (kg)
potassium hydroxide	30000.00	กิโลกรัม (kg)
sulphur powder	21000.00	กิโลกรัม (kg)
2.2 รายการผลิตภัณฑ์		

รายการผลิตภัณฑ์	ปริมาณการผลิตเฉลี่ยต่อเดือน	หน่วย	ปริมาณการผลิตสูงสุดต่อเดือน	หน่วย
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

2.3 วัตถุดิบที่ได้				
รายการวัตถุดิบที่ได้	ปริมาณการผลิตเฉลี่ยต่อเดือน	หน่วย	ปริมาณการผลิตสูงสุดต่อเดือน	หน่วย
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

3. แหล่งน้ำดิบเพื่อใช้ในโรงงาน						
แหล่งน้ำดิบ	ปริมาณที่ใช้เฉลี่ย	หน่วย	ปริมาณที่ใช้สูงสุด	หน่วย	วิธีการวัด	
					มิเตอร์	ประมาณ
น้ำประปา	-	ลบ.ม./วัน	-	ลบ.ม./วัน	○	○
น้ำบาดาล	-	ลบ.ม./วัน	-	ลบ.ม./วัน	○	○
น้ำทะเล	-	ลบ.ม./วัน	-	ลบ.ม./วัน	○	○
แหล่งน้ำผิวดิน -	965.43	ลบ.ม./วัน	1186.00	ลบ.ม./วัน	●	○
อื่นๆ						
-	-	ลบ.ม./วัน	-	ลบ.ม./วัน	○	○
-	-	ลบ.ม./วัน	-	ลบ.ม./วัน	○	○

4. แหล่งกำเนิดน้ำเสีย					
4.1 สำหรับโรงงานทั่วไป					
แหล่งกำเนิดน้ำเสีย	ปริมาณที่เกิดขึ้นเฉลี่ย	หน่วย	ปริมาณที่เกิดขึ้นสูงสุด	หน่วย	วิธีการจัดการ
น้ำเสียจากกระบวนการผลิต/ล้างวัตถุดิบ	463.75	ลบ.ม./วัน	616.43	ลบ.ม./วัน	01 ส่งเข้าระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงาน อื่นๆ -
น้ำเสียที่ระบายจากระบบหล่อเย็น	-	ลบ.ม./วัน	-	ลบ.ม./วัน	- อื่นๆ -

น้ำเสียที่ระบายจากหม้อน้ำ (Blowdown)	-	ลบ.ม./วัน	-	ลบ.ม./วัน	- อื่นๆ -
น้ำล้างพื้นโรงงาน/เครื่องจักร	-	ลบ.ม./วัน	-	ลบ.ม./วัน	- อื่นๆ -
น้ำเสียจากสำนักงาน/โรงอาหาร	-	ลบ.ม./วัน	-	ลบ.ม./วัน	- อื่นๆ -
น้ำเสียจากการใช้งานอื่นๆ -	-	ลบ.ม./วัน	-	ลบ.ม./วัน	- อื่นๆ -

4.2 สำหรับโรงงานบำบัดน้ำเสีย หรือ ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 101

แหล่งกำเนิดน้ำเสีย	ปริมาณที่ เกิดขึ้นเฉลี่ย	หน่วย	ปริมาณที่ เกิดขึ้นสูงสุด	หน่วย	วิธีการจัดการ
น้ำเสียจากโรงงานอื่นๆที่รับมาบำบัด	-	ลบ.ม./วัน	-	ลบ.ม./วัน	- อื่นๆ -
น้ำเสียของโรงงาน	-	ลบ.ม./วัน	-	ลบ.ม./วัน	- อื่นๆ -

5. การจัดการน้ำเสีย (แยกรายงานแต่ละระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ รว.2)

ปริมาณน้ำเสียทั้งหมดเฉลี่ย 463.75 ลบ.ม./วัน
 โรงงานมีระบบบำบัดน้ำเสียทั้งหมด จำนวน 1 ระบบ
 และมีจุดที่ระบายน้ำทิ้งหรือน้ำเสียออกนอกโรงงาน จำนวน 0 จุด

การจัดการน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง	ปริมาณที่เกิดขึ้นเฉลี่ย	หน่วย	ข้อมูลประกอบ	
การจัดการน้ำเสียหรือน้ำทิ้งภายในโรงงาน				
นำกลับมาใช้ใหม่ภายในโรงงาน	-	ลบ.ม./วัน		
กักเก็บภายในโรงงาน	463.75	ลบ.ม./วัน	ปริมาตรความจุของบ่อกักเก็บ 37360.00 ลบ.ม.	
ใช้ประโยชน์ในพื้นที่การเกษตรภายในโรงงาน	-	ลบ.ม./วัน	พื้นที่ - ไร่	
ระบายออกนอกโรงงาน				
ระบายสู่สิ่งแวดล้อมออกนอกโรงงาน	-	ลบ.ม./วัน	☐ แหล่งน้ำผิวดิน - ☐ พื้นที่การเกษตรนอกโรงงาน จำนวน - ไร่ วิธีการขนส่ง - ☐ ท่อเทศบาล/ลำรางสาธารณะ -	
ส่งระบบบำบัดน้ำเสีย ในนิคมอุตสาหกรรม/เขตประกอบการ/สวนอุตสาหกรรม/ชุมชนอุตสาหกรรม	-	ลบ.ม./วัน	- ทะเบียน โรงงานเลขที่ (หากมี) -	
ส่งโรงงานที่รับบำบัดน้ำเสีย	-	ลบ.ม./วัน	ทะเบียน โรงงานเลขที่	วิธีการขนส่ง

			-	-
อื่นๆ				
-	-	ลบ.ม./วัน	-	
6. ปล่องที่ระบายมลพิษอากาศ (แยกรายงานแต่ละจุดตามแบบ รว.3 ไม่นับหอเผาทิ้ง)				
โรงงานมีปล่องที่ระบายมลพิษทางอากาศทั้งหมด จำนวน 8 ปล่อง (ไม่นับหอเผาทิ้ง)				
ในรอบรายงาน (6 เดือน) มีปล่องที่ระบายมลพิษอากาศ 8 ปล่อง และ มีปล่องที่ไม่ได้ระบายมลพิษอากาศ 0 ปล่อง				
มีหอเผาทิ้ง (Flare) จำนวน 1 ปล่อง				
7. บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม				
☒ ไม่ต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด				
☐ ต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด				
ประเภทบุคลากร	ชื่อ- สกุล / ชื่อบริษัทที่ปรึกษา	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนผู้ควบคุม ระบบบำบัดมลพิษ	ประเภทการควบคุม	
			น้ำ	อากาศ
(1) ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม	-	-		
(2) ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ				
(2.1) ประเภทบุคคล				
	-	-	☐	☐
	-	-	☐	☐
	-	-	☐	☐
	-	-	☐	☐
	-	-	☐	☐
(2.2) ประเภทบริษัทที่ปรึกษา				
	-	-	☐	☐
	-	-	☐	☐
	-	-	☐	☐
	-	-	☐	☐
	-	-	☐	☐
(3) ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษ				
	-	-	☐	☐
	-	-	☐	☐
	-	-	☐	☐
	-	-	☐	☐
	-	-	☐	☐
8. ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไข				

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นจริงทุกประการ

.....(ลงชื่อ)

(นายวิรัช วิวัฒน์ขจรสุข)

ผู้ประกอบการโรงงานหรือผู้รับมอบอำนาจ

ผู้ตรวจรับรองรายงาน

.....(ลงชื่อ)

(นายวิรพงษ์ ว่องสาโรจน์)

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม

ผู้รับรองรายงาน

.....(ลงชื่อ)

(นายไกรวิชญ์ ผาดศรี)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ

ผู้จัดทำรายงาน

.....(ลงชื่อ)

()

ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ

ผู้จัดทำรายงาน

แบบรายงานมลพิษน้ำ

(1 แบบรายงานต่อ 1 ระบบบำบัดหลัก)

ประจำปี พ.ศ. 2568 รอบที่ 1
ระหว่างเดือน มกราคม ถึงเดือน มิถุนายน

1. รายละเอียดเกี่ยวกับโรงงาน											
ชื่อโรงงาน บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด											
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-52(4)-21/47สค		ระบบบำบัดน้ำเสียที่ 1									
2. ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสีย											
☐ ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย/ส่งบำบัดภายนอกโรงงาน (กรอกข้อมูลข้อ 3, ข้อ 7 หรือข้อ 8) ☒ มีระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ไม่เข้าข่ายที่ต้องรายงาน ☒ เข้าข่ายที่ต้องรายงาน (กรอกข้อมูลข้อ 2 ถึงข้อ 7 หรือข้อ 8)											
ชนิดหน่วยบำบัดน้ำเสีย (เรียงลำดับก่อน - หลัง)											
06 การรวมตกตะกอน (Chemical Coagulation)											
05 การทำให้เป็นกลางหรือการปรับพีเอช (Neutralization)											
09 ระบบบ่อปิดไร้อากาศ (Anaerobic Covered Lagoon)											
23 ระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge System, AS)											
33 บ่อกักเก็บน้ำ (Storage Basin)											
แหล่งที่มาของน้ำเสีย											
☒ น้ำเสียจากกระบวนการผลิต/ล้างวัตถุดิบ											
ปริมาณน้ำเสียที่ออกแบบ		1200.00 ลบ.ม./วัน									
ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสียเฉลี่ย		463.75 ลบ.ม./วัน									
ระยะเวลาเดินระบบ 7 วัน/สัปดาห์		จำนวน 24 ชม./วัน									
จำนวนวันที่มีการหยุดเดินระบบในรอบการรายงาน (6 เดือน)		0 วัน									
สาเหตุและวิธีการแก้ไข		-									
3. การจัดการน้ำที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย											
การจัดการน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง	ปริมาณที่เกิดขึ้นเฉลี่ย	หน่วย	ข้อมูลประกอบ								
นำกลับมาใช้ใหม่ภายในโรงงาน	-	ลบ.ม./วัน									
กักเก็บภายในโรงงาน	463.75	ลบ.ม./วัน	ปริมาตรความจุของบ่อกักเก็บ 37360.00 ลบ.ม.								
ใช้ประโยชน์ในพื้นที่เกษตรภายในโรงงาน	-	ลบ.ม./วัน	พื้นที่ - ไร่								
ระบายออกนอกโรงงาน	-	ลบ.ม./วัน	<table><tr><td>ระบายสู่สิ่งแวดล้อมออกนอกโรงงาน</td><td>จุดระบายที่</td></tr><tr><td>☐ แหล่งน้ำผิวดิน -</td><td>-</td></tr><tr><td>☐ พื้นที่การเกษตรนอกโรงงาน</td><td></td></tr><tr><td>จำนวน 0 ไร่ วิธีการขนส่ง -</td><td></td></tr></table>	ระบายสู่สิ่งแวดล้อมออกนอกโรงงาน	จุดระบายที่	☐ แหล่งน้ำผิวดิน -	-	☐ พื้นที่การเกษตรนอกโรงงาน		จำนวน 0 ไร่ วิธีการขนส่ง -	
ระบายสู่สิ่งแวดล้อมออกนอกโรงงาน	จุดระบายที่										
☐ แหล่งน้ำผิวดิน -	-										
☐ พื้นที่การเกษตรนอกโรงงาน											
จำนวน 0 ไร่ วิธีการขนส่ง -											

		☐ ท่อเทศบาล/ลำรางสาธารณะ -	-
		ส่งบำบัดภายนอกโรงงาน	จุดระบายที่
		☐ ส่งระบบบำบัดน้ำเสียรวม ในนิคมอุตสาหกรรม/เขตประกอบการ/ สวนอุตสาหกรรม/ชุมชนอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม บางชั้น ทะเบียนโรงงานเลขที่ (หากมี) -	-
		☐ ส่งโรงงานที่รับบำบัดน้ำเสีย ทะเบียนโรงงานเลขที่ วิธีการขนส่ง - -	-

อื่นๆ

-	-	ลบ.ม./วัน	-
---	---	-----------	---

4. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย 625.00 กิโลวัตต์ชั่วโมง/เดือน

5. ชื่อสารเคมี/สารชีวภาพที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อสารเคมี/สารชีวภาพ	ปริมาณการใช้เฉลี่ยต่อเดือน	หน่วย
แอนไอออน พอลิเมอร์	73.00	ก.ก./เดือน

6. ตารางรายงานผลวิเคราะห์ปริมาณสารมลพิษในตัวอย่างน้ำเสียก่อนเข้าระบบและออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย

ชนิดของสารมลพิษ	น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (Influent)					น้ำเสียหรือน้ำทิ้งออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย (Effluent)				
	วันที่เก็บตัวอย่าง		หน่วย	เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ	วิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์	วันที่เก็บตัวอย่าง		หน่วย	เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ	วิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์
	05/03/2568	04/06/2568				05/03/2568	04/06/2568			
ความเป็นกรดและด่าง (pH)	= 4.2	= 4.3		ว-001	อื่นๆ Electrometric (SM 2023:4500-H + B.)	= 8.2	= 8		ว-001	อื่นๆ Electrometric (SM 2023:4500-H + B.)
ค่าบีโอดี (BOD)	= 28142	= 12941	มก./ลิตร	ว-001	อื่นๆ 5-Day BOD Test, Azide Modification (SM 2023:5210 B.)	= 11	= 4	มก./ลิตร	ว-001	อื่นๆ 5-Day BOD Test, Azide Modification (SM 2023:5210 B.)
ค่าซีโอดี (COD)	= 48125	= 23562	มก./ลิตร	ว-001	อื่นๆ Closed Reflux,	= 57	= 34	มก./ลิตร	ว-001	อื่นๆ Closed Reflux, Colorimetric

					Colorimetric (SM 2023:5220 D.)					(SM 2023:5220 D.)
สารแขวนลอย (SS)	= 31	= 17	มก./ลิตร	ว-001	อื่นๆ Dried at 103-105C (SM 2023:2540 D.)	= 24	= 18	มก./ลิตร	ว-001	อื่นๆ Dried at 103-105C (SM 2023:2540 D.)
อุณหภูมิ (Temperature)	= 25.9	= 25.4	°C	ว-001	เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดขณะทำการเก็บตัวอย่างน้ำ	= 25.6	= 25.8	°C	ว-001	เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดขณะทำการเก็บตัวอย่างน้ำ
ค่าทีดีเอส (TDS)	= 14220	= 9010	มก./ลิตร	ว-001	อื่นๆ Dried at 180C (SM 2023:2540 C.)	= 1500	= 1568	มก./ลิตร	ว-001	อื่นๆ Dried at 180C (SM 2023:2540 C.)
ค่าทีเคเอ็น (TKN)	= 1114	= 561.36	มก./ลิตร	ว-001	อื่นๆ Macro-Kjeldahl, Titrimetric (SM 2023:4500-N(org) B.)	= 5.85	= 8.1	มก./ลิตร	ว-001	อื่นๆ Macro-Kjeldahl, Titrimetric (SM 2023:4500-N(org) B.)
น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	-	-	มก./ลิตร	-	-	-	-	มก./ลิตร	-	-
โลหะหนัก										
ปรอท (Mercury)	-	-	มก./ลิตร	-	-	-	-	มก./ลิตร	-	-
เซเลเนียม (Selenium)	-	-	มก./ลิตร	-	-	-	-	มก./ลิตร	-	-
แคดเมียม (Cadmium)	-	-	มก./ลิตร	-	-	-	-	มก./ลิตร	-	-
ตะกั่ว (Lead)	-	-	มก./ลิตร	-	-	-	-	มก./ลิตร	-	-
สารหนู (Arsenic)	-	-	มก./ลิตร	-	-	-	-	มก./ลิตร	-	-
ไตรวาเลนต์โครเมียม (Trivalent Chromium, Cr3+)	-	-	มก./ลิตร	-	-	-	-	มก./ลิตร	-	-
เฮกซะวาเลนต์โครเมียม (Hexavalent Chromium, Cr6+)	-	-	มก./ลิตร	-	-	-	-	มก./ลิตร	-	-
บาเรียม (Barium)	-	-	มก./ลิตร	-	-	-	-	มก./ลิตร	-	-

นิกเกิล (Nickel)	-	-	มก./ลิตร	-	-	-	-	มก./ลิตร	-	-
ทองแดง (Copper)	-	-	มก./ลิตร	-	-	-	-	มก./ลิตร	-	-
สังกะสี (Zinc)	= 1338	= 746	มก./ลิตร	ว-001	พลาสมา อิมิสชันสเปกโตรสโคปี (Plasma Emission Spectroscopy) ชนิดอินดักทีฟลิคัพเพิล พลาสมา (Inductively Coupled Plasma	ND -	= 0.7	มก./ลิตร	ว-001	พลาสมา อิมิสชันสเปกโตรสโคปี (Plasma Emission Spectroscopy) ชนิดอินดักทีฟลิคัพเพิล พลาสมา (Inductively Coupled Plasma
แมงกานีส (Manganese)	-	-	มก./ลิตร	-	-	-	-	มก./ลิตร	-	-
สารที่เป็นพิษ										
ซัลไฟด์ (Sulphide) คิดเทียบเป็นไฮโดรเจน ซัลไฟด์ (H ₂ S)	-	-	มก./ลิตร	-	-	-	-	มก./ลิตร	-	-
ไซยาไนด์ (Cyanide) คิดเทียบเป็นไฮโดรเจน ไซยาไนด์ (HCN)	-	-	มก./ลิตร	-	-	-	-	มก./ลิตร	-	-
ฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde)	-	-	มก./ลิตร	-	-	-	-	มก./ลิตร	-	-
สารประกอบฟีนอล (Phenols Compound)	-	-	มก./ลิตร	-	-	-	-	มก./ลิตร	-	-
เพสตีไซด์ (Pesticide)	-	-	มก./ลิตร	-	-	-	-	มก./ลิตร	-	-
อื่นๆ										
-	-	-	มก./ลิตร	-	-	-	-	มก./ลิตร	-	-

7. ตารางรายงานผลวิเคราะห์ปริมาณสารมลพิษในตัวอย่างน้ำทิ้ง (แยกรายงานแต่ละจุดระบาย)

จุดระบายน้ำทิ้ง จุดที่ -

การติดตั้งเครื่องตรวจวัดค่าบีโอดีหรือซีโอดี (BOD – COD online)

○ ไม่มี

○ มี

□ BOD

□ COD

โดยเชื่อมต่อสัญญาณไปที่หน่วยงาน -

ชนิดของสารมลพิษ

ผลวิเคราะห์ปริมาณสารมลพิษในตัวอย่างน้ำทิ้งหรือน้ำเสียที่ระบายออกนอกโรงงาน

[illegible]

8. ตารางรายงานผลวิเคราะห์ปริมาณสารมลพิษในตัวอย่างน้ำในบ่อสุดท้ายกรณีไม่มีการระบายออกนอกโรงงาน

ชนิดของสารมลพิษ	ผลวิเคราะห์ปริมาณสารมลพิษในตัวอย่างน้ำทั้งหรือน้ำเสียที่ระบายออกนอกโรงงาน				
	วันที่เก็บตัวอย่าง		หน่วย	เลขทะเบียน ห้องปฏิบัติการ	วิธีที่ใช้ใน การวิเคราะห์
	05/03/2568	04/06/2568			
ความเป็นกรดและด่าง (pH)	= 8.2	= 8		ว-001	อื่นๆ Electrometric (SM 2023:4500-H B.)
ค่าบีโอดี (BOD)	= 11	= 4	มก./ลิตร	ว-001	อื่นๆ 5-Day BOO Test, Azide Modification (SM 2023:5210 B.)
ค่าซีโอดี (COD)	= 57	= 34	มก./ลิตร	ว-001	อื่นๆ Open Reflux, Titrimetric (SM 2023:5220 B.)
สารแขวนลอย (SS)	= 24	= 18	มก./ลิตร	ว-001	อื่นๆ Dried at 103-105'C (SM 2023:2540 D.)
อุณหภูมิ (Temperature)	= 25.6	= 25.8	°C	ว-001	เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดขณะ ทำการเก็บตัวอย่างน้ำ Dried at 180'C (SM 2023:2540 C.)
ค่าทีดีเอส (TDS)	= 1500	= 1568	มก./ลิตร	ว-001	อื่นๆ Dried at 180'C (SM 2023:2540 C.)
ค่าทีเคเอ็น (TKN)	= 5.85	= 8.1	มก./ลิตร	ว-001	อื่นๆ Macro-Kjeldahl, Titrimetric (SM 2023:4500-N(org) B.)
น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	-	-	มก./ลิตร	-	-
โลหะหนัก					
ปรอท (Mercury)	-	-	มก./ลิตร	-	-
เซเลเนียม (Selenium)	-	-	มก./ลิตร	-	-
แคดเมียม (Cadmium)	-	-	มก./ลิตร	-	-
ตะกั่ว (Lead)	-	-	มก./ลิตร	-	-
สารหนู (Arsenic)	-	-	มก./ลิตร	-	-
ไตรวาเลนต์โครเมียม (Trivalent Chromium, Cr3+)	-	-	มก./ลิตร	-	-
เฮกซะวาเลนต์โครเมียม (Hexavalent Chromium, Cr6+)	-	-	มก./ลิตร	-	-
บาเรียม (Barium)	-	-	มก./ลิตร	-	-

แบบรายงานมลพิษอากาศ (ร.ว.3)

(1 แบบรายงานต่อ 1 ปล่อง)

ประจำปี พ.ศ. 2568 รอบที่ 1
ระหว่างเดือน มกราคม ถึงเดือน มิถุนายน

1. รายละเอียดเกี่ยวกับโรงงาน		
ชื่อโรงงาน บริษัท เอช วี พิลลา จำกัด		
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-52(4)-21/47สด		ปล่องที่ 1
2. ข้อมูลปล่องระบายมลพิษอากาศ		
ลักษณะของปล่องในรอบรายงาน (6 เดือน) ☐ ไม่มีการระบายมลพิษอากาศออกจากปล่อง (ต้องกรอกข้อมูลข้อ 2.1) เนื่องจาก ☐ ไม่มีการผลิต ☐ เป็นปล่องสำรองเพื่อความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ☐ อื่นๆ - ☒ มีการระบายมลพิษอากาศออกจากปล่อง ☐ ไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงาน (ต้องกรอกข้อมูลข้อ 2.1) เนื่องจาก ☐ หม้อน้ำขนาดต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ☐ ชนิดและขนาดของโรงงานไม่เข้าข่ายต้องจัดทำ ร.ว.3 ☐ อื่นๆ - ☒ เข้าข่ายต้องจัดทำรายงาน (ต้องกรอกข้อมูลข้อ 2.1 – 8)		
2.1 ข้อมูลทางกายภาพของปล่องระบายมลพิษอากาศ		
ชื่อปล่องระบายมลพิษอากาศ ปล่อง Boiler		
การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (CEMS) ☒ ไม่มี ☐ มี โดยเชื่อมต่อสัญญาณไปที่หน่วยงาน -		
พิกัดตำแหน่งที่ตั้งปล่องระบาย ละติจูด (Latitude) 0 N ลองจิจูด (Longitude) 0 E		
ลักษณะหน้าตัดปลายปล่อง	☒ วงกลม	เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร
	☐ สี่เหลี่ยมผืนผ้า	กว้าง - เมตร ยาว - เมตร
	☐ สี่เหลี่ยมจัตุรัส	ด้านละ - เมตร
	☐ อื่นๆ -	
พื้นที่หน้าตัด 0.79 ตารางเมตร		
ความสูงของปลายปล่องจากระดับผิวดิน 20.00 เมตร		
อาคารข้างเคียงที่สูงที่สุด มีความสูงจากระดับผิวดิน - เมตร		
2.2 ข้อมูลการระบายมลพิษอากาศ		
ความเร็วของอากาศเสีย (Velocity) 6.11 เมตรต่อวินาที		
อุณหภูมิอากาศเสีย 128.00 องศาเซลเซียส (°C)		
ปริมาณออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สภาวะจริงขณะตรวจวัด 12.65 %		
อัตราการระบายอากาศเสียเฉลี่ย (Flow rate) ที่สภาวะมาตรฐาน 9523.00 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง		
3. การใช้งานปล่องระบายมลพิษอากาศ		

ในรอบรายงาน (6 เดือน)

มีการใช้งานปล่องระบายจำนวน 177 วัน

โดยมีระยะเวลาการใช้งานเฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อวัน

4. แหล่งที่มาของสารเจือปน

เกิดจากกระบวนการ

☐ หม้อน้ำขนาด - ตันไอน้ำต่อชั่วโมง (Capacity)

☐ ถลุง หล่อ หลอม แปรรูปโลหะ

☐ กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี

☐ บดวัตถุดิบ คัดแยก ผสม ขนส่ง ขัดผิว หรือกระบวนการอื่นใดที่จะก่อให้เกิดฝุ่นละออง

☐ การเผาไหม้

☒ อื่นๆ หม้อต้มน้ำมันร้อน 15 Mkcal/hr

โดยในกระบวนการ

☐ ไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง

☒ มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง

☐ ระบบเปิด

☒ ระบบปิด

5. การใช้เชื้อเพลิง

เดือน	ชนิดเชื้อเพลิง	ปริมาณการใช้ เชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อเดือน	หน่วย	ค่าความร้อน เชื้อเพลิง (ต่อหนึ่งหน่วย)	หน่วย	ค่าสัดส่วน ความร้อน (Heat input)
มกราคม	32 ถ่านหินบิทูมินัส (Bituminous)	1686954.00	กิโลกรัม	16.44	MJ/kg	1.00
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	รวม					1
กุมภาพันธ์	32 ถ่านหินบิทูมินัส (Bituminous)	1914855.00	กิโลกรัม	14.73	MJ/kg	1.00
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	รวม					1
มีนาคม	32 ถ่านหินบิทูมินัส (Bituminous)	2278022.00	กิโลกรัม	16.22	MJ/kg	1.00
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	รวม					
เมษายน	32 ถ่านหินบิทูมินัส (Bituminous)	2054011.00	กิโลกรัม	16.78	MJ/kg	1.00

	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	รวม					1
พฤษภาคม	32 ถ่านหินบิทูมินัส (Bituminous)	1842236.00	กิโลกรัม	16.42	MJ/kg	1.00
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	รวม					1
มิถุนายน	32 ถ่านหินบิทูมินัส (Bituminous)	1988541.00	กิโลกรัม	16.55	MJ/kg	1.00
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	รวม					1

ออกไซด์ของไนโตรเจน ในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์ (Oxides of Nitrogen as NO ₂)	30/04/2568	= 114.5700	ส่วนในล้านส่วน	ว-131	ตรวจวัด	US EPA Method 7E (Chemiluminescence)
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)	30/04/2568	= 153.3200	ส่วนในล้านส่วน	ว-131	ตรวจวัด	US EPA Method 10 (NDIR)
คลอรีน (Cl ₂)	-	-	มก./ลบ.ม.	-	-	-
ไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl)	-	-	มก./ลบ.ม.	-	-	-
ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ (HF)	-	-	ส่วนในล้านส่วน	-	-	-
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H ₂ S)	-	-	ส่วนในล้านส่วน	-	-	-
ไซลีน (Xylene)	-	-	ส่วนในล้านส่วน	-	-	-
ครีซอล (Cresol)	-	-	ส่วนในล้านส่วน	-	-	-
ไดออกซิน หรือฟูแรน (Dioxins/Furans)	-	-	นาโนกรัม/ลบ.ม.	-	-	-
โลหะหนัก						
พลวง (Antimony)	-	-	มก./ลบ.ม.	-	-	-
สารหนู (Arsenic)	-	-	มก./ลบ.ม.	-	-	-
ทองแดง (Copper)	-	-	มก./ลบ.ม.	-	-	-
ตะกั่ว (Lead)	-	-	มก./ลบ.ม.	-	-	-
ปรอท (Mercury)	-	-	มก./ลบ.ม.	-	-	-
แคดเมียม (Cadmium)	-	-	มก./ลบ.ม.	-	-	-
อื่น ๆ						
ความทึบแสง (Opacity)	30/04/2568	= 5.0000	ร้อยละ	ว-131	ตรวจวัด	US EPA Method 9 – Visual opacity
กรดกำมะถัน (Sulfuric acid)	-	-	ส่วนในล้านส่วน	-	-	-
ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยรวม (TVOC)	-	-	ส่วนในล้านส่วน	-	-	-
เบนซีน (Benzene)	-	-	มก./ลิตร	-	-	-
1,3 – บิวทา ไดอีน (1,3-butadiene)	-	-	มก./ลิตร	-	-	-
1,2 – ไดคลอโรอีเทน (1,2 – Dichloroethane)	-	-	มก./ลิตร	-	-	-

ไวนิล คลอไรด์ (Vinyl chloride)	-	-	มก./ลิตร	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

8. ตารางรายงานผลการระบายสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของโรงงานที่ถูกกำหนด
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ชนิดของสารเจือปน	ค่าการระบายสารเจือปน (Loading)		หน่วย
	ค่าการระบายจริง	ค่าที่กำหนดใน EIA	
-	-	-	-
อื่น ๆ			
-	-	-	-

9. ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไข

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นจริงทุกประการ

.....(ลงชื่อ)
(นายวิรัช วิวัฒน์ขจรสุข)
ผู้ประกอบกิจการโรงงานหรือผู้รับมอบอำนาจ
ผู้ตรวจรับรองรายงาน

.....(ลงชื่อ)
(นายวีรพงษ์ ว่องสาโรจน์)
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ผู้รับรองรายงาน

.....(ลงชื่อ)
()
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ
ผู้จัดทำรายงาน

แบบรายงานข้อมูลทั่วไป (แบบ รว.1)

(1 แบบรายงานต่อ 1 เลขทะเบียนโรงงาน)

ประจำปี พ.ศ. 2568 รอบที่ 2
ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน ธันวาคม

1. รายละเอียดเกี่ยวกับโรงงาน		
ชื่อโรงงาน บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด		ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-52(4)-21/47สก
ประเภทโรงงานหลัก 05204		ประเภทโรงงานรอง 05204
สถานที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 119/9 หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน - จังหวัด สมุทรสาคร เขต/อำเภอ เมืองสมุทรสาคร แขวง/ตำบล บ้านเกาะ รหัสไปรษณีย์ 74000		
พิกัดตำแหน่งที่ตั้งโรงงาน ละติจูด (Latitude) - N ลองจิจูด (Longitude) - E		
ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม/เขตประกอบการ/สวนอุตสาหกรรม/ชุมชนอุตสาหกรรม		
-		
เขตการปกครอง (เทศบาล/อบต.) อบต.บ้านเกาะ		พื้นที่ลุ่มน้ำ แม่น้ำท่าจีน
ประกอบกิจการ ผลิตยางยืดสำหรับใช้กับเครื่องนุ่งห่ม		
โทรศัพท์ 034-468441	โทรสาร -	E-mail engineer3@hvfila.co.th
การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)		
☐ ไม่มีการจัดทำ EIA		
☐ มีการจัดทำ EIA ดังนี้		
ชื่อโครงการ	เลขที่หนังสือเห็นชอบ	ลงวันที่
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
2. การผลิต		
ในรอบรายงาน (6 เดือน) ดำเนินการผลิต 7 วัน/สัปดาห์ จำนวน 24 ชั่วโมง/วัน		
หยุดการผลิต จำนวนรวม 0 วัน		
2.1 รายการวัตถุดิบหลัก		
รายการวัตถุดิบ	ปริมาณการใช้เฉลี่ยต่อเดือน	หน่วย
น้ำยางข้น	2809.32	ตัน (Ton)
DG-80	285741.67	กิโลกรัม (kg)
zinc oxide	27000.00	กิโลกรัม (kg)
titanium dioxide	59416.67	กิโลกรัม (kg)
potassium hydroxide	19166.67	กิโลกรัม (kg)
sulphur powder	5000.00	กิโลกรัม (kg)
2.2 รายการผลิตภัณฑ์		

รายการผลิตภัณฑ์	ปริมาณการผลิตเฉลี่ยต่อเดือน	หน่วย	ปริมาณการผลิตสูงสุดต่อเดือน	หน่วย
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

2.3 วัตถุดิบที่ได้

รายการวัตถุดิบที่ได้	ปริมาณการผลิตเฉลี่ยต่อเดือน	หน่วย	ปริมาณการผลิตสูงสุดต่อเดือน	หน่วย
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

3. แหล่งน้ำดิบเพื่อใช้ในโรงงาน

แหล่งน้ำดิบ	ปริมาณที่ใช้เฉลี่ย	หน่วย	ปริมาณที่ใช้สูงสุด	หน่วย	วิธีการวัด	
					มิเตอร์	ประมาณ
น้ำประปา	-	ลบ.ม./วัน	-	ลบ.ม./วัน	☐	☐
น้ำบาดาล	-	ลบ.ม./วัน	-	ลบ.ม./วัน	☐	☐
น้ำทะเล	-	ลบ.ม./วัน	-	ลบ.ม./วัน	☐	☐
แหล่งน้ำผิวดิน -	737.61	ลบ.ม./วัน	896.36	ลบ.ม./วัน	☒	☐
อื่นๆ						
-	-	ลบ.ม./วัน	-	ลบ.ม./วัน	☐	☐
-	-	ลบ.ม./วัน	-	ลบ.ม./วัน	☐	☐

4. แหล่งกำเนิดน้ำเสีย

4.1 สำหรับโรงงานทั่วไป

แหล่งกำเนิดน้ำเสีย	ปริมาณที่เกิดขึ้นเฉลี่ย	หน่วย	ปริมาณที่เกิดขึ้นสูงสุด	หน่วย	วิธีการจัดการ
น้ำเสียจากกระบวนการผลิต/ล้างวัตถุดิบ	239.81	ลบ.ม./วัน	310.60	ลบ.ม./วัน	- อื่นๆ -
น้ำเสียที่ระบายจากระบบหล่อเย็น	-	ลบ.ม./วัน	-	ลบ.ม./วัน	- อื่นๆ -
น้ำเสียที่ระบายจากหม้อน้ำ (Blowdown)	-	ลบ.ม./วัน	-	ลบ.ม./วัน	- อื่นๆ -

น้ำล้างพื้นโรงงาน/เครื่องจักร	-	ลบ.ม./วัน	-	ลบ.ม./วัน	- อื่นๆ -
น้ำเสียจากสำนักงาน/โรงอาหาร	-	ลบ.ม./วัน	-	ลบ.ม./วัน	- อื่นๆ -
น้ำเสียจากการใช้งานอื่นๆ -	-	ลบ.ม./วัน	-	ลบ.ม./วัน	- อื่นๆ -

4.2 สำหรับโรงงานบำบัดน้ำเสีย หรือ ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 101

แหล่งกำเนิดน้ำเสีย	ปริมาณที่เกิดขึ้นเฉลี่ย	หน่วย	ปริมาณที่เกิดขึ้นสูงสุด	หน่วย	วิธีการจัดการ
น้ำเสียจากโรงงานอื่นๆที่รับมาบำบัด	-	ลบ.ม./วัน	-	ลบ.ม./วัน	- อื่นๆ -
น้ำเสียของโรงงาน	-	ลบ.ม./วัน	-	ลบ.ม./วัน	- อื่นๆ -

5. การจัดการน้ำเสีย (แยกรายงานแต่ละระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ รว.2)

ปริมาณน้ำเสียทั้งหมดเฉลี่ย 239.81 ลบ.ม./วัน
 โรงงานมีระบบบำบัดน้ำเสียทั้งหมด จำนวน 1 ระบบ
 และมีจุดที่ระบายน้ำทิ้งหรือน้ำเสียออกนอกโรงงาน จำนวน 0 จุด

การจัดการน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง	ปริมาณที่เกิดขึ้นเฉลี่ย	หน่วย	ข้อมูลประกอบ	
การจัดการน้ำเสียหรือน้ำทิ้งภายในโรงงาน				
นำกลับมาใช้ใหม่ภายในโรงงาน	-	ลบ.ม./วัน		
กักเก็บภายในโรงงาน	239.81	ลบ.ม./วัน	ปริมาตรความจุของบ่อกักเก็บ - ลบ.ม.	
ใช้ประโยชน์ในพื้นที่การเกษตรภายในโรงงาน	-	ลบ.ม./วัน	พื้นที่ - ไร่	
ระบายออกนอกโรงงาน				
ระบายสู่สิ่งแวดล้อมออกนอกโรงงาน	-	ลบ.ม./วัน	☐ แหล่งน้ำผิวดิน - ☐ พื้นที่การเกษตรนอกโรงงาน จำนวน - ไร่ วิธีการขนส่ง - ☐ ท่อเทศบาล/ลำรางสาธารณะ -	
ส่งระบบบำบัดน้ำเสีย ในนิคมอุตสาหกรรม/เขตประกอบการ/สวนอุตสาหกรรม/ชุมชนอุตสาหกรรม	-	ลบ.ม./วัน	- ทะเบียน โรงงานเลขที่ (หากมี) -	
ส่งโรงงานที่รับบำบัดน้ำเสีย	-	ลบ.ม./วัน	ทะเบียน โรงงานเลขที่ -	วิธีการขนส่ง

อื่นๆ				
-	-	ลบ.ม./วัน	-	
6. ปล่องที่ระบายมลพิษอากาศ (แยกรายงานแต่ละจุดตามแบบ รว.3 ไม่นับหอเผาทิ้ง)				
โรงงานมีปล่องที่ระบายมลพิษทางอากาศทั้งหมด จำนวน 4 ปล่อง (ไม่นับหอเผาทิ้ง)				
ในรอบรายงาน (6 เดือน) มีปล่องที่ระบายมลพิษอากาศ 4 ปล่อง และ มีปล่องที่ไม่ได้ระบายมลพิษอากาศ 0 ปล่อง				
มีหอเผาทิ้ง (Flare) จำนวน 1 ปล่อง				
7. บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม				
☒ ไม่ต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด ☐ ต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด				
ประเภทบุคลากร	ชื่อ- สกุล / ชื่อบริษัทที่ปรึกษา	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนผู้ควบคุม ระบบบำบัดมลพิษ	ประเภทการควบคุม	
			น้ำ	อากาศ
(1) ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม	-	-		
(2) ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ				
(2.1) ประเภทบุคคล				
	-	-	☐	☐
	-	-	☐	☐
	-	-	☐	☐
	-	-	☐	☐
	-	-	☐	☐
(2.2) ประเภทบริษัทที่ปรึกษา				
	-	-	☐	☐
	-	-	☐	☐
	-	-	☐	☐
	-	-	☐	☐
	-	-	☐	☐
(3) ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษ				
	-	-	☐	☐
	-	-	☐	☐
	-	-	☐	☐
	-	-	☐	☐
	-	-	☐	☐
8. ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไข				

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นจริงทุกประการ

.....(ลงชื่อ)

(นายวิรัช วิวัฒน์จรสุข)

ผู้ประกอบกิจการโรงงานหรือผู้รับมอบอำนาจ

ผู้ตรวจรับรองรายงาน

.....(ลงชื่อ)

(นายวีรพงษ์ ว่องสาโรจน์)

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม

ผู้รับรองรายงาน

.....(ลงชื่อ)

(นายพรหมพิริยะ ปั่นพัก)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ

ผู้จัดทำรายงาน

.....(ลงชื่อ)

()

ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ

ผู้จัดทำรายงาน

แบบรายงานมลพิษน้ำ

(1 แบบรายงานต่อ 1 ระบบบำบัดหลัก)

ประจำปี พ.ศ. 2568 รอบที่ 2
ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน ธันวาคม

1. รายละเอียดเกี่ยวกับโรงงาน				
ชื่อโรงงาน บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด				
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-52(4)-21/47สค		ระบบบำบัดน้ำเสียที่ 1		
2. ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสีย				
☐ ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย/ส่งบำบัดภายนอกโรงงาน (กรอกข้อมูลข้อ 3, ข้อ 7 หรือข้อ 8) ☒ มีระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ไม่เข้าข่ายที่ต้องรายงาน ☒ เข้าข่ายที่ต้องรายงาน (กรอกข้อมูลข้อ 2 ถึงข้อ 7 หรือข้อ 8)				
ชนิดหน่วยบำบัดน้ำเสีย (เรียงลำดับก่อน - หลัง)				
06 การรวมตกตะกอน (Chemical Coagulation)				
05 การทำให้เป็นกลางหรือการปรับพีเอช (Neutralization)				
09 ระบบบ่อปิดไร้อากาศ (Anaerobic Covered Lagoon)				
23 ระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge System, AS)				
33 บ่อกักเก็บน้ำ (Storage Basin)				
แหล่งที่มาของน้ำเสีย ☒ น้ำเสียจากกระบวนการผลิต/ล้างวัตถุดิบ				
ปริมาณน้ำเสียที่ออกแบบ		1200.00 ลบ.ม./วัน		
ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสียเฉลี่ย		239.81 ลบ.ม./วัน		
ระยะเวลาเดินระบบ 7 วัน/สัปดาห์		จำนวน 24 ชม./วัน		
จำนวนวันที่มีการหยุดเดินระบบในรอบการรายงาน (6 เดือน) 0 วัน				
สาเหตุและวิธีการแก้ไข -				
3. การจัดการน้ำที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย				
การจัดการน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง	ปริมาณที่เกิดขึ้นเฉลี่ย	หน่วย	ข้อมูลประกอบ	
นำกลับมาใช้ใหม่ภายในโรงงาน	-	ลบ.ม./วัน		
กักเก็บภายในโรงงาน	239.81	ลบ.ม./วัน	ปริมาตรความจุของบ่อกักเก็บ 37360.00 ลบ.ม.	
ใช้ประโยชน์ในพื้นที่การเกษตรภายในโรงงาน	-	ลบ.ม./วัน	พื้นที่ - ไร่	
ระบายออกนอกโรงงาน	-	ลบ.ม./วัน	ระบายสู่สิ่งแวดล้อมออกนอกโรงงาน จุดระบายที่	
			☐ แหล่งน้ำผิวดิน -	-
			☐ พื้นที่การเกษตรนอกโรงงาน	
			จำนวน 0 ไร่ วิธีการขนส่ง -	

			☐ ท่อเทศบาล/ลำรางสาธารณะ -	-
			ส่งบำบัดภายนอกโรงงาน	จุดระบายที่
			☐ ส่งระบบบำบัดน้ำเสียรวม ในนิคมอุตสาหกรรม/เขตประกอบการ/ สวนอุตสาหกรรม/ชุมชนอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม บางชั้น	-
			ทะเบียนโรงงานเลขที่ (หากมี)	
			-	
			☐ ส่งโรงงานที่รับบำบัดน้ำเสีย	-
			ทะเบียนโรงงานเลขที่	วิธีการขนส่ง
			-	-

อื่นๆ

-	-	ลบ.ม./วัน	-
---	---	-----------	---

4. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย 625.00 กิโลวัตต์ชั่วโมง/เดือน

5. ชื่อสารเคมี/สารชีวภาพที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อสารเคมี/สารชีวภาพ	ปริมาณการใช้เฉลี่ยต่อเดือน	หน่วย
แอนไอออน พอลิเมอร์	73.00	ก.ก./เดือน

6. ตารางรายงานผลวิเคราะห์ปริมาณสารมลพิษในตัวอย่างน้ำเสียก่อนเข้าระบบและออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย

ชนิดของสารมลพิษ	น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (Influent)					น้ำเสียหรือน้ำทิ้งออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย (Effluent)				
	วันที่เก็บตัวอย่าง		หน่วย	เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ	วิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์	วันที่เก็บตัวอย่าง		หน่วย	เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ	วิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์
	03/09/2568	03/12/2568				03/09/2568	03/12/2568			
ความเป็นกรดและด่าง (pH)	= 4.5	= 4.3		ว-001	อื่นๆ Electrometric (SM 2023:4500-H B.)	= 6.2	= 8.3		ว-001	อื่นๆ Electrometric (SM 2023:4500-H B.)
ค่าบีโอดี (BOD)	= 9317	= 16295	มก./ลิตร	ว-001	อื่นๆ 5-Day BOD Test, Azide Modification (SM 2023.5210 B.)	= 10	= 38	มก./ลิตร	ว-001	อื่นๆ 5-Day BOD Test, Azide Modification (SM 2023.5210 B.)
ค่าซีโอดี (COD)	= 17900	= 29250	มก./ลิตร	ว-001	อื่นๆ Closed Reflux,	= 128	= 133	มก./ลิตร	ว-001	อื่นๆ Closed Reflux, Colorimetric

					Colorimetric (SM 2023:5220 D.)					(SM 2023:5220 D.)
สารแขวนลอย (SS)	= 26	= 89	มก./ลิตร	ว-001	อื่นๆ Dried at 103-105'C (SM 2023:2540 D.)	= 28	= 59	มก./ลิตร	ว-001	อื่นๆ Dried at 103-105'C (SM 2023:2540 D.)
อุณหภูมิ (Temperature)	= 25.9	= 25.6	°C	ว-001	เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดขณะทำการเก็บตัวอย่างน้ำ	= 25.8	= 25.9	°C	ว-001	เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดขณะทำการเก็บตัวอย่างน้ำ
ค่าทีดีเอส (TDS)	= 9080	= 9740	มก./ลิตร	ว-001	อื่นๆ Dried at 180'C (SM 2023:2540 C.)	= 1303	= 1925	มก./ลิตร	ว-001	อื่นๆ Dried at 180'C (SM 2023:2540 C.)
ค่าทีเคเอ็น (TKN)	= 566.91	= 690.91	มก./ลิตร	ว-001	อื่นๆ Macro-Kjeldahl, Titrimetric (SM 2023:4500-N(org) B.)	= 13.06	= 49.23	มก./ลิตร	ว-001	อื่นๆ Macro-Kjeldahl, Titrimetric (SM 2023:4500-N(org) B.)
น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	-	-	มก./ลิตร	-	-	-	-	มก./ลิตร	-	-
โลหะหนัก										
ปรอท (Mercury)	-	-	มก./ลิตร	-	-	-	-	มก./ลิตร	-	-
เซเลเนียม (Selenium)	-	-	มก./ลิตร	-	-	-	-	มก./ลิตร	-	-
แคดเมียม (Cadmium)	-	-	มก./ลิตร	-	-	-	-	มก./ลิตร	-	-
ตะกั่ว (Lead)	-	-	มก./ลิตร	-	-	-	-	มก./ลิตร	-	-
สารหนู (Arsenic)	-	-	มก./ลิตร	-	-	-	-	มก./ลิตร	-	-
ไตรวาเลนต์โครเมียม (Trivalent Chromium, Cr3+)	-	-	มก./ลิตร	-	-	-	-	มก./ลิตร	-	-
เฮกซะวาเลนต์โครเมียม (Hexavalent Chromium, Cr6+)	-	-	มก./ลิตร	-	-	-	-	มก./ลิตร	-	-
บาเรียม (Barium)	-	-	มก./ลิตร	-	-	-	-	มก./ลิตร	-	-

[illegible]

8. ตารางรายงานผลวิเคราะห์ปริมาณสารมลพิษในตัวอย่างน้ำในบ่อสุดท้ายกรณีไม่มีการระบายออกนอกโรงงาน

ชนิดของสารมลพิษ	ผลวิเคราะห์ปริมาณสารมลพิษในตัวอย่างน้ำทั้งหรือน้ำเสียที่ระบายออกนอกโรงงาน				
	วันที่เก็บตัวอย่าง		หน่วย	เลขทะเบียน ห้องปฏิบัติการ	วิธีที่ใช้ใน การวิเคราะห์
	18/09/2568	25/11/2568			
ความเป็นกรดและด่าง (pH)	= 8.2	= 8		ว-001	อื่นๆ Electrometric (SM 2023:4500-H B.)
ค่าบีโอดี (BOD)	= 48	= 27	มก./ลิตร	ว-001	อื่นๆ 5-Day BOD Test, Azide Modification (SM 2023.5210 B.)
ค่าซีโอดี (COD)	= 134	= 112	มก./ลิตร	ว-001	อื่นๆ Closed Reflux, Colorimetric (SM 2023:5220 D.)
สารแขวนลอย (SS)	= 62	= 42	มก./ลิตร	ว-001	อื่นๆ Dried at 103-105°C (SM 2023:2540 D.)
อุณหภูมิ (Temperature)	= 23	= 23.3	°C	ว-001	เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดขณะ ทำการเก็บตัวอย่างน้ำ
ค่าทีดีเอส (TDS)	= 1403	= 1534	มก./ลิตร	ว-001	อื่นๆ Dried at 180°C (SM 2023:2540 C.)
ค่าทีเคเอ็น (TKN)	= 38.35	= 16.81	มก./ลิตร	ว-001	อื่นๆ Macro-Kjeldahl, Titrimetric (SM 2023:4500-N(org) B.)
น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	-	-	มก./ลิตร	-	-
โลหะหนัก					
ปรอท (Mercury)	-	-	มก./ลิตร	-	-
селений (Selenium)	-	-	มก./ลิตร	-	-
แคดเมียม (Cadmium)	-	-	มก./ลิตร	-	-
ตะกั่ว (Lead)	-	-	มก./ลิตร	-	-
สารหนู (Arsenic)	-	-	มก./ลิตร	-	-
ไตรวาเลนต์โครเมียม (Trivalent Chromium, Cr3+)	-	-	มก./ลิตร	-	-
เฮกซะวาเลนต์โครเมียม (Hexavalent Chromium, Cr6+)	-	-	มก./ลิตร	-	-
บาเรียม (Barium)	-	-	มก./ลิตร	-	-
นิเกิล (Nickel)	-	-	มก./ลิตร	-	-

แบบรายงานมลพิษอากาศ (ร.ว.3)

(1 แบบรายงานต่อ 1 ปล่อง)

ประจำปี พ.ศ. 2568 รอบที่ 2
ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน ธันวาคม

1. รายละเอียดเกี่ยวกับโรงงาน		
ชื่อโรงงาน บริษัท เอช วี พิลลา จำกัด		
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-52(4)-21/47สด		ปล่องที่ 1
2. ข้อมูลปล่องระบายมลพิษอากาศ		
ลักษณะของปล่องในรอบรายงาน (6 เดือน) ☐ ไม่มีการระบายมลพิษอากาศออกจากปล่อง (ต้องกรอกข้อมูลข้อ 2.1) เนื่องจาก ☐ ไม่มีการผลิต ☐ เป็นปล่องสำรองเพื่อความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ☐ อื่นๆ - ☒ มีการระบายมลพิษอากาศออกจากปล่อง ☐ ไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงาน (ต้องกรอกข้อมูลข้อ 2.1) เนื่องจาก ☐ หม้อน้ำขนาดต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ☐ ชนิดและขนาดของโรงงานไม่เข้าข่ายต้องจัดทำ ร.ว.3 ☐ อื่นๆ - ☒ เข้าข่ายต้องจัดทำรายงาน (ต้องกรอกข้อมูลข้อ 2.1 – 8)		
2.1 ข้อมูลทางกายภาพของปล่องระบายมลพิษอากาศ		
ชื่อปล่องระบายมลพิษอากาศ ปล่อง Boiler		
การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (CEMS) ☒ ไม่มี ☐ มี โดยเชื่อมต่อสัญญาณไปที่หน่วยงาน -		
พิกัดตำแหน่งที่ตั้งปล่องระบาย ละติจูด (Latitude) 0 N ลองจิจูด (Longitude) 0 E		
ลักษณะหน้าตัดปลายปล่อง	☒ วงกลม	เส้นผ่านศูนย์กลาง - เมตร
	☐ สี่เหลี่ยมผืนผ้า	กว้าง - เมตร ยาว - เมตร
	☐ สี่เหลี่ยมจัตุรัส	ด้านละ - เมตร
	☐ อื่นๆ -	
พื้นที่หน้าตัด 0.79 ตารางเมตร		
ความสูงของปลายปล่องจากระดับผิวดิน 20.00 เมตร		
อาคารข้างเคียงที่สูงที่สุด มีความสูงจากระดับผิวดิน - เมตร		
2.2 ข้อมูลการระบายมลพิษอากาศ		
ความเร็วของอากาศเสีย (Velocity) 6.58 เมตรต่อวินาที		
อุณหภูมิอากาศเสีย 146.00 องศาเซลเซียส (°C)		
ปริมาณออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สภาวะจริงขณะตรวจวัด 16.86 %		
อัตราการระบายอากาศเสียเฉลี่ย (Flow rate) ที่สภาวะมาตรฐาน 9139.00 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง		
3. การใช้งานปล่องระบายมลพิษอากาศ		

ในรอบรายงาน (6 เดือน)

มีการใช้งานปล่องระบายจำนวน 177 วัน

โดยมีระยะเวลาการใช้งานเฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อวัน

4. แหล่งที่มาของสารเจือปน

เกิดจากกระบวนการ

☐ หม้อน้ำขนาด - ตันไอน้ำต่อชั่วโมง (Capacity)

☐ ถลุง หล่อ หลอม แปรรูปโลหะ

☐ กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี

☐ บดวัตถุดิบ คัดแยก ผสม ขนส่ง ขัดผิว หรือกระบวนการอื่นใดที่จะก่อให้เกิดฝุ่นละออง

☐ การเผาไหม้

☒ อื่นๆ หม้อต้มน้ำมันร้อน 15 MkCal/hr

โดยในกระบวนการ

☐ ไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง

☒ มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง

☐ ระบบเปิด

☒ ระบบปิด

5. การใช้เชื้อเพลิง

เดือน	ชนิดเชื้อเพลิง	ปริมาณการใช้ เชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อเดือน	หน่วย	ค่าความร้อน เชื้อเพลิง (ต่อหนึ่งหน่วย)	หน่วย	ค่าสัดส่วน ความร้อน (Heat input)
กรกฎาคม	32 ถ่านหินบิทูมินัส (Bituminous)	1251127.29	กิโลกรัม	16.44	MJ/kg	1.00
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	รวม					1
สิงหาคม	32 ถ่านหินบิทูมินัส (Bituminous)	1026656.05	กิโลกรัม	14.73	MJ/kg	1.00
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	รวม					1
กันยายน	32 ถ่านหินบิทูมินัส (Bituminous)	1488722.47	กิโลกรัม	16.22	MJ/kg	1.00
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	รวม					
ตุลาคม	32 ถ่านหินบิทูมินัส (Bituminous)	2075042.79	กิโลกรัม	16.78	MJ/kg	1.00

	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	รวม					1
พลุศจิกายน	32 ถ่านหินบิทูมินัส (Bituminous)	2610493.35	กิโลกรัม	16.42	MJ/kg	1.00
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	รวม					1
ธันวาคม	32 ถ่านหินบิทูมินัส (Bituminous)	2312220.08	กิโลกรัม	16.55	MJ/kg	1.00
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	รวม					1

6. ข้อมูลระบบบำบัดมลพิษอากาศ

- ☒ ไม่มีระบบบำบัดมลพิษอากาศ
- ☐ มีระบบบำบัดมลพิษอากาศ ดังนี้

หน่วยบำบัดมลพิษอากาศ (เรียงตามลำดับก่อน - หลัง)	สารเคมีที่ใช้ในหน่วยบำบัดมลพิษอากาศ	ปริมาณการใช้สารเคมี เฉลี่ยต่อเดือน	หน่วย
-	-	-	
	-	-	
	-	-	

7.ตารางรายงานผลการวิเคราะห์ปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของโรงงาน

ชนิดของสารเจือปน	วันที่เก็บตัวอย่าง	ค่าปริมาณสารเจือปน (Concentration)	หน่วย	เลขทะเบียน ห้องปฏิบัติการ	วิธีการได้มา ของข้อมูล	วิธีที่ใช้ใน การวิเคราะห์
ฝุ่นละออง (TSP)	07/11/2568	= 39.5700	มก./ลบ.ม.	ว-131	ตรวจวัด	US EPA Method 5 (Isokinetic Sampler)
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)	07/11/2568	< 0.0100	ส่วนในล้านส่วน	ว-131	ตรวจวัด	US EPA Method 6C (NDIR)

ออกไซด์ของไนโตรเจน ในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์ (Oxides of Nitrogen as NO ₂)	07/11/2568	= 185.7900	ส่วนในล้านส่วน	ว-131	ตรวจวัด	US EPA Method 7E (Chemiluminescence)
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)	07/11/2568	= 619.3100	ส่วนในล้านส่วน	ว-131	ตรวจวัด	US EPA Method 10 (NDIR)
คลอรีน (Cl ₂)	-	-	มก./ลบ.ม.	-	-	-
ไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl)	-	-	มก./ลบ.ม.	-	-	-
ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ (HF)	-	-	ส่วนในล้านส่วน	-	-	-
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H ₂ S)	-	-	ส่วนในล้านส่วน	-	-	-
ไซลีน (Xylene)	-	-	ส่วนในล้านส่วน	-	-	-
ครีซอล (Cresol)	-	-	ส่วนในล้านส่วน	-	-	-
ไดออกซิน หรือฟูแรน (Dioxins/Furans)	-	-	นาโนกรัม/ลบ.ม.	-	-	-
โลหะหนัก						
พลวง (Antimony)	-	-	มก./ลบ.ม.	-	-	-
สารหนู (Arsenic)	-	-	มก./ลบ.ม.	-	-	-
ทองแดง (Copper)	-	-	มก./ลบ.ม.	-	-	-
ตะกั่ว (Lead)	-	-	มก./ลบ.ม.	-	-	-
ปรอท (Mercury)	-	-	มก./ลบ.ม.	-	-	-
แคดเมียม (Cadmium)	-	-	มก./ลบ.ม.	-	-	-
อื่น ๆ						
ความทึบแสง (Opacity)	07/11/2568	= 5.8750	ร้อยละ	ว-131	ตรวจวัด	US EPA Method 9 – Visual opacity
กรดกำมะถัน (Sulfuric acid)	-	-	ส่วนในล้านส่วน	-	-	-
ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยรวม (TVOC)	-	-	ส่วนในล้านส่วน	-	-	-
เบนซีน (Benzene)	-	-	มก./ลิตร	-	-	-
1,3 – บิวทา ไดอีน (1,3-butadiene)	-	-	มก./ลิตร	-	-	-
1,2 – ไดคลอโรอีเทน (1,2 – Dichloroethane)	-	-	มก./ลิตร	-	-	-

ไวนิล คลอไรด์ (Vinyl chloride)	-	-	มก./ลิตร	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

8. ตารางรายงานผลการระบายสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของโรงงานที่ถูกกำหนด
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ชนิดของสารเจือปน	ค่าการระบายสารเจือปน (Loading)		หน่วย
	ค่าการระบายจริง	ค่าที่กำหนดใน EIA	
-	-	-	-
อื่น ๆ			
-	-	-	-

9. ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไข

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นจริงทุกประการ

.....(ลงชื่อ)

(นายวิรัช วิวัฒน์ขจรสุข)

ผู้ประกอบกิจการโรงงานหรือผู้รับมอบอำนาจ

ผู้ตรวจรับรองรายงาน

.....(ลงชื่อ)

(นายวีรพงษ์ ว่องสาโรจน์)

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม

ผู้รับรองรายงาน

.....(ลงชื่อ)

()

ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ

ผู้จัดทำรายงาน