

FLUIDMATIC MV

SDS # : 082939

1. Identifikasi Senyawa (Tunggal atau Campuran)

Identitas / nama produk : FLUIDMATIC MV
berdasarkan GHS

Penggunaan zat atau campuran yang diidentifikasi dan relevan dan penggunaan yang tidak disarankan

Penggunaan-penggunaan yang dianjurkan

Cairan transmisi otomatis

Data rinci mengenai :
pemasok

PT TotalEnergies Marketing Indonesia
South Quarter Tower B, 15th Floor
Jalan RA Kartini Kav. 8
Jakarta 12430, Indonesia
Tel: +62 21 7591 6999
Fax: +62 21 7591 6555
ms.ap-sds@totalenergies.com

TotalEnergies Marketing Asia-Pacific Middle East Pte. Ltd.
182 Cecil Street
#27-01 Frasers Tower
Singapore 069547
Tel: +65 6879 2200
ms.ap-sds@totalenergies.com

Nomor telepon darurat :
(serta waktu beroperasi)

Indonesia: 007 803 011 0293 (layanan bebas pulsa di dalam negeri)
Asia-Pacifik: +65 3158 1074

2. Identifikasi Bahaya

Klasifikasi bahaya produk : BAHAYA AKUATIK KRONIS ATAU JANGKA PANJANG - Kategori 3
(senyawa / campuran)

Elemen label termasuk pernyataan kehati-hatian

Kata sinyal : Tanpa Kata Sinyal

Pernyataan Bahaya : Berbahaya terhadap kehidupan akuatik dengan efek jangka panjang.

Pernyataan Kehati-hatian

Pencegahan : Hindari pelepasan ke lingkungan.

Tanggapan : Tidak berlaku.

Penyimpanan : Tidak berlaku.

Pembuangan : Buang isi dan wadah sesuai dengan peraturan lokal, regional, nasional dan internasional.

Bahaya lain di luar yang : Kontak yang lama atau berulang-ulang bisa mengeringkan kulit dan menyebabkan
berperan dalam klasifikasi iritasi.

3. Komposisi / Informasi tentang Bahan Penyusun Senyawa Tunggal

Zat/sediaan : Campuran

Nama bahan	% (w/w)	Nomor CAS
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	≥25 - ≤50	64742-54-7
Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	≤3	64742-55-8
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic	≤3	64742-56-9
Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based	≤3	72623-86-0
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based	≤3	72623-87-1
reaction mass of isomers of: C7-9-alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate	≤3	125643-61-0
Reaction products of fatty acids, C14-C18 (branched and linear) and C18 (unsaturated) with tetraethylenepentamine (linear, branched, cyclic)	≤3	-
Reaction product of alkylthioalcohol and substituted phosphorus compound	≤0.3	-
4,4'-thiodiethylene hydrogen -2-octadecenylsuccinate	≤0.3	93882-40-7

Informasi tambahan : Minyak parafin berasal dari petroleum Produk mengandung minyak mineral dengan ekstrak DMSO kurang dari 3% sebagaimana diukur dengan IP 346

Tidak terdapat bahan lainnya yang, sejauh pengetahuan pemasok saat ini dan pada konsentrasi yang berlaku, diklasifikasikan sebagai bahan berbahaya pada kesehatan atau lingkungan dan karenanya diperlukan pelaporan dalam bagian ini.

Nilai ambang batas pemaparan, (jika ada), tercantum di bagian 8. Ada).

4. Tindakan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan

Uraian langkah pertolongan pertama yang diperlukan

- Kena mata** : Segera menyiram mata dengan air yang banyak serta kadang-kadang mengangkat kelopak mata atas dan bawah. Periksa apakah memakai lensa kontak, dan lepaskan jika ada. Lanjutkan dengan membilas sedikitnya selama 10 menit. Dapatkan pertolongan medis.
- Penghirupan** : Pindahkan korban ke udara segar dan istirahatkan pada posisi yang nyaman untuk bernafas. Jika tidak bernapas, jika napas tidak teratur atau jika terjadi serangan pernapasan, sediakan pernapasan buatan atau oksigen oleh petugas terlatih. Mungkin dapat membahayakan bagi orang yang memberikan pertolongan resusitasi dari mulut-ke-mulut. Dapatkan pertolongan medis jika efek buruk pada kesehatan terus berlanjut atau parah. Jika tidak sadarkan diri, baringkan pada posisi pemulihan dan segera dapatkan pertolongan medis. Jaga agar saluran pernapasan tetap terbuka. Longgarkan pakaian yang ketat seperti, bagian leher, dasi, ikat pinggang atau lingkar pinggang.
- Kena kulit** : Cuci kulit dengan sabun dan air sampai bersih atau gunakan pembersih kulit yang diakui. Lepaskan pakaian dan sepatu yang terkontaminasi. Dapatkan pertolongan medis jika terjadi gejala. Cuci pakaian sebelum dikenakan lagi. Bersihkan sepatu secara menyeluruh sebelum digunakan kembali.

- Tertelan** : Cuci mulut dengan air. Lepaskan gigi palsu jika ada. Jika bahan sudah tertelan dan orang yang terkena dalam keadaan sadar, berikan air minum dalam jumlah sedikit. Hentikan, jika orang yang terkena merasa mual karena muntah dapat membahayakan. Jangan memaksakan muntah kecuali disuruh melakukannya oleh petugas medis. Jika terjadi muntah, kepala harus ditundukkan agar muntahan tidak masuk ke dalam paru-paru. Dapatkan pertolongan medis jika efek buruk pada kesehatan terus berlanjut atau parah. Dilarang memberikan apapun melalui mulut kepada orang yang di bawah sadar. Jika tidak sadarkan diri, baringkan pada posisi pemulihan dan segera dapatkan pertolongan medis. Jaga agar saluran pernapasan tetap terbuka. Longgarkan pakaian yang ketat seperti, bagian leher, dasi, ikat pinggang atau lingkar pinggang.

Kumpulan gejala / efek terpenting, baik akut maupun tertunda

Berpotensi efek kesehatan yang akut

- Kena mata** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
- Penghirupan** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
- Kena kulit** : Mengurangi/menghilangkan lemak kulit. Bisa menyebabkan kekeringan kulit dan iritasi.
- Tertelan** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

Tanda-tanda/gejala kenanya berlebihan

- Kena mata** : Tidak ada data khusus.
- Penghirupan** : Tidak ada data khusus.
- Kena kulit** : Gejala-gejala gangguan kesehatan mungkin akan meliputi:
iritasi
kekeringan
meretak
- Tertelan** : Tidak ada data khusus.

Indikasi yang memerlukan bantuan medis dan tindakan khusus, jika diperlukan

- Catatan untuk dokter** : Obati berdasarkan gejala. Segera menghubungi ahli perawatan racun jika jumlah besar termakan atau terhirup.
- Perawatan khusus** : Tidak ada pengobatan khusus.
- Perlindungan bagi penolong pertama** : Tidak boleh melakukan tindakan yang menyangkut risiko pribadi atau tanpa pelatihan yang sesuai. Mungkin dapat membahayakan bagi orang yang memberikan pertolongan resusitasi dari mulut-ke-mulut.

Lihat informasi toksikologi (bagian 11)

5. Tindakan pemadaman kebakaran

Media pemadam kebakaran/api

- Media pemadaman yang sesuai** : Gunakan bahan kimia kering, CO₂, semprotan air atau busa.
- Sarana pemadaman yang tidak sesuai** : Jangan menggunakan jet air.

- Bahaya spesifik yang diakibatkan bahan kimia tersebut** : Dalam kebakaran atau jika dipanaskan, peningkatan tekanan akan terjadi dan wadah bisa meledak. Bahan ini berbahaya bagi kehidupan air dengan efek yang berakir lama. Air bekas memadamkan kebakaran yang tercemar dengan bahan ini harus dibendung dan dicegah agar tidak mengalir masuk/dibuang ke saluran air, parit, atau selokan.



Produk dekomposisi termal berbahaya	: karbon dioksida karbon monoksida hidrogen sulfide Merkaptan oksida fosfor oksida sulfur
Prosedur pemadaman kebakaran yang spesifik / khusus	: Jika ada kebakaran segera isolasi tempat kejadian dengan menjauhkan semua orang dari lokasi kebakaran. Tidak boleh melakukan tindakan yang menyangkut risiko pribadi atau tanpa pelatihan yang sesuai.
Alat pelindung khusus untuk petugas pemadam kebakaran	: Petugas pemadam kebakaran harus memakai perlengkapan pelindung yang memadai dan alat bantu pernapasan (Self-Contained Breathing Apparatus - SCBA) yang berpelindung-wajah penuh dan yang beroperasi dalam mode tekanan positif.

6. Tindakan Penanggulangan jika terjadi Tumpahan dan Kebocoran

Langkah-langkah pencegahan diri, alat pelindung dan prosedur tanggap darurat

Untuk pegawai non-darurat	: Tidak boleh melakukan tindakan yang menyangkut risiko pribadi atau tanpa pelatihan yang sesuai. Evakuasi area sekitarnya. Jaga agar personil yang tidak berkepentingan dan yang tidak menggunakan alat pelindung diri tidak masuk. Jangan menyentuh atau berjalan kaki melintasi tumpahan bahan. Hindari menghirup uap atau kabut. Sediakan ventilasi yang memadai. Pakai alat pernafasan (respirator) yang sesuai bila ventilasi tidak memadai. Kenakan peralatan perlindungan pribadi yang sesuai.
Untuk perespon darurat	: Jika pakaian khusus diperlukan dalam mengatasi tumpahan, memperhatikan informasi di Bagian 8 mengenai bahan-bahan yang cocok dan tidak cocok. Lihat juga informasi di "Untuk pegawai non-darurat".
Langkah-langkah pencegahan bagi lingkungan	: Jagalah agar tumpahan bahan tidak menyebar, mengalir ke tanah, saluran air, parit dan selokan. Beritahu pihak berwewenang yang terkait jika produk telah menyebabkan polusi lingkungan (saluran pembuangan, aliran air, tanah atau udara). Bahan polusi air. Dapat membahayakan lingkungan jika terbebaskan dalam jumlah besar.

Metode dan bahan penangkalan (containment) dan pembersihan

Tumpahan kecil	: Hentikan kebocoran jika dapat dilakukan tanpa risiko. Pindahkan wadah dari area tumpahan. Jika larut dalam air mencairkan dengan air dan mengepel. Sebagai kemungkinan lain, atau jika larut dalam air, menyerap dengan memakai bahan kering yang tidak giat dan masukkan ke wadah bahan buangan yang tepat. Buang melalui kontraktor pembuangan limbah yang memiliki izin.
Tumpahan besar	: Hentikan kebocoran jika dapat dilakukan tanpa risiko. Pindahkan wadah dari area tumpahan. Mendekati pelepasan/tumpahan dengan menurut arah angin. Mencegah pemasukan ke selokan, parit, ruang di bawah tanah atau area yang terbatas. Alirkan tumpahan ke dalam sarana pengolahan efluen atau lanjutkan sebagai berikut. Bendung dan kumpulkan tumpahan dengan bahan penyerap yang tak-mudah-terbakar, mis. pasir, tanah, vermikulit, tanah diatom dan masukkan ke dalam wadah untuk dibuang sesuai dengan peraturan lokal/nasional (lihat Bagian 13). Buang melalui kontraktor pembuangan limbah yang memiliki izin. Bahan penyerap yang terkontaminasi dapat menghadirkan bahaya yang sama seperti tumpahan produk. Catatan: lihat Bagian 1 untuk informasi kontak darurat dan Bagian 13 untuk pembuangan limbah.

7. Penanganan dan Penyimpanan

Langkah-langkah pencegahan untuk penanganan yang aman

- Tindakan perlindungan** : Kenakan perlengkapan perlindungan pribadi yang layak (lihat bagian 8). Jangan dimakan/diminum. Hindari kontak dengan mata, kulit dan pakaian. Hindari menghirup uap atau kabut. Hindari pelepasan ke lingkungan. Simpan dalam wadah aslinya atau dalam tempat lain yang diakui dan layak, tutup rapat selama tidak digunakan. Wadah yang sudah kosong masih mengandung residu produk dan bisa berbahaya. Jangan menggunakan wadah kembali.
- Nasihat tentang kebersihan (hygiene) pekerjaan umum** : Makan, minum dan merokok harus dilarang di tempat di mana bahan ini ditangani, disimpan dan diolah. Para pekerja harus mencuci tangan dan muka sebelum makan, minum dan merokok. Tanggalkan pakaian dan peralatan perlindungan yang terkontaminasi sebelum memasuki lingkungan tempat makan. Lihat juga Bagian 8 untuk tambahan informasi mengenai langkah-langkah kebersihan.
- Kondisi untuk penyimpanan yang aman, termasuk inkompatibilitas** : Simpan sesuai dengan peraturan setempat. Simpan di wadah aslinya terlindung dari sinar matahari langsung di tempat yang kering, sejuk dan berventilasi baik jauh dari bahan yang tidak cocok (lihat Bagian 10) dan makanan dan minuman. Jaga agar wadah tertutup rapat dan tersegel sampai siap untuk digunakan. Wadah yang sudah dibuka harus disegel kembali dengan hati-hati dan disimpan tetap tegak untuk mencegah kebocoran. Jangan menyimpan di dalam wadah yang tidak berlabel. Gunakan bendungan yang layak untuk menghindari kontaminasi pada lingkungan. Lihat Bagian 10 untuk bahan yang tidak kompatibel sebelum penanganan atau penggunaan.

8. Kontrol Paparan / Perlindungan Diri

Paramater pengendalian

Nilai ambang batas di tempat kerja

Nama bahan	Batas paparan
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Indonesia, 4/2018). [oil, mineral mist] NAB: 5 mg/m ³ 8 jam. Berbentuk/bentuk: mist PSD: 10 mg/m ³ 15 menit. Berbentuk/bentuk: mist
Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Indonesia, 4/2018). [oil, mineral mist] NAB: 5 mg/m ³ 8 jam. Berbentuk/bentuk: mist PSD: 10 mg/m ³ 15 menit. Berbentuk/bentuk: mist
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic	Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Indonesia, 4/2018). [oil, mineral mist] NAB: 5 mg/m ³ 8 jam. Berbentuk/bentuk: mist PSD: 10 mg/m ³ 15 menit. Berbentuk/bentuk: mist
Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based	Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Indonesia, 4/2018). [oil, mineral mist] NAB: 5 mg/m ³ 8 jam. Berbentuk/bentuk: mist PSD: 10 mg/m ³ 15 menit. Berbentuk/bentuk: mist
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based	Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Indonesia, 4/2018). [oil, mineral mist] NAB: 5 mg/m ³ 8 jam. Berbentuk/bentuk: mist PSD: 10 mg/m ³ 15 menit. Berbentuk/bentuk: mist

Indeks paparan biologis

Tidak ada indeks paparan yang diketahui.

Pembinaan NBP (Nilai Batas Paparan)

- : Kabut minyak mineral: USA: OSHA (PEL) TWA 5 mg/m³, NIOSH (REL) TWA 5 mg/m³, STEL 10 mg/m³, ACGIH (TLV) TWA 5 mg/m³ (sangat halus)

Pengendalian teknik yang sesuai	: Ventilasi umum yang baik semestinya cukup untuk mengendalikan paparan pekerja terhadap kadar kontaminasi yang terbawa-udara.
Pengendalian paparan lingkungan	: Emisi dari ventilasi atau peralatan proses kerja harus diperiksa untuk memastikan mereka memenuhi persyaratan Perundang-undangan Perlindungan Lingkungan. Pada beberapa kasus, penyaring asap (fume scrubbers), saringan atau modifikasi teknik terhadap peralatan proses akan diperlukan untuk mengurangi emisi sampai level yang bisa diterima.
<u>Tindakan perlindungan diri</u>	
Tindakan Higienis	: ☒ Cuci tangan, lengan dan wajah sampai bersih setelah menangani produk kimia, sebelum makan, merokok dan menggunakan WC dan sesuai waktu kerja. Teknik yang sesuai harus digunakan untuk melepaskan/membuang pakaian berpotensi terkontaminasi. Cuci pakaian yang terkontaminasi sebelum dipakai kembali. Pastikan bahwa tempat pencucian mata dan pancuran keselamatan berada di dekat lokasi kerja.
Perlindungan mata	: Pelindung mata yang memenuhi standar yang diakui harus digunakan jika hasil evaluasi risiko menunjukkan bahwa hal ini perlu untuk menghindari keterbukaan terhadap cipratan cairan, kabut, bermacam gas atau debu. Apabila kemungkinan kontak terjadi, pelindung berikut harus dipakai, kecuali penilaian menunjukkan tingkat perlindungan lebih tinggi: kacamata pelindung dengan perisai samping.
<u>Perlindungan kulit</u>	
Perlindungan tangan	: Sarung tangan yang kuat, tahan bahan kimia yang sesuai dengan standar yang disahkan, harus dipakai setiap saat bila menangani produk kimia, jika penilaian risiko menunjukkan, bahwa hal ini diperlukan. Berdasarkan parameter yang ditentukan oleh produsen sarung tangan, periksalah saat menggunakan bahwa sarung tangan masih memiliki sifat pelindung. Perlu dicatat bahwa masa pakai bahan sarung tangan mungkin berbeda untuk produsen yang berbeda. Dalam kasus campuran, yang terdiri dari beberapa bahan, waktu perlindungan sarung tangan tidak dapat diestimasi secara akurat. Sarung tangan tahan-hidrokarbon Karet berfluorin karet nitril Mohon pelajari instruksi sehubungan dengan permeabilitas (daya tembus) dan waktu tembus yang diberikan oleh pemasok sarung tangan. Perhatikan pula ketentuan setempat khusus dimana produk digunakan, seperti bahaya terpotong, tergosok, dan waktu kontak.
Perlindungan tubuh	: Perlengkapan perlindungan pribadi untuk tubuh harus dipilih berdasarkan tugas yang dilakukan dan risiko yang terlibat serta harus disetujui oleh petugas ahli/spesialis sebelum menangani produk ini.
Perlindungan pernapasan	: ☒ Berdasarkan bahaya dan potensi paparannya, pilih sebuah respirator (alat pernapasan) yang memenuhi standar atau sertifikasi yang sesuai. Respirator harus digunakan sesuai program perlindungan pernapasan untuk memastikan kesesuaian yang tepat, pelatihan, dan aspek-aspek penggunaan yang penting lainnya.

9. Sifat fisika dan kimia

Kondisi pengukuran semua properti berada pada suhu standar (20 °C / 68 °F) dan tekanan (1013 hPa) kecuali dinyatakan lain

Organoleptik

Bentuk fisik	: Cairan.
Warna	: Merah.
Bau	: Karakteristik.
Ambang bau	: Tidak tersedia.
pH	: ☒ Tidak berlaku.



Titik lebur / titik beku	: Secara teknis tidak mungkin diukur
Titik tuang	: -40°C (-40°F)
Titik didih	: 316°C ($>600.8^{\circ}\text{F}$) [EN ISO 3405]
Titik nyala	: Cawan terbuka: 234°C (453.2°F) [ASTM D 92]
Laju penguapan	: Tidak tersedia.
Flamabilitas (padatan, gas)	: Tidak berlaku.
Nilai batas flamabilitas terendah/tertinggi dan batas ledakan	: Lebih rendah: 0.9% Di atas: 7%
Tekanan uap	: 0.013 kPa ($<0.1\text{ mm Hg}$) [temperatur ruang] Tidak berlaku. [50°C]
Rapat (densitas) uap	: 2 [Udara = 1]
Kerapatan (densitas) relatif	: 0.847 [ASTM D 4052]
Kepadatan	: 0.847 g/cm^3 [15°C] [ASTM D 4052]
Kelarutan	:

Media	Hasil
air	Tidak larut

Dapat larut dalam air : Tidak.

Koefisien partisi (n-oktanol/air) : Tidak berlaku.

Suhu dapat membakar sendiri (auto-ignition temperature) : 234°C ($>453.2^{\circ}\text{F}$) [ASTM E 659]

Suhu penguraian : Tidak berlaku.

Kekentalan (viskositas) : Kinematik (40°C (104°F)): $37.4\text{ mm}^2/\text{s}$ (37.4 cSt) [ASTM D 445]

Waktu alir (ISO 2431) : Tidak tersedia.

Karakteristik partikel

Ukuran partikel median : Tidak berlaku.

10. Stabilitas dan Reaktivitas

Reaktivitas : Tidak ada data tes khusus yang berhubungan dengan reaktivitas tersedia untuk produk ini atau bahan bakunya.

Stabilitas kimia : Stabil di bawah kondisi penyimpanan dan penanganan yang direkomendasikan (lihat Bagian 7).

Reaksi berbahaya yang mungkin di bawah kondisi spesifik / khusus : Dibawah kondisi penyimpanan dan penggunaan yang normal, reaksi yang berbahaya tidak akan terjadi.

Kondisi yang harus dihindari : Jauhkan dari panas, permukaan panas, percikan, nyala api, dan sumber penyulutan lainnya. Dilarang merokok.

Bahan-bahan yang tidak tercampurkan : Tidak ada data khusus.



TotalEnergies

FLUIDMATIC MV

SDS # : 082939

Produk berbahaya hasil penguraian : karbon dioksida
karbon monoksida
hidrogen sulfide
Merkaptan
oksida fosfor
oksida sulfur

11. Informasi Toksikologi

Informasi efek-efek toksikologi

Toksistasitas akut

Produk/zat	Hasil	Spesies	Dosis	Pemaparan	Uji
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	LC50 Penghirupan Debu dan kabut	Tikus besar - Pria, Wanita	>5 mg/l	4 jam	OECD 403
	LD50 Dermal	Kelinci - Pria, Wanita	>5000 mg/kg	-	Read across OECD 402
	LD50 Oral	Tikus besar - Pria, Wanita	>5000 mg/kg	-	Read across OECD 401
Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	LC50 Penghirupan Debu dan kabut	Tikus besar	>5 mg/l	4 jam	Read across OECD 403
	LD50 Dermal	Kelinci	>5000 mg/kg	-	OECD 402
	LD50 Oral	Tikus besar	>5000 mg/kg	-	OECD 420
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic	LC50 Penghirupan Debu dan kabut	Tikus besar	>5 mg/l	4 jam	OECD 403
	LD50 Dermal	Kelinci	>5000 mg/kg	-	OECD 402
	LD50 Oral	Tikus besar	>5000 mg/kg	-	OECD 401
Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based	LC50 Penghirupan Debu dan kabut	Tikus besar	5.53 mg/l	4 jam	OECD 403
	LD50 Dermal	Kelinci	>5000 mg/kg	-	OECD 402
	LD50 Oral	Tikus besar	>5000 mg/kg	-	OECD 401
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based	LC50 Penghirupan Debu dan kabut	Tikus besar	5.1 mg/l	4 jam	OECD 403
	LD50 Dermal	Kelinci - Pria, Wanita	>5000 mg/kg	-	OECD 402
	LD50 Oral	Tikus besar - Pria, Wanita	>5000 mg/kg	-	Read across OECD 401
Reaction products of fatty acids, C14-C18 (branched and linear) and C18 (unsaturated) with tetraethylenepentamine (linear, branched, cyclic)	LC50 Penghirupan Debu dan kabut	Tikus besar	5.1 mg/l	4 jam	Read across -
	LC50 Penghirupan Uap	Tikus besar	80.4 mg/l	1 jam	-
	LC50 Penghirupan Uap	Tikus besar	20.1 mg/l	4 jam	-
Reaction product of alkylthioalcohol and substituted phosphorus compound	LD50 Dermal	Kelinci	>2000 mg/kg	-	OECD 402
	LD50 Oral	Tikus besar	>5000 mg/kg	-	OECD 401
	LD50 Dermal	Kelinci	1100 mg/kg	-	-
4,4'-thiodiethylene hydrogen -2-octadecenylsuccinate	LD50 Oral	Tikus besar	>2000 mg/kg	-	OECD 401
					Acute Oral Toxicity
	LD50 Dermal	Kelinci	>3160 mg/kg	-	OECD 402
					Acute Dermal

	LD50 Oral	Tikus besar - Pria	>10000 mg/kg	-	Toxicity OECD 401 Acute Oral Toxicity
--	-----------	--------------------	--------------	---	---------------------------------------

Kesimpulan/Rangkuman : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Iritasi/korosif

Produk/zat	Hasil	Spesies	Angka	Pemaparan	Uji
Reaction product of alkylthioalcohol and substituted phosphorus compound	Kulit - Edema	Kelinci	3.33	1 jam	OECD 404 Acute Dermal Irritation/Corrosion
	Kulit - Eritema/Eskar	Kelinci	4	1 jam	OECD 404 Acute Dermal Irritation/Corrosion
4,4'-thiodiethylene hydrogen -2-octadecenylsuccinate	Mata - Kekeruhan pada kornea mata	Kelinci	1	-	OECD 405 Acute Eye Irritation/Corrosion
	Mata - Edema pada konjungtiva mata	Kelinci	2	-	OECD 405 Acute Eye Irritation/Corrosion
	Mata - Luka pada selaput pelangi (iris)	Kelinci	1	-	OECD 405 Acute Eye Irritation/Corrosion

Kulit : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Mata : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Pernafasan : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Sensitisasi

Produk/zat	Rute Paparan	Spesies	Hasil
4,4'-thiodiethylene hydrogen -2-octadecenylsuccinate	kulit	Marmut	Penyensitif

Kulit : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi. Mengandung Penyensitif. Dapat menimbulkan reaksi alergi.

Pernafasan : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Mutagenisitas

:

Kesimpulan/Rangkuman : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Karsinogenisitas

Produk/zat	Hasil	Spesies	Dosis	Pemaparan
reaction mass of isomers of: C7-9-alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionate	Negatif - Oral - TC	Tikus besar - Pria, Wanita	-	-

Kesimpulan/Rangkuman : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Toksitas reproduktif

Kesimpulan/Rangkuman : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Teratogenisitas



Kesimpulan/Rangkuman : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Tosisitas sistemik pada organ target spesifik karena paparan tunggal

Tidak tersedia.

Kesimpulan/Rangkuman : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Toksitas sistemik pada organ target spesifik karena paparan berulang

Tidak tersedia.

Kesimpulan/Rangkuman : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Bahaya aspirasi

Nama	Hasil
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	BAHAYA ASPIRASI - Kategori 1
Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	BAHAYA ASPIRASI - Kategori 1
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic	BAHAYA ASPIRASI - Kategori 1
Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based	BAHAYA ASPIRASI - Kategori 1
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based	BAHAYA ASPIRASI - Kategori 1

Kesimpulan/Rangkuman : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Informasi tentang rute paparan : Tidak tersedia.

Berpotensi efek kesehatan yang akut

Kena mata : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

Penghirupan : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

Kena kulit : Mengurangi/menghilangkan lemak kulit. Bisa menyebabkan kekeringan kulit dan iritasi.

Tertelan : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

Kumpulan gejala yang berkaitan dengan sifat fisik, kimia, dan toksikologi

Kena mata : Tidak ada data khusus.

Penghirupan : Tidak ada data khusus.

Kena kulit : Gejala-gejala gangguan kesehatan mungkin akan meliputi:
iritasi
kekeringan
meretak

Tertelan : Tidak ada data khusus.

Efek akut, tertunda dan kronik dari paparan jangka pendek dan jangka panjang

Pemaparan jangka pendek

Potensi efek-efek cepat : Tidak tersedia.

Potensi efek-efek tertunda : Tidak tersedia.

Pemaparan jangka panjang

Potensi efek-efek cepat : Tidak tersedia.

Potensi efek-efek tertunda : Tidak tersedia.

Berpotensi efek kesehatan yang kronis

Tidak tersedia.

Umum : Kontak yang lama atau berulang-ulang dapat menghilangkan lemak dan mengakibatkan iritasi, pecah-pecah dan/atau radang kulit.

Karsinogenisitas : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
Mutagenisitas : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
Toksitas reproduktif : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

Ukuran numerik tingkat toksisitas

Perkiraan toksikitas akut

Produk/zat	Oral (mg/kg)	Dermal (mg/kg)	Penghirupan (gas) (ppm)	Penghirupan (uap) (mg/l)	Penghirupan (debu dan kabut) (mg/l)
Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based	N/A	N/A	N/A	N/A	5.53
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based	N/A	N/A	N/A	N/A	5.1
Reaction products of fatty acids, C14-C18 (branched and linear) and C18 (unsaturated) with tetraethylenepentamine (linear, branched, cyclic)	N/A	N/A	N/A	20.1	5.1
Reaction product of alkylthioalcohol and substituted phosphorus compound	N/A	1100	N/A	20.1	N/A

Informasi Lain

Idak tersedia.

12. Informasi Ekologi

Berbahaya terhadap kehidupan akuatik dengan efek jangka panjang.

Toksitasitas

Produk/zat	Hasil	Spesies	Pemaparan	Uji
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	Akut EC50 >100 mg/l	Ganggang - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>	72 jam	OECD 201
	Akut EC50 >10000 mg/l	Binatang air berkulit keras (Crustaceans) - <i>Daphnia magna</i>	48 jam	OECD 202
	Kronis NOEL >100 mg/l	Ganggang - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>	72 jam	OECD 201
	Kronis NOEL >1000 mg/l	Binatang air berkulit keras (Crustaceans) - <i>Daphnia magna</i>	21 hari	-
Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	Akut EC50 >100 mg/l	Ganggang - <i>Pseudokirchnerella subcapitata</i>	48 jam	OECD 201
	Akut EC50 >10000 mg/l	Dafnia - <i>Daphnia magna</i>	48 jam	OECD 202
	Kronis NOEL 10 mg/l	Dafnia - <i>Daphnia magna</i>	21 hari	OECD 211
	Kronis NOEL >1000 mg/l	Ikan - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	21 hari	-
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic	Akut EL50 >100 mg/l	Ganggang - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>	72 jam	OECD 201
	Akut EL50 10000 mg/l	Binatang air berkulit keras (Crustaceans) - <i>Daphnia magna</i>	48 jam	OECD 202
	Akut EL50 ≥100 mg/l	Ikan - <i>Pimephales promelas</i>	96 jam	OECD 203
	Kronis NOEL >100 mg/l	Ganggang -	72 jam	OECD 201



Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based	Kronis NOEL >1000 mg/l	<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> Binatang air berkulit keras (Crustaceans) - <i>Daphnia magna</i>	21 hari	OECD 211
	Akut EL50 >100 mg/l	Ganggang - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>	72 jam	OECD 201
	Akut EL50 >10000 mg/l	Binatang air berkulit keras (Crustaceans) - <i>Daphnia magna</i>	48 jam	OECD 202
	Akut LL50 >1000 mg/l	Ikan - <i>Pimephales promelas</i>	96 jam	OECD 203
	Kronis NOEL >100 mg/l	Ganggang - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>	72 jam	OECD 201
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based	Kronis NOEL >1000 mg/l	Binatang air berkulit keras (Crustaceans) - <i>Daphnia magna</i>	21 hari	OECD 211
	Akut EL50 >100 mg/l	Ganggang - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>	48 jam	OECD 201
	Akut EL50 >10000 mg/l	Binatang air berkulit keras (Crustaceans) - <i>Daphnia magna</i>	48 jam	OECD 202
	Akut LL50 >100 mg/l	Ikan - <i>Pimephales promelas</i>	96 jam	OECD 203
	Kronis NOEL >100 mg/l	Ganggang - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>	72 jam	OECD 201
Reaction products of fatty acids, C14-C18 (branched and linear) and C18 (unsaturated) with tetraethylenepentamine (linear, branched, cyclic)	Kronis NOEL >1000 mg/l	Binatang air berkulit keras (Crustaceans) - <i>Daphnia magna</i>	21 hari	OECD 211
	Akut EC50 94 mg/l	Ganggang - <i>Pseudokirchnerella subcapitata</i>	96 jam	OECD 201
	Akut EC50 1000 mg/l	Mikro-organisme	3 jam	-
	Akut LC50 1000 mg/l	Dafnia - <i>Daphnia magna</i>	48 jam	OECD 202
	Akut LC50 1000 mg/l	Ikan	96 jam	-
Reaction product of alkylthioalcohol and substituted phosphorus compound	Akut NOEC 23 mg/l	Ganggang - <i>Pseudokirchnerella subcapitata</i>	96 jam	OECD 201
	Kronis NOEC 32 mg/l	Dafnia - <i>Daphnia magna</i>	21 hari	OECD 202
	Akut EC50 0.31 mg/l	Ganggang - <i>Selenastrum Capricornutum</i>	72 jam	OECD 201
	Akut EC50 0.09 mg/l	Binatang air berkulit keras (Crustaceans) - <i>Daphnia magna</i>	48 jam	OECD 202
	Akut LC50 1.5 mg/l	Ikan - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	96 jam	OECD 203
	Kronis NOEL 0.13 mg/l	Ganggang - <i>Selenastrum Capricornutum</i>	72 jam	OECD 201



TotalEnergies

FLUIDMATIC MV

SDS # : 082939

Persistensi dan penguraian oleh lingkungan

Produk/zat	Uji	Hasil	Dosis	Zat inokulasi
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	OECD 301F	31 % - Tidak mudah - 28 hari	-	Limbah olahan
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic	OECD 301F	31 % - Tidak mudah - 28 hari	-	Limbah olahan
Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based	OECD 301F	31 % - Tidak mudah - 28 hari	-	Limbah olahan
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based	OECD 301F	31 % - Tidak mudah - 28 hari	-	Limbah olahan
reaction mass of isomers of: C7-9-alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate	OECD 301B	2 % - Tidak mudah - 28 hari	-	Limbah olahan
Reaction product of alkylthioalcohol and substituted phosphorus compound	OECD 301B	53 % - Tidak mudah - 60 hari	-	Limbah olahan

Produk/zat	Waktu-paro akuatik (lingkungan air)	Fotolisis	Keteruraian-secara-hayati
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	-	-	Tidak mudah
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic	-	-	Tidak mudah
Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based	-	-	Tidak mudah
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based	-	-	Tidak mudah
reaction mass of isomers of: C7-9-alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate	-	-	Tidak mudah
Reaction products of fatty acids, C14-C18 (branched and linear) and C18 (unsaturated) with tetraethylenepentamine (linear, branched, cyclic)	-	-	Tidak mudah
Reaction product of alkylthioalcohol and substituted phosphorus compound	-	-	Tidak mudah

Potensi bioakumulasi

Produk/zat	LogK _{ow}	BCF	Potensial
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	>4	-	Tinggi
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic	3.1	-	Rendah
Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based	6.1	-	Tinggi
reaction mass of isomers of: C7-9-alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate	9.2	260	Rendah
Reaction products of fatty acids, C14-C18 (branched and linear) and C18 (unsaturated) with tetraethylenepentamine (linear, branched, cyclic)	6.5	-	Tinggi

Mobilitas dalam tanah

Koefisien partisi tanah/air (K_{oc}) : Tidak tersedia.

Mobilitas dalam tanah : Mengingat karakteristik fisika dan kimianya, produk ini pada umumnya menunjukkan gerakan tanah yang rendah. Produk tidak larut dan mengapung di air. Hilang akibat penguapan dibatasi.

Efek merugikan lainnya : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

13. Pembuangan Limbah

Metode pembuangan : Pembentukan limbah harus dihindari atau diminimalisasikan bilamana memungkinkan. Pembuangan produk ini, larutan dan produk sampingan harus selalu sesuai dengan persyaratan perlindungan lingkungan dan ketentuan hukum pembuangan limbah serta persyaratan dari otoritas lokal atau regional. Buang kelebihan produk dan produk non-daur ulang melalui kontraktor pembuangan limbah yang memiliki izin. Limbah tidak boleh dibuang ke dalam saluran pembuangan tanpa diolah kecuali memenuhi persyaratan dari pemerintah atau departemen terkait. Limbah kemasan harus di daur ulang. Pembakaran atau penimbunan (landfill) semestinya hanya dipertimbangkan jika daur ulang tidak mungkin. Bahan ini dan wadahnya harus dibuang dengan cara yang aman. Harus berhati-hati ketika menangani kontainer kosong yang belum dibersihkan atau dicuci. Wadah kosong atau penyalut mungkin menyimpan sejumlah residu produk. Jagalah agar tumpahan bahan tidak menyebar, mengalir ke tanah, saluran air, parit dan selokan.

14. Informasi Transportasi

	ADR	IMDG	ICAO/IATA
No. PBB/ID	Tidak diatur.	Tidak diatur.	Tidak diatur.
Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB	-	-	-



Kelas bahaya pengangkutan	-	-	-
Kelompok pengemasan	-	-	-
Bahaya lingkungan	Tidak.	Tidak.	Tidak.

Tindakan kehati-hatian khusus bagi pengguna

: Transportasi di tempat/pabrik pengguna: Selalu diangkut dalam kontainer-kontainer tertutup yang menghadap ke atas dan aman. Pastikan orang-orang yang mengangkut produk ini mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi kecelakaan atau terdapat tumpahan.

Transport dalam jumlah besar sesuai dengan instrumen IMO

: Tidak tersedia.

15. Informasi yang Berkaitan dengan Regulasi**Undang-undang No. 74/2001 - Terlarang**

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Undang-undang No. 74/2001 - Terbatas

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Undang-undang No. 74/2001 - Zat kima yang dapat digunakan

: Tidak ditentukan

Peraturan Menteri Kesehatan No. 472 Tahun 1996**Karsinogen**

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Korosif

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Iritasi

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Mutagen

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Pengoksidasi

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Racun

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Teratogen

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Peraturan internasional**Ikhtisar Daftar Konvensi Senjata Kimia Bahan Kimia Kelas I, II & III**

Tidak terdaftar.

Protokol Montreal

Tidak terdaftar.

Konvensi Stockholm mengenai bahan polusi yang menetap

Tidak terdaftar.

Konvensi Rotterdam tentang Izin Karena Dinformasikan Sebelumnya (IKDS) (Prior Inform Consent (PIC)

Tidak terdaftar.

UNECE Protokol Aarhus mengenai POP dan Logam Berat

Tidak terdaftar.

Daftar inventaris

Inventaris Zat-zat Kimia Australia (AIIIC)	: Tidak ditentukan.
Inventaris Kanada	: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.
Inventaris Zat-zat kimia Komersil yang ada di Cina (IECSC)	: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.
Inventaris Eropa	: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.
Inventaris Jepang	: Inventaris Jepang (CSCL) : Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan. Inventaris Jepang (ISHL) : Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.
Inventaris Kimia Seelandia Baru (NZIoC)	: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.
Inventaris Bahan Kimia dan Zat Kimia Philipina (PICCS)	: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.
Inventaris Korea (KECI)	: Tidak ditentukan.
Taiwan Chemical Substances Inventory (TCSI)	: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.
Inventaris Thailand	: Tidak ditentukan.
Turkey inventory	: Tidak ditentukan.
Inventaris Amerika Serikat (TSCA 8b) (Undang-undang Pengaturan Zat-zat Beracun 8b)	: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.
Inventaris Vietnam	: Tidak ditentukan.

Informasi yang dinyatakan dalam seksi ini hanya berhubungan dengan kesesuaian produk kimia dalam inventaris negara. Informasi yang digunakan untuk memastikan status inventaris dari produk ini, mungkin berdasarkan pada data tambahan komposisi kimiawi yang ditunjukkan dalam Seksi 3. Peraturan lain mungkin berlaku untuk otorisasi impor atau pemasaran..

16. Informasi Lain

Sejarah / Riwayat

Tanggal revisi : 2023/08/16

Tanggal revisi : 2022/04/28

Versi : 1.01

Kunci singkatan

: ATE = Perkiraan Toksikitas Akut
BCF = Factor Biokonsentrasi
GHS = Sistim Terpadu Global tentang Klasifikasi dan Pelabelan Kimia
IATA = Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional
IBC = Wadah Besar Tingkat Menengah (Intermediate Bulk Container)
IMDG = Barang Berbahaya Bahari Internasional
LogPow = logaritma koefisien dinding pisah (partition) oktanol/air
MARPOL = Konvensi Internasional untuk Pencegahan Polusi Dari Kapal, Tahun 1973 dan dimodifikasi oleh Protokol tahun 1978. ("Marpol" = polusi laut)
N/A = Tidak tersedia

SGG = Kelompok Segregasi (Segregation Group)
UN = Perserikatan Bangsa-Bangsa

Prosedur yang digunakan untuk memperoleh klasifikasi

Klasifikasi	Pembenaran
BAHAYA AKUATIK KRONIS ATAU JANGKA PANJANG - Kategori 3	Berdasarkan data tes

Referensi : Tidak tersedia.

Menandakan informasi yang sudah berubah dari versi yang dikeluarkan sebelumnya.

Sangkalan (disclaimer)

Sejauh pengetahuan kami, informasi yang tercantum di sini akurat. Namun, baik pemasok yang namanya tersebut di atas, maupun anak-perusahaannya yang manapun, tidak dikenakan tanggung-jawab apapun untuk keakurasian atau kelengkapan informasi yang dimuat di sini.

Penentuan kecokokan bahan apapun adalah tanggung-jawab pengguna sendiri. Semua bahan/zat mungkin mengandung bahaya yang tidak diketahui dan harus digunakan dengan hati-hati. Walaupun ada beberapa sumber bahaya yang didefinisikan di sini, kami tidak dapat menjamin tak ada bahaya lain.