



CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG BẢO CHÂU

Địa chỉ: 180/40 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thạnh Mỹ Tây, Tp. HCM

VPDD: 2B/C112, Phường Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng

Hotline: 0915 549 148

Email: info@baochauenvir.com

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Chủ đầu tư : CÔNG TY TNHH DREAMCHEF VINA

**Tên công trình : HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT
30M³/NGÀY VÀ SẢN SUẤT 1M³/NGÀY**

**Địa chỉ : Lô A_6A, A_6B, đường DA4, Khu công nghiệp Thới Hòa, Phường
Thới Hòa, Tp. Hồ Chí Minh**

TP Hồ Chí Minh, năm 2026

1. GIỚI THIỆU DỰ ÁN

- Chủ đầu tư: **CÔNG TY TNHH DREAMCHEF VINA**
- Tên hạng mục: Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 30m³/ngày đêm và nước thải sản xuất 1m³/ngày đêm
- Địa điểm: Lô A_6A, A_6B, đường DA4, Khu công nghiệp Thới Hòa, Phường Thới Hòa, Tp. Hồ Chí Minh

2. NHÀ THẦU TƯ VẤN THIẾT KẾ - THI CÔNG

- CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG BẢO CHÂU
- Địa chỉ: Số 180/40 Nguyễn Hữu Cánh, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Website: <https://moitruongbaochau.com/>
- Số điện thoại: 091 554 9148
- Email: Info@baochauenvir.com

3. TỔNG DỰ TOÁN

STT	HẠNG MỤC CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ TÍNH	SỐ LƯỢNG	THÀNH TIỀN
1	Hệ thống xử lý hóa lý 1m ³ /ngày đêm	Hệ thống	01	172.306.440
2	Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 30m ³ /ngày đêm	Hệ thống	01	1.309.318.340
TỔNG CỘNG CHƯA VAT				1.481.624.780
THUẾ VAT 8%				118.529.982
TỔNG CỘNG SAU THUẾ				1.600.154.762

4. CHI TIẾT THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ DỰ TOÁN

Bảng 1. Hệ thống xử lý hóa lý 1m³/ngày đêm

STT	HẠNG MỤC CÔNG VIỆC	MODEL	XUẤT XỨ	ĐƠN VỊ TÍNH	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
1	Bơm thu gom: - Công suất: 150W - Lưu lượng: 6.9m ³ /h x 4.5mH ₂ O - Điện áp: 1pha/220v/50Hz - Họng xả: 40mm	ESV-5.02	Evak/Đài Loan	Cái	2	4.374.000	8.748.000

2	Modul cụm hóa lý: Kích thước: DxRxH = 1500x1000x2000mm - Vật liệu: inox 304		Việt Envi	Modul	1	80.190.000	80.190.000
3	Máy khuấy keo tụ - Tốc độ đầu ra: 70 vòng/phút. - Công suất: P = 0,4 kW. - Điện áp: 3pha/380V/50Hz. - Hãng SX: Đài loan - Cánh khuấy: Gia công Việt Nam		Tunglee - Đài Loan	Bộ	1	9.447.840	9.447.840
4	Máy khuấy tạo bông - Tốc độ đầu ra: 29 vòng/phút. - Công suất: P = 0,4 kW. - Điện áp: 3pha/380V/50Hz. - Hãng SX: Đài loan - Cánh khuấy: Gia công Việt Nam		Tunglee - Đài Loan	Bộ	1	10.497.600	10.497.600
5	Bơm bùn hóa lý - Công suất: 150W - Lưu lượng: 6.9m ³ /h x 4.5mH ₂ O - Điện áp: 1pha/220v/50Hz Họng xả: 40mm	ESV-5.02	Evak/Đài Loan	Cái	1	4.374.000	4.374.000
6	Đường ống công nghệ: - Đường ống dẫn nước thải, hóa chất PVC Giá đỡ đường ống, cùm: vật liệu V, U inox 304		Việt Nam	Hệ	1	17.496.000	17.496.000
7	Tủ điện điều khiển: - Thiết bị điều khiển trong tủ điện:		Việt Nam	Hệ	1	25.515.000	25.515.000

	+ Thiết bị đóng cắt chính: MCB, MCCB, Contactor, rơ le nhiệt, -LS/Châu Á + Đèn báo, nút ấn: Idec/Hanyong/Selec/..... + Vỏ tủ: Việt Nam + Phao điện điều khiển						
8	Hệ thống điện động lực Hệ thống dây cáp điện, cáp tín hiệu, máng cáp điện và điều khiển cho toàn hệ thống - Cáp điện tính trong phạm vi trạm xử lý nước thải, chưa bao gồm Cáp điện cấp nguồn cho hệ thống tủ điện điều khiển - Máng cáp sơn phủ tĩnh điện	Việt Nam	Hệ	1	8.748.000	8.748.000	
9	Sân phơi bùn: - Kích thước: DxRxH=1000x1000x700m m - Vật liệu: Gạch tô trát Cát, Sỏi tách bùn		Sân	1	7.290.000	7.290.000	
TỔNG CỘNG CHƯA VAT						172.306.440	

Bảng 2. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 30m³/ngày đêm

STT	HẠNG MỤC CÔNG VIỆC	MODEL	XUẤT XỨ	ĐƠN VỊ TÍNH	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
B.1	CHI PHÍ PHẦN XÂY DỰNG						639.032.000
1	Phần bể xây dựng âm: - Kích thước: DxRxH=8000x3000xH3000mm			Bể	1	462.400.000	462.400.000
2	Nhà điều hành: Kích thước: Diện tích 16 m2		Việt Nam	Bộ	1	176.632.000	176.632.000

	Tường xây gạch, tô trát, sơn nước tường -Mái tôn, kèo thép						
B.2 CHI PHÍ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ							670.286.340
I	Bể điều hòa					-	
1	Rọ chắn rác Vật liệu: Inox SUS 304, Tăng cứng V3, lưới 1.2mm. Lỗ 8mm		Việt Nam	Cái	1	5.103.000	5.103.000
2	Bơm điều hòa: - Công suất: 150W - Lưu lượng: 6.9m3/h x 4.5mH2O - Điện áp: 1pha/220v/50Hz Họng xả: 40mm	ESV-5.02	Evak/Đài Loan	Cái	2	4.374.000	8.748.000
3	Phao mực nước Đặc tính kỹ thuật: - Kiểu: Phao mực nước dùng cho nước thải Chiều dài cáp: 5 mét	MAC3	Italy	cái	2	1.239.300	2.478.600
4	Máy thổi khí - Lưu lượng: 300 lít/ phút - Công suất: 250W Áp suất: 20kpa		Fujimac/ Japan	Cái	1	22.599.000	22.599.000
5	Đĩa phân phối khí thô Model: CBD105 Thông số làm việc: - Đường kính đĩa: 105 mm - Lưu lượng hoạt động: 2 - 25m3/h - Kiểu nối: Ren 3/4" NPT Vật liệu chế tạo (Tiêu chuẩn) - Màng đĩa: Silicone	Jaeger	Đức	Cái	6	225.990	1.355.940

	Đĩa bộ: Nhựa PP gia cường sợi thủy tinh						
II	Bể sinh học thiếu khí					-	-
1	Máy khuấy chìm Model: EFM-05T - Lưu lượng: 108 m ³ /h - Tốc độ: 1.78 m/s - Công suất 0.4 kw/3pha/380V/50Hz - Cấp độ bảo vệ: IP68 - Vỏ động cơ/ bánh công tác/ trục bơm: SUS304/ FCD450/ SUS304 Chưa bao gồm Phụ kiện lắp đặt: Thanh trượt, xích kéo...	EFM-05T	Evergush - Đài Loan	Cái	1	31.492.800	31.492.800
2	Thanh dẫn hướng máy khuấy chìm - Vật liệu: inox SUS 304		Việt Nam	Bộ	1	6.561.000	6.561.000
3	Bơm định lượng dinh dưỡng Model: AX1-13-PTC-HWS-K Lưu lượng max: 60 lit/giờ Áp suất max: 3 bar Motor: 20w, 1 Pha, 220V, 50Hz	Model: AX1-13-PTC-HWS-K	Cheonsei - Hàn Quốc	Cái	1	9.331.200	9.331.200
4	Bồn hoá chất dinh dưỡng - Kiểu: bồn đứng - Thể tích: 300L Vật liệu: nhựa PE		Việt Nam	Bộ	1	2.274.480	2.274.480
III	Bể sinh học hiếu khí					-	-
1	Máy thổi khí - Lưu lượng: 300 lít/ phút - Công suất: 250W Áp suất: 20kpa		Fujimac/Japan	Cái	2	22.599.000	45.198.000

2	Đĩa phân phối khí tĩnh (bột mịn) - Lưu lượng: 1,5-8 m ³ /h - Kích thước D=268mm - Qmax: 10m ³ /h Vật liệu màng: EPDM, khung: PP được gia cường sợi thủy tinh	Jaeger	Đức	Cái	8	400.950	3.207.600
3	Bơm định lượng NaOH Model: AX1-13-PTC-HWS-K Lưu lượng max: 60 lit/giờ Áp suất max: 3 bar Motor: 20w, 1 Pha, 220V, 50Hz	Model: AX1-13-PTC-HWS-K	Cheonsei - Hàn Quốc	Cái	1	9.331.200	9.331.200
4	Bồn hoá chất NaOH - Kiểu: bồn đứng - Thể tích: 300L Vật liệu: nhựa PE		Việt Nam	Bộ	1	2.274.480	2.274.480
5	Bơm tuần hoàn nước thải: - Công suất: 150W - Lưu lượng: 6.9m ³ /h x 4.5mH ₂ O - Điện áp: 1pha/220v/50Hz Họng xả: 40mm	ESV-5.02	Evak/Đài Loan	Cái	2	4.374.000	8.748.000
IV	Bể lắng					-	-
1	Bao gồm: - Ống phân phối trung tâm - Tấm răng cưa thu nước - Tấm chắn văng bọt - Vật liệu inox: 304 Chế tạo và lắp đặt theo thiết		Việt Nam	Bộ	1	21.870.000	21.870.000

	kế.						
2	Bơm tuần hoàn bùn: - Công suất: 150W - Lưu lượng: 6.9m3/h x 4.5mH2O - Điện áp: 1pha/220v/50Hz Họng xả: 40mm	ESV-5.02	Evak/Đài Loan	Cái	2	4.374.000	8.748.000
V	Bể khử trùng					-	-
1	Bơm tuần hoàn bùn: - Công suất: 150W - Lưu lượng: 6.9m3/h x 4.5mH2O - Điện áp: 1pha/220v/50Hz Họng xả: 40mm	ESV-5.02	Evak/Đài Loan	Cái	2	4.374.000	8.748.000
2	Phao mực nước Đặc tính kỹ thuật: - Kiểu: Phao mực nước dùng cho nước thải Chiều dài cáp: 5 mét	MAC3	Italy	cái	2	1.239.300	2.478.600
3	Bơm định lượng NaOH Model: AX1-13-PTC-HWS-K Lưu lượng max: 60 lit/giờ Áp suất max: 3 bar Motor: 20w, 1 Pha, 220V, 50Hz	Model: AX1-13-PTC-HWS-K	Cheonsei - Hàn Quốc	cái	1	9.331.200	9.331.200
4	Bồn hoá chất NaOH - Kiểu: bồn đứng - Thể tích: 300L Vật liệu: nhựa PE		Việt Nam	Bộ	1	2.274.480	2.274.480
5	Đồng hồ đo lưu lượng nước thải - Loại: Cơ Kích thước: DN 42		Komax	cái	1	4.228.200	4.228.200

VI	Hệ thống khử mùi					-	-
1	Tháp hấp thụ - Vật liệu: PVC - Đường kính, D = 800mm - Chiều cao thân bồn, H = 2.600 mm (cả côn và đầu ống chờ) - Lớp vật liệu nhồi tăng bề mặt tiếp xúc - Hệ thống đầu phun hóa chất; Lượng hóa chất NaOH tiêu thụ là: 10 kg/tháng.		Việt Nam	Bộ	1	64.152.000	64.152.000
2	Bơm tuần hoàn Hiệu Ebara: xx Italy Model: CDX 120/07 Lưu lượng: (3-10)m3/h Cột áp: (20-12)mH2O Kích cỡ cổng hút/xả: DN32/25 Nhiệt độ max: 90oC Vật liệu: Đầu bơm: Inox 304 Cánh: Inox 304 Trục bơm: Inox 303 Phốt cơ khí: Carbon/Ceramic/NBR Động cơ 0,55Kw, 3 Pha, 380V, 50Hz, 2900rpm, IP55, Class F, IE3	CDX 120/07	Ebara - Italy	Cái	2	12.684.600	25.369.200
4	Quạt khí công nghiệp - Loại: Quạt ly tâm - Lưu lượng: 700- 1200 m3/h, cột áp 500-550Pa - Motor: 1.1 kw (động cơ Elecktrim) - Điện áp: 3pha - 50Hz - Xuất xứ: Việt Nam		Việt Nam	Cái	2	10.385.334	20.770.668

	Phụ kiện: cao su chống rung cho quạt						
5	Quạt cấp khí tươi nhà điều hành. Quạt vuông trực tiếp 0 - Motor: 0.18kw (động cơ Elecktrim) - Điện áp: 380V/220V - Lưu lượng: Q= 4500 - 4800 m3/h Kích thước: 500x500x320mm, có chớp		Việt Nam	Cái	2	5.813.046	11.626.092
VII	Hệ thống đường ống					-	-
1	Hệ thống đường ống kỹ thuật, van - Ống cấp khí: TTK, uPVC (dưới mực nước) và các phụ kiện kèm theo - Ống nước, bùn, hóa chất: uPVC-C2 và các phụ kiện kèm theo - Ống thông hơi, xử lý mùi: uPVC-C2 và các phụ kiện kèm theo Xuất xứ: Asia		Ống nhựa: Tiền Phong/Bình Minh - Ống Thép mạ kẽm Hòa Phát/tương đương, Phụ kiện : Châu Á	HT	1	54.675.000	54.675.000
2	Hệ thống van - Bao gồm van : Van bi, van bướm, van một chiều,..		Châu Á	HT	1	16.402.500	16.402.500
3	Hệ thống vật tư phụ - Bao gồm: Bulong, ty treo, đai ôm, giá đỡ,... Vật liệu: SUS304		Việt Nam	HT	1	10.935.000	10.935.000
VIII	Hệ thống điện điều khiển và điện động lực					-	-

1	Hệ thống điện điều khiển Vỏ tủ :1,5mm; Sơn tĩnh điện, Tủ trong nhà Thiết bị điều khiển trong tủ điện: + Thiết bị đóng cắt chính: MCCB, MCB, Contactor, rơ le nhiệt: LS + Đèn báo, nút ấn: Idec/Hangyong/.....		Việt Nam	HT	1	81.648.000	81.648.000
2	Hệ thống điện động lực và điều khiển Hệ thống dây cáp điện, cáp tín hiệu, máng cáp điện và điều khiển cho toàn hệ thống - Cáp điện tính trong phạm vi trạm xử lý nước thải, chưa bao gồm Cáp điện cấp nguồn cho hệ thống tủ điện điều khiển Máng cáp sơn phủ tĩnh điện		Cadivi/Việt Nam	HT	1	34.992.000	34.992.000
3	Hệ thống vật tư phụ - Bao gồm: ống luồn dây điện, bulong, ty treo, đai ôm, giá đỡ,...		Việt Nam	HT	1	3.280.500	3.280.500
IX	CHI PHÍ KHÁC					-	
1	Chi phí vận chuyển			HT	1	7.290.000	7.290.000
2	Chi phí nuôi cấy vi sinh			HT	1	13.122.000	13.122.000
3	Hóa chất vận hành ban đầu (1 tháng)			HT	1	10.497.600	10.497.600
4	Nhân công lắp đặt hạng mục thiết bị			HT	1	93.312.000	93.312.000
5	Chi phí phân tích mẫu			HT	1	5.832.000	5.832.000
6	Hướng dẫn vận hành, bảo trì			HT	1	-	-

	và chuyển giao công nghệ						
TỔNG CỘNG CHƯA VAT							1.309.318.340

Ghi chú:

- Chưa bao gồm chi phí gia cố nền đất yếu;
- Báo giá trên là báo giá trọn gói cung cấp lắp đặt thiết bị vận hành chuyển giao.
- Thiết bị toàn bộ mới 100%, thiết bị nhập khẩu có CO - CQ đầy đủ;
- Báo giá chưa bao gồm VAT 8%;
- Báo giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày.

Trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác từ Quý Khách hàng!

Người báo giá

CTY TNHH DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

BẢO CHÂU

ĐT: 0915549148 - MST: 0317615845

180/58 Nguyễn Hữu Cánh, P22, Bình Thạnh, TP.HCM

San
Tuyết San