

§ . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制



要求:

- 1、完成本文档中所有的题目并写出分析、运行结果
- 2、无特殊说明，均使用VS2022编译即可
- 3、直接在本文件上作答，**写出答案/截图（不允许手写、手写拍照截图）**即可；填写答案时，为适应所填内容或贴图，**允许调整**页面的字体大小、颜色、文本框的位置等
 - ★ 贴图要有效部分即可，不需要全部内容
 - ★ 在保证一页一题的前提下，具体页面布局可以自行发挥，简单易读即可
 - ★ **不允许**手写在纸上，再拍照贴图
 - ★ **允许**在各种软件工具上完成（不含手写），再截图贴图
 - ★ 如果某题要求VS+Dev的，则如果两个编译器运行结果一致，贴VS的一张图即可，如果不一致，则两个图都要贴
- 4、转换为pdf后提交
- 5、**9月22日前**网上提交本次作业（在“文档作业”中提交）

§. 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制




贴图要求：只需要截取输出窗口中的有效部分即可，如果全部截取/截取过大，则视为无效贴图

例：无效贴图

A screenshot of the Microsoft Visual Studio debug console window. The window is titled "Microsoft Visual Studio 调试控制台". It contains the following text: "Hello, world!", "D:\Workspace\VS2019-Demo\Debug\cpp-demo.exe (进程 7484)已退出, 代码为 0.", and "按任意键关闭此窗口. . .". The window is large and occupies most of the left side of the slide.

例：有效贴图


A screenshot of the Microsoft Visual Studio debug console window, showing only the first line of output: "Hello, world!". The window is titled "Microsoft Visual Studio 调试控制台". This is an example of an effective screenshot.



§. 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

附：用WPS等其他第三方软件打开PPT，将代码复制到VS2022中后，如果出现类似下面的**编译报错**，则观察源程序编辑窗

的右下角是否为CR，如果是，单击CR，在弹出中选择CRLF，再次CTRL+F5运行即可



§. 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制



特别提示:

- 1、做题过程中, 先按要求输入, 如果想替换数据, 也要先做完指定输入
- 2、如果替换数据后出现某些问题, 先记录下来, 不要问, 等全部完成后, 还想不通再问 (也许你的问题在后面的题目中有答案)
- 3、不要偷懒、不要自以为是的脑补结论!!!
- 4、先得到题目要求的小结论, 再综合考虑上下题目间关系, 得到综合结论
- 5、这些结论, 是让你记住的, 不是让你完成作业后就忘掉了
- 6、换位思考(从老师角度出发), 这些题的目的是希望掌握什么学习方法?




§ . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

本次作业特别要求:

1、建立解决方案-项目-源程序文件时，一定要.c后缀，不要.cpp后缀!!!

提醒：.c和.cpp的报错表现不同，按.cpp做会影响分数



2、如果是warning+有结果，则warning+运行结果两者的截图都要!!!




§. 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

★ 关于VS2022在C/C++中使用scanf时，报warning的统一处理方法(更多内容，参考编号为22231-020003的文档)

```
demo.cpp - demo-CPP
1  #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
2  #include <stdio.h>
3  int main()
4  {
5      int k;
6      scanf("%d", &k);
7      printf("%d\n", k);
8      return 0;
9  }
10
```

```
demo.cpp - demo-CPP
1  #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
2  #include <iostream>
3  using namespace std;
4  int main()
5  {
6      int k;
7      scanf("%d", &k);
8      printf("%d\n", k);
9      return 0;
10 }
11
```



- 1、如上图两个程序，按 CTRL+F5 可以正确运行，编译结果显示区域未出现warning，但导航栏提示有一个warning
- 2、点开导航栏后出现一个warning信息
- 3、这属于VS智能提示（IntelliSense）的警告，这种级别的警告暂时忽略，不需要消除，也不计入会扣分的warning的计数项





§ . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

1. 格式化输出函数printf的基本理解

形式：printf(格式控制， 输出表列)；

格式控制的内容：

格式说明：以%开始+格式字符, 表示按格式输出

普通字符(含转义符)：原样输出

输出表列：

要输出的数据（常量、变量、表达式、函数）

常用的格式符种类：

printf所用的格式字符的种类：

d, i	带符号的十进制形式整数(正数不带+)
o	八进制无符号形式输出整数(不带前导0)
x, X	十六进制无符号形式输出整数(不带前导0x)
u	十进制无符号形式输出整数
c	以字符形式输出(一个字符)
s	输出字符串
f	以小数形式输出浮点数
e, E	以指数形式输出浮点数
g, G	从f, e中选择宽度较短的形式输出浮点数

printf所用的附加格式字符的种类：

字母l	表示长整型整数，用于d, o, x, u前
字母h	表示短整型整数，用于d, o, x, u前
正整数m	表示输出数据的宽度
正整数.n	对浮点数，表示n位小数 对字符串，表示前n个字符
-	输出左对齐

本页不用作答



§ . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

1. 格式化输出函数printf的基本理解

A. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

<pre>#include <stdio.h> int main() { int a=10, b=5; printf("a=%d, b=%d\n", a, b); printf("Hello, Welcome!\n"); printf("Hello, Welcome\x21\n"); return 0; }</pre>	<p>//写出与左侧程序输出完全一致的，用C++方式的cout实现的代码 //贴源码或截图均可</p> <pre>1 #include <iostream> 2 using namespace std; 3 int main() 4 { 5 int a = 10, b = 5; 6 cout << "a=" << a << ", b=" << b << endl; 7 8 cout << "Hello, Welcome!" << endl; 9 cout << "Hello, Welcome\x21" << endl; 10 return 0; 11 }</pre>
<p>运行结果:</p> <p>\x21是哪个ASCII字符的16进制转义表示? ! 这个字符 转义符在格式控制表列中的输出形式是: __字符__(字符/整数/转义符)</p>	



§ . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

1. 格式化输出函数printf的基本理解

B. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

<pre>#include <stdio.h> int main() { int a=10, b=5; printf("a=%d\n", a, b); printf("Hello, Welcome!\n"); return 0; }</pre>	<pre>#include <stdio.h> int main() { int a=10, b=5; printf("a=%d %d %d\n", a, b); printf("Hello, Welcome!\n"); return 0; }</pre>
<p>运行结果:</p>	<p>运行结果:</p>
<p>结论: 如果%d(格式符的数量) 小于 后面输出表列的数量, 则___只输出格式符数量的数据___</p>	<p>结论: 如果%d(格式符的数量) 大于 后面输出表列的数量, 则___最后输出的为未初始化的随机值___</p>



§ . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

1. 格式化输出函数printf的基本理解

C. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int a=10, b=5;
    int ret1, ret2, ret3, ret4, ret5;

    ret1 = printf("a=%d, b=%d\n", a, b);
    ret2 = printf("a=%d b=%d\n", a, b); //跟上面比，少一个逗号

    ret3 = printf("a=%d\n", a*1000);

    ret4 = printf("Hello\n");
    ret5 = printf("Hello"); //跟上面比，少一个\n
    printf("\n");

    printf("%d %d %d %d %d\n", ret1, ret2, ret3, ret4, ret5);

    return 0;
}
```

运行结果:

```
Microsoft Visual Studio
a=10, b=5
a=10 b=5
a=10000
Hello
Hello
10 9 8 6 5
```

printf的返回值的含义是:

输出值的字符串字符个数



§. 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

1. 格式化输出函数printf的基本理解

D. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    short a = -2;
    printf("a=%hi %hd %hu %ho %hx %hX\n", a, a, a, a, a, a);
    printf("a=%i %d %u %o %x %X\n", a, a, a, a, a, a);
    printf("a=%li %ld %lu %lo %lx %lX\n", a, a, a, a, a, a);

    unsigned short b = 40000;
    printf("b=%hi %hd %hu %ho %hx %hX\n", b, b, b, b, b, b);
    printf("b=%i %d %u %o %x %X\n", b, b, b, b, b, b);
    printf("b=%li %ld %lu %lo %lx %lX\n", b, b, b, b, b, b);

    int c = 70000;
    printf("c=%hi %hd %hu %ho %hx %hX\n", c, c, c, c, c, c);
    printf("c=%i %d %u %o %x %X\n", c, c, c, c, c, c);
    printf("c=%li %ld %lu %lo %lx %lX\n", c, c, c, c, c, c);

    return 0;
}
```

运行结果:

```
Microsoft Visual Studio 调试控制台
a=-2 -2 65534 177776 fffe FFFE
a=-2 -2 4294967294 3777777776 ffffffff FFFFFFFF
a=-2 -2 4294967294 3777777776 ffffffff FFFFFFFF
b=-25536 -25536 40000 116100 9c40 9C40
b=40000 40000 40000 116100 9c40 9C40
b=40000 40000 40000 116100 9c40 9C40
c=4464 4464 4464 10560 1170 1170
c=70000 70000 70000 210560 11170 11170
c=70000 70000 70000 210560 11170 11170
```

参考printf的格式控制符和附加格式控制符，给出解释：

附加控制符l的作用：

输出的数据类型是长整型

附加控制符h的作用：

输出的数据类型是短整型

★ 在C方式中，如果要输出的数据类型与格式控制符的类型不一致，则以__格式控制符__(数据类型/格式控制符)为准


提醒：先睁大眼睛看清楚，是字母l还是数字1



§ . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

1. 格式化输出函数printf的基本理解

E. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

<pre>#include <stdio.h> int main() { int a = 70000; printf("a=%ld*\n", a); printf("a=%10ld*\n", a); printf("a=%-10ld*\n\n", a); printf("a=%d*\n", a); printf("a=%10d*\n", a); printf("a=%10d*\n", -a); printf("a=%-10d*\n\n", a); printf("a=%-10d*\n", -a); printf("a=%hd*\n", a); printf("a=%10hd*\n", a); printf("a=%-10hd*\n\n", a); return 0; } //注：最后加*的目的，是为了看清是否有隐含空格</pre>	<div>运行结果：</div>  <div>参考printf的格式控制符和附加格式控制符，给出解释：</div> <p>%ld : 以__长整型__类型的数据类型输出 %10ld : 以__长整型__类型输出，总宽度_10_，_右_对齐 %-10ld: 以__长整型__类型输出，总宽度10_，_左_对齐</p> <p>%d : 以__整型__类型的数据类型输出 %10d : 以__整型__类型输出，总宽度_10_，_右_对齐 %-10d: 以__整型__类型输出，总宽度__10__，_左_对齐</p> <p>%hd : 以__短整型__类型的数据类型输出 %10hd : 以__短整型__类型输出，总宽度_10_，_右_对齐 %-10hd: 以__短整型__类型输出，总宽度_10_，_左_对齐</p> <p>如果输出负数且指定宽度，负号_不占_(占/不占)总宽度</p>
--	---



§. 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

1. 格式化输出函数printf的基本理解

F. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    float f = 123.456f;
    printf("f=%f\n", f);
    printf("f=%e\n", f);
    printf("f=%E\n", f);
    printf("f=%g\n", f);
    printf("f=%G\n\n", f);

    f = 0.123456789f;
    printf("f=%f\n", f);
    printf("f=%e\n", f);
    printf("f=%E\n", f);
    printf("f=%g\n", f);
    printf("f=%G\n\n", f);

    f = 123456789.0f;
    printf("f=%f\n", f);
    printf("f=%e\n", f);
    printf("f=%E\n", f);
    printf("f=%g\n", f);
    printf("f=%G\n\n", f);

    return 0;
}
```

```
Microsoft Visual Studio
f=123.456001
f=1.234560e+02
f=1.234560E+02
f=123.456
f=123.456
f=0.123457
f=1.234568e-01
f=1.234568E-01
f=0.123457
f=0.123457
f=123456792.000000
f=1.234568e+08
f=1.234568E+08
f=1.23457e+08
f=1.23457E+08
```

运行结果:

参考printf的格式控制符和附加格式控制符，给出解释:

%f: 将浮点数以十进制的__小数__形式输出

%e: 将浮点数以十进制的__小数__形式输出

%E: 将浮点数以十进制的__指数__形式输出,

%e和%E的区别是__指数字母大写和小写__

%g/%G: 输出形式为_%f和%e中宽度较短的__

★ 仔细观察并叙述清楚, 如果觉得左例还不足以理解, 可以自己再构造测试数据

%g/%G: 输出形式的差别为_当以指数形式输出时e的大小写区别_



§. 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制


1. 格式化输出函数printf的基本理解

G. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    double f = 123.456;
    printf("f=%f\n", f);
    printf("f=%lf\n", f);
    printf("f=%e\n", f);
    printf("f=%le\n", f);
    printf("f=%g\n", f);
    printf("f=%lg\n\n", f);

    f = 0.123456789;
    printf("f=%f\n", f);
    printf("f=%lf\n", f);
    printf("f=%e\n", f);
    printf("f=%le\n", f);
    printf("f=%g\n", f);
    printf("f=%lg\n\n", f);

    f = 123456789.0;
    printf("f=%f\n", f);
    printf("f=%lf\n", f);
    printf("f=%e\n", f);
    printf("f=%le\n", f);
    printf("f=%g\n", f);
    printf("f=%lg\n\n", f);
    return 0;
}
```



```
Microsoft Visual Studio
f=123.456000
f=123.456000
f=1.234560e+02
f=1.234560e+02
f=123.456
f=123.456

f=0.123457
f=0.123457
f=1.234568e-01
f=1.234568e-01
f=0.123457
f=0.123457

f=123456789.000000
f=123456789.000000
f=1.234568e+08
f=1.234568e+08
f=1.23457e+08
f=1.23457e+08
```

运行结果:

参考printf的格式控制符和附加格式控制符，给出解释:

对于double数据:

1、格式符%f和%lf是否有区别?

**%f用于float型的输出，而%lf用于double型的输出
两者在输出中并无太大的区别**

2、如何证明你给出的1的结论?

(提示：三组数据的哪组能证明?)

第二组数据可以证明



§. 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

1. 格式化输出函数printf的基本理解

H. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    double f = 123456.789;

    printf("f=%f*\n", f);
    printf("f=%.2f*\n", f);
    printf("f=%10.2f*\n", f);
    printf("f=%-10.2f*\n\n", f);

    printf("f=%e*\n", f);
    printf("f=%.2e*\n", f);
    printf("f=%10.2e*\n", f);
    printf("f=%-10.2e*\n\n", f);

    printf("f=%g*\n", f);
    printf("f=%.2g*\n", f);
    printf("f=%.3g*\n", f);
    printf("f=%10.2g*\n", -f);
    printf("f=%10.3g*\n", f);
    printf("f=%-10.2g*\n", -f);
    printf("f=%-10.3g*\n", f);

    return 0;
}
```

```
f=123456.789000*
f=123456.79*
f= 123456.79*
f=123456.79 *
f=1.234568e+05*
f=1.23e+05*
f= 1.23e+05*
f=1.23e+05 *
f=123457*
f=1.2e+05*
f=1.23e+05*
f= -1.2e+05*
f= 1.23e+05*
f=-1.2e+05 *
f=1.23e+05 *
```

运行结果:

参考printf的格式控制符和附加格式控制符，给出解释:

%10.2f : 以__浮点型小数__类型输出，总宽度__10__，
小数点后__2__位，__右__对齐

%-10.2f: 以__浮点型小数__类型输出，总宽度__10__，
小数点后__2__位，__左__对齐

%10.2e : 以__浮点型指数__类型输出，总宽度__10__，
小数点后__2__位，__右__对齐

%-10.2e: 以__浮点型指数__类型输出，总宽度__10__，
小数点后__2__位，__左__对齐

对%f和%e而言，指定的总宽度__包含__(包含/不包含)小数点

对%g而言，%m.n中n代表的位数是指__总位数__

如果输出负数且指定宽度，负号__不占__(占/不占)总宽度


//注: 最后加*的目的，是为了看清是否有隐含空格



§ . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

1. 格式化输出函数printf的基本理解

I. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

<pre>#include <stdio.h> int main() { float f = 123456789.123; printf("f=%f*\n", f); printf("f=%10.2f*\n", f); printf("f=%-10.2f*\n", f); printf("f=%.2f*\n\n", f); double d = 12345678901234567.6789; printf("d=%f*\n", d); printf("d=%10.2f*\n", d); printf("d=%-10.2f*\n", d); printf("d=%.2f*\n\n", d); return 0; }</pre> <p>//注：最后加*的目的，是为了看清是否有隐含空格</p>	<p>运行结果：</p>  <p>给出下面两个概念的结论：</p> <p>1、在数据的有效位数超过精度时： 会按照指定的宽度进行输出，超过精度位数后面的数为不可信值</p> <p>2、如果指定的总宽度小于有效位数的宽度，则： 会按照有效位数宽度进行输出，超过有效位数的部分的数为不可信值。</p>
---	---



§ . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

1. 格式化输出函数printf的基本理解

J. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果

```
#include <stdio.h>

#define str "abcdefghijklmnopqrstuvwxy*"

int main()
{
    printf("str=%s*\n", str);
    printf("str=%30s*\n", str);
    printf("str=%-30s*\n", str);
    printf("str=%5s*\n", str);
    printf("str=%-5s*\n", str);
    printf("str=%.5s*\n", str);
    printf("str=%-.5s*\n", str);
    printf("str=%10.5s*\n", str);
    printf("str=%-10.5s*\n", str);

    return 0;
}
```

//注：最后加*的目的，是为了看清是否有隐含空格

运行结果:

参考printf的格式控制符和附加格式控制符，给出解释：

%s : 输出__字符串__类型的数据

%30s : 输出__字符串__类型的数据，总宽度__30__，__右__对齐

%-30s: 输出__字符串__类型的数据，总宽度__30__，__左__对齐

如果指定的总宽度小于字符串的长度，则：
会对字符串进行截断，不会输出后面的

对%s而言，%m.n中n代表的位数是指_字符总的位数__



§. 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

1. 格式化输出函数printf的基本理解

K. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <stdio.h>

#define str "Student"
int main()
{
    int a = 65;
    printf("a=%o\n", a);
    printf("a=%x\n", a);
    printf("ch=%c\n", a);
    printf("s=%s\n\n", str);

    printf("a=0%o\n", a);
    printf("a=0x%x\n", a);
    printf("ch=\' %c\' \n", a);
    printf("s=\' %s\' \n\n", str);

    double d = 0.783;
    printf("百分比=%.2f%%\n", d * 100);

    return 0;
}
```

Microsoft Visual Studio

```
a=101
a=41
ch=A
s=Student

a=0101
a=0x41
ch=' A'
s="Student"

百分比=78.30%
```

运行结果:

1、对比第1组和第2组输出，得出的结论是:

格式控制符/附加格式控制符，只负责给出__数据输出类型__的输出，若需要前导字符、单双引号等，需要在格式控制符旁边自行添加__

2、输出字符'%'的方法: __采用%%的格式控制符来输出__



§. 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

2. 格式化输入函数scanf的基本理解

形式：scanf(格式控制，地址表列)；

格式控制的内容：

格式说明：以%开始+格式字符，表示按格式输入

普通字符(含转义符)：原样输入

地址表列：

&表示取地址

&变量名：取该变量的内存地址

★ &不能跟表达式/常量(理由与=、++、--等相同)

常用的格式符种类：

scanf所用的**格式字符**的种类：

d, i	输入带符号的十进制形式整数
o	输入八进制无符号形式整数(不带前导0)
x, X	输入十六进制无符号形式整数(不带前导0x)
u	输入十进制无符号形式整数
c	输入单个字符
s	输入字符串
f	输入小数/指数形式的浮点数
e, E, g, G	同f

特别说明：

VS系列认为scanf函数是不安全的输入，因此缺省禁止使用(编译报error)，如果想继续使用，必须在源程序一开始加定义

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
```

为了和其它编译器兼容，以及方便后续课程的学习，我们仍然会继续使用scanf

另：加 _CRT_SECURE_NO_WARNINGS 的程序在其它编译器中可正常使用

注：VS系列中C语言用于安全输入的函数是scanf_s，使用方法同scanf，考虑到兼容性，不建议大家使用scanf_s，有兴趣可以自行查阅有关资料

scanf所用的**附加格式字符**的种类：

字母l	输入长整型数，用于d, o, x, u前 输入double型数，用于f, e, g前
h	输入短整型数，用于d, o, x, u前
正整数n	指定输入数据所占的宽度
*	本输入项不赋给相应的变量



§ . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

2. 格式化输入函数scanf的基本理解

A. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>

int main()
{
    int a;
    scanf("%d", a);
    printf("a=%d\n", a);
    return 0;
}
```

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>

int main()
{
    int a = 0;
    scanf("%d", a);
    printf("a=%d\n", a);
    return 0;
}
```

Microsoft Visual C++ Runtime Library

Debug Assertion Failed!

Program: D:\桌面资料\Project2\x64\Debug\Project2.exe
File: minkernel\crts\ucrt\inc\corecrt_internal_stdio_input.h
Line: 1567

Expression: result_pointer != nullptr

For information on how your program can cause an assertion failure, see the Visual C++ documentation on asserts.

(Press Retry to debug the application)

中止(A) 重试(R) 忽略(I)

在VS中编译

整个解决方案 错误 1 警告 4 展示 1 个消息中的 0 个 生成 + IntelliSense

- C4477 "scanf": 格式字符串"%d"需要类型"int *"的参数, 但可变参数 1 拥有了类型"int"
- C6066 传递了非指针作为 _Param_(2), 而对"scanf"的调用需要指针参数, 实际类型: "int".
- C4700 使用了未初始化的局部变量"a"
- C6001 使用未初始化的内存"a".
- C6031 返回值被忽略: "scanf".

在Dev中编译:

假设键盘输入为: 10✓

则输出为:

在VS中编译:

假设键盘输入为: 10✓

则输出为:





结论: 用scanf输入时, 如果地址表列中直接跟变量名, 则__错误__(错误/正确), 其中VS的表现是__报错__, Dev的表现是__不报错__, 但为不可信值__



§ . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

2. 格式化输入函数scanf的基本理解

B. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)








<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { int a, b; scanf("%d %d", &a, &b); printf("a=%d, b=%d\n", a, b); return 0; }</pre>	<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { int a, b; scanf("%d%d", &a, &b); // %d间无空格 printf("a=%d, b=%d\n", a, b); return 0; }</pre>
<p>假设键盘输入为: <u>10</u> <u>15</u> ✓</p> <p>则输出为:</p>  <p>假设键盘输入为: <u>10</u> ✓</p> <p><u>15</u> ✓</p> <p>则输出为:</p> 	<p>假设键盘输入为: <u>10</u> <u>15</u> ✓</p> <p>则输出为:</p>  <p>假设键盘输入为: <u>10</u> ✓</p> <p><u>15</u> ✓</p> <p>则输出为:</p>  <p>结论: 多个输入时, 格式控制符间是否有空格_不影响_(影响/不影响)正确性</p>



§ . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

2. 格式化输入函数scanf的基本理解

C. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)



<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { int a=0, b=0; scanf("%d", &a, &b); //地址表列多 printf("a=%d, b=%d\n", a, b); return 0; }</pre>	<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { int a; scanf("%d %d", &a); //格式符多 printf("a=%d\n", a); return 0; }</pre> 
<p>假设键盘输入为: <u>10 15</u>✓ 则输出为:</p>  <p>假设键盘输入为: <u>10</u>✓ 则输出为:</p>  <p>结论: 当地址表列的个数多于格式控制符时, <u> </u>前面的正常输入, 后面的不影响正确性, 不会改变值<u> </u></p>	<div><div>VS:</div><p>假设键盘输入为: <u>10 15</u>✓ 则输出为:</p><p>假设键盘输入为: <u>10</u>✓ <u>15</u>✓ 则输出为:</p></div> <div><div>Dev:</div><p>假设键盘输入为: <u>10 15</u>✓ 则输出为:</p><p>假设键盘输入为: <u>10</u>✓ <u>15</u>✓ 则输出为:</p></div> <p>结论: 当格式控制符的个数多个地址表列时 <u> </u> VS的返回值不为0, 同时改变出现的地址表的数据, 另一个并不改变 <u> </u></p>



§ . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

2. 格式化输入函数scanf的基本理解

D. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)






<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { int a, ret; ret = scanf("%d", &a); printf("a=%d, ret=%d\n", a, ret); return 0; }</pre>	<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { int a, b, ret; ret = scanf("%d %d", &a, &b); printf("a=%d, b=%d ret=%d\n", a, b, ret); return 0; }</pre>
<p>假设键盘输入为: <u>10</u>✓ 则输出为:</p> 	<p>假设键盘输入为: <u>10 15</u>✓ 则输出为:</p>  <p>结论: 在输入正确时, scanf的返回值是_输入值的个数</p>



§ . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

2. 格式化输入函数scanf的基本理解

E. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)





<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { int a, b; scanf("%d,%d", &a, &b); printf("a=%d, b=%d\n", a, b); return 0; }</pre>	<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { int a, b; scanf("a=%d,b=%d", &a, &b); printf("a=%d, b=%d\n", a, b); return 0; }</pre>
<p>假设键盘输入为: <u>10 15</u>✓ 则输出为:</p> <p>假设键盘输入为: <u>10,15</u>✓ 则输出为:</p> 	 <p>假设键盘输入为: <u>10 15</u>✓ 则输出为:</p> <p>假设键盘输入为: <u>10,15</u>✓ 则输出为:</p> <p>假设键盘输入为: <u>a=10,b=15</u>✓ 则输出为:</p> <p>结论: 当格式控制符中有其它字符(逗号, a=等)时, 对这些字符的输入方法是__严格按照这些字符进行输入, 将它们加上__</p>   



§ . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

2. 格式化输入函数scanf的基本理解

F. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)





<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { short c; scanf("%d", &c); printf("c=%hd\n", c); return 0; }</pre>	<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { int c; scanf("%hd", &c); printf("c=%d\n", c); return 0; }</pre>	<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { short c; scanf("%hd", &c); printf("c=%hd\n", c); return 0; }</pre>
<p>假设键盘输入为: 10 则输出为: </p>	<p>假设键盘输入为: 10✓ 则输出为: </p>	<p>假设键盘输入为: 10✓ 则输出为: </p> <p>假设键盘输入为: 70000✓ 则输出为: </p>
<p>结论:</p> <p>1、附加格式控制符h的作用是__限定数据类型是短整型__</p> <p>2、如果格式控制符的数据类型和要读取的变量类型的字节大小不一致(例: 4/2字节), 则__会进行截断, 输出错误值__</p>		



§. 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

2. 格式化输入函数scanf的基本理解

G. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)





<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { int a, b, c; scanf("%d %x %o", &a, &b, &c); printf("a=%d, b=%d, c=%d\n", a, b, c); return 0; }</pre>	<div><p>假设键盘输入为: <u>10 11 12</u>✓ 则输出为:</p></div> <div><p>假设键盘输入为: <u>12 ab 76</u>✓ 则输出为:</p></div> <div><p>假设键盘输入为: <u>10 -11 +12</u>✓ 则输出为:</p></div> <div><p>假设键盘输入为: <u>12 -ab +76</u>✓ 则输出为:</p></div>
--	--



§ . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

2. 格式化输入函数scanf的基本理解

H. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息)



<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { short a, b, c; scanf("%hd %hx %ho", &a, &b, &c); printf("a=%hd, b=%hd, c=%hd\n", a, b, c); return 0; }</pre>	<div><p>假设键盘输入为: <u>10 11 12</u>✓ 则输出为:</p></div> <div><p>假设键盘输入为: <u>12 ab 76</u>✓ 则输出为:</p></div> <div><p>假设键盘输入为: <u>10 -11 +12</u>✓ 则输出为:</p></div> <div><p>假设键盘输入为: <u>12 -ab +76</u>✓ 则输出为:</p></div>
--	--



§ . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

2. 格式化输入函数scanf的基本理解

I. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { int a; scanf("%3d", &a); printf("a=%d\n", a); return 0; }</pre>	<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { int a, b; scanf("%3d %*2d %3d", &a, &b); printf("a=%d b=%d\n", a, b); return 0; }</pre>
<p>假设键盘输入为: <u>12345678</u>✓ 则输出为:</p>  <p>结论: %md中的m表示: 读取m个字符转化为十进制数</p>	<p>假设键盘输入为: <u>12345678</u>✓ 则输出为:</p>  <p>结论: *md的*m表示: 忽略m个字符不读</p>












2. 格式化输入函数scanf的基本理解

8. 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

I. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

J. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { int a; scanf("%d", &a); printf("%d\n", a); return 0; }</pre>		<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { int a; scanf("%x", &a); printf("%d\n", a); return 0; }</pre>		<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { int a; scanf("%3d", &a); printf("%d\n", a); return 0; }</pre>	
<p>假设键盘输入为: <u>123</u>✓ 则输出为:</p>		<p>假设键盘输入为: <u>123 456</u>✓ 则输出为:</p>		<p>假设键盘输入为: <u>123a**</u>✓ 则输出为:</p>	
<p>假设键盘输入为: <u>123a**</u>✓ 则输出为:</p>		<p>假设键盘输入为: <u>123a**</u>✓ 则输出为:</p>		<p>假设键盘输入为: <u>12a**</u>✓ 则输出为:</p>	
<p>结论: scanf输入的终止条件是__空格__、 __回车__、 __非法字符__和__%*__(共四项)</p>					



§ . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

2. 格式化输入函数scanf的基本理解

K. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { int a, b; scanf("%3d%3d", &a, &b); printf("%d %d\n", a, b); return 0; }</pre>	<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { int a, b; scanf("%3d*2d%3d", &a, &b); printf("%d %d\n", a, b); return 0; }</pre>
输入: 12 345 , 输出: 12 345	输入: 123456 , 输出: 123456
输入: 12 3456 , 输出: 12 345	输入: 12345678 , 输出: 12345678
输入: 123 456 , 输出: 123 456	输入: 123456789 , 输出: 123456789
输入: 1234 5678 , 输出: 1234 5678	输入: 123 45 678 , 输出: 123 45 678
输入: 123456 , 输出: 123456	输入: 123 45 678 , 输出: 123 45 678
输入: 12345678 , 输出: 123 456	输入: 123 45 678 , 输出: 123 45 678
注: 特别关注第4项的结果, 想想为什么? 先读取三个字符, 然后再读三个, 遇到空格停止读取, 所以为123 4	
考查上题得出的scanf终止条件的结论是否完整, 如果不完整, 补充修改上题的结论	



§ . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

2. 格式化输入函数scanf的基本理解

L. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图附上（如用右栏则截图提供信息截图）

<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { float f; scanf("%f", &f) printf("f=%f\n", f); return 0; }</pre>					
假设键盘输入为：123.45✓ 则输出为：	假设键盘输入为：123.45✓ 则输出为：	假设键盘输入为：123.45✓ 则输出为：	假设键盘输入为：123.45✓ 则输出为：		







结论：1、附加格式控制符l的作用是__输入长整型的数据__
2、如果格式控制符的数据类型和要读取的变量类型的字节大小不一致（例：4/8字节），则__会发生截断，或者生成不可信值__
3、printf中，输出double型数据时，%f 和 %lf __有__(有/无)差别；
scanf中， 输入double型数据时，%f 和 %lf __有__(有/无)差别



§ . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

2. 格式化输入函数scanf的基本理解

M. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { float f; scanf("%7.2f", &f); printf("%f\n", f); return 0; }</pre>		<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { float f; scanf("%7f", &f); printf("%f\n", f); return 0; }</pre>	
假设键盘输入为: <u>1234. 56</u> ✓ 则输出为:		假设键盘输入为: <u>1234. 5678</u> ✓ 则输出为:	
假设键盘输入为: <u>12. 3456</u> ✓ 则输出为:		假设键盘输入为: <u>12. 345678</u> ✓ 则输出为:	
假设键盘输入为: <u>123</u> ✓ 则输出为:		假设键盘输入为: <u>12345678</u> ✓ 则输出为:	
<p>结论:</p> <p>1、%mf/%m1f如果指定了宽度m, 则__会按照宽度进行读取__</p> <p>2、%m. nf/%m. n1f如果指定了精度(小数点后的位数), 则__无太大的影响__ (注: 确认scanf的%f/%1f是否支持. n形式的附加格式控制符!!!)</p>			



§. 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

2. 格式化输入函数scanf的基本理解

N. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)





<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { char c1, c2; scanf("%c %c", &c1, &c2); printf("c1=%c c2=%c\n", c1, c2); return 0; }</pre>	<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { char c1, c2; scanf("%c%c", &c1, &c2); //两个%c间无空格 printf("c1=%d c2=%d\n", c1, c2); return 0; }</pre>
<p>假设键盘输入为: <u>ABCD</u>✓ 则输出为:</p>	<p>假设键盘输入为: <u>ABCD</u>✓ 则输出为:</p>
<p>假设键盘输入为: <u>A BCD</u>✓ 则输出为:</p>	<p>假设键盘输入为: <u>A BCD</u>✓ (特别关注此项的差异)</p>
<p>假设键盘输入为: <u>'A' BCD</u>✓ 则输出为:</p>	<p>假设键盘输入为: <u>'A' BCD</u>✓</p>
<p>假设键盘输入为: <u>\n</u>✓ 则输出为:</p>	<p>假设键盘输入为: <u>\n</u>✓</p>
<p>结论:</p> <p>1、%c只读__1__个字符</p> <p>2、%c在输入转义符/单引号等特殊字符时，得到的是__转义字符自身的ASCII码__ (特殊字符自身的ASCII码/特殊字符的转义含义)</p> <p>3、空格__是__(是/不是)scanf中%c方式的有效输入，但必须注意__如果格式控制串中有就可以跳过__</p>	



§ . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

2. 格式化输入函数scanf的基本理解

0. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { short ch; scanf("%c", &ch); printf("ch=%hd\n", ch); return 0; }</pre>	<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { int ch; scanf("%c", &ch); printf("ch=%d\n", ch); return 0; }</pre>	<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { long ch; scanf("%c", &ch); printf("ch=%ld\n", ch); return 0; }</pre>	<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { float ch; scanf("%c", &ch); printf("ch=%f\n", ch); return 0; }</pre>
假设键盘输入为: <u>A</u> ✓ 则输出为: 	假设键盘输入为: <u>A</u> ✓ 则输出为: 	假设键盘输入为: <u>A</u> ✓ 则输出为: 	假设键盘输入为: <u>A</u> ✓ 则输出为: 

结论:
%c方式读入时，地址表列中的变量不能是__整型，浮点型__类型(不要列short/int/long/float等具体名称，总结共性)



§ . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

2. 格式化输入函数scanf的基本理解

P. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>

int main()
{
    char s1[10], s2[10]; //s1/s2是数组(后续内容)

    scanf("%s %s", s1, s2);
    printf("s1=%s\ns2=%s\n", s1, s2);

    return 0;
}
```

/* 特别说明
数组名，
s1/s2可以不
*/

Microsoft Visual C++ Runtime Library

Debug Assertion Failed!

Program: D:\桌面资料\Project2\x64\Debug\Project2.exe
File: minkernel\crt\ucrt\inc\corecrt_internal_stdio_input.h
Line: 1567


Expression: result_pointer != nullptr

For information on how your program can cause an assertion failure, see the Visual C++ documentation on asserts.


(Press Retry to debug the application)

中止(A) 重试(R) 忽略(I)


假设键盘输入为: tong_ji✓
则输出为:




假设键盘输入为: tong✓
ji✓
则输出为:




假设键盘输入为: tong✓
hello1234✓ (9个字符)
则输出为:



假设键盘输入为: tong✓
hello12345✓ (10个字符)
则输出为:



假设键盘输入为: tongjiuniversity✓ (超过10个)
hello✓
则输出为:



结论:

1、%s__不能__(能/不能)读入含空格的字符串

2、%s输入时，如果数组的大小为n，则最多输入__n-1__个字符



§. 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

2. 格式化输入函数scanf的基本理解

Q. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>

int main()
{
    char s[80];
    scanf("%s", s);
    printf("%s\n", s);
    return 0;
}
```

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
int main()
{
    char s[80], t[80];
    scanf("%s,%s", s,t);
```

CA Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
abc, def  
s=abc, def  
t=烫烫烫烫烫烫烫烫烫烫烫烫烫烫烫烫烫烫烫烫烫烫烫烫烫烫烫烫烫烫烫烫烫烫烫烫烫??
```

假设键盘输入为: "\r\n\tabc" ✓
则输出为:

 选择 Microsoft V

```
"\r\n\tabc"
"\r\n\tabc"
```

该字符串真正的内存存储为_10_个字节，这些字节的值分别是_92 114 92 110 92 116 97 98 99 0_

假设键盘输入为: abc, def ✓
则输出为:









与2-E不同，“%s,%s”之间的逗号是当做第一个字符串的有效字符
(原样输入/当做第一个字符串的有效字符)



§ . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

2. 格式化输入函数scanf的基本理解

R. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { int a, ret; ret = scanf("%d", &a); printf("a=%d ret=%d\n", a, ret); return 0; }</pre>	<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <stdio.h> int main() { int a, b, ret; ret = scanf("%d %d", &a, &b); printf("a=%d b=%d ret=%d\n", a, b, ret); return 0; }</pre>
<p>假设键盘输入为: <u>10</u>✓ 则输出为:</p> 	<p>假设键盘输入为: <u>10 20</u>✓ 则输出为:</p> 
<p>假设键盘输入为: <u>10a</u>✓ 则输出为:</p> 	<p>假设键盘输入为: <u>10 20a</u>✓ 则输出为:</p> 
<p>假设键盘输入为: <u>abc</u>✓ 则输出为:</p> 	<p>假设键盘输入为: <u>10a20</u>✓ 则输出为:</p> 
<p>假设键盘输入为: <u>abc</u>✓ 则输出为:</p> 	<p>假设键盘输入为: <u>abc</u>✓ 则输出为:</p> 
<p>结论: scanf返回值是__成功输入值的个数__</p>	