Manual de Usuario - CloudKeep

> Version del manual: 1.0
> Aplicacion: CloudKeep
> Sistema operativo objetivo: Windows 11 o superior

---

1. Introduccion

CloudKeep es una aplicacion de escritorio para respaldar informacion hacia servicios en la nube, con soporte de ejecucion de scripts antes y despues del copiado.

La herramienta permite:

- Gestionar destinos de respaldo (AWS S3 y Azure Blob Storage).
- Configurar scripts `.ps1`, `.bat` y `.js`.
- Crear trabajos de respaldo manuales o programados.
- Aplicar filtros y exclusiones sobre los archivos.
- Consultar trazas y alertas de ejecucion.

---

2. Perfil de usuario

Este software esta orientado a un usuario administrador con conocimientos basicos o intermedios de TIC.

El usuario administrador puede:

- Configurar destinos.
- Vincular scripts.
- Crear y administrar trabajos.
- Ejecutar trabajos manualmente.
- Revisar reportes.
- Cambiar contrasena y timeout de scripts.

---

3. Requisitos para usar CloudKeep

3.1 Requisitos minimos recomendados

- Windows 11 o superior.
- CPU: Intel Core i3 (minimo) / i5 o Ryzen 5 (recomendado).
- RAM: 4 GB (minimo) / 8 GB (recomendado).
- Espacio en disco: 200 MB para instalacion (1 GB recomendado para operacion).
- Conexion a internet para conectarse a AWS o Azure.

3.2 Requisitos funcionales de entorno

- Credenciales validas de AWS S3 y/o Azure Blob Storage.
- Permisos de lectura sobre la carpeta origen.

- Permisos de salida a internet hacia APIs de AWS y Azure.

---

4. Acceso al sistema

Al iniciar CloudKeep, se presenta la pantalla de autenticacion.

1. Ingresar la contrasena del administrador(por defecto la contraseña es `admin`, por cambiarla tan pronto como sea posible).
2. Confirmar acceso.
3. Si la sesion es valida, se habilitan los modulos de administracion.

> Nota: la app puede mantener sesion activa segun la configuracion local.

Pantalla de Login

---

5. Modulos funcionales

La aplicación tiene un dashboard principal el cual sirve de puente para navegar hacia los modulos de la aplicación.

Dashboard principal



5.1 Modulo Destinos

Permite registrar y administrar ubicaciones de respaldo en la nube.

Crear destino

1. Ir al modulo de destinos.
2. Seleccionar tipo de destino:
    - AWS S3
    - Azure Blob Storage
3. Completar datos obligatorios.
4. Probar conexion.
5. Guardar.

Datos para AWS S3

- Nombre del destino.
- Bucket name.
- Region del bucket.
- Carpeta o directorio en bucket.
- Access Key ID.
- Secret Access Key.

Datos para Azure Blob Storage

- Nombre del destino.
- Connection string.
- Nombre del contenedor Blob.
- Carpeta o directorio destino.

Administrar destino

- Editar datos.

- Reprobar conexion.
- Eliminar destino (si no esta en uso por un trabajo).

Modulo crear destino



5.2 Modulo Scripts

Permite vincular scripts para ejecutar acciones PRE y POST respaldo.

Tipos soportados

- `.ps1` (ejecutado sobre el sistema operativo de la maquina CMD)
- `.bat` (ejecutado sobre el sistema operativo de la maquina CMD)
- `.js` (ejecutado con runtime Node.js 24 embebido)

Vincular script

1. Ir al modulo scripts.
2. Registrar:
    - Nombre.
    - Ruta del script.
    - Argumentos (opcional).
3. Guardar.

Administrar script

- Editar nombre, ruta y argumentos.
- Habilitar o deshabilitar.
- Eliminar script (si no esta asociado a trabajos).

Modulo crear script



5.3 Modulo Trabajos

Es el modulo principal para definir como, cuando y hacia donde se copia la informacion.

Crear trabajo (flujo recomendado)

1. Ir a **Trabajos** > **Nuevo trabajo**.
2. Definir:
    - Nombre.
    - Descripcion.
3. Definir origen:
    - Ruta de informacion a copiar.
4. Configurar filtros y exclusiones:
    - Excluir ocultos.
    - Excluir archivos de sistema.
    - Excluir temporales.
    - Excluir por tamano.
    - Excluir por patron.
5. Asignar destino.
6. Definir programacion (cronograma).
7. Asociar scripts PRE y POST.
8. En script PRE, definir comportamiento en fallo:
    - Continuar.
    - Detener trabajo.
9. Guardar trabajo.

Administrar trabajo

- Editar configuracion.
- Habilitar o deshabilitar.
- Eliminar trabajo.

- Ejecutar manualmente.

Wizard para crear nuevo trabajo



5.4 Ejecucion de trabajos

Ejecucion manual

Desde la lista de trabajos, seleccionar **Ejecutar** para iniciar inmediatamente.

Ejecucion programada

CloudKeep valida periodicamente si un trabajo debe ejecutarse segun su agenda.

Condiciones para ejecutar:

- Ya llego la fecha/hora programada.
- El trabajo esta activo.
- El trabajo no esta corriendo en ese momento.

Secuencia de ejecucion:

1. Script PRE (si existe).
2. Copiado de archivos origen con filtros.
3. Envio al destino configurado.
4. Script POST (si existe).
5. Registro de trazas y estado final.

Modulo de trabajo y ejemplo de mensajes



5.5 Modulo Reportes y alertas

Permite revisar el historial operativo para seguimiento y auditoria.

Incluye:

- Estado de ejecuciones (completado, fallido, etc.).
- Numero de archivos copiados.
- Errores de scripts o de conectividad.
- Alertas del sistema.

> Las trazas funcionales se almacenan y muestran para consulta historica (segun configuracion del sistema).

Modulo de Reportes



5.6 Modulo Configuracion

Permite gestionar parametros globales de la aplicacion:

- Timeout de scripts.
- Cambio de contrasena de administrador.

Buenas practicas

- Usar timeout acorde al tiempo real esperado de tus scripts.
- Cambiar contrasena periodicamente.
- Validar scripts en entorno controlado antes de productivo.

Modulo de configuraciones



---

6. Comportamiento en errores frecuentes

6.1 Falla de autenticacion

- Verifica contrasena.
- Si cambiaste la contrasena recientemente, usa la mas actual.

6.2 Falla de conexion a destino

- Revisar credenciales.
- Confirmar bucket/contenedor y region.
- Validar acceso a internet y firewall/proxy.

6.3 Falla al ejecutar script

- Verificar ruta del script.
- Verificar permisos de ejecucion del SO.
- Revisar argumentos enviados.

- Validar compatibilidad de runtime para `.js`.

6.4 Trabajo no se ejecuta en horario

- Confirmar que el trabajo este activo.
- Revisar programacion.
- Verificar que no este ya en estado de ejecucion.
- Consultar trazas para diagnostico.

---

7. Alcance funcional y limites

Incluye

- Respaldo hacia AWS S3 y Azure Blob Storage.
- Scripts PRE y POST (`.ps1`, `.bat`, `.js`).
- Programacion de trabajos.
- Reportes y alertas.

No incluye

- Almacenamiento propio en la nube.
- Copia en tiempo real.
- Scripts durante el copiado (solo PRE/POST).
- Gestion de multiples usuarios, roles o permisos avanzados.
- Integraciones nativas con otros proveedores fuera de S3/Azure.

---

8. Recomendaciones de uso en produccion

- Crear trabajos por tipo de informacion (documentos, logs, reportes, etc.).
- Probar primero ejecucion manual antes de activar programacion.
- Definir filtros para evitar copiar archivos temporales innecesarios.
- Mantener credenciales seguras y rotarlas segun politica interna.
- Revisar reportes diariamente al inicio de la operacion.

---

9. Checklist de puesta en marcha

- ☐ Instalacion completada.
- ☐ Acceso con usuario administrador validado.
- ☐ Destino AWS y/o Azure creado y probado.
- ☐ Scripts requeridos vinculados y testeados.
- ☐ Trabajo de respaldo creado.
- ☐ Primera ejecucion manual exitosa.
- ☐ Programacion activada.
- ☐ Verificacion de trazas y alertas.