

# DESCRIÇÃO TÉCNICA DE CASOS DE USO

Rede Monitor

## UCs de LOGIN

### Login

Efetuar login do usuário, gerando access\_token e refresh\_token armazenados em cookies httponly.

#### **Fluxo principal:**

1. O sistema valida os dados de login
2. O sistema busca o usuário e os roles pelo username e senha
3. O sistema gera o access\_token com o username, roles, perfil e id de empresa (Se usuário admin, ID=-1) e tempo de expiração de 5 minutos
4. O sistema gera o refresh\_token com tempo de expiração de 1 hora
5. O sistema seta os cookies como access\_token e refresh\_token na resposta
6. O frontend recebe a resposta com o access\_token e perfil e redireciona para a página de dashboard

#### **Fluxos alternativos:**

**A1:** Usuário não encontrado

**A2:** Username ou senha em branco

### Logout

Responsável por efetuar logout, eliminando os cookies de access\_token e refresh\_token

#### **Fluxo principal:**

1. O sistema seta os cookies de access\_token e refresh\_token com tempo de expiração igual a zero e os retorna para o frontend
2. O frontend redireciona para página de login

### Refresh Access Token

Responsável por gerar novo access\_token e atualizar o cookie para que o cookie com o novo token seja enviado nas próximas requisições.

#### **Fluxo principal:**

1. O sistema recebe o cookie de refresh\_token
2. O sistema verifica a validade do refresh\_token
3. O sistema busca os roles e outros dados do usuário
4. O sistema gera o novo access\_token com username, roles, perfil e id da empresa (Se usuário admin, ID=-1) com expiração de 5 minutos
5. O sistema seta o cookie de access\_token com o novo access\_token
6. O sistema retorna o novo access\_token, perfil e outros dados do usuário.

## UCs de USUÁRIO

### Criar Usuário

Responsável por registrar um novo usuário no banco de dados

#### **Fluxo principal:**

1. O sistema verifica se o usuário logado possui o role “usuario-all”
2. O sistema verifica se o usuário já existe registrado no sistema
  - a) Se sim, retorna erro 400 informando que o usuário já existe registrado pelo username
3. O sistema verifica se o ID da empresa recebido na requisição é igual a: -1
  - a) Se sim, nenhuma empresa é registrada para o usuário
  - b) Se não, é buscada a empresa pelo ID e setada no objeto de usuário a ser registrado
4. O sistema carrega o objeto de usuário com os dados enviados na requisição
5. O sistema registra o usuário

### Atualizar Usuário

Responsável por atualizar dados do usuário já registrado no banco de dados

#### **Fluxo principal:**

1. O sistema verifica se o usuário logado possui o role “usuario-all”
2. O sistema busca o usuário pelo ID recebido na requisição
3. O sistema verifica se o novo username (recebido na requisição) é igual ao username do usuário buscado
  - a) Se não, o sistema verifica se existe algum usuário registrado com o novo username
    1. Se sim, o sistema retorna uma mensagem de erro 400 informando que já existe outro usuário com o username informado
4. O sistema verifica se o ID da empresa recebido na requisição é igual a: -1
  - a) Se sim, nenhuma empresa é registrada para o usuário
  - b) Se não, é buscada a empresa pelo ID e setada no objeto de usuário a ser registrado
5. O sistema carrega o objeto de usuário com os dados enviados na requisição
6. O sistema altera os dados do usuário

### Buscar Usuário

Responsável por retornar dados do usuário pelo ID

#### **Fluxo principal:**

1. O sistema verifica se o usuário logado possui o role “usuario-all”
2. O sistema busca os dados do usuário, bem como, os grupos e empresa ao qual ele está vinculado e os retorna como resposta

### Filtrar Usuário

Responsável por retornar a lista de usuários filtrada por parte do nome (não o username)

#### **Fluxo principal:**

1. O sistema verifica se o usuário logado possui o role “usuario-all”
2. O sistema busca os dados de todos os usuários que correspondem aos critérios de filtro e os retorna como resposta

## **Remover Usuário**

Responsável pela remoção de um usuário do sistema

### **Fluxo principal:**

1. O sistema verifica se o usuário logado possui o role “usuario-all”
2. O sistema verifica se o usuário existe pelo ID
  - a) Se não, o sistema retorna uma mensagem de erro 400 informando que o usuário não foi encontrado
3. O sistema deleta o usuário

## **Listar Grupos de Usuário por Usuário ID**

Responsável por retornar a lista de grupos do usuário pelo ID dele

### **Fluxo principal:**

1. O sistema verifica se o usuário logado possui o role “usuario-all”
2. O sistema busca todos os grupos ao qual o usuário pertence pelo ID dele e retorna esses grupos como resposta

## **Cria vínculo Usuário/Grupo**

Responsável por vincular um grupo de usuário ao usuário

### **Fluxo principal:**

1. O sistema verifica se o usuário logado possui o role “usuario-all”
2. O sistema busca o usuário e o grupo pelos IDs presentes na requisição
3. O sistema registra um carrega um UsuarioGrupoMap com o usuário e o grupo buscados e registra os dados no banco de dados

## **Remover Vínculo Usuário/Grupo**

Responsável por remover um vínculo entre usuário e grupo pelo ID do vínculo

### **Fluxo principal:**

1. O sistema verifica se o usuário logado possui o role “usuario-all”
2. O sistema verifica se o vínculo existe
  1. Se não, retorna uma mensagem de erro 400 informando que o vínculo não foi encontrado.
3. O sistema deleta o vínculo

## UCs de GRUPO DE USUÁRIO

### Criar Grupo de Usuário

Responsável por registrar um novo grupo de usuário no banco de dados

#### **Fluxo principal:**

1. O sistema verifica se o usuário logado possui o role “usuario-all”
2. O sistema verifica se o grupo de usuário já existe registrado no sistema pelo nome
  - a) Se sim, retorna erro 400 informando que o grupo de usuário já existe registrado pelo nome
3. O sistema carrega o objeto de grupo de usuário com os dados enviados na requisição
4. O sistema registra o grupo de usuário

### Atualizar Grupo de Usuário

Responsável por atualizar dados do grupo de usuário já registrado no banco de dados

#### **Fluxo principal:**

1. O sistema verifica se o usuário logado possui o role “usuario-all”
2. O sistema busca o grupo de usuário pelo ID recebido na requisição
3. O sistema verifica se o novo nome (recebido na requisição) é igual ao nome do grupo de usuário buscado
  - a) Se não, o sistema verifica se existe algum grupo de usuário registrado com o novo nome
    1. Se sim, o sistema retorna uma mensagem de erro 400 informando que já existe outro usuário com o nome informado
4. O sistema carrega o objeto de grupo de usuário com os dados enviados na requisição
5. O sistema altera os dados do grupo de usuário

### Buscar Grupo de Usuário

Responsável por retornar dados do grupo de usuário pelo ID

#### **Fluxo principal:**

1. O sistema verifica se o usuário logado possui o role “usuario-all”
2. O sistema busca os dados do grupo de usuário e os retorna como resposta

### Filtrar Grupo de Usuário

Responsável por retornar a lista de grupos de usuários filtrada por parte do nome

#### **Fluxo principal:**

1. O sistema verifica se o usuário logado possui o role “usuario-all”
2. O sistema busca os dados de todos os grupos de usuários que correspondem aos critérios de filtro e os retorna como resposta

## **Remover Grupo de Usuário**

Responsável pela remoção de um grupo de usuário do sistema

### **Fluxo principal:**

1. O sistema verifica se o usuário logado possui o role “usuario-all”
2. O sistema verifica se o grupo de usuário existe pelo ID
  - a) Se não, o sistema retorna uma mensagem de erro 400 informando que o grupo de usuário não foi encontrado
3. O sistema deleta o grupo de usuário

## **Listar Roles por Grupo de Usuário ID**

Responsável por retornar a lista de roles pelo ID do grupo

### **Fluxo principal:**

1. O sistema verifica se o usuário logado possui o role “usuario-all”
2. O sistema busca todos os roles do grupo de usuário pelo ID do grupo e retorna esses roles como resposta

## **Cria vínculo UsuárioGrupo/Role**

Responsável por vincular um role ao grupo de usuário

### **Fluxo principal:**

1. O sistema verifica se o usuário logado possui o role “usuario-all”
2. O sistema busca o grupo de usuário e o role pelos IDs presentes na requisição
3. O sistema registra um carrega um RoleGrupoMap com o grupo de usuário e o role buscados e registra os dados no banco de dados

## **Remover Vínculo UsuarioGrupo/Role**

Responsável por remover um vínculo entre grupo de usuário e role pelo ID do vínculo

### **Fluxo principal:**

1. O sistema verifica se o usuário logado possui o role “usuario-all”
2. O sistema verifica se o vínculo existe
  1. Se não, retorna uma mensagem de erro 400 informando que o vínculo não foi encontrado.
3. O sistema deleta o vínculo

## UCs de ROLE

### Criar Role

Responsável por registrar um novo role no banco de dados

#### **Fluxo principal:**

1. O sistema verifica se o usuário logado possui o role “usuario-all”
2. O sistema verifica se o role já existe registrado no sistema
  - a) Se sim, retorna erro 400 informando que o role já existe registrado pelo nome
3. O sistema carrega o objeto de role com os dados enviados na requisição
4. O sistema registra o role

### Atualizar Role

Responsável por atualizar dados do role já registrado no banco de dados

#### **Fluxo principal:**

1. O sistema verifica se o usuário logado possui o role “usuario-all”
2. O sistema busca o role pelo ID recebido na requisição
3. O sistema verifica se o novo nome (recebido na requisição) é igual ao nome do role buscado
  - a) Se não, o sistema verifica se existe algum role registrado com o novo nome
    1. Se sim, o sistema retorna uma mensagem de erro 400 informando que já existe outro role com o nome informado
4. O sistema carrega o objeto de role com os dados enviados na requisição
5. O sistema altera os dados do role

### Buscar Role

Responsável por retornar dados do role pelo ID

#### **Fluxo principal:**

1. O sistema verifica se o usuário logado possui o role “usuario-all”
2. O sistema busca os dados do role e os retorna como resposta

### Filtrar Role

Responsável por retornar a lista de roles filtrada por parte do nome

#### **Fluxo principal:**

1. O sistema verifica se o usuário logado possui o role “usuario-all”
2. O sistema busca os dados de todos os roles que correspondem aos critérios de filtro e os retorna como resposta

### Remover Role

Responsável pela remoção de um role do sistema

#### **Fluxo principal:**

1. O sistema verifica se o usuário logado possui o role “usuario-all”
2. O sistema verifica se o role existe pelo ID
  - a) Se não, o sistema retorna uma mensagem de erro 400 informando que o role não foi encontrado
3. O sistema deleta o role

## UCs de EMPRESA

### Criar Empresa

Responsável por registrar uma nova empresa no banco de dados

#### **Fluxo principal:**

1. O sistema verifica se o usuário logado possui o role “empresa-all”
2. O sistema verifica se a empresa já existe registrado no sistema
  - a) Se sim, retorna erro 400 informando que a empresa já existe registrado pelo nome
3. O sistema carrega o objeto de empresa com os dados enviados na requisição
4. O sistema registra a empresa

### Atualizar Empresa

Responsável por atualizar dados da empresa já registrada no banco de dados

#### **Fluxo principal:**

1. O sistema verifica se o usuário logado possui o role “empresa-all”
2. O sistema busca a empresa pelo ID recebido na requisição
3. O sistema verifica se o novo nome (recebido na requisição) é igual ao nome da empresa buscada
  - a) Se não, o sistema verifica se existe alguma empresa registrada com o novo nome
    1. Se sim, o sistema retorna uma mensagem de erro 400 informando que já existe outra empresa registrada com o nome informado
4. O sistema carrega o objeto de empresa com os dados enviados na requisição
5. O sistema altera os dados de empresa

### Atualizar Empresa (Não Admin)

Responsável por atualizar dados da empresa alteráveis por usuário não administrador

#### **Fluxo principal:**

1. O sistema verifica se o usuário logado possui o role “no-admin-update-empresa”
2. O sistema busca a empresa pelo ID recebido na requisição
3. O sistema verifica se o novo nome (recebido na requisição) é igual ao nome da empresa buscada
  1. Se não, o sistema verifica se existe alguma empresa registrada com o novo nome
    1. Se sim, o sistema retorna uma mensagem de erro 400 informando que já existe outra empresa registrada com o nome informados
4. O sistema carrega o objeto de empresa com os dados limitados da empresa enviados na requisição
5. O sistema altera os dados da empresa

### Buscar Empresa

Responsável por retornar dados da empresa pelo ID

#### **Fluxo principal:**

1. O sistema verifica se o usuário logado possui um dos seguintes roles: “empresa-all”, “empresa-get”
2. O sistema busca os dados da empresa e os retorna como resposta

## **Filtrar Empresa**

Responsável por retornar a lista de empresas filtrada por parte do nome

### **Fluxo principal:**

1. O sistema verifica se o usuário logado possui o role “empresa-all”
2. O sistema busca os dados de todas as empresas que correspondem aos critérios de filtro e os retorna como resposta

## **Remover Empresa**

Responsável pela remoção de uma empresa do sistema

### **Fluxo principal:**

1. O sistema verifica se o usuário logado possui o role “usuario-all”
2. O sistema verifica se a empresa existe pelo ID
  - a) Se não, o sistema retorna uma mensagem de erro 400 informando que a empresa não foi encontrado
3. O sistema para todos os monitoramentos de todos os dispositivos vinculados a empresa
4. O sistema deleta a empresa

## **UCs de CONFIGURAÇÕES**

### **Atualizar Configurações**

Responsável por atualizar dados de configurações do sistema.

#### **Fluxo principal:**

1. O sistema verifica se o usuário logado possui o role “config-all”
2. O sistema busca as configurações no banco de dados
3. O sistema carrega o objeto de configurações com os dados de configurações enviados na requisição
4. O sistema altera os dados das configurações
5. O sistema envia os dados da nova configuração para todas as instâncias do microserviço “disp-monitor” via mensagem.
6. As instâncias do microserviço “disp-monitor” recebem a mensagem e atualizam todas as suas threads de monitoramento de dispositivo com os dados da nova configuração

### **Buscar Configurações**

Responsável por retornar dados das configurações

#### **Fluxo principal:**

1. O sistema verifica se o usuário logado possui o role: “config-all”
2. O sistema busca os dados das configurações e os retorna como resposta
  1. O sistema busca na tabela config
  2. O sistema busca informações sobre cada monitor\_server do sistema
    1. O sistema carrega dados sobre: uso de memória e CPU de cada monitor\_server
3. O sistema retorna também informações sobre uso de memória e CPU do microserviço principal



## UCs de MONITOR\_SERVER

### Criar MonitorServer

Responsável por registrar um novo monitor\_server no banco de dados

#### **Fluxo principal:**

1. O sistema verifica se o usuário logado possui o role “config-all”
2. O sistema verifica se o monitor\_server já existe registrado no sistema pelo host
  - a) Se sim, retorna erro 400 informando que o monitor\_server já existe registrado pelo host
3. O sistema carrega o objeto de monitor\_server com os dados enviados na requisição
4. O sistema registra o monitor\_server

### Atualizar MonitorServer

Responsável por atualizar dados do monitor\_server já registrado no banco de dados

#### **Fluxo principal:**

1. O sistema verifica se o usuário logado possui o role “config-all”
2. O sistema busca o monitor\_server pelo ID recebido na requisição
3. O sistema verifica se o novo host (recebido na requisição) é igual ao host do monitor\_server buscado
  - a) Se não, o sistema verifica se existe algum monitor\_server registrado com o novo host
    1. Se sim, o sistema retorna uma mensagem de erro 400 informando que já existe outro monitor\_server com o host informado
4. O sistema carrega o objeto de monitor\_server com os dados enviados na requisição
5. O sistema altera os dados do monitor\_server

### Buscar MonitorServer

Responsável por retornar dados do monitor\_server pelo ID

#### **Fluxo principal:**

1. O sistema verifica se o usuário logado possui o role “config-all”
2. O sistema busca os dados do monitor\_server e os retorna como resposta

### Filtrar MonitorServers

Responsável por retornar a lista de monitor\_servers filtrada por parte do host

#### **Fluxo principal:**

1. O sistema verifica se o usuário logado possui o role “config-all”
2. O sistema busca os dados de todos os monitor\_servers que correspondem aos critérios de filtro e os retorna como resposta

### Remover MonitorServer

Responsável pela remoção de um monitor\_server do sistema

#### **Fluxo principal:**

1. O sistema verifica se o usuário logado possui o role “usuario-all”
2. O sistema verifica se o monitor\_server existe pelo ID
  - a) Se não, o sistema retorna uma mensagem de erro 400 informando que o monitor\_server não foi encontrado
3. O sistema deleta o monitor\_server

## UCs de DISPOSITIVO

### Criar Dispositivo

Responsável por registrar um novo dispositivo no banco de dados

#### **Fluxo principal:**

1. O sistema verifica se o usuário logado possui o role “dispositivo-all”
2. O sistema verifica se o ID da empresa do dispositivo corresponde ao ID de empresa vinculado ao usuário logado
3. O sistema verifica se o dispositivo já existe registrado no sistema pelo nome e pela empresa
  - a) Se sim, retorna erro 400 informando que o role já existe registrado pelo nome e empresa
4. O sistema carrega o objeto de dispositivo com os dados enviados na requisição
5. O sistema registra o dispositivo

### Atualizar Dispositivo

Responsável por atualizar dados do dispositivo já registrado no banco de dados

#### **Fluxo principal:**

1. O sistema verifica se o usuário logado possui o role “dispositivo-all”
2. O sistema verifica se o ID da empresa do dispositivo corresponde ao ID de empresa vinculado ao usuário logado
3. O sistema busca o dispositivo pelo ID recebido na requisição
4. O sistema verifica se o novo nome (recebido na requisição) é igual ao nome do dispositivo buscado
  - a) Se não, o sistema verifica se existe algum dispositivo registrado com o novo nome e o ID da empresa
    1. Se sim, o sistema retorna uma mensagem de erro 400 informando que já existe outro dispositivo na empresa com o nome informado
5. O sistema carrega o objeto de dispositivo com os dados enviados na requisição
6. O sistema altera os dados do dispositivo
7. O sistema envia os dados do dispositivo para as instâncias do microserviço “disp-monitor” via mensagem
8. As instâncias do microserviço “disp-monitor” recebem a mensagem e verificam se há alguma thread de monitoramento em execução vinculada ao dispositivo recebido via mensagem
  - a) Se sim, seta o novo dispositivo no objeto da thread encontrada

### Buscar Dispositivo

Responsável por retornar dados do dispositivo pelo ID

#### **Fluxo principal:**

1. O sistema verifica se o usuário logado possui o role “dispositivo-all”
2. O sistema verifica se o ID da empresa do dispositivo corresponde ao ID de empresa vinculado ao usuário logado
3. O sistema busca os dados do dispositivo e os retorna como resposta

### Filtrar Dispositivo

Responsável por retornar a lista de dispositivos filtrada por parte do nome e empresa

#### **Fluxo principal:**

1. O sistema verifica se o usuário logado possui o role “dispositivo-all”
2. O sistema verifica se o ID da empresa do dispositivo corresponde ao ID de empresa vinculado ao usuário logado
3. O sistema busca os dados de todos os dispositivos que correspondem aos critérios de filtro e os retorna como resposta

## **Remover Dispositivo**

Responsável pela remoção de um dispositivo do sistema

### **Fluxo principal:**

1. O sistema verifica se o usuário logado possui o role “dispositivo-all”
2. O sistema verifica se o ID da empresa do dispositivo corresponde ao ID de empresa vinculado ao usuário logado
3. O sistema verifica se o dispositivo existe pelo ID
  - a) Se não, o sistema retorna uma mensagem de erro 400 informando que o dispositivo não foi encontrado
4. O sistema deleta o dispositivo
5. O sistema para o monitoramento do dispositivo, caso o dispositivo esteja sendo monitorado

## **UCs de Evento**

### **Listar Eventos por Dia**

Responsável por retornar a lista de eventos filtrados pelo dia de ocorrência

#### **Fluxo principal:**

1. O sistema verifica se o usuário logado possui o role “dispositivo-all”
2. O sistema verifica se o ID da empresa do dispositivo do evento corresponde ao ID de empresa vinculado ao usuário logado
3. O sistema busca todos os eventos, filtrando pelo dia de ocorrência, e retorna os dados como resposta

### **Listar Eventos por Intervalo**

Responsável por retornar a lista de eventos filtrados pelo intervalo de datas de ocorrência

#### **Fluxo principal:**

1. O sistema verifica se o usuário logado possui o role “dispositivo-all”
2. O sistema verifica se o ID da empresa do dispositivo do evento corresponde ao ID de empresa vinculado ao usuário logado
3. O sistema busca todos os eventos, filtrando por dia entre o início e fim do intervalo recebido na requisição, e retorna os dados como resposta

### **Busca Evento**

Responsável por buscar um evento pelo ID

#### **Fluxo principal:**

1. O sistema verifica se o usuário logado possui o role “dispositivo-all”
2. O sistema verifica se o ID da empresa do dispositivo do evento corresponde ao ID de empresa vinculado ao usuário logado
3. O sistema busca o evento pelo ID recebido na requisição e retorna os dados como resposta

## UCs de MONITORAMENTO DE DISPOSITIVOS

### UpdateDispositivo

Função responsável por atualizar o flag de “sendoMonitorado” de um dispositivo, bem como de enviar os dados do dispositivo para “disp-monitor” e para o frontend via websocket.

#### **Fluxo principal:**

- 1) O flag “sendoMonitorado” na tabela dispositivo é alterado para “true”
- 2) Dados do dispositivo são retornados para o frontend de todos os usuários admins ou que pertencem a empresa do dispositivo, via websocket
- 3) Os dados do dispositivo são enviados para as instâncias do microserviço “disp-monitor” via mensagem para que cada instância busque o monitoramento vinculado ao dispositivo. Quando encontra o monitoramento, seta o objeto dispositivo na thread de monitoramento correspondente.

### Start Monitoramento

Responsável por alocar uma nova thread, em um dos monitor\_servers disponíveis, para realizar os testes de conexão com o dispositivo.

#### **Fluxo principal:**

- 4) Verifica se o usuário logado possui o role “dispositivo-monitoramento-all”
- 5) Verifica se o dispositivo existe no banco de dados
  - a) Se não, retorna uma mensagem de erro 400 informando que o usuário não foi encontrado
- 6) Verifica se o dispositivo já está sendo monitorado
  - a) Faz uma busca em todos os monitors\_servers para saber se o dispositivo já está sendo monitorado
  - b) Se o dispositivo já está sendo monitorado, executa “**UpdateDispositivo**”
- 7) Tenta startar o monitoramento em um dos monitor\_servers registrados. Isto é, alocar a thread de monitoramento
  - a) Se houver um problema de acesso ao monitor\_server, uma mensagem de log é enviada para saída padrão informando isto e é passado para o próximo monitor\_server
  - b) Se o limite de monitoramentos for excedido no monitor\_server corrente, tenta startar no próximo até startar em um ou tentar em todos
  - c) Se o limite de monitoramento estiver esgotado em todos os monitor\_servers, retorna uma mensagem de erro 400 informando sobre o limite excedido
  - d) Se o monitoramento foi startado com sucesso
    - 1) Executa “**UpdateDispositivo**”
    - 2) Salva no banco de dados como configuração o índice do próximo monitor\_server. Exemplo, se foi startado no monitor\_server de índice 0, o índice do próximo monitor\_server é 1, caso existam mais que 1 monitor\_servers.
    - 3) Uma mensagem via websocket é enviada para os admins e os usuários da empresa do dispositivo. A mensagem enviada tem como dados a quantidade total de dispositivos da empresa e a quantidade de dispositivos sendo monitorados (são informações gerais sobre os dispositivos)

## **Stop Monitoramento**

Responsável por parar a execução da thread de monitoramento do dispositivo e removê-lo da lista de dispositivos monitorados no monitor\_server correspondente.

### **Fluxo principal:**

- 1) Verifica se o usuário logado possui o role “dispositivo-monitoramento-all”
- 2) Verifica se o dispositivo existe no banco de dados
  - a) Se não, retorna uma mensagem de erro 400 informando que o usuário não foi encontrado
- 3) Tenta parar o monitoramento nos monitor\_servers até encontrar o monitoramento em um deles e pará-lo.
  - a) O endpoint de stop uma instância de “disp-monitor” é chamado ela se encarrega de buscar o monitoramento e parar a thread dele caso encontre.
- 4) Se nenhuma instância de monitor\_server encontrar na sua lista de monitoramentos o monitoramento do dispositivo buscado
  - a) Executa “**UpdateDispositivo**”
  - b) Retorna uma mensagem de erro 400 informando que o dispositivo já não está sendo monitorado

## **Start Todos os Dispositivos da Empresa**

Responsável por startar todos os dispositivos de uma empresa pelo ID dela

### **Fluxo principal:**

- 1) Verifica se o usuário logado possui o role “dispositivo-monitoramento-all”
- 2) Tenta startar todos os dispositivos da empresa pelo ID deles
  - a) Chama “**Start Monitoramento**” para cada dispositivo da empresa
    - 1) Caso um dispositivo seja startado com sucesso, o contador de starts bem sucedidos é incrementado
    - 2) Caso o limite de monitoramentos tenha sido excedido, uma mensagem de log informando isto é enviada para saída padrão via Logger
    - 3) Caso o dispositivo já tenha sido startado antes, apenas passa para o próximo start
- 3) Uma mensagem é retornada para o frontend informando quantos dispositivos foram startados do total de dispositivos da empresa

## **Stop Todos os Dispositivos da Empresa**

Responsável por parar todos os dispositivos de uma empresa, sendo monitorados

### **Fluxo principal:**

- 1) Verifica se o usuário logado possui o role “dispositivo-monitoramento-all”
- 2) Tenta parar todos os dispositivos da empresa pelo ID deles
  - a) Chama “**Stop Monitoramento**” para cada dispositivo da empresa
    - 1) Caso o dispositivo já não esteja sendo monitorado, passa para o próximo stop

## **Start Todos os Dispositivos**

Responsável por startar todos os dispositivos registrados no sistema

### **Fluxo principal:**

- 1) Verifica se o usuário logado possui o role “dispositivo-monitoramento-all”
- 2) Tenta startar todos os dispositivos do sistema
  - a) Chama “**Start Monitoramento**” para cada dispositivo
    - 1) Caso um dispositivo seja startado com sucesso, o contador de starts bem sucedidos é incrementado
    - 2) Caso o limite de monitoramentos tenha sido excedido, uma mensagem de log informando isto é enviada para saída padrão via Logger
    - 3) Caso o dispositivo já tenha sido startado antes, apenas passa para o próximo start
- 3) Uma mensagem é retornada para o frontend informando quantos dispositivos foram

startados do total de dispositivos da empresa

## **Stop Todos os Dispositivos**

Responsável por parar o monitoramento de todos os dispositivos registrados no sistema

### **Fluxo principal:**

- 1) Verifica se o usuário logado possui o role “dispositivo-monitoramento-all”
- 2) Tenta parar todos os dispositivos do sistema
  - a) Utiliza o service de “stopAllMonitoramentos” do microserviço “disp-monitor” para parar todos os monitoramentos
  - b) Seta todos os dispositivos como não monitorados
  - c) Envia mensagem via websocket com atualizações do número de dispositivos sendo monitorados

## **A Thread de Monitoramento**

A thread de monitoramento é responsável por iniciar o lote de envio de pacotes ICMP ao dispositivo para teste da conexão. Após o fim do lote de testes, a thread executando na instância de “disp-monitor” executa algumas tarefas referentes ao resultado dos testes, descritas abaixo:

### **Fluxo principal:**

- 1) Realiza os testes e armazena o resultado em variáveis
- 2) Após o teste
  - a) Se o número de falhas for maior que a porcentagem de falhas que indica falha na conexão
    - 1) Se o status do dispositivo for INATIVO:
      - A) Muda para ATIVO, calcula o tempo de inatividade e incrementa o tempo de inatividade total
  - b) Se o número de falhas for menor que a porcentagem
    - 1) Se o status do dispositivo for ATIVO:
      - A) Muda para INATIVO, seta a variável de tempo de inatividade para a data/hora atual e incrementa a quantidade de quedas na conexão
- 3) Calcula a latência média e seta ela no objeto do dispositivo
- 4) Envia o dispositivo via mensagem para o microserviço “main-api” que recebe a mensagem, salva a latência média, status, data de atualização do dispositivo no banco de dados e envia os dados, via websocket, para todos os usuários admin ou vinculados a empresa do dispositivo, conectados
- 5) Se o tempo entre o último evento registrado (ou o início da execução da thread) e o tempo atual for maior ou igual ao período de registro de eventos
  - a) O evento é criado e enviado via mensagem para o microserviço “main-api” que recebe a mensagem e registra o evento no banco de dados
- 6) Se uma falha de IO ocorrer na execução do comando PING, um log com a mensagem correspondente é enviado para a saída padrão