

עיריית תל-אביב-יפו		דף זכויות		תאריך הפקה: 27/09/2026	
דף מידע על זכויות בנייה - המידע הנו מידע רשמי ותקף.					
גוש: 7422 מוסדר		חלקה: 48			
פרטי קרקע					
רחוב אחד העם (11) רוחב דרך 9 מ' קו בניין 0 מ' רחוב רבי יהודה חסיד (143) 12 רוחב דרך 8 מ' קו בניין 0 מ' רחוב שבזי (145) רוחב דרך 7 מ' קו בניין 0 מ'					
גוש	חלקה	מגרש	שטח מ"ר	שטח לחישוב זכויות מ"ר	
7422	48		237	237	
מס' מגרש בתוכנית		תוכנית שקבע מגרש			
126		3866			
התראות					
התראה	תוכנית מעניקה	גובה	הגבלות מחמירות		
גבול מגבלות בניה	תמ"א/4				
הערה להתראה					
פרק ד - הגבלות בניה לגובה: בתחום רצועת המסלול, ראה פרק ד' - הגבלות בניה לגובה סעיף 3.א. בתחום המגנל"ה ראה פרק ד' - הגבלות בניה לגובה סעיף 3.ב. בתחום מישור המעבר, ראה פרק ד' - הגבלות בניה לגובה סעיף 3.ג. בתחום המישור האופקי, ראה פרק ד' - הגבלות בניה סעיף 3.ד. בתחום מישור הקוני, ראה פרק ד' - הגבלות בניה סעיף 3.ה. כל האמור לעיל אינו חל על מע"ן. מיקומם והתקנתם יבוצעו עפ"י התקן הרלבנטי לכל מתקן נפרד.					
גבול מגבלות בניה	תמ"א/4				
הערה להתראה					
פרק ו' - הגבלות בניה ושימושי קרקע לשם מיזעור סכנת ציפורים לתעופה. ע"פ תשרית תוכנית המתאר תמ"א 2/4 נמל התעופה בן גוריון, החלקה נמצאת בתחום המוגדר כ"אזור סיכון ציפורים ב".					
1. תחום הגבלות: תחום התכנית לתכלית זו מסומן בתשרית מס' 4 בקו מרוסק, בצבע כחול.					
2. אזורי הגבלות וסימונם בתשרית מס' 4 ב. איזור סיכון ציפורים ב' שטח התחום בין אזור סיכון ציפורים א' לבין קשתות שמחוגן 8000 מ' ממרכז בסיס המגנ"לות והמשיקים המחברים אותן. בנוסף, שטח מלבני חופף למגנ"לה עד למרחק 13000 מ' מבסיס המגנ"לה וברוחב 2100 מ' סימטרי להמשך ציר המסלול. שטח התחום בקו מרוסק בצבע כחול.					
3. פירוט הגבלות בניה ושימושי קרקע לפי אזורים - לא תאושר תכנית ולא ייתן היתר לבניה או שימוש בקרע חשימושים הבאים: (1) מתקני קינון ושהייה לציפורים, לרבות מקלטי ציפורים. ניתן יהיה להיתר בניה ושימושי קרקע עבור אתר לסילוק פסולת ואשפה אורגנית, בכפוף לקביעת אמצעים הדורשים למניעת משיכת ציפורים וגרימת סכנה לתעופה.					
4. מתן היתרים הקלות וחריגות: מתן היתרים, הקלות וחריגות מהגבלות הבניה ושימושי הקרקע הנ"ל ינתנו ע"י הועדה למר"מ ויחולו עליהם הוראות סעיפים 80, 81, 82 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה - 1965.					
5. שימוש חורג: שימוש קרקע קיים הסותר הגבלות המפורטות בפרק זה, ייפוך עם אישור התוכנית לשימוש חורג, הועדה למר"מ תקבע, ע"פ דרישת רש"ת, תנאים ואמצעים להרחקת ציפורים בהם יחוייב המשתמש כתנאי להתרת המשך השימוש.					
אזור שימור מקומי	תמ"א/70				
הערה להתראה					

תכניות בתוקף

תכניות מקומיות בתוקף

מס' תוכנית	שם תוכנית	תאריך הפקדה	תאריך מתן תוקף	מס' ילקוט פירסומים
3866	תפרי נווה צדק צפון מזרחיים	13/10/2016	09/01/2018	7668
9	תכנית "ס" - בניה על גגות בבניינים קיימים	22/09/1988	25/06/1989	3672
1200	פיתוח - מנשיה	30/10/1969	03/07/1975	2123
1186	ביטול חדרי כביסה על הגג בשטח 44	09/05/1968	21/10/1969	1564
א675	השתייה פיתוח לשנה - אזור מנשיה	23/09/1965	09/06/1967	1366
680	איסור בתי קולנוע, תיאטראות וכו' - תיקון לתכ. 44	03/08/1961	21/02/1963	996
541	גדרות - תיקון לתב"ע 44	29/10/1959	14/07/1960	776
287	תיקון לגודל מגרש בשטח תכנית 44	02/08/1951	28/02/1952	216
281	בתי מלון בתחום 44	14/12/1950	26/12/1951	206
44	תכנית כללית לדרום ת"א		20/11/1941	
38	אזורי הריסה ובניה מחדש - שכל נוה צדק-נוה שלום		02/09/1937	

כלל עירוניות בתוקף

מס' תוכנית	שם תוכנית	תאריך הפקדה	תאריך מתן תוקף	מס' ילקוט פירסומים
4715	בתי באר	23/08/2020	13/03/2022	10263
4658	תכנית משלימה לתכניות לקווי מתע"ן בעיר תל-אביב-יפו	24/10/2017	08/04/2019	8195
5000	תכנית מתאר תל-אביב - יפו	05/12/2013	22/12/2016	7407
4053	מספר מקוון 507-0177683 - גני ילדים	07/06/2015	27/03/2016	7234
3954	פרגודים כלל עירוני	20/06/2013	05/06/2014	6813
ב2650	שימור מבנים ואתרים בתל-אביב (הת)	11/01/2001	04/09/2008	7001
3440	איחוד דירות - הסדרת שטחי ממ"ד ושטחי שירות אחר (2)	06/05/2005	10/05/2006	5526
3380	מתקנים יבילים לעבודות באתרי בניה ופיתוח בשטחי (2)	06/05/2005	16/02/2006	5495
3365	מתקנים טכנים - ביתני שמירה ואבטחה (3)	28/11/2002	27/01/2004	5268
1ע	ע1 - מרתפים (4)	21/02/2001	18/03/2003	5264
2754	קווי בנין לבריכות שחיה פרטיות	20/11/1997	29/03/1998	4632
2710	הקמת מעליות בבניינים קיימים	25/02/1992	03/07/1997	4540
2691	הוראות להרחבות דיור בכל העיר -2374,2371,2400,2571-א, 2421,2079,2078,2424,2203,2164	06/10/1996	11/02/1997	4490
1מ	תכנית מ1 - ביטול סעיף 32	14/05/1985	01/11/1990	3810
מ	תכנית "מ" - שינוי אחוזי בניה, הוראות לגבי תוספת -קומה, מרווחים, צפיפות למרפסות וסגירתן	19/06/1975	24/06/1982	2829
1658	התרת תכניות טרנספורמטורים - ת"א-יפו	08/11/1973	06/11/1975	2163
אר6	תכנית 6אר			

תכניות מתאר ארציות ומחוזיות בתוקף

מס' תוכנית	שם תוכנית	תאריך הפקדה	תאריך מתן תוקף	מס' ילקוט פירסומים
תמ"א/7/1	תכנית למיתון שיטפונות ומתן פתרונות נגר בראייה אגנית		25/02/2026	14290
תמ"א/24/1	תוספת לפרקי האנרגיה - פרק מיתקנים אגרו-וולטאים ותיקון פרק המתקנים הפוטו-וולטאים		22/02/2026	14281
תמ"א/28/1	תוספת לפרק המים - היתרי בניה לקווים ומתקנים לשכפים ולקולחים		22/02/2026	14281

14281	22/02/2026	פרק חופים ופרק מוגנים, תיירות חופשים ומוקד בחוף פתוח	תמ"א/16/1
14281	22/02/2026	חטיבת תיירות - פרק מלונאות	תמ"א/25/1
14136	06/01/2026	בניית מרחב מוגן דירתי מורחב	תמ"א/40/1/1/2
13469	21/05/2025	06/08/2024 תמא/ 70 תכנית מתאר ארצית למרחב מערכת המטרו במטרופולין תל אביב	תמ"א/70
12849	30/10/2024	16/07/2024 תוספת לפרקי האנגריה, שינוי לפרק מתקני אגירת אנרגיה	תמ"א/1/19/1
11892	12/12/2023	תכנית מתאר ארצית למיגון (בניית מרחב מוגן דירתי)	תמ"א/40/א/1/1
11803	15/11/2023	08/01/2023 תכנית מתאר ארצית למתקני אגירת אנרגיה	תמ"א/19/1
11621	06/09/2023	25/07/2021 תכנית מתאר ארצית חלקית שינוי לפרק המים	תמ"א/8/1
10956	07/12/2022	תכנית משלימה לתכניות מפורטות לקווי מטרו במטרופולין תל אביב	תמ"א/60
9837	24/08/2021	תיקון פרק מתקנים פוטוולטאיים בתמ"א 1	תמ"א/10/1
8688	12/02/2020	תכנית מתאר ארצית 1	תמ"א/1
8361	29/07/2019	תמ"א למיגון מתקני תשתית ומתקנים הכוללים חומרים שיפור עמידות מתקנים והקמת מתקני התרעה הכוללים חומרים	תמ"א/40/ב
8290	16/06/2019	תכנית מתאר ארצית לתחנות תדלוק	תמ"א/2/4/18
7546	18/07/2017	09/02/2016 רכבת קלה במטרופולין תל אביב - קו סגול מערבי	תת"ל/70א
7299	07/07/2016	תמ"א/18-4/1-תחנות תדלוק	תמ"א/4/18/1
0	25/06/2015	תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, לפיתוח ולשימור	תמ"א/35
6881	17/09/2014	תמ"א/10/ד/12-תכנית מתאר ארצית לטורבינות רוח	תמ"א/12/ד/10
6077	15/04/2010	14/03/2002 תמ"מ 5-תכנית מתאר מחוזית למחוז תל אביב	תמ"מ/5
5568	23/08/2006	תמ"א 18-תחנות תדלוק-שינוי מס' 4	תמ"א/4/18
	12/05/2002	תמ"א/36/א-מיתקני שידור קטנים וזעירים	תמ"א/36/א
4687	15/10/1998		תמ"א/23א
4525	25/05/1997	תמ"א 4-תכנית מתאר ארצית חלקית -נמל תעופה בן גוריון -שינוי מס' 2	תמ"א/2/4
	22/08/1976	תמ"א 18-תחנות תדלוק	תמ"א/18

תכניות בתכנון

כלל עירוניות בתכנון

מס' תוכנית	מספר מבא"ת	שם תוכנית	פרסום לפי סעיף פרסום לפי סעיף תאריך הפקדה	מספר י.פ. אחרון
5500	507-1123876	עדכון תכנית המתאר	7778	14123
			04/01/2026	

תכניות מתאר ארציות ומחוזיות בתכנון

מס' תוכנית	מספר מבא"ת	שם תוכנית	פרסום לפי סעיף 77 פרסום לפי סעיף 78 תאריך העברה	מספר י.פ. אחרון
תמ"א/3/4/18		תוספת עמדות טעינה חשמליות בתחנות תדלוק		
תמא/27/1		תוספת לפרקי האנגריה - פרק מסדרונות לקווי חשמל		
תמ"א/1/40		תכנית מתאר ארצית לפיתוח תת-הקרקע	09/11/2021	9978
תמ"א/20/1		תמ"א/20/1 - פרק מוסדות הבריאות	31/07/2023	11531
תמ"א/ג/40		תכנית מתאר ארצית לשינוי הוראות בניה עבור עבודות חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה	19/02/2024	12105
תמ"א/10/ד/2/15		הארכת תוקף המועדים להוצאת היתרים מתוקף התמ"א	30/07/2025	13698

מסמכי מדיניות

מדיניות תכנונית

מס' מדיניות	שם מדיניות	מס' החלטה	תאריך אישור
9158	כניסות לחניות ברחובות מסחריים	5-26-0006	25/03/2026
9999	מדיניות למסחר מקיים	6-26-0006	25/03/2026
9144	מדיניות הועדה המקומית לתכנון בר קיימא	17-26-0004	10/05/2023
9149	מדיניות הועדה המקומית לשמירה על בעלי החיים	7-23-0006	29/03/2023
9146	מדיניות דיור	9-24-0011	31/08/2022
9115	מדיניות לפריסת ובניית שירותים ציבוריים ברחבי העיר	9-21-0006	10/03/2021
9132	מדיניות מועדוני חשפנות - שימוש חורג	11-20-0017	16/09/2020
9130	מדיניות תקני חניה למגורים בתוכניות בנין עיר חדשות	8-20-0011	08/07/2020
9072	תקנון חניה 2016 בתחום העיר	10-20-0002	12/02/2020
9112	מדיניות תוכניות להתחדשות עירונית	6-19-0020	04/12/2019
9081	מדיניות לבנייה בתת הקרקע בתל-אביב-יפו	7-17-0017	19/07/2017
9065	מדיניות לקביעת תמהיל גודל יח"ד ברחבי העיר	3-16-0012	23/05/2016
9062	מדיניות לטבע עירוני	2-16-0001	13/01/2016
9001	מדיניות לעסקים של גרוטאות מתכת	10-14-0016	02/07/2014
9007	תחנות דלק בתל-אביב	5-09-0015	01/10/2009
9005	גודל יח"ד ברחובות מסחריים (2)	2-2007-15	13/06/2007
9024	הסדר חניה פיזי תת-קרקעי		15/03/2006
9010	מדיניות חניה לאופניים	6-2004-12	05/05/2004
9124	נוהל עירוני לדיור מוגן		16/02/2000

יעוד קרקע

יעוד קרקע	ע"פ תכנית בניין ערים
מגורים ב'	

פירוט זכויות

זכות	מבנה	קומה מיקום	ערך	יחידה	מאפיין שימוש תוכנית
שטח מגרש			90	מ"ר	מינימום 3866
<u>הערה לזכות</u> 6.4.14 לא יותר איחוד חלקות. על אף האמור, ניתן יהיה לבצע אחוד חלקות למגרש שגודלו קטן מהגודל המינימלי המותר לבניה עם מגרש נוסף אחד. זאת על מנת ליצור מגרש העומד בדרישות הגודל המינימלי.					
סה"כ שטחי בנייה			210	אחוז משטח מגרש	מקסימום 3866
<u>הערה לזכות</u> 4.1.2 א. זכויות הבניה המותרות למגרש כוללות גם את שטחי הבניינים לשימור במידה וקיימים במגרש ולמגרשים בהם מבוקשת תוספת בניה. במגרשים עם מבנים לשימור, בהם לא ניתן להוסיף בניה על קרקעית בשל הוראות התכנית תהא הועדה המקומית רשאית להתיר תמריצים לביצוע עבודות השימור כפי שקובע נספח ה' לתכנית 2650 ב'. 5.1 אחוזי הבניה הכוללים בטבלה זו הינם שטחי בניה מעל הקרקע, וכוללים את שטחי עליית הגג. השטחים הכוללים אינם כוללים את שטחי המרתפים. 5.2 מימוש הזכויות מותנה בעמידה בקווי הבניין, בגובה ובתכסית המותרים ובהוראות העיצוב. זכויות שאינן ניתנות למימוש במגבלות הנ"ל - בטלות. 5.6 במבנים לשימור ומבנים קיימים, אשר התכסית שלהם גדולה מ-70%, תתאפשר תוספת זכויות מעבר ל-70% המותרים בעליית הגג, וזאת במגבלות הוראות העיצוב ובתיאום עם מחלקת שימור.					
תכסית			80	אחוז משטח מגרש	מקסימום 3866
שטחים למטרות עיקריות	מעל מפלס הכניסה		205	אחוז משטח מגרש	מקסימום 3866
<u>הערה לזכות</u>					

5(1) עד 135% לשתי קומות.
5.3 ניתן להמיר שירות לעיקרי ועיקרי לשירות מעל הקרקע לפי התכליות המותרות בחוק ובמסגרת סה"כ
השטחים המותרים באזור הייעוד.

שטחים למטרות עיקריות מתחת למפלס ראה
הכניסה הערה
מקסימום 3866

הערה לזכות

5(2) יותרו שטחים עיקריים במרתף לפי התכליות המותרות בתכנית 1 ע מרתפים בהיקף של עד 10% משטח המגרש,
בנוסף לשטחים הכוללים המותרים.

שטח קומה בית
משותף מרתף 80 אחוז משטח
מגרש ע 1

הערה לזכות

ראה הוראות סעיפים 9 ב ו- 9 ג בתקנון התכנית.

שטחי שירות מתחת למפלס ראה
הכניסה מרתף הערה
3866

הערה לזכות

6.6 מרתפים

6.6.2 הנחיות לבניית מרתפים במבנים לשימור יהיו כלהלן:

- על מבנים לשימור יחולו הוראות תכנית ע מרתפים למעט השינויים שיפורטו להלן, במקרה של סתירה בין הוראות התכנית לתכנית ע מרתפים, יגברו הוראות תכנית זו:
- א. תותר בניית מרתפים (ובכלל זה מרתפי חניה) עד 3 קומות, בכפוף להיוועצות עם מחלקת שימור. בניה מתחת למפלס הכניסה הקיימת למבנה תותנה בהבטחה שלא ייפגע המבנה לשימור והמבנים הסמוכים לו. במקרה של התקנת מרתף חניה יהיה מפלס גג המרתף שמחוץ למעטפת המבנה מתחת למפלס החצר המקורית.
- ב. תותר בניה בחללים שמתחת למפלס הכניסה הקיימת למבנה, במגבלת מעטפת המבנה לשימור. שטחים אלו יהיו בנוסף לשטחים העיקריים המותרים בתכנית.
- בשטחים שמחוץ למעטפת המבנה, יותרו שטחים עיקריים בקומת המרתף העליונה. שטחים אלו יהיו מתוך השטחים העיקריים המותרים ע"פ התכנית ובנוסף יותרו שטחי שירות, קווי הבניין יהיו בהתאם לתכנית ע'.
- ג. תותר בניית מרתף בגבולות המגרש בכפוף להוראות תמ"א 4/34.
- כל חלק מרתף החורג מגבולות הבניין שמעליו, יימצא כולו מתחת למפלס פני הקרקע המקיפה אותו, כפוף למפורט בסעיף 9.5 ג, 4, 1, לתכנית ע' 1. במקרה של סתירה בין סעיפים אלו לאמור בתכנית זו, יגברו הוראות תכנית זו.
- ד. גובה המרבי של קומת המרתף העליונה נטו (מפני הרצפה ועד תחתית התקרה) 4.5 מ'. גובה המרבי של המרתפים התחתונים 3.5 מ'. מחלקת שימור של העירייה רשאית להתיר קומת מרתף גבוהה יותר אם שוכנעה כי הדבר דרוש לצורך תפקוד הבניין (כגון מתקני כפל חניה, חצר משק פנימית, קונסטרוקציה, מערכות אלקטרומכאניות וכד').
- ה. במידה וחפירת המרתפים תחייב השפלת מי תהום, יש לפנות לרשות המים ולקבל אישור ע"פ דין.
- ו. שימושים:

בקומת המרתף העליונה השימוש יהיה ע"פ השימוש הקיים בקומה שמעליה.

לא יותרו מגורים במרתף כיחידה נפרדת. שטחים אלה יותרו בתנאי שמולאו הדרישות לתפקוד הבניין (הקמת שטחי שירות חיוניים כגון כניסה לחניה, חצר משק וכד') להנחת דעת מחלקת שימור. ביתר קומות המרתף יותרו שטחי שירות כלליים. מחלקת שימור רשאית להתיר חיבור והצמדה של חלקי המרתף העליון לקומת הקרקע ובלבד ששטח המרתף לא יעלה על שטח הדירה אליה הוא מוצמד. במרתף זה יותרו גם משרדים לבעלי מקצוע חופשי לשימוש דיירי היחידה שמעליו.

בבנייני מגורים עם חזית מסחרית, השטחים הנלווים למסחר שבקומת המרתף יוצמדו אל יחידות המסחר שמעליהן, יצוינו כך בהיתר, וירשמו כך בלשכת רישום המקרקעין. שטח המרתף המוצמד לא יעלה על שטח יחידת המסחר שמעליו. בבניינים לשימור המשמשים למלונאות יותרו גם שטחים נלווים לבתי מלון ואכסניות.

ז. אין בתכנית זו לפגוע במרתפים שהוקמו כדין ושנעשה בהם שימוש כדין עד תחילת תכנית זו.

ח. בהתאם לסעיף 63 (8) לחוק תותר התקנת עוגני קרקע זמניים, לצורך ובמהלך ביצוע החפירה והדיפון, אל מתחת לקרקע הגובלת במגרש הבנייה. עוגנים אלה יכללו בבקשה להיתר ובחישובים הסטטיים המוגשים במסגרת אותה בקשה. ההיתר יכלול את האמצעים למניעת פגיעה בתשתיות תת קרקעיות (פרטיות וציבוריות) ולשמירת יציבות ובטיחות המבנים והנכסים הגובלים. מבקש היתר הבניה יפקיד לפני תחילת עבודות הבניה בידי הוועדה העתק פוליסת צד שלישי לכיסוי נזק כ"ל (במידה ויגרם) והחזרת המצב לקדמותו.

שטחי שירות מעל מפלס הכניסה 5 אחוז משטח
מגרש מקסימום 3866

הערה לזכות

5.3 ניתן להמיר שירות לעיקרי ועיקרי לשירות מעל הקרקע לפי התכליות המותרות בחוק ובמסגרת סה"כ
השטחים המותרים באזור הייעוד.

שטח בנייה על הגג	70	אחוז משטח עיקרי	מקסימום	3866
הערה לזכות (1)5 עד 70% לעליית גג בכפוף להוראות העיצוב לגגות משופעים. 6.5 גגות 6.5.1 הוראות תכנית מתאר מקומית ג' ותכנית ג'1' על שנייה לא יחולו בתחום תכנית זו. 6.5.2 גגות שטוחים ירוצפו. במקרה של גג שטוח ו/או מרפסת גג לא יעלה גובה המעקה על 1.05 מ' מפני הגג או הגובה המינימלי המותר על פי חוק, הקטן מביניהם. גובה רצפת גג שטוח באזור מגורים ג' לא יעלה על 9.90 מ' ממפלס הכניסה הקובעת. 6.5.4 בתוספת בניה כל קירוי בגג רעפים יהיה ברעפי חרס. בבניה חדשה יותרו גגות משופעים מחומרים נוספים בתיאום עם מחלקת שימור. קו הרכס יהיה מקביל לקו הרחוב. במגרשים פינתיים יהיו קווי הרכס מקבילים לרחובות, או לחלופין, תותר בניית גג ארבע- שיפועי. 6.5.5 לא יותרו ארגזי רוח בולטים. תותר המשכת גג רעפים (ללא ארגז רוח). 6.5.6 בחלל גג משופע תותר בניית עליית גג בתנאים הבאים: א. רום הגג לא יעלה על המותר לפי אזור היעוד בו נמצא הבניין. ב. שיפוע הגג, מדוד מכל צד, לא יעלה על 50% ולא יקטן מ-40%, כאמור בתקנות התכנון והבניה. ג. לא תותר פתיחת חלונות בולטים (קוקיות) ממישור שיפוע הגג. יותרו חלונות במישור הגג בתנאי ששטחם לא יעלה על 30% משטח מישור הגג בו הם נמצאים. ד. המתקנים הטכניים ישולבו בתוך חלל הגג המשופע. לא תותר הבלטת המתקנים מעבר למישורי הגג. קולטי השמש ימוקמו במקביל לשיפוע הגג ובצמוד לו. חדרי מכונות למעליות לא יבלטו מעבר לשיפועי הגג. 6.5.7 מרפסת גג תותר במבנה בעל גג דו שיפועי לפחות. לא יותר חיתוך של מישור ממישורי הגג לטובת מרפסת גג, אלא בחזיתות אחוריות שאינן גלויות לרחוב, כמפורט בנספח הבינוי. בחזיתות צדדיות יותר חיתוך מישור הגג לטובת מרפסת גג במרחק שלא יפחת מ-4 מ' ממישור החזית הקדמית של הבניין. פתיחת מרפסות כלפי הרחוב תותנה בפתיחתן באופן אחיד לכל אורך החזית. במגרשים פינתיים תדרש סימטריה בעומק המרפסת בפתיחת המרפסת לפינה, בהתאם למתואר בנספח הבינוי. 6.5.8 במבנים הקיימים אשר בחלקות: 13,33,35,9 בגוש:7422, תאי שטח: 218,224,225,227, תהיה הבניה על הגג עם גג שטוח בלבד בתכנית כוללת של 65% משטח הגג (לא כולל מרפסות ובליטות) גובה הבנייה על הגג לא יעלה על 2.80 מ' נטו. גובה כולל מעקה הגג 4.0 מ'. קומת הגג תהיה בנסיגה של 3 מ' לפחות מהחזית הקדמית. במגרשים פינתיים קומת הגג תיסוג לפחות ב- 3.0 מ' באחת משתי החזיתות הקדמיות ו- 2.0 מ' בחזית השניה. יותרו יחידות נפרדות בקומת הגג כפוף לצפיפות המותרת במגרש. קו בניין שונה יהיה באישור מה"ע ולאחר קבלת חו"ד מחלקת שימור.				
שטח יחידת דיור	65	מ"ר	ממוצע	3866
הערה לזכות 4.1.2 ה בחלקות עם חזית מסחרית שטח דירה ממוצע לא יפחת מ- 65 מ"ר שטחים כוללים (עיקרי ושרות). שטחי המסחר לא יכללו בחישוב ממוצע מס' יחידות הדיור המותרות. במבנים לשימור שטח דירה ממוצע לא יפחת מ-65 מ"ר שטחים כוללים (עיקרי ושרות). 6.1.4 שטח ממוצע לדירה בתוספת לבניין קיים לא יפחת מ- 70 מ"ר ממוצע שטחים כוללים (עיקרי ושרות). שארית שווה או גדולה מ- 0.5 תאפשר יחידת דיור נוספת.				
מספר קומות	בית משותף	מרתף	2	ע1
הערה לזכות 9.א מספר קומות המרתף: תותר בניית שתי קומות מרתף בכל הבניינים, פרט לבתים צמודי קרקע בהם תותר בניית קומת מרתף אחת. בנוסף על שתי קומות מרתף אלה תותר בניית עד 4 קומות מרתף נוספות עבור שטחי שירות כללים בכל הבניינים פרט לבתים צמודי קרקע. ובלבד ששוכנעה הוועדה כי שטחים אלה דרושים לתפקוד הבנין וכי אין בהם כדי להוסיף מקומות חניה מעל התקן התקף לעת הוצאת היתרי בניה ו/או מעל לתקן החניה כפי שנקבע בתכנית הראשית. קומות אלה יותרו מכח תכנית זו ולא בדרך של הקלה.				
מספר קומות	מעל מפלס הכניסה	2	מקסימום	3866
הערה לזכות 5(5) + עליית גג.				
מספר קומות	מרתף	ראה הערה	מקסימום	3866
הערה לזכות 6.6.2 א. תותר בניית מרתפים (ובכלל זה מרתפי חניה) עד 3 קומות, בכפוף להיוועצות עם מחלקת שימור. בניה מתחת למפלס הכניסה הקיימת למבנה תותנה בהבטחה שלא ייפגע המבנה לשימור והמבנים הסמוכים לו. במקרה של התקנת מרתף חניה יהיה מפלס גג המרתף שמחוץ למעטפת המבנה מתחת למפלס החצר המקורית.				

			אסור	קומת עמודים <u>הערה לזכות</u> 6.4.2 אדריכלות לא תותר בניית קומת עמודים או קומת מסד פתוחה לרחוב.	3866
	מסחר	ראה הערה		קומת קרקע <u>הערה לזכות</u> 5.5 בתאי השטח הכפופים להוראות חזית מסחרית תותר חזית מסחרית בקומת הקרקע בלבד כמפורט בסעיף 6.3. 6.3 מסחר 6.3.1 בתאי השטח הכפופים להוראת חזית מסחרית הנמצאים לאורך רחוב יצחק אלחנן, שבז' וסביב כיכר "עין גנים" (סביב תא שטח 402), תבנה בקומת הקרקע חזית מסחרית. ההוראות לבניית החזית המסחרית מפורטות להלן: א. חזית מסחרית תותר בקומת הקרקע בלבד ולא תותר בקומות אחרות. יותר צרוף המרתף העליון לשטחי המסחר על פי הוראות תכנית ע'1 ועל פי הוראות סעיף 6.6.2 למבנים לשימור. ב. עומק המסחר בקומת קרקע יהיה לפחות 3 מ'. ג. בחזיתות המסחריות יתואמו הפתחים מול מחלקת שימור. כל שינוי ביחס לקיים יהיה בהתאם לתיק התייעוד ועל פי הנחיות מחלקת שימור. ד. השימושים המותרים בחזית המסחרית יהיו: מסחר קמעונאי, מסעדות, בתי קפה, גלריות, חנויות מזון קמעוניות (ששטחן קטן מ 100 מ"ר), גני ילדים, מעונות יום, מרפאות וכל שימוש הדומה לשימושים אלה, באישור מהנדס העיר ובכפוף לחוות דעת הרשות לאיכות הסביבה בעיריית ת"א-יפו. אופי המסחר יהיה בהתאם למסמך מדיניות שתגבש הועדה המקומית. המסמך יכלול בין השאר הוראות לשעות פעילות המסחר, תוך התייחסות לרגישות עירוב השימושים בין מסחר ומגורים. ה. לא תותר הצבת מתקני תשתיות, דוכנים ומכולות אשפה מחוץ לתחום הבניין. ו. השילוט יהיה בהתאם להנחיות התקפות בעיריית תל-אביב-יפו בעת הוצאת היתר הבניה. 6.3.2 בכל בניין או חלק מבניין, שקיימים בו מלאכה או עסק ערב אישור תכנית זו, ומהנדס העיר קבע, בכפוף לחו"ד הרשות לאיכות הסביבה, כי השימוש מהווה מטרד למגורים או אינו תואם את הוראות תכנית זו, פעילות העסק תופסק תוך 5 שנים מיום מתן תוקף לתכנית זו. במהלך 5 השנים יותר המשך השימוש האמור. בתום התקופה לא יותר המשך השימוש.	3866
	מקסימום מסחר	מטרים	3.8	גובה קומה	3866
		ראה הערה		גובה קומה <u>הערה לזכות</u> 6.6.2 גובהה המרבי של קומת המרתף העליונה נטו (מפני הרצפה ועד תחתית התקרה) 4.5 מ'. גובהה המרבי של המרתפים התחתונים 3.5 מ'. מחלקת שימור של העירייה רשאית להתיר קומת מרתף גבוהה יותר אם שוכנעה כי הדבר דרוש לצורך תפקוד הבניין (כגון מתקני כפל חניה, חצר משק פנימית, קונסטרוקציה, מערכות אלקטרומכאניות וכד').	3866
	מקסימום	מטרים	11.1	גובה מבנה <u>הערה לזכות</u> 1.9 מפלס הכניסה הקובעת לקביעת גובה הבניין בבניה חדשה המפלס שבין 0 ל- 30 ס"מ מעל המדרכה הגובלת בחזית הקדמית של המגרש (ובאין מדרכה - הדרך), מדוד במרכז החזית הקדמית של המגרש. במגרשים להם מספר חזיתות קידמיות ייקבע מפלס הכניסה הקובעת לפי המפלס הגבוה מביניהם. בבניינים קיימים ובבניינים לשימור מפלס הכניסה הקובעת הוא מפלס הרצפה המקורית של המבנה. 4.1.2 גובה מבנים ו/או בטיחות טיסה: - יותרו שתי קומות (כולל קומת קרקע) ועליית גג. - בבניין עם חזית מסחרית תותר ק"ק בגובה של עד 3.8 מ' ברוטו, הגובה המרבי של הבניין יהיה 11.1 מ' ברוטו (כולל עליית הגג), מדוד ממפלס הכניסה הקובעת לבניין ועד הנקודה הגבוהה ביותר בבניין, כמפורט בנספח הבינוי, תחילת שיפוע הגג יהיה מגובה מירבי של 7.1 מ' מדוד ממפלס הכניסה הקובעת לבנין. הבניה מעל גובה 7.1 מ' תהיה בתוך חלל הגג בלבד. במידה וגובה הקומה המסחרית יהיה קטן מ 3.8 מ', הגובה המירבי ותחילת שיפוע הגג של הבניין יקטן בהתאם. - בבניין פניתי או בעל מספר חזיתות קדמיות, ייקבע מפלס הכניסה הקובעת כאמור בסעיף 1.9 לעיל. - חריגה מהגבהים המותרים מהווה סטייה ניכרת לתכנית.	3866
		מותר		מתקנים טכניים <u>הערה לזכות</u> 6.5.3 גגות תותר הצבת מתקנים טכניים על גגות שטוחים בתנאי הרחקתם ב- 3.0 מ' לפחות מהמעקה והסתרתם לפי הנחיות מהנדס העיר.	3866
	מקסימום	מטרים	2.5	קו בניין צדדי 1	3866

				הערה לזכות ד.4.1.2. במגרש שאורך החזית הקדמית שלו קטן מ-8 מ' יותר קו בניין צדדי 2 מ'. קו בניין צדדי 0 מ' מותר באחת או יותר מהחזיתות הצדדיות בתנאי שיוצג פתרון למתקנים הטכניים (אשפה, פילר חשמל, מוני מים, גז וכו') בהתאם להנחיות המפורטות בסעיף 6.4.9 להלן ובתנאי שמתקיים אחד מהתנאים הבאים: א. המגרש הגובל בנוי בקו בניין צדדי 0 מ'. ב. בהסכמה בין בעלי מגרשים צמודים לתכנון בקו בניין צדדי משותף 0 מ'. 0/2.5 (6)5
3866	מקסימום	מטרים	2.5	קו בניין צדדי 2 הערה לזכות ד.4.1.2. במגרש שאורך החזית הקדמית שלו קטן מ-8 מ' יותר קו בניין צדדי 2 מ'. קו בניין צדדי 0 מ' מותר באחת או יותר מהחזיתות הצדדיות בתנאי שיוצג פתרון למתקנים הטכניים (אשפה, פילר חשמל, מוני מים, גז וכו') בהתאם להנחיות המפורטות בסעיף 6.4.9 להלן ובתנאי שמתקיים אחד מהתנאים הבאים: א. המגרש הגובל בנוי בקו בניין צדדי 0 מ'. ב. בהסכמה בין בעלי מגרשים צמודים לתכנון בקו בניין צדדי משותף 0 מ'. 0/2.5 (6)5
				קו בניין מרתף כגבול מגרש מותר
				קו בניין ראה הערה
				הערה לזכות ד.4.1.2. קו בניין קדמי: 0 מ'. קו הבניין הקדמי 0 מחייב בכל הקומות פרט לעליית הגג. למרות הרשום לעיל יותרו נסיגות מקו אפס משיקולים עיצוביים בחלקי חזית בכפוף לחוות דעת מהנדס העיר או מי מטעמו. במגרש בו קיימות שלוש חזיתות קדמיות תותר בניה בקו בניין קדמי שונה באישור מה"ע או מי מטעמו, באחת החזיתות הקדמיות. מה"ע רשאי לדרוש התאמת קו בניין קדמי לקו חזיתות המבנים הסמוכים לאורך הרחוב. במידה וקו בניין קדמי שונה מקו המגרש, מה"ע רשאי לדרוש את צירוף השטח בין קו הבניין הקדמי לקו המגרש למדרכה הציבורית. במקרה זה תירשם זיקת הנאה למעבר הציבור. לא יבנו גדרות בתחום שטח זה.
3866		ראה הערה		פרגולה הערה לזכות 6.5.9 הקמת פרגולות (מצללות) על גגות בתים בצמוד לדירה תותר בתנאים הבאים: א. המרווח הפתוח בין חלקי הפרגולה האטומים יהיה לפחות 50% משטחה, מחולק שווה בכל השטח המקורה. לא יותר כיסוי על גבי הפרגולה או מילוי בין קורותיה. ב. לא תותר בניית קירות לפרגולה. ג. שטח הפרגולה בגג או במרפסת הגג יהיה עד 1/3 משטח הגג. ד. המרחק בין הפרגולה ובין חזיתות הבניין לא יפחת מ-1.5 מ'. למרות האמור לעיל במקרים חריגים רשאי מה"ע להתיר משיקולים עיצוביים, הקטנת המרחק בין הפרגולה לבין קו החזית הקדמית ו/או הצדדית של הבניין. ה. לא תותר בניית פרגולה משופעת.
3866		ראה הערה		חניה
				הערה לזכות 6.7 חניה 6.7.1 מקומות חניה הנדרשים לפי התקן התקף בעת הוצאת היתר הבניה, לרבות לרכב דו-גלגלי, לא יחוייבו בתחומי המגרש. הועדה תהיה רשאית לקבוע מקום להקצאתם מחוץ למגרשים או לדרוש תשלום עבור השתתפות בהקמת חניון ציבורי, הכל בהתאם לדין. 6.7.2 חניה שתוסדר בתחומי המגרש, תהיה מוסתרת מן הרחוב. הגישה לחניה תהיה סגורה בשער, שכיוון פתיחתו לתוך המגרש בלבד. 6.7.3 רוחב כניסה לחניה יהיה כאמור בסעיף 6.4.8. 6.7.4 בחניה על קרקעית בתחום המגרש לא יותר קירי החניה מעבר לקווי הבניין ולא יותר ציפוי מקומות החניה בחומר בלתי חדיר למים, כגון אספלט. 6.7.5 תנאי להוצאת היתר בניה לחניה תת קרקעית יהיה רישום זיקת הנאה בין מגרשים שכנים לצורך שימוש ברמפה משותפת לשם גישה למספר חניונים. החניון המתוכנן יאפשר מעבר בין החניונים כאמור. 6.7.6 במגרש גובל בו נרשמה זיקת הנאה לרמפה, מבקש ההיתר יחויב בשימוש ברמפה במגרש השכן ולא תתאפשר גישה נוספת בתחומי המגרש המבוקש, אלא אם מהנדס העיר או מי מטעמו קבעו אחרת. 6.7.7 בבניין לשימוש לא תתאפשר התקנת רמפה לחניה תת קרקעית, אלא אם קיימת דין או אם קו הבניין הצידי של הבניין לשימוש (ע"פ תיק תיעוד ובאישור יחידת השימור) הינו מעל 4 מ'.

6.7.8 הועדה המקומית רשאית לפטור מבנים לשימור באופן חלקי או מלא מהתקנת מקומות חניה בתחום המגרש, בכפוף לשיקולי השימור.
6.7.9 פתרונות לניהול חניה תפעולית (פריקה וטעינה) יוצגו במסגרת הסדרי תנועה ברחובות.

תכליות מותרות

תוכנית 3866

4.1.1 א. מגורים.

- ב. לדיירים באזור מגורים, תותר הפעלת עסק שאיננו מהווה מטרד (בהתאם לסעיף 6.3.1 ד' להלן) המחובר ליחידת המגורים שלהם (לפחות 60% מהיחידה מיועדת למגורים), בתנאי שאותו דייר מתגורר בפועל באותה יחידת מגורים.
- ג. בתאי השטח בהם מסומנת חזית מסחרית בתשריט, יותרו השימושים המפורטים בסעיף מס' 6.3.1 ד' להלן, בקומת הקרקע בלבד, ועד 100% מקומת הקרקע.
- ד. הועדה רשאית להיתר שימוש למלונאות בבניין שלם. תנאי להיתר בניה לשימוש מלונאי יהיה תיאום, אישור ועמידה בתקנים הפיזיים של משרד התיירות וזאת בכפוף לבדיקה שתעשה מפעם לפעם בשכונת נווה צדק המתייחסת למספר בתי המלון הקיימים בשכונה ולאחר קבלת חוות דעת מה"ע. וכל זה ללא תוספת זכויות או נפח בניה מעבר למוגדר בתכנית זו.
- ה. במבנים לשימור הועדה המקומית תהא רשאית להרחיב את רשימת השימושים המותרים. השימוש בשטחים אלו יותאם לאופי המבנה ולמטרות התכנית ע"פ שיקול דעת מחלקת שימור. השימוש כאמור יעשה בהליך פרסום לפי סעיף 149(א) לחוק. הרחבת השימושים כאמור לא תחול בקומת הקרקע במגרשים בהם סומנה חזית מסחרית בתשריט.

תנאי למתן היתר בניה

תוכנית 3866

6.8 בניה ירוקה

- תנאי למתן היתר בניה מתוקף תכנית זו יהיה הצגת פתרונות אדריכליים והנדסיים בנושא בניה בת קיימא ע"פ הנחיות ומדיניות הועדה המקומית ואישורם ע"י מהנדס העיר או מי מטעמו.
- 6.11 תנאים למתן היתר בניה
- תנאים למתן היתר בניה ואיכלוס
- 6.11.1 תנאי למתן היתר בניה בתחום התכנית יהיה הריסת כל חלקי מבנים הבנויים במגרש בחריגה מהוראות תכנית זו. הבקשה להיתר בניה תכלול הצגת פיתוח למגרש כולו, כולל גדרות, מיקום מתקנים ותשתיות, הסדר פינוי אשפה, פריקה וטעינה לשטחים מסחריים, גישה לחניה, טיפול בשטחים הלא-בנויים וכל נושא אחר לפי דרישת מהנדס העיר או מי מטעמו.
- 6.11.2 תנאי למתן היתר בניה בתחום התכנית יהיה עמידה בהנחיות לבניה משמרת מים כאמור בתמ"א 4/ב/34. יש לשמור על תכסית פנויה של 15% בכל המגרשים ששטחם מעל 500 מ"ר.
- 6.11.3 במגרשים קטנים מ-500 מ"ר ניתן להסתפק באמצעים מכניים. אין באמור לפגוע בבניה קיימת כדין.
- 6.11.3 תנאי למתן היתר בניה למבנה הגובל במבנה לשימור יהיה קבלת חו"ד מהנדס שימור/קונסטרוקציה המבטיח את יציבות המבנה לשימור.
- 6.11.6 היתר לתוספת הבניה למבנה קיים מותנה בבדיקה בדבר הצורך בחיזוק המבנה לפי הוראות תקן ישראלי ת"י 413.
- 6.11.7 תנאי למתן תעודת גמר למגרשים בהם קיימים מבנים לשימור, יהיה שימור בפועל של המבנים לשימור.
- 6.11.8 כל היתר בניה, בבניה חדשה ובתוספת בניה, הטעונות אישור לפי הוראות התכנית, ינתן לאחר קבלת חו"ד של מחלקת השימור, הכוללת את עיצוב המבנה כך שישתלב בשכונה, על מאפיינה הייחודיים.
- 6.11.9 היתר לתוספת בניה למבנה קיים, אשר נבנה שלא בהתאם לתקן הישראלי ת"י 413, יותנה בחיזוק המבנה כולו ביחד עם התוספת, בפני רעידות אדמה, על פי דרישות ת"י 413 ומלוי אחר התנאים הבאים: הגשת חו"ד המתבססת על אבחון לפי תקן ישראלי 413 (הנחיות לעריכת עמידות מבנים קיימים ברעידות אדמה ולחיזוקם) בדבר הצורך בחיזוק המבנה הקיים בפני רעידות אדמה. על הבקשה להיתר יחול נוהל ביצוע בקרה הנדסית (חוזר מנכ"ל 4/2008) הכוללת חיזוק בפני רעידות אדמה מכוח תמ"א 38.

תוכנית תמ"א/א/1

פרק המים:

- 7.1.6. תנאי להיתר לצורך בנייה בתת-הקרקע, ביסוס מבנים, גשרים, הקמת מנהרות, חציבה וכל עבודה אחרת בתת-הקרקע, אשר מחייבים שאיבת מים תהום, יהיה ניצול המים או השבתם לתת הקרקע או כל פתרון אחר, הכל בכפוף לקבלת אישור מנהל רשות המים, בהתאם לחוק הפיקוח על קידוחי מים, התשט"ו - 1955. השבת מים תהום, שנשאבו בנסיבות המפורטות לעיל, לתת-הקרקע תיעשה לאחר קבלת חוות דעת משרד הבריאות.

הערה

תוכנית: תמ"א/א/36

2. על פי סעיף 2 בתקנון.

מטרות התכנית: לקבוע הנחיות להקמת מיתקני שידור קטנים וזעירים באופן שיתאפשר כיסוי לשידור ולקליטה של תקשורת אלחוטית בכל שטח המדינה תוך מניעת מפגעי קרינה ומזעור הפגיעה באיכות הסביבה והנוף, ובמגמה לפשט וליעל את תהליכי הקמתם

תוכנית: ע1

על פי סעיף 1.ב.10 אין בתכנית זו לפגוע במרתפים שהוקמו כדין ושנעשה בהם שימוש כדין עד תחילת תכנית זו.

תוכנית: 3440

הוראות לעניין הסדרת שטחי בניה (עיקרי ושרות) בעת איחוד דירות, ראה תקנון תוכנית 3440 בשלמותו.

תוכנית: תמ"א/18/4

תוכנית או היתר לתחנת תדלוק יקודמו על פי תמ"א 18 תיקון 4 ותמ"א 18 / 4 / 1 ותמ"א 18 / 4 / 2 על שינוייהן ומדיניות הועדה המקומית התקפה לנושא תחנות תדלוק.

בשימושים רגישים כהגדרתם בתמ"א 4/18 סעיף 15 יש לבדוק המצאות תחנות דלק קיימות/מתוכננות בסמיכות.

תוכנית: 3954

1) מטרת התוכנית - קביעת הוראות ותנאים למתן היתרי בניה לשם הצבת סוככים עונתיים למתן מחסה לסועדים, היושבים מחוץ לבתי אוכל במשך עונת החורף.

2) הוראות לעניין שימושים, הצבת סוככים עונתיים ופירוקם, שטח הסוכך, מיקום הסוכך, הנחיות עיצוביות, מיקלוט, חניה, מתקנים בתחום הסוכך, בניינים לשימור, ראה סעיף 4 בתקנון התוכנית.

3) הוראות לעניין תנאים למתן היתר בניה, תנאים למתן היתר בניה בתחום הסביבה החופית, ראה סעיף 6 בתקנון.

תוכנית: תמ"א/10/ד/12

מטרת התוכנית:

לקבוע הנחיות להכנת תוכניות ולמתן היתרים להקמת טורבינות רוח על מנת לעודד את ניצול אנרגיית הרוח כמקור של אנרגיה מתחדשת לצורך ייצור חשמל.

תוכנית: 4053

2.2 עיקרי הוראות התכנית:

הועדה המקומית תהיה רשאית להתיר הקמה ופעילות של מסגרות חינוך לגיל הרך, תוך שילובם ביעודי קרקע שונים ובתנאים כפי שיפורט,

זאת ע"י:

א) הוספת השימוש במגרשים ביעודי קרקע שונים (מגורים, תעסוקה ומסחר וכן ביעודי קרקע משולבים), באם עומדים בתנאים להיתר.

ב) קביעת הוראות למסגרות חינוכיות לגיל הרך במבנים חדשים ובמבנים קיימים לסוגיהם.

ג) תוספת בזכויות בניה עבור מצללות בשטח החצר האחורית או הצידית בנוסף לזכויות התקפות / (גם אם מוצו הזכויות התקפות). זכויות אלה יהיה ניתן לממש בין קווי הבניין לקווי המגרש בתחום החצר הצידית או האחורית בלבד לצורך שימושן של מסגרות החינוך לגיל הרך.

ד) קביעת הוראות לשינוי במרווח מינמאלי לצד ולאחור במבנים בכדי לאפשר מצללות לצורך שימושן של מסגרות החינוך לגיל הרך.

תוכנית: 3866

6.4 אדריכלות

6.4.1 בכל מגרש יהיה שטח פתוח לא בנוי, שלא יפחת מ- 20% משטח המגרש. תותר הקמת גדרות בשטח הפתוח לצורך הפרדה בין יחידות דיור. הגדרות בין החצרות במגרש יהיו מבסיס בנוי נמוך ומעליו גדר קלה/ גדר צמחייה.

6.4.3 קירות חוץ בחזיתות צדדיות ואחוריות יטופלו כחזיתות קדמיות מבחינת חומרי הגמר. טיפול זהה יחול גם על חזיתות צדדיות בקו בניין 0 מ', אם הבניינים הצמודים אינם נבנים באותו זמן.

6.4.4 באזור מגורים ב' ובאזור מגורים ג' תותר הקמת מרפסות בולטות בחזית הקדמית ובחזית הצדדית של הבניין, למעט במבנים המסומנים לשימור, בהם יהיו תוספות הבניה בתיאום עם מחלקת שימור. המרפסות בחזית הקדמית לא יבלטו לתחום המסעה. בחזית קדמית תותר הבולטת מרפסות עד 1.20 מ' ובכל מקרה לא מעבר לתחום המסעה. בחזית הצדדית יישמר מרחק של 2 מ' לפחות בין הקו החיצוני של המרפסת לגבול המגרש. תותר הקמת מרפסות בולטות בחזית האחורית ברוחב של עד 1.2 מ'. שטח המרפסות יהיה בנוסף לשטחים המותרים לבניה.

6.4.5 תותר הצמדת שטחים לא בנויים במגרשי המגורים לדירות בקומת הקרקע.

6.4.6 פתחים: בחזית קדמית סה"כ רוחב הפתחים לא יעלה על 60% מרוחב החזית. רוחב כל פתח לא יעלה על 1.6 מ' וגובהו לא יעלה על 2.6 מ'. בחזית צדדית יחולו הוראות אלה בקומות שמעל קומת הקרקע. סטייה מהוראות אלה בחזיתות מסחריות, הינה בסמכות מהנדס העיר או מי מטעמו.

6.4.7 לא תותר הקמת גדר בחזית קדמית בגבול מגרש. תותר הקמת גדר בנויה כגדר המשכית לחזית הבניין (במגרש ללא חזית מסחרית) באישור מה"ע. גובה הגדר יקבע בהתאמה לגובה הגדר במגרשים השכנים.

6.4.8 רוחב כניסה לחניה יהיה מינימלי תוך התאמה לממדי הפתחים ביחס לאורך החזית, על מנת להבטיח מצומו הפגיעה בחזית המגרש ובאשור מה"ע או מי מטעמו. רוחב פתח כניסת הולכי רגל לא יעלה על 1.6 מ'. במגרשים שלא ניתן להסדיר בהם חניה בתוך המגרש, יותר פתח יחיד ברוחב של עד 1.6 מ'. סגירת הפתחים תעשה בשער. מיקום הפתחים יתואם עם התכנון המפורט של הרחוב. לא יותרו שני פתחים לרכב באותה חזית מגרש.

6.4.9 מערכות ומתקני תשתיות של הבניין דוגמת פילרים, פחי אשפה, שעוני מים, ארונות ספק וכד' ימוקמו במרכז גומחה בתוך הגדר הבנויה או על חשבון המבנה כמפורט בנספח הבינוי. הפתחים הטכניים כגון דלתות לפחי אשפה, פילרים, מוני מים וכדומה יוטמעו וישולבו בגדרות ובקירות המבנים.

6.4.10 גמר קירות החוץ, כולל קירות צד בקו בניין 0 מ' וכולל גדרות יהיה טיח חלק/ שליכט פיגמנטי.

6.4.11 מעקות מרפסות יהיו מברזל מסורג. בקו בניין 0 מ' ובגגות יותרו גם מעקות בנויים ומטויחים בטיח חלק כגמר קירות הבניין. באזור מגורים ב' לא יותרו מעקות בנויים בגובה העולה על 6.6 מ' ממפלס הכניסה הקובעת לבניין.

6.4.12 הפרזול, הנגרות והמסגרות בקירות החוץ ובגדרות יהיו מעץ או מברזל צבוע. יותרו פרופילי אלומיניום דקים בגוון מט. לא יותר שימוש בפלסטיק ובחומרים מבריקים. התריסים יהיו מעץ. לא יותר תריסי רפפות למעט רפפות מעץ.

6.4.13 כל בניה חדשה וכל תוספת למבנה קיים יחויבו בהתאמת החזיתות הקדמיות לבניינים הסמוכים, ובהתאמת הבניה החדשה לאופי הבנייה הקיימת. במידה והבניה החדשה גובלת במבנה לשימור יש לקבל את חוות דעת מחלקת שימור לבינוי המוצע.

6.4.15 הוראות הבינוי והעיצוב גוברות על זכויות הבניה. זכויות שאינן ניתנות למימוש עקב מגבלות הוראות הבינוי והעיצוב -מבוטלות. חריגה מהוראות סעיף זה מהווה סטייה ניכרת לתכנית. בהתאם להערה 1 בטבלה שבסעיף 5.

6.9 הפקעות ו/או רישום

מקרקעין המיועדים לצרכי ציבור על פי סעיף 188(ב) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965 יופקעו ע"י הועדה המקומית ויירשמו על שם הרשות המקומית בהתאם. מקרקעי ישראל כהגדרתם בחוק יסוד מקרקעי ישראל, והמיועדים לצורכי ציבור כהגדרתם בסעיף 188(ב) לחוק התכנון והבניה, יופקעו על ידי הועדה המקומית, במידת הצורך ובכפוף לכל דין.

6.10 פיתוח סביבתי

במגרשי המגורים ובמגרשים הציבוריים יישתל לפחות עץ אחד במגרש ועץ נוסף לכל יחידת שטח של עד 50 מ"ר פנויים.

יש לתכנן עבור העצים בית גידול בהתאם להנחיות העירוניות.

בתוספת בניה בה לא קיים שטח פנוי לשתילה כאמור לעיל, יש להציג בפיתוח המגרש גיזון אחר לרבות קירות ירוקים, צמחים מטפסים וכדו', על מנת ליצר סביבה ירוקה מוצלת ונטועה.

לקראת היתר בניה יתבצע סקר מעודכן לפי דרישת מהנדס העיר או מי מטעמו. במסגרת הסקר:

עצים לשימור ישמרו ע"פ מפרט ובליטוי אגרונום מומחה, עצים להעתקה יועתקו בליטוי אגרונום מומחה ועצים לכריתה- ישולם עבורם ערך חליפי בשתילת עצים חדשים.

6.12 חומרי חפירה ומילוי

היתרי בניה הכוללים עבודות אפר ו/או יצוא חומרי חפירה מתחום הפרויקט יידרשו להציג נספח לטיפול בחומרי מילוי בהתאם להנחיות העדכניות של מנהל התכנון בנושא זה.

6.13 היטל השבחה

הועדה המקומית תטיל ותגבה היטל השבחה בהתאם להוראות התוספת השלישית לחוק.

7.2 מימוש התכנית

זמן משוער לביצוע תכנית זו - 20 שנה מיום אישורה.

תוכנית: 3866

6.1 מבנים קיימים

תוספות בניה למבנים קיימים באזור מגורים ב' ומגורים ג'.

6.1.1 הוראות הבניה וזכויות הבניה המירביות יהיו לפי אזור הייעוד, כמסומן בתשריט וכמפורט בסעיף 5 לעיל. לא תותר תוספת בניה מעבר לזכויות המוקנות בתכנית זו.

6.1.2 למרות האמור לעיל, בניין קיים בהיתר או כדין, אשר שטחו עולה על השטח המותר לבנייה בתכנית זו, לא יידרש להרוס את השטחים העודפים, אלא אם נבנו בניגוד להיתר.

6.1.3 לבניין הקיים בהיתר או כדין, בו הקומות הקיימות (המקוריות) גבוהות ומשום כך אינה מתאפשרת תוספת קומה במסגרת מגבלות הגובה המפורטת בסעיף 4.1.2 ג' ובסעיף 4.2.2 ג' ניתן יהיה להוסיף לגובה קומות המבנה (ללא עליית הגג) את ההפרש בין גובה הקומה הקיימת לגובה 3.30 מ' ברוטו, בתנאי השארת הקומה הקיימת.

6.1.5 בבניין קיים בהיתר תבנה כל תוספת בניה בהתאם להוראות בתכנית זו. למרות האמור לעיל, מה"ע רשאי להתיר או לדרוש, משיקולים אדריכליים ועיצוביים, התאמת התוספת לבניין הקיים ו/או לבניין גובל קיים, בכל האמור לצורת היציאה לגג, גובה, קווי בניין, חומרי גמר, ללא תוספת שטח מעבר למותר באזור היעוד.

במידה ומהנדס העיר ידרוש כי היציאה לגג תהיה בגג שטוח, הוראות הבניה על הגג יהיו לפי סעיף 6.5.8.

6.1.6 בבניין קיים ללא היתר או בניין הבנוי שלא כדין - לא תותר כל תוספת בניה אלא אם הבניין כולו הותאם להוראות תכנית זו.

6.1.7 לא יותרו רכיבי חיזוק שיחרגו מקו בניין קדמי 0 מ' אל תוך המרחב הציבורי, או שיפגעו בערך הארכיטקטוני של המבנה ו/או לא ישתלבו בסביבתו הקרובה של הבניין.

6.1.8 היתרים לתוספות בניה יינתנו בתנאי שתוגש תכנית לשיפוץ הבניין כולו, כולל החצר, וחיזוקו כנגד רעידות אדמה על פי הוראות החוק, ובתנאי שיפזנו כל המבנים וחלקי המבנים שהנם בניגוד להוראות תכנית זו לשביעות רצון הועדה, אלא אם נבנו בהיתר. ביצוע השיפוץ בפועל יהיה תנאי לקבלת תעודת גמר לתוספת.

6.1.9 תנאי למתן היתר בניה בתוספות בניה הכרוכה בבקשה לשינויים מהותיים בפתחים בחזית תקבע על ידי חוות דעת מהנדס העיר.

6.2 בנין לשימור

6.2.1 במבנים לשימור המסומנים בתשריט בסמל שימור, ואשר אינם כלולים בתכנית 2650 ב', וקיים בהם מבנה המיועד לשימור יחילו ההוראות הבאות:

א. לכל בנין לשימור יוכן תיק תיעוד שיאושר ע"י מחלקת שימור וכתנאי למתן היתר בניה.

ב. לא תותר הריסת המבנה קיים למעט חלקי המבנה שתאושר הריסתם בהתאם לתיק התיעוד ובתיאום עם מחלקת השימור של עיריית ת"א טרם הוצאת היתר בניה.

ג. תוספת בניה תותר באחד משני האופנים המפורטים להלן (לאחר אישור תיק התיעוד) ובתיאום עם מחלקת שימור טרם הוצאת היתר בניה:

1. בהתאם לאזור הייעוד בו כלולה החלקה.

2. שימור מלא של המבנה המקורי על פי תיק התיעוד. מחלקת שימור רשאית לקבוע את התוספת המותרת בכל בניין לשימור.

3. במגרשים עם מבנים לשימור, בהם לא ניתן להוסיף בניה על קרקעית בשל הוראות התכנית תהא הועדה המקומית רשאית להתיר תמריצים לביצוע עבודות השימור כפי שקובע נספח ה' לתכנית 2650 ב'.

ד. תנאי לכל תוספת בניה במבנה לשימור יהיה שיפוץ המבנה ושימורו על פי הנחיות מחלקת שימור של עיריית ת"א-יפו. שימור מלא של המבנה המקורי יכלול הריסת כל החלקים הלא מקוריים. יחידת השימור רשאית לדרוש הסרת חלקים לא מקוריים גם אם לא מבוצע שחזור מלא.

ה. בבניין קיים בהיתר תבנה כל תוספת בניה בהתאם להוראות בתכנית זו. למרות האמור לעיל, מה"ע רשאי להתיר או לדרוש, משיקולים אדריכליים ועיצוביים, התאמת התוספת לבניין הקיים ו/או לבניין גובל קיים, בכל האמור לצורת היציאה לגג, גובה, קווי בניין, חומרי גמר, ללא תוספת שטח מעבר למותר באזור היעוד.

במידה ומהנדס העיר ידרוש כי היציאה לגג תהיה בגג שטוח, הוראות הבניה על הגג יהיו לפי סעיף 6.5.8.

ו. לאחר היועצות עם מחלקת שימור ומה"ע תותר חריגה מהוראות התכנית לעניין: גובה, תכנית, אחוז שיפוע הגג, קווי בניין, מרתפים ואחוז שטח פתוח (או כל הוראה עיצובית אחרת) במידה ויוכח בתיק התיעוד כי הבניין היה כך במקור.

- ז. לא יותרו רכיבי חיזוק שיחרגו מחזיתות המבנה או שיפגעו בערך הארכיטקטוני או ההיסטורי של המבנה.
- ח. שימושים מותרים בהתאם לסעיף 4.1.1ה' ו-4.2.1.
- ט. שטח דירה ממוצע בהתאם לסעיף 4.1.2ה' ו-4.2.2ה'.
- י. שאר ההוראות יהיו לפי אזור הייעוד בו כלולה החלקה.
- 6.2.2 במבנים הכלולים בתכנית 2650ב' יחולו הוראות תכנית 2650ב' למעט המפורט בתכנית זו.

תוכנית: תמ"א/1

פרק מתקנים פוטו-וולטאיים

- מטרת התוכנית: יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתקנים פוטו-וולטאיים לייצור חשמל באמצעות ניצול אנרגיית השמש, תוך מניעת מפגעים ומזעור הפגיעה בשטחים הפתוחים, באיכות הסביבה והנוף.
- לצורך הוצאת היתר בנייה ראה סעיף 5 בפרק זה בתמ"א/1.

תוכנית: תמ"א/10/1

4. מטרת התכנית:

- 4.1 תיקון סעיף 5 לפרק המתקנים פוטו וולטאיים בתכנית תמ"א/1, על מנת לאפשר הקמת מתקנים פוטו וולטאיים בדו שימוש בהליך של היתר, תוך ייעול השימוש בקרקע וצמצום הקמתם על הקרקע בשטחים פתוחים.

תוכנית: תמ"א/40/א/1/1

מטרת התוכנית:

- לקבוע הסדרים תכנוניים על מנת להקל על האפשרות להוספת מרחב מוגן דירתי ליחידות דיור קיימות ומרחב מוגן למבנה ציבור קיימים, אשר ישמשו להצלת חיי אדם.

תחולת התוכנית:

- 4.1 תוכנית זו תחול על מגרשים שבהם קיימות יחידות דיור למגורים אחת או יותר שנבנו כדין כאין להן מרחב מוגן דירתי.
- 4.2 תוכנית זו תחול על מגרשים שבהם קיימים מבני ציבור אחד או יותר שנבנו כדין שאין להם מרחב מוגן.
- 4.3 התוכנית לא תחול על מבנים המיועדים להריסה על פי תוכנית או על פי צו סופי של בית משפט.
- 4.4 התוכנית לא תחול במגרש שנכלל כאתר המיועד לשימור בתוכנית מאושרת או מופקדת, או שנכלל ברשימת אתרים לשימור מאושרת לפי התוספת הרביעית או שהוא מיועד לשימור כאמור בהודעה על הכנת תוכנית שפורסמה לפי סעיף 77 או בתנאים שנקבעו לפי סעיף 78 לחוק.

תוכנית: תמ"א/70

3.1. מטרת:

- להתוות את מדיניות התכנון האורבני והעצמת הפיתוח וההתחדשות העירונית סביב תחנות המטרו המתוכננות על מנת להעצים את השימוש במערכת הסעת ההמונים, זאת באמצעות קביעת הנחיות והוראות, אשר יאפשרו את העצמת הבניה כאמור תוך יישום עקרונות תכנון מוטה תחבורה ציבורית וייעול השימוש בקרקע.

3.2. עיקרי התכנית:

- 3.2.1 קביעת הוראות בדבר תכנון מוטה תחבורה ציבורית במתחמי ההשפעה.
- 3.2.2 קביעת אזורים המיועדים להעצמת הבניה במתחמי ההשפעה וקביעת הוראות לתכנון באזורים אלה.
- 3.2.3 קביעת הוראות לתכנון המרחב הציבורי במתחמי ההשפעה, תוך מתן דגש ליצירת רשת הליכה ורכיבה יעילה ונוחה, שתאפשר גישה מיטבית אל תחנות המטרו במרחבי התחנות וביניהם.
- 3.2.4 קביעת הנחיות לתכנון מרחב הליבה המצוי בסמיכות מיידיית לכניסות לתחנות המטרו והיציאות מהן.
- 3.2.5 קביעת הוראות בדבר הכללת דיור מכליל ודיור בהישג יד בתכנון מפורטות במתחמי ההשפעה.
- 3.2.6 קביעת הוראות מחייבות להכנת תכניות במתחמי ההשפעה.
- הוראות לעניין יחס לתכנון תקפות ולתכנון שהוחלט על אישורן ולמתן היתרים מכוחן - ראה סעיף 5 בתקנון.
- הוראות מעבר - ראה סעיף 6 בתקנון.
- הוראות לעניין הגדרות - ראה סעיף 7 בתקנון.
- הוראות להכנת תשריט (תקן חניה, צרכי ציבור, מרחב ציבורי, דיור מכליל, שלביות, בינוי) - ראה סעיף 10 בתקנון
- הוראות לעניין רמת דיוק והוראות גמישות - ראה סעיף 11 בתקנון.
- הוראות לעניין שטחים ביטחוניים - ראה סעיף 12
- הוראות כלליות והוראות מיוחדות - ראה סעיף 13 בתקנון.
- הוראות לעניין עדכון התכנית - ראה סעיף 14 בתקנון.
- הוראות לעניין רח"ק ותמהיל שימושים בתחום תכנית - ראה לוח מס' 1 בתקנון.
- הוראות לעניין תקן חניה לשימושי מגורים תעסוקה ומסחר ומדד נגישות לתחנות מטרו - ראה לוח מס' 2 בתקנון.
- הוראות לעניין נספח עקרונות תכנון מרחבי תחנות המטרו במטרופולין תל אביב - ראה תקנון.

תוכנית: תמ"א/40/א/1/1/2

מטרת התוכנית:

- לקבוע הסדרים תכנוניים על מנת להקל על האפשרות לבניית מרחב מוגן דירתי מורחב ליחידת דיור קיימת.

תחולת התוכנית:

- 4.1 תוכנית זו תחול על מגרשים שבהם קיימות יחידות דיור למגורים, אחת או יותר, שנבנו כדין, שאין להן מרחב מוגן דירתי מורחב.
- 4.2 התוכנית לא תחול על מבנים המיועדים להריסה על פי תוכנית או על פי צו סופי של בית משפט.
- 4.3 התוכנית לא תחול במגרש שנכלל כאתר המיועד לשימור בתוכנית מאושרת או מופקדת, או שנכלל ברשימת אתרים לשימור מאושרת לפי התוספת הרביעית או שהוא מיועד לשימור כאמור בהודעה על הכנת תוכנית שפורסמה לפי סעיף 77 או בתנאים שנקבעו לפי סעיף 78 לחוק.
- יחס לתוכניות אחרות:
- 6.1 תוכנית זו גוברת על הוראות או מגבלות בנייה שנקבעו בתוכנית מיתאר מקומית או בתוכנית מפורטת אחרת, בנושאים בהם היא עוסקת, אלא אם נאמר בתוכנית זו אחרת.
- 6.2 תוכנית זו איננה גוברת על הוראות או מגבלות בנייה שנקבעו בתוכניות מיתאר ארציות או בתוכניות מיתאר מחוזיות.

תוכנית: תמ"א/16/1

4. מטרת התכנית:

תיקון הוראות פרק החופים ופרק המוגנים בתכנית הראשית, על מנת לאפשר חניון לילה במכלול החוף, לינת שטח בחופי הרחצה והקמת מוקד חוף ב' חוף פתוח'.
יתר הוראות התכנית - ראה סעיף 5 בתקנון.

תוכנית: תמ"א/24/1

4. מטרת התכנית:

הוספת פרק מתקנים אגרו וולטאיים הקובע הליכי תכנון ורישוי לתכניות ולהיתרים למתקנים אגרו וולטאיים, באופן נפרד מפרק המתקנים הפוטו וולטאיים הקרקעיים, על מנת לעודד הקמת מתקנים פוטו וולטאיים בדי שימוש ולצורך עידוד ייצור חשמל באנרגיות מתחדשות ועמידה ביעדי הממשלה. כמו כן, יתוקן פרק המתקנים הפוטו וולטאיים כך שיאפשר ליתר היתר למתקן פוטו וולטאי גם מתחת לגג חממה, וכן תתאפשר תוספת או קביעת זכויות בניה בהיתר למתקן פוטו וולטאי ביעוד חקלאי בתחום חלקה א' בנחלה.
הוראות לעניין:
תכנית להקמת מתקן אגרו וולטאי - ראה סעיף 3 בתקנון התכנית.
היתרים - ראה סעיף 4 בתקנון התכנית.

תוכנית: תמ"א/28/1

1. מטרת התכנית:

תיקון הוראות פרק המים לתמ"א/1 (להלן - התכנית העיקרית), עוסק בעיקרו בעדכון סעיף 6, המאפשר מתן היתר להקמת קווים מתקני מי מערכת מכח התמ"א, ולהרחיבו לטובת מתן האפשרות להוצאת היתרי בניה גם עבור קווים ומתקני שפכים וקולחים. עדכון זה נדרש לאור הצורך והחשיבות במתן מענה מהיר ובזמן אמת, להנחת קווים והקמת מתקנים הנדרשים לטובת הפיתוח, בתנאים שהתמ"א קובעת.
ליתר הוראות התכנית ראה תקנון התמ"א.

תוכנית: תמ"א/25/1

1. מטרת התכנית:

הוספת חטיבת תיירות ובה פרק מלונאות בתמ"א 1 (להלן - התכנית העיקרית). פרק זה בא להחליף את תמ"א 1/12 תכנית מתאר ארצית לתיירות על שינויה.
הוראות לעניין:
תכנית למלונאות - ראה סעיף 3 בתקנון.
תכנית למלונאות בישוב עירוני - ראה סעיף 4 בתקנון.
תכנית למלונאות בישוב כפרי - ראה סעיף 5 בתקנון.
תכנית למלונאות במבנים לשימור בשטח פתוח - ראה סעיף 8 בתקנון.
הוראות כלליות - ראה סעיף 9 בתקנון.
יחס לתכניות אחרות - ראה סעיף 10 בתקנון.
דיווח למועצה הארצית - ראה סעיף 11 בתקנון.

תוכנית: 9158

2. ברחובות המסומנים בטבלה במדרג 1, לא תותר כניסה לחניה מחזית הרחובות המסומנים במדרג 1. הכניסה תותר באחת מהאפשרויות הבאות:

(א) מרחוב מקביל או מרחוב ניצב.
(ב) בתוכניות בהן יש אפשרות להקים חניונים משותפים במגרשים סמוכים תתאפשר כניסה ממגרש סמוך לו יש גישה לכניסה לחניה מרחוב ניצב או מקביל.

רשימת הרחובות במדרג 1:

צפון: איינשטיין.

מרכז: אלנבי, בוגרשוב (בין טשרניחובסקי לירקון), בית הבד, בית השואבה, בן יהודה, ברזילי, גרוזנברג (מאלנבי עד נחלת בנימין), דה פיגוט, דיזנגוף (בין המלך ג'ורג' לתערוכה), דרך יפו אילת (מרכז ודרום: שתי הגדות), ה באייר, הארבעה, החשמל, הירקון (מכרמלית עד בוגרשוב), הכרמל, המלך ג'ורג' (למעט כיכר מסריק חלקו הלא מסחרי), המסגר, הרמב"ם, הרצל (מרכז ודרום: אחד העם עד קיבוץ גלויות), השומר, החשמונאים (בין מנחם בגין לקרליבך), טשרניחובסקי (מאלנבי עד זלמן שניאור), יהודה הלוי (מהרצל למרמורק), יהודה המכבי (בין ויצמן לצירלסון), ירמיהו, כיכר בזל, כיכר מילאנו, ליליבלום, מונטיפיורי (מהשחר עד אלנבי), מזא"ה (אלנבי עד יבנה דופן דרומית), מלכי ישראל, מרמורק (דופן דרומית), נחלת בנימין (מכיכר מגן דוד עד רחוב יפו), פינסקר (מכיכר דיזנגוף עד בוגרשוב), שבזי, שדרות יהודית, שינקין, יצחק שדה (ממנחם בגין לאילון).
דרום: דרך סלמה, העליה, יפת, לוינסקי, מטלון (מהעליה עד גבולות), מרוזק ועזר, סלומון, עולי ציון, פלורנטין, פרנקל ידידה, צ'לנוב, ראש פינה, ריאל דוד, שדרות הר ציון, שדרות וושינגטון, שדרות ירושלים.

3.1 ברחובות המסומנים במדרג 2 הכניסה לחניה תהיה באחת מהאפשרויות הבאות:

(א) מרחוב מקביל או מרחוב ניצב.
(ב) בתוכניות בהן יש אפשרות להקים חניונים משותפים במגרשים סמוכים תתאפשר כניסה ממגרש סמוך לו יש גישה לכניסה לחניה מרחוב ניצב או מקביל.

3.2 ככל שיוכח כי לא ניתן לקבוע כניסה לחניה בהתאם לאפשרויות אלו תתאפשר כניסה לחניה מחזית רר ומבקש ההיתר יבחר שלא להסדיר חניה בתחום המגרש ניתן יהיה לבחון הסדרת תקן החניה באמצעות רשימת הרחובות במדרג 2:

צפון: פנחס רוזן, משה סנה.

מרכז: הירקון (בין בוגרשוב לכיכר אתרים), לבונטין, מקווה ישראל.
דרום: בר יוחאי (מהר ציון ועד הרצל), יהודה הימית, מסילת ישרים, קיבוץ גלויות (מחיל השריון עד הר ציון מזרח: ערבי נחל, עליית הנוער, עמק ברכה, נחלת יצחק, יצחק שדה (מאילון מזרחה), לח"י, בר לב.
4. אין במדיניות זו כדי לגרוע משיקול הדעת המוקנה לגורמי המקצוע ולוועדה המקומית הקבוע בדין שלא ונקרים אחרים שאינם כלולים במדיניות זו שיבחנו פרטנית.

בברכה,
אהוד כרמלי
אדריכל מתכנן ערים
מחנכט העיר