

学生番号: n22003 氏名: 糸洲海也

サマリー

第7章の「シェルをシェルスクリプト」を読んで練習問題を一通り説いた

問題番号	問題の要約	答え	ノート
7.1	alias ls='ls -laF' このときlsのaliasを解除することなくlsコマンドを実行するにはどのようにするか	E	コマンドの直前に「\」をつけるとaliasではないほうのlsが実行できる A や B は文字列と認識されるので× C はlsのaliasを解除するので× D はコメントと認識されるので×
7.2	「ls -l grep '^I」という一連のコマンドを実行するlslink()関数を作成するためのコマンド	function	<pre>function lslink() { ls -l grep '^I' }</pre>
7.3	システムを利用するユーザーがログイン後すぐに必要となる環境変数を設定するファイル	A	B は存在しないので× C や D はそれぞれのユーザーが利用するので×
7.4	以下のスクリプトを実行した際に「\$#」に入る数字はどれか \$./testscript.sh args1 args2	B	「\$#」は引数の数が入るのでargs1とargs2の2つなので B A の./testscript.shは\$0なので× C のargs1が\$1で D のargs2は\$2なので× は何を表す1なのかわかりませんが×
7.5	bashの「test -x file_a」と同じ動作をするのはどれか	B	test ~ではなく[~]をよく使う A や B はスクリプトの実行なので× C は関数の作成なので× D はscriptコマンドの実行なので×
7.6	command1が正常に終了しなかった場合にcommand2が実行されるのは次のうちどれか	B	A はcommand1のあとにcommand2が実行されるので× C はcommand1が正常に終了したあとにcommand2が実行されるので× D のような書式はないので× E はcommand1のエラーをcommand2に出力するので×