

学生番号: n22003 氏名: 糸洲海也

## サマリー

第7章の「シェルをシェルスクリプト」を読んで練習問題を一通り説いた

問題番号	問題の要約	答え	ノート
7.1	alias ls='ls -laF' このときlsのaliasを解除することなくlsコマンドを実行するにはどのようにするか	E	コマンドの直前に「\」をつけるとaliasではないほうのlsが実行できる AやBは文字列と認識されるので× Cはlsのaliasを解除するので× Dはコメントと認識されるので×
7.2	「ls -l   grep '^I」という一連のコマンドを実行するlslink()関数を作成するためのコマンド	function	<pre>function lslink() {   ls -l   grep '^I' }</pre>
7.3	システムを利用するユーザーがログイン後すぐに必要となる環境変数を設定するファイル	A	Bは存在しないので× CやDはそれぞれのユーザーが利用するので×
7.4	以下のスクリプトを実行した際に「\$#」に入る数字はどれか \$ ./testscript.sh args1 args2	B	「\$#」は引数の数が入るのでargs1とargs2の2つなのでB Aの ./testscript.shは\$0なので× Cのargs1が\$1でDのargs2は\$2なので× は何を表す1なのかわかりませんが×
7.5	bashの「test -x file_a」と同じ動作をするのはどれか	B	test ~ではなく[ ~ ]をよく使う AやBはスクリプトの実行なので× Cは関数の作成なので× Dはscriptコマンドの実行なので×
7.6	command1が正常に終了しなかった場合にcommand2が実行されるのは次のうちどれか	B	Aはcommand1のあとにcommand2が実行されるので× Cはcommand1が正常に終了したあとにcommand2が実行されるので× Dのような書式はないので× Eはcommand1のエラーをcommand2に出力するので×