

Eclipse PDTチートシート v1.1.0

機能	Command	When	Binding		
			Linux	Mac	Windows
編集操作					
リソースを開く	Open Resource	In Windows	Shift+Ctrl+R	Shift+Command+R	Ctrl+Shift+R
型を開く	Open Type	Editing PHP source *1	Shift+Ctrl+T	Shift+Command+T	Ctrl+Shift+T
メソッドを開く (Open Method)	Opens a method in a PHP editor	Editing PHP source *1	Shift+Ctrl+M	Shift+Command+M	Ctrl+Shift+M
指定行にジャンプする	Go to Line	Editing Text	Ctrl+L	Command+L	Ctrl+L
コード全体をフォーマットする	Format	Editing PHP source *1	Shift+Ctrl+F	Shift+Command+F	Ctrl+Shift+F
選択範囲をフォーマットする	Format Active Elements	Editing PHP source *1	Ctrl+I	Command+I	Ctrl+I
コードを補完する	Content Assist	In Dialogs and Windows	Alt+ /	Ctrl+Space *2	Ctrl+Space
単語を補完する	Word Completion	Editing Text	Ctrl+Alt+ /	Ctrl+.	Alt+ /
宣言を開く (Open Declaration)	Open Selection	Editing PHP source *1	F3	F3	F3
アウトラインをエディター上に表示する	Quick Outline	Editing PHP source *1	Ctrl+O	Command+O	Ctrl+O
継承階層をエディター上に表示する	Quick Hierarchy	Editing PHP source *1	Ctrl+T	Command+T	Ctrl+T
指定したビューで表示する	Show In...	In Windows	Shift+Alt+W	Option+Command+W	Alt+Shift+W
次の注釈に移動する (Next Annotation) *3	Next	In Windows	Ctrl+.	Command+.	Ctrl+.
前の注釈に移動する (Previous Annotation) *3	Previous	In Windows	Ctrl+,	Shift+Command+.	Ctrl+,
ウィンドウ操作					
移動履歴の前の位置に移動する	Backward History	In Windows	Alt+Left	Command+[Alt+Left
移動履歴の次の位置に移動する	Forward History	In Windows	Alt+Right	Command+]	Alt+Right
フィルターでエディターを切り替える	Quick Switch Editor	In Windows	Ctrl+E	Command+E	Ctrl+E
次のエディターを表示する	Next Editor	In Windows	Ctrl+F6	Command+F6	Ctrl+F6
前のエディターを表示する	Previous Editor	In Windows	Shift+Ctrl+F6	Shift+Command+F6	Ctrl+Shift+F6
次のビューを表示する	Next View	In Windows	Ctrl+F7	Command+F7	Ctrl+F7
前のビューを表示する	Previous View	In Windows	Shift+Ctrl+F7	Shift+Command+F7	Ctrl+Shift+F7
次のパースペクティブを表示する	Next Perspective	In Windows	Ctrl+F8	Command+F8	Ctrl+F8
前のパースペクティブを表示する	Previous Perspective	In Windows	Shift+Ctrl+F8	Shift+Command+F8	Ctrl+Shift+F8
テスト (MakeGood)					
継続的テストを有効または無効にする	継続的テストを有効/無効にする	In Windows	Alt+M @	Option+M @	Alt+M @
すべてのテストを実行する	すべてのテストの実行	In Windows	Alt+M A	Option+M A	Alt+M A
前回のテストを実行する	テストの再実行	In Windows	Alt+M R	Option+M R	Alt+M R
前回失敗したテストを実行する	失敗したテストの再実行	In Windows	Alt+M G	Option+M G	Alt+M G
現在のコンテキストに含まれるテストを実行する	コンテキスト内のテストの実行	Editing PHP source *1	Alt+M C	Option+M C	Alt+M C
ファイルに含まれるテストを実行する	ファイル内のテストの実行	Editing PHP source *1	Alt+M F	Option+M F	Alt+M F
選択された要素に含まれるテストを実行する	テストの実行	In Windows	Alt+M X	Option+M X	Alt+M X
実行中のテストを停止する	テストの停止	In Windows	Alt+M S	Option+M S	Alt+M S
デバッグ実行を有効または無効にする	テストをデバッグする	In Windows	Alt+M B	Option+M B	Alt+M B
次の失敗またはエラーを開く	次の失敗/エラー	In Windows	Alt+M J	Option+M J	Alt+M J
前の失敗またはエラーを開く	前の失敗/エラー	In Windows	Alt+M K	Option+M K	Alt+M K
テスト結果または失敗のトレースに表示タブを切り替える	選択されていないテスト結果タブに切り替える	In Windows	Alt+M T	Option+M T	Alt+M T

Eclipse PDTチートシート v1.1.0

キーバインディングの変更手順

1. メニューバーから**Window -> Preferences...**（Macの場合は**Eclipse -> 環境設定...**）を選択する。
2. **General -> Keys**を選択する。
3. **type filter text**と表示されているテキストボックスで変更対象のCommand、Binding、When、Categoryの一部を入力する。
4. 変更対象の行を選択する。
5. **Binding**のテキストボックスでキーバインディングを入力する。
6. **Apply**または**OK**ボタンをクリックする。

*1 キーバインディング構成ダイアログのWhenのアイテムとして2つの**Editing PHP source**が表示されますが、必ず上のものを選択してください。

*2 デフォルトのSpotlightメニューのキーボードショートカットと衝突するため、いずれかの設定を変更する必要があります。

*3 ワークスペースの設定**General -> Editors -> Text Editors -> Annotations**またはツールバーで注釈タイプ毎に移動対象に含めるかどうかを選択することができます。