

# Eclipse PDT チートシート v1.0.0

| 機能                         | Command                        | When                   | Binding       |                  |               |
|----------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------|------------------|---------------|
|                            |                                |                        | Linux         | Mac              | Windows       |
| 編集操作                       |                                |                        |               |                  |               |
| リソースを開く                    | Open Resource                  | In Windows             | Shift+Ctrl+R  | Shift+Command+R  | Ctrl+Shift+R  |
| 型を開く                       | Open Type                      | Editing PHP source *1  | Shift+Ctrl+T  | Shift+Command+T  | Ctrl+Shift+T  |
| メソッドを開く (Open Method)      | Opens a method in a PHP editor | Editing PHP source *1  | Shift+Ctrl+M  | Shift+Command+M  | Ctrl+Shift+M  |
| 指定行にジャンプする                 | Go to Line                     | Editing Text           | Ctrl+L        | Command+L        | Ctrl+L        |
| コード全体をフォーマットする             | Format                         | Editing PHP source *1  | Shift+Ctrl+F  | Shift+Command+F  | Ctrl+Shift+F  |
| 選択範囲をフォーマットする              | Format Active Elements         | Editing PHP source *1  | Ctrl+I        | Command+I        | Ctrl+I        |
| コードを補完する                   | Content Assist                 | In Dialogs and Windows | Alt+/,        | Ctrl+Space *2    | Ctrl+Space    |
| 単語を補完する                    | Word Completion                | Editing Text           | Ctrl+Alt+/,   | Ctrl+.,          | Alt+/,        |
| 宣言を開く (Open Declaration)   | Open Selection                 | Editing PHP source *1  | F3            | F3               | F3            |
| アウトラインをエディター上に表示する         | Quick Outline                  | Editing PHP source *1  | Ctrl+O        | Command+O        | Ctrl+O        |
| 継承階層をエディター上に表示する           | Quick Hierarchy                | Editing PHP source *1  | Ctrl+T        | Command+T        | Ctrl+T        |
| 指定したビューで表示する               | Show In...                     | In Windows             | Shift+Alt+W   | Option+Command+W | Alt+Shift+W   |
| ウィンドウ操作                    |                                |                        |               |                  |               |
| フィルターでエディターを切り替える          | Quick Switch Editor            | In Windows             | Ctrl+E        | Command+E        | Ctrl+E        |
| 次のエディターを表示する               | Next Editor                    | In Windows             | Ctrl+F6       | Command+F6       | Ctrl+F6       |
| 前のエディターを表示する               | Previous Editor                | In Windows             | Shift+Ctrl+F6 | Shift+Command+F6 | Ctrl+Shift+F6 |
| 次のビューを表示する                 | Next View                      | In Windows             | Ctrl+F7       | Command+F7       | Ctrl+F7       |
| 前のビューを表示する                 | Previous View                  | In Windows             | Shift+Ctrl+F7 | Shift+Command+F7 | Ctrl+Shift+F7 |
| 次のパースペクティブを表示する            | Next Perspective               | In Windows             | Ctrl+F8       | Command+F8       | Ctrl+F8       |
| 前のパースペクティブを表示する            | Previous Perspective           | In Windows             | Shift+Ctrl+F8 | Shift+Command+F8 | Ctrl+Shift+F8 |
| テスト (MakeGood)             |                                |                        |               |                  |               |
| 継続的テストを有効または無効にする          | 継続的テストを有効/無効にする                | In Windows             | Alt+M @       | Option+M @       | Alt+M @       |
| すべてのテストを実行する               | すべてのテストの実行                     | In Windows             | Alt+M A       | Option+M A       | Alt+M A       |
| 前回のテストを実行する                | テストの再実行                        | In Windows             | Alt+M R       | Option+M R       | Alt+M R       |
| 前回失敗したテストを実行する             | 失敗したテストの再実行                    | In Windows             | Alt+M G       | Option+M G       | Alt+M G       |
| 現在のコンテキストに含まれるテストを実行する     | コンテキスト内のテストの実行                 | Editing PHP source *1  | Alt+M C       | Option+M C       | Alt+M C       |
| ファイルに含まれるテストを実行する          | ファイル内のテストの実行                   | Editing PHP source *1  | Alt+M F       | Option+M F       | Alt+M F       |
| 選択された要素に含まれるテストを実行する       | テストの実行                         | In Windows             | Alt+M X       | Option+M X       | Alt+M X       |
| 実行中のテストを停止する               | テストの停止                         | In Windows             | Alt+M S       | Option+M S       | Alt+M S       |
| デバッグ実行を有効または無効にする          | テストをデバッグする                     | In Windows             | Alt+M B       | Option+M B       | Alt+M B       |
| 次の失敗またはエラーを開く              | 次の失敗/エラー                       | In Windows             | Alt+M J       | Option+M J       | Alt+M J       |
| 前の失敗またはエラーを開く              | 前の失敗/エラー                       | In Windows             | Alt+M K       | Option+M K       | Alt+M K       |
| テスト結果または失敗のトレースに表示タブを切り替える | 選択されていないテスト結果タブに切り替える          | In Windows             | Alt+M T       | Option+M T       | Alt+M T       |

\*1 キーバインディング構成ダイアログのWhenのアイテムとして2つの**Editing PHP source**が表示されますが、必ず上のものを選択してください。

\*2 デフォルトのSpotlightメニューのキーボードショートカットと衝突するため、いずれかの設定を変更する必要があります。

## キーバインディングの変更手順

1. メニューバーから**Window -> Preferences...** (Macの場合は**Eclipse -> 環境設定...**) を選択する。
2. **General -> Keys**を選択する。
3. **type filter text**と表示されているテキストボックスで変更対象のCommand、Binding、When、Categoryの一部を入力する。
4. 変更対象の行を選択する。
5. **Binding**のテキストボックスでキーバインディングを入力する。
6. **Apply**または**OK**ボタンをクリックする。

