BLOQUE 4 - P1

ARQUITECTURA GÓTICA: AGUJA, VENTANAS OJIVALES Y MURCIÉLAGOS

Config: Poseidon Pen | Cartucho: 1205RL (Estructura y Tramas) & 1207RM (Fondos Ciegos) | Voltaje: 7.2V / 6.2V



PARÁMETROS TÉCNICOS POSEIDON PEN

Cartucho Línea:	1205RL (Round Liner 5 x 0.35 mm)
Voltaje Estructural:	7.2V – 7.5V (Líneas maestras de torres)
Voltaje Tramas (Hatching):	6.8V – 7.0V (Sillares y texturas de piedra)
Cartucho Relleno:	1207RM (Curved Magnum 7 x 0.35 mm)
Voltaje Empaque Negro:	6.0V – 6.2V (Vanos ojivales y cielo nocturno)
Salida de Aguja (Hangout):	1.5 mm – 1.8 mm (Visibilidad máxima)
Profundidad Piel Sintética:	1.0 mm – 1.2 mm (Test del reverso limpio)
Velocidad de Mano:	Media-constante (Evitar empastes)

TÉCNICA DE GRABADO EN SILLERÍA GÓTICA

1. LÍNEAS DE ESTRUCTURA PRIMARIAS:
Traza con 1205RL a 7.4V los contornos exteriores de la torre y los arcos ojivales principales.

2. TRAMAS VERTICALES DE PIEDRA (HATCHING):
Baja a 6.8V. Realiza líneas paralelas verticales a 0.5 mm de distancia. Sigue el fuste de los pilares. NUNCA cruces a 90° (arruina el efecto gótico).


3. SILUETAS DE MURCIÉLAGOS:
Delinea las alas con 1205RL y rellena con la misma aguja en micro-óvalos densos para negro puro.

4. EMPAQUE DE FONDOS CIEGOS (1207RM):
Usa la Curved Magnum a 6.2V para rellenar el interior de los arcos. El contraste negro hace 'saltar' la piedra.

PROTOCOLO DE REVERSO EN SILICONA

- **NO CORTAR LA SILICONA:**
  Al terminar la catedral, da la vuelta a la piel sintética. La silueta debe verse grabada en relieve suave, NUNCA cortada ni rajada como con cúter.

- **ORDEN DE EJECUCIÓN ANTI-BORRADO:**
  Comienza tatuando la base de la catedral (abajo) y avanza progresivamente hacia la aguja superior. Al limpiar el exceso de tinta con vaselina, desliza el papel SIEMPRE hacia abajo para no borrar el stencil de la aguja y los murciélagos.



Escala 1:1 verificada para piel sintética estár

BLOQUE 4 - P2

GRABADO MEDIEVAL HISTÓRICO: MONJE EN ORACIÓN Y ÁRBOL RETORCIDO

Config: Poseidon Pen | Cartucho: 1205RL (Micro-Hatching de Cobre) | Voltaje: 7.0V - 7.4V | Salida: 1.5mm



TEXTURAS HISTÓRICAS DEL GRABADO

ÁRBOL RETORCIDO (Ref 10):
Usa Contour Hatching: líneas que abrazan los nudos de la madera. Separa las líneas en las zonas de luz y júntalas en los huecos.

HÁBITO DEL MONJE:
Drapeado medieval con 1205RL. Las sombras de la tela caen en líneas verticales que se curvan al tocar el suelo de losas.

ARCO DE ACANTO Y FOLLAJE:
Curvas orgánicas fluidas. Terminaciones afiladas en puntas cónicas de espina.

PAVIMENTO GEOMÉTRICO:
Líneas de fuga en perspectiva. Cruces precisos a 1205RL.

CASO REAL EN PIEL: @CRIPISMB (Ref 11)

- **ANÁLISIS DE LA FOTO REAL:**
  En tu carpeta de referencias, el archivo 11 muestra a la tatuadora @cripismb ejecutando este mismo diseño en piel real.

- **ADAPTACIÓN AL ANTEBRAZO:**
  Observa cómo el tronco del árbol envuelve el borde cubital, mientras el monje reposa en la zona plana anterior.

- **ANCLAJE DE LA LÍNEA:**
  La artista apoya el meñique sobre guante negro para estirar la piel y mantener la aguja a 60° con avance milimétrico.

- **RESULTADO CICATRIZADO:**
  El negro queda nítido porque cada línea respeta el espacio de 0.5 mm con la adyacente.

0 — 50 mm

Escala 1:1 verificada p