



VOC
<1.5 %

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

LOẠI NHỰA

Nhựa cải tiến

MÀU SẮC

Trắng

%TỶ LỆ RẮN

70 % ± 2 %

ĐỘ PHỦ

Tùy vào độ rộng của khe nứt và mục đích sử dụng

THỜI GIAN KHÔ:

Khô bề mặt: 60 phút

Trét các lớp kế tiếp: 4-5 giờ (tùy vào độ dày mỗi lớp, nhiệt độ và độ ẩm)

Phủ sơn lên: 4-6 giờ

V.O.C

<1.5%

ĐÓNG GÓI

Ống silicone 299 ML

AN TOÀN

Lưu giữ sản phẩm ở nhiệt độ trong nhà. Tránh tiếp xúc trực tiếp với mắt, da, quần áo. Không uống. Vệ sinh thật kỹ. Đóng kỹ đầu ống sau mỗi lần sử dụng để bảo vệ keo khỏi bị khô cứng.

**SỬ DỤNG TRONG ĐIỀU KIỆN
THÔNG THOÁNG
ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM**

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Vượt trội:

- Keo chống nứt - đàn hồi 800%

Căn bản:

- Không lão hoá, chống UV, có khả năng bám dính trên nhiều bề mặt - thích hợp với tất cả các loại sơn

Đặc tính

- Kết dính: Nhôm, kính, đá, gỗ, composite,...
- Đàn hồi (800%) - Che lấp khe hở lên đến 5cm
- Nội thất / ngoại thất
- Không mùi, chống UV, có khả năng bám dính trên nhiều bề mặt, thích hợp với tất cả các loại sơn
- Đạt tiêu chuẩn Mỹ (ASTM C-834, C-920...)

Ứng dụng

- Nhà cao tầng, khách sạn
- Biệt thự, resort
- Tường xi măng, cửa nhôm, cửa gỗ, ...

CHO BỀ MẶT MỚI

CHO BỀ MẶT CŨ

Chuẩn bị bề mặt

- Vệ sinh và làm sạch bề mặt (bụi, vôi, dầu mỡ, ...)
- Chà nhám cho mịn
- Để khô ráo

- Loại bỏ lớp sơn cũ: bong tróc, rỉ sét, ...
- Chà nhám, sủi bong tróc, sủi lớp keo cũ, diệt rêu mốc,...

Trét nứt

PRO 2080

PRO 2080

Tạo Thẩm mỹ

1 lớp mỏng **Bột trét** (Nếu cần)

1 lớp mỏng **Bột trét** (Nếu cần)

THI CÔNG

DỤNG CỤ THI CÔNG (CÔNG TY CÓ CUNG CẤP VỚI GIÁ ƯU ĐÃI)

- Súng bắn silicon:** Sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất máy
- Dao trét:** Dùng để vuốt phẳng bề mặt

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

**CÔNG TY SẼ CUNG CẤP HƯỚNG DẪN THI CÔNG
VỚI ĐẦY ĐỦ CHI TIẾT KHI THỰC HIỆN**