



VOC
< 100g/L

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Vượt trội:

- Kháng khuẩn, cứng như Epoxy. Thuật ngữ mới cho Sơn Y Tế tại Mỹ
- Chuyên sơn cho bệnh viện, trường học, phòng khám, phòng sạch, phòng lab,...

Căn bản:

- Thích hợp cho các công trình ở vùng duyên hải.

Đặc tính

1. Chống bám bụi, bẩn (dầu mỡ, hóa chất, ...)
2. Kháng khuẩn, chống kiềm (pH)
3. Tạo độ cứng cao, chống trầy.
4. Chịu được nhiệt độ lên đến 92°C
5. Sử dụng ngay sau khi thi công 4 giờ

Ứng dụng

- Tủ bếp, cửa ra vào, đồ nội thất, lan can, ...
- Ứng dụng cho sàn nhà đi bộ cả nội thất & ngoại thất.
- Đặc biệt cho bệnh viện, phòng mạch, phòng thí nghiệm, trường học
- Nhà bếp, spa

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

LOẠI NHỰA

Nhựa cải tiến (Urethane)

MÀU SẮC

Trắng và pha theo yêu cầu

%TỶ LỆ RẮN

34 % ± 2 %

ĐỘ PHỦ

6-10 m²/lít

ĐỘ BÓNG

Satin, Semi Gloss, Gloss

ĐỘ DÀY MÀNG SƠN KHÔ

65-85 µm

THỜI GIAN KHÔ:

(24° C. & 55% R.H) 4 giờ

V.O.C

< 100g/L

ĐÓNG GÓI

~1L, ~3.8L & 19L

AN TOÀN

Lưu giữ sản phẩm ở nhiệt độ trong nhà. Tránh tiếp xúc trực tiếp với mắt, da, quần áo. Rửa tay sạch sau mỗi lần sử dụng. Đóng nắp thùng sơn sau mỗi lần sử dụng để bảo vệ sơn khỏi bị khô cứng.

**SỬ DỤNG TRONG ĐIỀU KIỆN
THÔNG THOÁNG
ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM**

BỀ MẶT MỚI

BỀ MẶT CŨ

Chuẩn bị bề mặt

- Làm sạch bề mặt (bụi, vôi, ...)
- chà nhám cho mịn
- Đảm bảo bề mặt khô hoàn toàn
- Đo độ ẩm <15%, đo độ kiềm (pH)

- Loại bỏ lớp sơn bong tróc, bụi, dầu mỡ, nấm mốc
- Mài nhám nhẹ để tăng bám dính (Với lớp sơn cũ còn tốt)
- Trám vá, sửa chữa các vết nứt

Sơn Lót

1 lớp Sơn Lót **Mono / Steel**
(loại phù hợp với bề mặt sắp sơn)

1 lớp Sơn Lót **Mono / Steel**
(loại phù hợp với bề mặt sắp sơn)

Sơn Phủ

2 lớp **Sơn OneCoat HP**

2 lớp **Sơn OneCoat HP**

THI CÔNG

DỤNG CỤ THI CÔNG (CÔNG TY CỐ CUNG CẤP)

- **Máy phun gai:** Sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất máy
- **Cọ:** Chọn loại cọ tốt
- **Con lăn:** Chọn con lăn tốt (không dày)



PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

**CÔNG TY SẼ CUNG CẤP HƯỚNG DẪN THI CÔNG
VỚI ĐẦY ĐỦ CHI TIẾT KHI THỰC HIỆN**