



VOC
Zero

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Vượt trội:

- Tiến độ nhanh gấp 3 lần sơn truyền thống, thân thiện môi trường, giảm chi phí

Căn bản:

- Chỉ sơn 1 lớp là hoàn thiện - Công nghệ 3 in 1 (Lót, Phủ, Đàn Hồi)

Đặc tính

- Độ đàn hồi (Elongation): 200-300%
- Lau chùi tối đa chống bám bụi
- Độ bền và bám dính tuyệt vời
- Lăn liên tục nhiều lần - không cần chờ màng sơn khô - sơn dày nhưng không bị chảy
- VOC thấp (thân thiện môi trường), không mùi

Ứng dụng

- Nhà cao tầng, căn hộ
- Nhà phố, văn phòng
- Khách sạn, biệt thự
- Resort, showroom
- Bệnh viện, trường học
-

CHO BỀ MẶT CŨ		
Chuẩn bị bề mặt	- Loại bỏ lớp sơn bong tróc, bụi, dầu mỡ, nấm mốc - Trám vá và sửa chữa vết nứt	
Sơn Lót	KHÔNG CẦN	KHÔNG CẦN
Sơn Phủ	1 lớp Sơn OneCoat Pro	1 lớp Sơn OneCoat Pro

THI CÔNG

DỤNG CỤ THI CÔNG (CÔNG TY CÓ CUNG CẤP)

- Máy phun sơn:** Sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất máy
- Cọ:** Loại cọ dùng cho sơn góc nước
- Con lăn:** Chọn con lăn tốt và dày (con lăn vải)



PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

CÔNG TY SẼ CUNG CẤP HƯỚNG DẪN THI CÔNG VỚI ĐẦY ĐỦ CHI TIẾT KHI THỰC HIỆN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

LOẠI NHỰA

Nhựa cải tiến

MÀU SẮC

Trắng và pha theo yêu cầu

%TỶ LỆ RẮN

61 % ± 2 %

ĐỘ PHỦ

5-7 m²/lít

ĐỘ DÀY MÀNG SƠN KHÔ

65-85 µm

THỜI GIAN KHÔ:

(24° C. & 50% R.H) 4 giờ

V.O.C

Zero

ĐÓNG GÓI

~1L, ~3.8L & 19L

AN TOÀN

Lưu giữ sản phẩm ở nhiệt độ trong nhà. Tránh tiếp xúc trực tiếp với mắt, da, quần áo. Rửa tay sạch sau mỗi lần sử dụng. Đóng nắp thùng sơn sau mỗi lần sử dụng để bảo vệ sơn khỏi bị khô cứng.

SỬ DỤNG TRONG ĐIỀU KIỆN THÔNG THOÁNG ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM