Mechanizm repeat

Początkowy kod stanowi pustą stronę.

Utworzymy sobie moduł aplikacji:



```
<!DOCTYPE-html>
    <html lang="pl" ng-app="aplikacja4">
        <head>
           <meta charset="utf-8">
           <title>ng-repeat</title>
     ---<script src="angular.min.js"></script>
     <link rel="stylesheet" href="./bootstrap/css/bootstrap.min.css" />
     <link rel="stylesheet" href="main.css">
10
       </head>
11
       <body>
           <div-ng-controller="powtorkaCtrl">
12
13
           </div>
           <script>
              var app=angular.module('aplikacja4',[]);
15
           </script>
17
        </body>
    </html>
```

Tworzymy kontroler początkowy zawierający tablicę:

```
var app=angular.module('aplikacja4',[]);
15
                  app.controller('powtorkaCtrl', function($scope){
                      $scope.tablica = [
17
18
                          {nazwa:"Herbata zielona", ilosc:"jedna szklanka"},
19
                          {nazwa:"Herbata owocowa" , ilosc:"3 kubki" },
                          {nazwa: "Kawa czarna", ilosc:"pięć filiżanelk" },
                          {nazwa: "woda", ilosc:"jeden litr" }
21
22
                      ];
23
                  });
24
             </script>
```

Teraz tworzymy <DIV> z listingiem elementów tablicy:

Przetestuj efekt zastosowania bootstrapu, który został dodany w następujący sposób: