

SETOR			LOCAL			ATIVIDADE			
MANUTENÇÃO			CDD NOVAFRIBURGO			TROCA DE LÂMPADA			
Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva						Dispositivos / Ferramentas			
Foto:							CHAVE PHILLIPS TRAVA ROTAS CARRINHO DE MECÂNICO ESCADA MODELO PLATAFORMA, COM GUARDA CORPO E MENOR QUE 2 METROS		
Definição:	Botas	Luvas	Uniforme	Óculos	Escada	Carrinho de mecânico			
1			2			3			
ELETRICISTA			ELETRICISTA			ELETRICISTA			
									
APÓS IDENTIFICAR A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO, REALIZAR O PROCEDIMENTO DE SAM/LOTO (DESLIGAR O VEÍCULO, RETIRAR A CHAVE DA IGNIÇÃO - COLOCAR A MESMA NO BOLSO DE PREFERENCIA, DEIXAR O COMANDO DE LANTERNA E FAROL NA POSIÇÃO DESLIGADO, COLOCAR O TRAVA RODA, ACIONAR MELHOR PRÁTICA DA FROTA)			SÃO 3 CONJUNTOS DE LÂMPADAS QUE PODE HAVER A MANUTENÇÃO, AS DIANTEIRAS BAIXAS (FAROL, LANTERNA E SETAS), AS TRASEIRAS BAIXAS (LUZ DE FREIO, LANTERNA, LUZ DE RÉ) E AS ALTAS (LANTERNA DO BÂU E LANTERNA DA CABINE), PARA CADA DEVE SE SEGUIR OS PROCEDIMENTOS SEGUINTE.			REALIZAR CHECK DOS EQUIPAMENTOS A SEREM USADOS. NO CASO DA ESCADA (VERIFICAR ADESIVO DE VISTORIA DA ESCADA (A COR DO ADESIVO - VERDE PARA LIBERADO E VERMELHO PARA BLOQUEADO, A CARGA MÁXIMA - CASO PRECISE POSICIONAR MAIS PESO SOBRE A ESCADA E A VALIDADE))			
4			5			6			
ELETRICISTA			ELETRICISTA			ELETRICISTA			
									
TROCA DE LÂMPADA DO CONJUNTO DIANTEIRA BAIXA SEGREGAR A FERRAMENTA A SER USADA; REALIZAR CHECK DO EQUIPAMENTO A SER USADO; SE POSICIONAR A BAIXO DA LÂMPADA QUE SERÁ TROCADA; SOLTAR O SOQUETE DO CONJUNTO DA LANTERNA; RETIRAR LÂMPADA DO SOQUETE; APLICAR LÂMPADA NOVA; APLICAR SOQUETE NO CONJUNTO DA LANTERNA;			TROCA DE LÂMPADA DO CONJUNTO TRASEIRO BAIXO SEGREGAR A FERRAMENTA A SER USADA; REALIZAR CHECK DO EQUIPAMENTO A SER USADO; RETIRAR PARAFUSOS DA LENTE DA LANTERNA; RETIRAR LÂMPADA QUEIMADA; APLICAR LÂMPADA NOVA; RECOLOCAR LENTE DA LANTERNA;			TROCA DE LÂMPADA DO CONJUNTO DE LANTERNAS ALTAS SEGREGAR A FERRAMENTA A SER USADA; REALIZAR CHECK DO EQUIPAMENTO A SER USADO; REALIZAR CHECK DA ESCADA; POSICIONAR A ESCADA JUNTO AO VEÍCULO; SUBIR UTILIZANDO O CORRIMÃO; RETIRAR LENTE DA LANTERNA; RETIRAR LÂMPADA QUEIMADA; APLICAR LÂMPADA NOVA; RECOLOCAR LENTE DA LANTERNA;			
7			8						
ELETRICISTA			ELETRICISTA						
									
APÓS A TROCA DA LÂMPADA O ELETRICISTA DEVE ACIONAR O COMANDO COM A FINALIDADE DE VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DA LÂMPADA, CASO A MESMA NÃO FUNCIONE DEVE SE REPETIR O PROCEDIMENTO PARA A TROCA DE ACORDO COM O CONJUNTO.			VERIFICADO O FUNCIONAMENTO DA LÂMPADA E ESTANDO OK, PODE SER DESFEITO O PROCEDIMENTO DE SAM/LOTO E O VEÍCULO PODE SER LIBERADO.						
Pilar	Bloco	Nº do Documento	Criação	Revisão	Data	Elaboração	Aprovação Técnica	Aprovação Segurança	
Segurança	MANUSEIO MANUAL	1	29/06/2020	-	-	David Gualberto	David / Állister	Állister Thuler	