















SETOR			LOCAL			ATIVIDADE		
MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO			CDD NOVA FRIBURGO			UTILIZAÇÃO DO LEVANTADOR DE BAIAS		
Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva						Dispositivos / Ferramentas		
Foto:     						Levantador de Baia		
Definição: BOTAS, LUVAS, UNIFORME, ÓCULOS E TRAVA RODAS								
1 MANOBRA			2 MANOBRA			3 MANOBRA		
			 			  		
POSICIONAR O VEÍCULO NO LOCAL ONDE SERÁ NECESSÁRIO REALIZAR A MOVIMENTAÇÃO DAS BAIAS			REALIZAR O PROCEDIMENTO DE SAM/LOTO (DESLIGAR O VEÍCULO, RETIRAR A CHAVE DA IGNIÇÃO E COLOCAR O TRAVA RODA)			DESTRAVAR AS BAIAS (VERIFICAR SE HÁ CARGA POSSIBILIDADE DE CARGA TOMBADA DENTRO DAS BAIAS, CHECK DE CONTATO COM AS PORTAS DAS BAIAS.)		
4 MANOBRA			5 MANOBRA			6 MANOBRA		
			 					
REALIZAR UM CHECK VISUAL DO LEVANTADOR DE BAIAS (CASO O LEVANTADOR APRESENTE ALGUM SINAL DE AVARIA O MESMO DEVE SER TROCADO COM A FROTA PARA MANUTENÇÃO E/OU DESCARTE)			INICIAR A MOVIMENTAÇÃO DAS BAIAS SEGURANDO SEMPRE NO LOCAL CORRETO DA FERRAMENTA			APÓS A ABERTURA DAS BAIAS O TRAVA BAIAS DEVE SER MANTIDO EM POSIÇÃO FECHADA ENQUANTO AS BAIAS ESTIVEREM ABERTAS.		
7 MANOBRA								
 								
AO FINAL DA MOVIMENTAÇÃO DAS BAIAS, AS MESMAS SEMPRE DEVERAM SER FECHADAS E TRAVADAS ANTES DA MOVIMENTAÇÃO DE VEÍCULO.								
Pilar	Bloco	Nº do Documento	Criação	Revisão	Data	Elaboração	Aprovação	Aprovação
Segurança	SAM / LOTO	1	21/09/2019	2	04/05/2020	Anderson Assis	Anderson Assis / Thiago Blaudt	Thiago Blaudt