

SESUVECA DEL PERÚ S.A.C.

ANTRACITA BRIQUETEADA

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Antracita aglomerada en forma de briquetas, fabricado en diferentes calidades y nivelador de carbón, reductor y formador de escoria espumosa.

APLICACIÓN

- En hornos de arco eléctrico (HEA) de fabricación de acero.
- En hornos metalúrgicos, de cal, entre otros.

AN	ÁLI	SIS	Y
QUÍ	MIO	:0	
F	ÍSIC	:0	

Cf(%)	Ce(%)	Vo(%)	S(%)	Hu(%)	Tamaño	PC (Kcal/kg)
87 Min	5,5 Max	7 Max	0,8 Max	2,0		7500
85 Min	7,5 Max	7 Max	0,8 Max	2,0		7300
83 Min	9,5 Max	7 Max	0,8 Max	2,0	11/16" = 90%	7100
81 Min	11,5 Max	7 Max	1,0 Max	2,0	1" = 90%	6900
79 Min	13,5 Max	7 Max	1,0 Max	2,0	1,5" = 90%	6700
77 Min	15,5 Max	7 Max	1,0 Max	2,0	2" = 90%	6500
75 Min	17,5 Max	7 Max	1,0 Mx	2,0	3" = 90%	6300

Leyenda: Cf: Carbón Fijo; Ce: Cenizas; Vo: Volátiles; S: Azufre; Hu: Humedad; Pc: Poder Calorífico.

EMBALAJE

En Super sacos de 1-1,2 TM

Observaciones: Los resultados técnicos no deben tomarse como máximo y mínimo para propósitos de especificaciones. Procesamos Antracita Briqueteada a la granulometría solicitada.







Dirección:

Autopista Salaverry, Km3, Lote B, Sector Chorobal Trujillo - La Libertad - Perú.

Telfs. Móvil:

+51 971447001 / +51 971448055

Teléfonos de Oficina:

+58 2869941547 +58 2869940635 +51 44 702121

Correos:

director@sesuvecadelperu.com sales@sesuvecadelperu.com comercializacion@sesuvecadelperu.com



SESUVECA DEL PERÚ S.A.C.

BRIQUETTE ANTHRACITE

TECHNICAL SPECIFICATION

DESCRIPTION

Agglomerated material in the shape of briquettes, fabricated in different qualities as carbon leveler, reducer and maker of Foamed Slag.

APPLICATION

- Electric arc furnaces of steel fabrication.
- Metallurgical and limestone furnaces, among others.

CHEMICAL AND PHYSICAL ANALYSIS

Fc(%)	Ash(%)	Vo(%)	S(%)	Mo(%)	Size	Cv (Kcal/kg)
87 Min	5,5 Max	7 Max	0,8 Max	2,0		7500
85 Min	7,5 Max	7 Max	0,8 Max	2,0		7300
83 Min	9,5 Max	7 Max	0,8 Max	2,0	11/16" = 90%	7100
81 Min	11,5 Max	7 Max	1,0 Max	2,0	1" = 90%	6900
79 Min	13,5 Max	7 Max	1,0 Max	2,0	1,5" = 90%	6700
77 Min	15,5 Max	7 Max	1,0 Max	2,0	2" = 90%	6500
75 Min	17,5 Max	7 Max	1,0 Mx	2,0	3" = 90%	6300

Caption: Fc: Fixed Carbon; Ash: Ash; Vo: Volatile; S: Sulphur; Mo: Moisture; Cv: Calorific Value.

PACKAGE

1-1,2 TM big bags.

Observations: Technical results should not be considered as maximum or minimum for specifications purposes. We process this product at the client size distribution request.









Autopista Salaverry, Km3, Lote B, Sector Chorobal Trujillo - La Libertad - Perú.

Office
Phone
Numbers:

+58 2869941547 +58 2869940635 +51 44 702121

Emails:

director@sesuvecadelperu.com sales@sesuvecadelperu.com comercializacion@sesuvecadelperu.com