

Rapport d'Avancement

Phases précédentes

Phase 1 : Nettoyage et optimisation

- Suppression du code legacy
- Optimisation des imports
- Réorganisation des fichiers

Phase 2 : Modularisation du noyau

- Extraction de la logique de filtrage
- Extraction de la configuration CSS
- Extraction de l'orchestration des onglets

Phase 3 : Migration complète des onglets

- Extraction de 13 onglets en modules séparés
- Standardisation des interfaces
- Architecture optimisée

Améliorations

1. Migration vers Base de Données SQLite

Avant

- Dépendance aux fichiers CSV
- Chargement en mémoire de tous les fichiers
- Accès concurrent limité
- Pas de contraintes d'intégrité des données

Après

- Base de données SQLite centralisée
- Requêtes optimisées et indexation
- Accès concurrent géré efficacement
- Scripts automatisés : `csv_to_sqlite.py` & `sync_missing_pops_to_db.py`

Impact :

- **Performance** : Requêtes plus rapides
- **Mémoire** : Réduction de la consommation RAM
- **Maintenance** : Synchronisation automatique des données

2. Architecture Modulaire Renforcée

Structure précédente

```
src/
├── core/      # Données
├── ui/        # Interface
│   └── tabs/  # 13 onglets
├── analysis/  # Analyse
├── incident_lens/ # Incidents
├── config/    # Configuration
└── utils/     # Utilitaires
```

Structure Actuelle

```
src/
├── core/      # Données + Base de Données
│   ├── data_loader.py
│   ├── cache_manager.py
│   └── data_filter.py
├── ui/
│   ├── sidebar.py
│   ├── period_selector.py
│   ├── incident_lens_ui.py
│   ├── styles.py
│   ├── app_orchestrator.py
│   └── tabs/
├── analysis/
├── incident_lens/
├── config/
└── utils/
```

Timeline de Développement

Phase précédente

|

└─ Phase 1 : Nettoyage

└─ Phase 2 : Modularisation noyau

└─ Phase 3 : Migration onglets

Améliorations

|

└─ Migration vers BD SQLite

└─ Scripts migration automatiques

└─ Performance optimization