



PASOS A SEGUIR PARA ACTUALIZAR EL SSL DEL VALIDADOR

DESCRIPCIÓN BREVE

En este documento se muestra los procesos que se deben de realizar al momento de actualizar el SSL de la página validador.

Departamento de TI

Índice

PASOS A SEGUIR PARA ACTUALIZAR EL SSL DEL VALIDADOR.....	3
1.1 Entrar a la dirección de Linux.....	3
1.1.1 Para entrar se debe de usar el comando cd para la ubicación de “etc/ssl”	3
1.2 Mover archivos de certificados	3
1.2.1 Los que tengan extensión de crt se moverán o creara los archivos a la carpeta certs..	3
1.2.2 Seguido de ello se hace lo mismo pero ahora en el archivo intermediario de crt.	5
1.2.3 Después de ello el que tiene la extensión de PEM se pondrá en la carpeta private, para eso se entró en el usuario root con “sudo su” y seguido de ello se pasó el archivo con extensión PEM	6
1.3 Configuración de las llaves.	7
1.3.1 Después de nos vamos a esta nueva dirección para su configuración “cd etc/apache2/sites-available”	7
1.3.2 Entramos al archivo “default-ssl.conf” el cual será con el archivo nano.	7
1.3.4 Se modificarán todos los datos conforme a los archivos que se agregaron, se mostrara subrayándolos con una línea roja	7
1.4 Reiniciar el sistema	9
1.4.1 Se debe de verificar el estado de la configuración del apache esto por medio de este código al cual mostrara el siguiente dato como resultado positivo “sudo apache2ctl configtest”	9
1.4.2 Seguido de ello se reinicia el apache 2 con este código “sudo systemctl restart apache2”.	9
1.4.3 Por ultimo se ve el estado del sistema de apache con este comando “sudo systemctl status apache2”.	9

PASOS A SEGUIR PARA ACTUALIZAR EL SSL DEL VALIDADOR

1.1 Entrar a la dirección de Linux

1.1.1 Para entrar se debe de usar el comando cd para la ubicación de “etc/ssl”

```
validador@linux-validador:/$  
validador@linux-validador:/$ cd etc/ssl  
validador@linux-validador:/etc/ssl$
```

1.2 Mover archivos de certificados

1.2.1 Los que tengan extensión de crt se moverán o creara los archivos a la carpeta certs

```
validador@linux-validador:/etc/ssl/certs$ sudo nano bfe867a0a9166a62.crt  
validador@linux-validador:/etc/ssl/certs$
```

4

```
validador@inux-validador:/etc/ssl/certs$ sudo nano gd_bundle-g2.crt
validador@inux-validador:/etc/ssl/certs$
```

[illegible]

```
validador@linux-validador:/etc/ssl$ sudo su
root@linux-validador:/etc/ssl# cd /etc/ssl/private
root@linux-validador:/etc/ssl/private# ls
ssl-cert-snakeoil.key
root@linux-validador:/etc/ssl/private# sudo nano bfe867a0a9166a62.pem
root@linux-validador:/etc/ssl/private#
```

```

GNU nano 4.8
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIGzDCCBbSgAwIBAgIJAL/oZ6CpFmpjMAOGCSqGSIb3DQEBCwUAMIGOMQswCQYD
VQQGEwJVUzEwMDA4GA1UECBMHQXJpem9uYTETMBEGA1UEBxMKU2NvdHRzZGFSZTEa
MBGGA1UEChMRR295EYWRkeS5jb20sIE1uYy4xLTArBgNVBAsTJGh0dHA6Ly9jZXJ0
cy5nb2h2ZGR5LmNvbS5yZXBvc210b3J5LzEzMEDEGA1UEAxMqR28gRGFKZkZkGkU2Vj
dXJlIEhcnPrZmljYXRlIEF1dGhvcml0eSAtIEcyMB4XDTE1MTI1NDU3MDQ0N1oX
DTIzMDUyYzE5MjM1M1IwGzEZMBcGA1UEAxMQbWFzWVU0cm9sb2dpYSS5teDCCAS1w
DQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAKmdnn7svy115L1NBfo7+7uvnm4n
LzedfDDNWh7EuyWSHNdSdH5mh3LLjnJwXA/NFxs+08MOOITxSBsQtvgGrdVPL8I+
7kzg7mpu6R/WgZTR0+mhhe/yrHhZAbqu7mkG6gaA22/310/COOUi6wRga/9SJj2mh
UoNe1Cew7WsdrrDmngarU2xFixXhHJHqJmht3bDM8AP9LWzfect1YvL1HMqZ2F1
iImXMuCyxrD2eZJ51rua4r+dJ204wXbrNsYj+eTAruchPxU/wk5v31221eulUNj
BKkekhQj04KeB6SQ/w1uv1QFZ0DyI1v7ydgUZOvnpgPS27yX3POMzBAefXOCaWEA
AAOCA3CwggnMzAGaK1UdEwEB/wQCAAAwHQYDVRO1BBYFAyIKYBBQUHAEwEGCCSG
AQUBFwMCMCA41UdDwEB/wQEAwIFoDA5BgNVHR8EMjA1MC6GLKAhqihodHRwOi8w
Y3J5LmNvdzZGFkZkZkZkU29tL2dkaWcyYzEtNzE0IuY3J5MF0GA1UdIARWMHFWQwCAYG
Z4EMAQIBMEGCGCCGSAAGG/WOBBxcBMDkwNwYIKwYBBQUHAgEWK2h0dHA6Ly9jZXJ0
eWZpY2F0ZXMuZ29kYWRkeS5jb20vcvMvVb3NpdG9yeS8wdGyYIKwYBBQUHAEQEAjBo
MCQGCGCSGAQUFBzABhhhdHRwOi8vb2NzcC5nb2RhZGR5LmNvbS8wQAYIKwYBBQUH
MAKGNgh0dHA6Ly9jZXJ0aWZpY2F0ZXMuZ29kYWRkeS5jb20vcvMvVb3NpdG9yeS9n
ZGlnM15jcncwHwYDVRO1BBGwFoAUQMK9J47MMIMwojPX+2yz8LQsgM4wYQYDVRO1
BFowU1bhdMDQLOPcVixYEOURfW8Hd+8lu8ppZzUcKaQWfSmsUwxRY5wAAAZsD0mx8
AAAEAwBGMQCIBH+K+RKldix/Uhcq/yw4uEMECWPVVIdQX9Mne8899kOLAIa5Tejr
OvvARMpGMBGJst7an+RGZKlMQBjqEfKOGTsZsgB2AA5X1Lzrzqk+MxssmQez95dF
m8I9cTt1I3SGPjAxhXU4hAAABmx3SbTYAAADAEcwRQIhAKhUAF6yNjv603Tx+
QZcmOTpn4B4V49wdRaMOJZPAAiBVKq7yttz/OYQHkMZ2ZdHQEdT2CYKCO7vo9ytOS
T/qj0G82AGQRxGyKueyniRyiAi4AvKtPKAfuHjUnq+riQPJfc3wAAABmx3Sbm8A
AAQDAEcwRQIhAP91vT/ehQIWA6PYEA3jfr4GRARbt1EU42116nGwQhC/A1B5fey6
owm1TbPjTjK7RVC+CywVpMWMNJOFMUYNyILNhiJANBkgkqhkiG9wOBAQsFAAOCACQEA
IChkTm13eGpXgvy32S/9cT27x5Cu3NpVEXUYHbEta2syRs0Vzm127o470lmuH1
LLaFwMvVulammJN291/PYVwZ3RSF+2v1thiNhwT8PY4oIQ1zCNAqEk1db2yefH7N
YzZGVMMQON2C/ZYHi4+ewuuJKEjpONW/9/Fh2FqtVbu3Rwvc42bt3Pmd2UWgKr/Re
1J2U4ZNCw1+4W6kumzZhZdFUP1MxPJXadJYlbfN4tFcZv/+JA/uQOHpt3GPDpou
RGFCXztpeDR5QE3xVcCd1R/ZQSGR1zOxI2BpLYJMcM8IMkXxR2is8ND0EXMqEM
WeBZ2P6n61VweMv+psek8A==
-----END CERTIFICATE-----

```

1.3 Configuración de las llaves.

1.3.1 Después de nos vamos a esta nueva dirección para su configuración “cd etc/apache2/sites-available”

```
root@linux-validador:/# cd etc/apache2/sites-available
```

1.3.2 Entramos al archivo “default-ssl.conf” el cual será con el archivo nano.

```
root@linux-validador:/etc/apache2/sites-available# nano default-ssl.conf
```

1.3.4 Se modificarán todos los datos conforme a los archivos que se agregaron, se mostrara subrayándolos con una línea roja

Antes

```
# /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz for more info.
# If both key and certificate are stored in the same file, only the
# SSLCertificateFile directive is needed.
#
# SSLCertificateFile /etc/ssl/ssl/2780f27fc31011e4.crt
#
# SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/ssl/generated-private-key.key
#
# SSLCertificateFile /etc/ssl/llavesnew/ac6b746744122138.crt
#
# SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/llaves/validador.key
#
# Server Certificate Chain:
# Point SSLCertificateChainFile at a file containing the
# concatenation of PEM encoded CA certificates which form the
# certificate chain for the server certificate. Alternatively
# the referenced file can be the same as SSLCertificateFile
# when the CA certificates are directly appended to the server
# certificate for convenience.
#
# SSLCertificateChainFile /etc/ssl/ssl/gd_bundle-g2-g1.crt
#
# SSLCertificateChainFile /etc/ssl/llavesnew/gd_bundle-g2.crt
#
# Certificate Authority (CA):
```

Después

root@linux-validador: /etc/apache2/sites-available

```
GNU nano 4.8
<IfModule mod_ssl.c>
    <VirtualHost _default_:443>
        ServerAdmin webmaster@localhost

        DocumentRoot /var/www/html

        # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
        # error, crit, alert, emerg.
        # It is also possible to configure the loglevel for particular
        # modules, e.g.
        #LogLevel info ssl:warn

        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

        # For most configuration files from conf-available/, which are
        # enabled or disabled at a global level, it is possible to
        # include a line for only one particular virtual host. For example the
        # following line enables the CGI configuration for this host only
        # after it has been globally disabled with "a2disconf".
        #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf

        #
        # SSL Engine Switch:
        # Enable/Disable SSL for this virtual host.
        SSLEngine on

        #
        # A self-signed (snakeoil) certificate can be created by installing
        # the ssl-cert package. See
        # /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz for more info.
        # If both key and certificate are stored in the same file, only the
        # SSLCertificateFile directive is needed.
        #
        SSLCertificateFile /etc/ssl/ssl/2780f27fc31011e4.crt
        SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/ssl/generated-private-key.key
        SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/bfe867a0a9166a62.crt
        SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/llaves/validador.key

        #
        # Server Certificate Chain:
        # Point SSLCertificateChainFile at a file containing the
        # concatenation of PEM encoded CA certificates which form the
        # certificate chain for the server certificate. Alternatively
        # the referenced file can be the same as SSLCertificateFile
        # when the CA certificates are directly appended to the server
        # certificate for convinience.
        #
        SSLCertificateChainFile /etc/ssl/ssl/gd_bundle-g2-g1.crt
        SSLCertificateChainFile /etc/ssl/certs/gd_bundle-g2.crt

        #
        # Certificate Authority (CA):
        # Set the CA certificate verification path where to find CA
        # certificates for client authentication or alternatively one
        # huge file containing all of them (file must be PEM encoded)
        # Note: Inside SSLCACertificatePath you need hash symlinks
        # to point to the certificate files. Use the provided
        # Makefile to update the hash symlinks after changes.
        #SSLCACertificatePath /etc/ssl/certs/
        #SSLCACertificateFile /etc/apache2/ssl.crt/ca-bundle.crt

        #
        # Certificate Revocation Lists (CRL):
        # Set the CA revocation path where to find CA CRLs for client
        # authentication or alternatively one huge file containing all
```


1.4 Reiniciar el sistema

1.4.1 Se debe de verificar el estado de la configuración del apache esto por medio de este código al cual mostrara el siguiente dato como resultado positivo “sudo apache2ctl configtest”

```
root@linux-validador:/etc/apache2/sites-available# sudo apache2ctl configtest
Syntax OK
```

1.4.2 Seguido de ello se reinicia el apache 2 con este código “sudo systemctl restart apache2”.

```
root@linux-validador:/etc/apache2/sites-available# sudo systemctl restart apache2
```

1.4.3 Por ultimo se ve el estado del sistema de apache con este comando “sudo systemctl status apache2”.

```
root@linux-validador:/etc/apache2/sites-available# sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-04-08 18:13:49 UTC; 3s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 24303 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 24325 (apache2)
    Tasks: 6 (limit: 4589)
   Memory: 13.0M
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─24325 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─24326 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─24327 /usr/sbin/apache2 -k start
                 └─24328 /usr/sbin/apache2 -k start
                   └─24329 /usr/sbin/apache2 -k start
                     └─24330 /usr/sbin/apache2 -k start

Apr 08 18:13:49 linux-validador systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Apr 08 18:13:49 linux-validador systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
```