

Assembly inspection and maintenance

【1】 電気機器・電子機器の組立検査の目的として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 各部品が設計図や仕様書どおりに正しく組み立てられ、機能や性能を満たすか確認する
2. 広告の内容を決める
3. 輸送費だけを計算する
4. 製品の販売価格だけを定める

【2】 電気機器・電子機器の検査工程の大きな分類として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 強度検査・騒音検査・色彩検査
2. 電気・電子部品の検査、実装基板の検査、完成品の検査
3. 寸法検査・包装検査・出荷検査
4. 受入検査・工程監査・市場調査

【3】 電気・電子部品の検査について、もっとも適切なものはどれですか。

1. 部品の検査は部品メーカーが行うことが多く、組立てる電気メーカーが行うことはあまりない
2. 部品検査では外観しか見ない
3. 組立てる電気メーカーだけが必ず全数検査する
4. IC は検査不要である

【4】 実装基板のはんだ付け検査で確認する不良例として、もっとも適切なものはどれですか。

1. はんだブリッジ、はんだ不足、はんだクラック
2. 塗装色の变化だけ
3. 箱の強度不足
4. 取扱説明書の印刷位置ずれ

【5】 電気・電子部品の検査項目として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 広告文と販売地域
2. 輸送距離と保管棚の高さ
3. 外観、寸法、電気的特性
4. 工場の照度だけ

【6】 部品実装検査で主に確認するものとして、もっとも適切なものはどれですか。

1. 工場の空調温度だけ
2. 部品の欠品、極性、実装ミス
3. 輸送車両の燃費
4. 製品箱の印刷色

【7】 実装基板の電気的特性検査の説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 基板の色だけを確認する
2. 回路テスターなどを用いて、基板全体の電気的特性が設計通りか確認する
3. 包装資材の強度を測る
4. 基板の重量だけを測定する

【8】 完成品の機能検査として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 製品箱の大きさだけを調べる
2. 製品が設計通りの機能を満たすか、専用の試験装置で確認する
3. 組立者の出勤時刻を確認する
4. 工場の照明を交換する

【9】 環境試験で想定する条件として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 棚の色と床材
2. 温度、湿度、振動、衝撃

3. 広告費と売上高
4. 社員数と残業時間

【10】 安全性検査の例として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 配送先住所の再確認
2. 梱包箱の印刷確認
3. 看板の色見本確認
4. 絶縁耐力試験や漏電試験

【11】 完成品の外観検査の説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 作業日報だけを確認する
2. 箱の在庫数だけを数える
3. 製品外観にキズ、汚れ、変形などがいないかを、目視や検査装置、画像センサーなどで確認する
4. 電流値だけを測定する

【12】 構造検査で確認するものとして、もっとも適切なものはどれですか。

1. 作業服の色
2. 社内会議の回数
3. 広告文の長さ
4. 大きさ、重量、強度

【13】 主な組立試験・性能試験のうち、信頼性試験の説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 加速した条件で、品質が維持できるか確認する
2. 現場の人数を調査する
3. 箱詰め作業の速度を競う
4. 照明の明るさだけを測る

【14】 保全の意味として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 故障しないように保護や点検をして、未然にトラブルを防ぐこと
2. 検査成績書を印刷すること
3. 包装材を保管すること
4. 故障後にだけ修理すること

【15】 保守の一般的な意味として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 包装の強度を上げること
2. 故障前に必ず部品を交換すること
3. 故障したものを正常な状態に戻すこと
4. 完成品の外観を検査すること

【16】 日本で広く普及している保全の考え方として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 設備を使い切るまで何もしない
2. 事後保全だけを重視する
3. 決定的なトラブルの前に故障や不具合を予防する予防保全
4. 包装保全を最優先する

【17】 予防保全の目的として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 検査工程を省略する
2. 突然のトラブルが発生する可能性を低くする
3. 梱包材の種類を増やす
4. 故障したあとにだけ修理する

【18】 半導体工場などで予防保全が重視される理由として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 点検をしなくても安全だから
2. 1つの機械が停止するとライン全体の停止につながり、生産に大きな影響が出るから

3. 製品の価格が一定だから
4. 部品がまったく劣化しないから

【19】 計画保全の説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 毎日必ず全部品を交換すること
2. 故障してから原因を調べるだけの方法
3. 機械寿命の前に計画的に部品交換やメンテナンスを行い、ラインの稼働率を高める考え方
4. 設備を停止したまま放置すること

【20】 予防保全のデメリットとして、もっとも適切なものはどれですか。

1. まだ十分に使える部品も交換してしまい、無駄なコストが発生することがある
2. 設備が必ず長寿命になる
3. 故障したときしか点検できない
4. 安全性が必ず下がる

【21】 予防保全で重要なこととして、もっとも適切なものはどれですか。

1. 設備を止めたままにする
2. 部品を毎日全交換する
3. 点検記録を残さない
4. 適切なメンテナンス周期を設定する

【22】 予知保全の説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 包装工程だけを監視する
2. 生産設備を連続的に監視し、劣化や故障の兆候があれば保全を行う
3. 故障後にだけ交換する
4. 点検をまったくしない

【23】 予知保全の利点として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 部品交換の無駄を増やしながら故障を防ぐ
2. 使える部品の無駄な交換を省きながら、突発的な故障を防ぎやすい
3. 監視装置が不要になる
4. 必ず初期費用が 0 になる

【24】 予知保全の課題として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 常時監視する対象や管理値の設定、システム構築などの初期費用が必要になる
2. 設備を監視できない
3. 交換部品を使えなくなる
4. 故障の発生を必ず 0 にできない

【25】 事後保全の説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 常時監視だけを行う
2. 寿命前に必ず交換する
3. 故障の可能性があるだけで停止する
4. トラブルが起こったら対処するという考え方に沿った保全

【26】 事後保全が選択されやすい場面として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 常時監視を前提とする場合
2. ライン停止が絶対に許されない場合
3. 安全性に直結する重要設備
4. トラブルの影響力が少ない設備で、予防保全のコストを抑えたい場合

【27】 設備保全で行うべき業務内容の大きな分類として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 販売、宣伝、配送
2. 設計、開発、営業

3. 定期的な整備、点検・監視、故障修理
4. 検査、包装、成形

【28】 設備を定期的に整備する業務の説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 機械の塗装色を変更する
2. 異常が出るまで放置する
3. 検査成績書だけを整理する
4. ある一定間隔ごとに部品交換などの整備を行う

【29】 設備を点検・監視する業務の説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 外観を見るだけで記録しない
2. 製品価格を計算する
3. 必ず部品を毎日交換する
4. 設備状態を監視・測定して、整備の必要性を判断する

【30】 設備の故障を修理する業務の説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 製品箱の形を決める
2. 設備にトラブルが発生した場合に修理を行う
3. 部品表を暗記する
4. 日常点検を中止する

【31】 設備保全の効果として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 機械の故障防止による安全性の確保
2. 不良率を上げる
3. 部品寿命を短くする
4. 故障の回数を必ず増やす

【32】 予防保全と事後保全の違いとして、もっとも適切なものはどれですか。

1. 両方とも設備を故意に壊す作業である
2. 予防保全は故障前、事後保全は故障後に対応する
3. 予防保全は故障後だけ、事後保全は故障前だけに行う
4. 両方とも点検や修理とは無関係である

【33】 電気用品安全法に基づく自主検査記録の保存期間として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 検査日から3年間
2. 出荷日から1年間
3. 製造日から10年間
4. 保存は不要

【34】 自主検査記録の電子保存について、もっとも適切なものはどれですか。

1. 紙に印刷しないと検査は無効になる
2. 必要時に速やかに表示できるなら電子保存も可能である
3. 電子保存は絶対に不可である
4. 口頭報告だけでよい

【35】 特定電気用品ではない電気用品の完成品自主検査項目の例として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 騒音、振動、外装色
2. 重量、出荷数、梱包材
3. 外観、絶縁耐力、通電
4. 作業者名、天候、保管棚番号