

Guia de configuracao do Worker de atribuicao first-party

Checklist pratico para preservar UTMs, click IDs, fbc/fbp e eventos server-side no UP Dash.

Este guia serve para configurar ou auditar o Worker usado pelo UP Dash para capturar eventos do site, preservar UTMs/click IDs e enviar eventos server-side sem perder a origem do cliente.

Objetivo

Garantir que todo visitante que entra no site seja identificado desde a primeira visita e que os dados de origem fiquem salvos antes do cadastro, carrinho ou pedido acontecer.

O Meta pode atribuir uma conversao mesmo quando o Dash nao tem UTM/fbc salvo, porque o Meta cruza o evento com seus proprios sinais internos. O Worker precisa salvar a prova local da atribuicao para o Dash conseguir explicar de onde veio cada cadastro ou pedido.

Fluxo ideal

1. Visitante acessa o site por anuncio, organico ou direto.
2. Worker captura URL completa, UTMs, click IDs, referrer e dados tecnicos da requisicao.
3. Worker cria ou le cookies first-party de visitante e sessao.
4. Worker salva um evento `page\_view`/`landing` em tabela propria.
5. Quando o usuario se cadastra, faz login, adiciona ao carrinho ou compra, o site chama o Worker com o mesmo `visitor\_id` e `session\_id`.
6. Worker salva o evento no banco e envia para Meta CAPI com `event\_id` para deduplicacao.
7. Dash consulta a base first-party para montar UTMs, funil, timeline e clientes atribuidos.

Dados obrigatorios na primeira visita

Capture e salve:

- `visitor\_id`
- `session\_id`
- `landing\_url`
- `landing\_path`
- `referrer`
- `utm\_source`
- `utm\_medium`
- `utm\_campaign`
- `utm\_content`
- `utm\_term`
- `fbclid`

- `gclid`
- `gbraid`
- `wbraid`
- `ttclid`
- `\_fbclid`
- `\_fbp`
- user-agent
- IP do visitante, respeitando LGPD e politica de privacidade
- timestamp em UTC
- timestamp local America/Sao_Paulo para auditoria

Cookies first-party

O Worker deve garantir:

- `updash\_vid`: identificador anonimo do visitante, duracao sugerida de 180 dias.
- `updash\_sid`: identificador da sessao, duracao sugerida de 30 minutos a 4 horas.
- `updash\_first\_touch`: JSON compacto com a primeira origem conhecida.
- `updash\_last\_touch`: JSON compacto com a ultima origem conhecida.
- `updash\_last\_paid\_touch`: JSON compacto com a ultima origem paga conhecida.

Se a URL chegar com `fbclid`, gerar `\_fbclid` quando ele nao existir:

```
fb.1.<timestamp_em_milisegundos>.<fbclid>
```

Preserve `\_fbp` quando o navegador ja tiver esse cookie. Se nao existir, salve um identificador first-party proprio e envie como identificador auxiliar, sem fingir que veio do Pixel se ele nao veio.

Regra de first touch, last touch e paid touch

- First touch: primeira origem capturada para o visitante.
- Last touch: ultima origem capturada, paga ou nao.
- Last paid touch: ultima origem com sinal de midia paga.

Sinais pagos:

- `fb`, `facebook`, `ig`, `instagram`, `meta`
- `google`, `google\_ads`, `googleads`, `gads`, `gc`
- `cpc`, `paid`, `ppc`, `pmax`
- `facebook\_mobile\_feed`, `facebook\_stories`, `instagram\_feed`, `instagram\_stories`, `instagram\_reels`
- campanhas contendo `up`, `upzero`, `up zero`, `rmkt`, `remarketing`, `frio`, `cadastro`

Nao classificar `instagram / linktree / linktree` como pago sozinho.


```
"event_time": 1780000000,  
"landing_url":  
"https://loja.com/?utm_source=instagram&utm_medium=instagram_stories&utm_campaign=UP.LA...",  
"source_url": "https://loja.com/cadastro"  
}
```

Envio para Meta CAPI

Enviar para o endpoint de eventos da Meta:

- `event\_name`
- `event\_time`
- `event\_id`
- `action\_source: "website"`
- `event\_source\_url`
- `user\_data`
- `custom\_data`

Em `user\_data`, incluir quando disponivel:

- `em`
- `ph`
- `external\_id`
- `client\_ip\_address`
- `client\_user\_agent`
- `fbclid`
- `fbp`

Use o mesmo `event\_id` no browser e no servidor quando houver Pixel + CAPI, para deduplicacao.

Tabelas recomendadas

site_attribution_events

- `id`
- `client\_id`
- `visitor\_id`
- `session\_id`
- `event\_name`
- `event\_id`
- `user\_id`
- `order\_id`
- `occurred\_at`
- `landing\_url`

- `source\_url`
- `referrer`
- `utm\_source`
- `utm\_medium`
- `utm\_campaign`
- `utm\_content`
- `utm\_term`
- `fbclid`
- `gclid`
- `fbclid`
- `fbclid`
- `user\_agent`
- `ip\_hash`
- `raw\_payload`

attribution_profiles

- `visitor\_id`
- `client\_id`
- `first\_touch`
- `last\_touch`
- `last\_paid\_touch`
- `first\_seen\_at`
- `last\_seen\_at`

attribution_identities

- `visitor\_id`
- `client\_id`
- `user\_id`
- `email\_hash`
- `phone\_hash`
- `first\_identified\_at`

Checklist de validacao

1. Abrir uma URL com UTMs e `fbclid`.
2. Verificar se o Worker criou `updash\_vid` e `updash\_sid`.
3. Verificar se `\_fbclid` foi salvo quando chegou `fbclid`.
4. Verificar se `first\_touch`, `last\_touch` e `last\_paid\_touch` foram persistidos.
5. Fazer um cadastro teste.

6. Confirmar que o evento de cadastro contem o mesmo `visitor\_id`.
7. Confirmar que o evento de cadastro contem `fbclid`, `fbid`, UTMs e `event\_id`.
8. Confirmar que o evento chegou no Meta Events Manager.
9. Confirmar que o Dash mostra o cadastro na tela de UTMs.
10. Confirmar que o Dash mostra o cliente em clientes atribuidos a campanhas quando houver sinal pago.

Testes essenciais

Teste pago Meta

URL:

```
https://loja.com/?utm_source=instagram&utm_medium=instagram_stories&utm_campaign=UP.LA_TESTE&fbclid=TESTE123
```

Esperado:

- Source: `instagram`
- Medium: `instagram\_stories`
- Campaign: `UP.LA\_TESTE`
- `fbclid`: `TESTE123`
- `\_fbclid`: `fb.1.<timestamp>.TESTE123`
- `last\_paid\_touch`: preenchido

Teste Linktree organico

URL:

```
https://loja.com/?utm_source=instagram&utm_medium=linktree&utm_campaign=linktree
```

Esperado:

- Source: `instagram`
- Medium: `linktree`
- Campaign: `linktree`
- Nao marcar como pago
- Nao entrar em clientes atribuidos a campanhas pagas

Teste direto

URL:

```
https://loja.com/
```

Esperado:

- Source: `(direct)`

- Medium: `(none)`
- Campaign: `(not set)`

Principais causas de perda de dados

- Capturar UTM apenas no cadastro, não na primeira visita.
- Redirect intermediário removendo query string.
- Link da bio/Linktree sobrescrevendo UTMs.
- Cookie bloqueado por domínio diferente.
- Worker não repassando `Set-Cookie`.
- Evento server-side enviado ao Meta, mas não salvo no banco do Dash.
- Falta de `visitor\_id` para cruzar visita anônima com cadastro identificado.
- `fbclid` não convertido em `\_fbcl`.
- Compra feita em outra sessão sem `last\_paid\_touch` persistido.

Regra final

O Worker não deve ser apenas um repassador de eventos para o Meta. Ele precisa ser a fonte first-party de atribuição do UP Dash.

Se o Meta marcou e o Dash não marcou, significa que o evento chegou ao Meta com sinais suficientes, mas a origem não foi persistida localmente antes da conversão.