

 OLDELVAL OLEODUCTOS DEL VALLE	Elementos de Protección Personal	Código: PO_OL_EIR_02 Revisión: 08 Fecha de emisión: 25/08/25	
REGISTRO DE MODIFICACIONES			
08	5.19-5.20	3-4-6-7-9-11	Se mejoro la definición de Puesto de Trabajo. Se elimina Res. 896/99 (queda sin efecto) y agrega Res. 18/2025 (5.3). Se agrega (5.9) Def. guantes de vaqueta y se agrega guantes de vaqueta con protección anti-impacto. (5.9.6) Se agrega guantes táctiles. Se agrega equipos de protección contra caídas (5.10). Se agregan tipo de elementos de protección respiratoria (5.16). Se eliminan los puntos que hacían mención a Covid-19 (5.21). Se agrega a elementos especiales, uso de metatarsales (protección para el pie en actividades que puedan tener aprisionamiento, caída de objetos o cortes). (5.19). Se agrega normas técnicas y legislaciones y normas (6)
07	5.2 – 5.9 – 5.17	3 – 7 - 9	Nuevo requisito EPP trabajo en cercanía Maquinaria pesada. Modificaciones en sección “Guantes Anti-Impacto (5.9.4)” Incorporación de (5.9.5 / 5.17.1)
06	5.21	9	Guía EPP Covid-19
05	5.13; 5.2; 5.20	3 - 6 - 8	Obligatoriedad de uso de mentonera para trabajo en altura y revisión general
04	5.9	6	Obligatoriedad de uso de guantes anti-corte/anti-impacto en el uso de amoladoras y aquellas tareas que por su riesgo lo requieran
03	5	6 - 7	Especificación de uso de vestimenta Ignifuga. Prohibición de utilización de anillos, cadenas, pulseras, entre otros, en trabajos con riesgo de atrapamiento.
02	5.20	9	Forma de archivar el registro de entrega de EPP
01	5	4	Registro de la entrega de EPP
00	5	7	Registro de la entrega de EPP
Revisión modificada	Capítulo(s) modificado(s)	Página(s) modificada(s)	Descripción de la modificación
	Nombre	Firma	
Preparó:	<i>A. Masini</i>		
Revisó:	<i>D. Arancibia</i>		
Aprobó:	<i>D. Gomez</i>		
Si el presente documento está impreso, su copia es no controlada			

	Elementos de Protección Personal	Código: PO_OL_EIR_02 Revisión: 08 Fecha de emisión: 25/08/2025
--	---	---

1. OBJETO

Preservar la salud de los trabajadores y establecer las condiciones para la definición, selección, uso y mantenimiento de los Elementos de Protección Personal (EPP) necesarios para desarrollar las actividades laborales que requieran de su utilización.

2. ALCANCE

Es de aplicación en todo el Sistema de Oleoductos de Oldelval S.A. Para personal propio de Oldelval S.A o Contratistas.

3. DEFINICIONES

Elemento de Protección Personal (EPP): cualquier elemento o equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan estar presentes en el ambiente de trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

Puesto de trabajo: *Lugar físico donde una persona desempeña sus funciones.*

4. RESPONSABILIDADES:

Gerentes de Sectores: Asegurar la difusión y comunicación del presente documento.

CASS: Control de los documentos. Mantener actualizado y vigente el presente documento y revisar en campo su cumplimiento.

Jefes y Líderes: Verificar el cumplimiento del presente procedimiento.

Supervisores: Serán los responsables de que el personal a su cargo cumpla con la presente norma.

Operarios: Tienen como responsabilidad cumplir con este procedimiento.

5. DESARROLLO:

Los EPP deben utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o la salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva, modificaciones tecnológicas o de ingeniería o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.

Debe recordarse que los EPP no impiden la ocurrencia de un accidente, sino que sirven para atenuar sus consecuencias, sin eliminar las fuentes del riesgo presentes en el ambiente laboral.

5.1 Exclusiones

A los efectos de este procedimiento, no se consideran EPP los siguientes elementos:

- Aquella ropa o uniforme utilizada como elemento diferenciador de un colectivo o que es utilizada para proteger la ropa de calle y que no estén específicamente destinados a proteger la salud o la integridad física del trabajador o a cubrir un riesgo en particular.

	Elementos de Protección Personal	Código: PO_OL_EIR_02 Revisión: 08 Fecha de emisión: 25/08/2025
--	---	--

- Los equipos de protección individual de los medios o equipos de transporte.
- Equipos portátiles para la detección y señalización de riesgos y de otros parámetros ambientales o de higiene (ruido, medición de H₂S, etc.)
- Los equipos de protección individual para personal del servicio de vigilancia.

5.2 Determinación de necesidades de EPP

La eliminación del peligro o la minimización del riesgo mediante soluciones de ingeniería o aplicación de procedimientos de organización del trabajo debe ser considerado prioritario antes de contemplar un requerimiento de EPP.

Hay que remarcar que bajo ningún concepto se pospondrá el uso de un EPP mientras el riesgo esté presente. Es decir, la necesidad de uso de un EPP en el lugar se mantiene hasta que el riesgo no se haya podido aislar o eliminar a través de soluciones técnicas, de ingeniería o de cualquier otra índole.

El Supervisor determina para el personal propio (y el responsable de Seguridad e Higiene de las compañías contratistas para el personal contratado), las necesidades de uso de EPP, considerando a modo de guía los siguientes criterios:

- Resultados de la evaluación de riesgos laborales.
- Autorizaciones de Trabajo
- Recomendaciones de estudios de riesgos de las instalaciones.
- Acciones correctivas derivadas de oportunidades de mejora, investigación de accidentes e incidentes.
- Resultados de mediciones higiénicas: ruido, iluminación, ventilación, carga térmica, etc.

El Supervisor asegura que el personal propio y contratado que trabaja en su ámbito cuente con los EPP identificados como necesarios para la realización de las tareas.

No obstante, es de uso **obligatorio** en todo nuestro sistema de oleoductos los siguientes elementos de protección personal:

- Casco de Seguridad
- Botines de Seguridad.
- Anteojos de Seguridad
- *Mameluco* Ignifuga

El personal que tengan un rol en actividades relacionadas en maquinaria pesada deberá utilizar chalecos/ropa de alta visibilidad en todo momento.

Para esta condición será aplicable la norma IRAM 3859:1999 "Indumentaria de Protección - Indumentaria de Alta Visibilidad" Donde se establece que la indumentaria está destinada a ser percibida en todo momento.

Para ello se define el uso de indumentaria clase 2 como se detalla en la imagen siguiente:

	Elementos de Protección Personal	Código: PO_OL_EIR_02 Revisión: 08 Fecha de emisión: 25/08/2025
---	---	---



5.3 Selección y control de calidad

La selección del EPP más adecuado se realiza de acuerdo con los siguientes criterios:

- Debe proteger adecuadamente según el riesgo específico de la actividad laboral a prevenir.
- Debe ser adecuado a las características del trabajador.
- Debe ser compatible con la actividad específica a fin de no generar nuevos riesgos.

Determinadas las necesidades de utilización de EPP, el responsable CASS para el personal propio define el tipo de elemento a utilizar, las especificaciones que debe cumplir. Para el personal contratado el responsable de Seguridad e Higiene de la contratista define y documenta la necesidad.

Se deben seguir los siguientes criterios en la solicitud de EPP a Proveedores:

- Para EPP importados, se exige alguna de las dos certificaciones siguientes: CE (para EPP provenientes de la Comunidad Europea). UL (para EPP provenientes de Estados Unidos).
- Para EPP nacionales, se exige el sello de conformidad con las Norma Del Instituto de Racionalización Argentino de Materiales (IRAM).
Resolución 18/2025 (Se acepta la certificación de normas internacionales reconocidas por organismos acreditados, como ISO, EN (Europa), ANSI (Estados Unidos), NIOSH, NFPA e IEC) y sus normas complementarias, así como la resolución SRT 299/11, que brinda además un listado de EPP certificados para su consulta.

Todos los pedidos de los EPP necesarios deberán realizarse a través de la Gerencia de Abastecimiento

5.4 Especificaciones de uso

Los EPP deben cumplir los requisitos establecidos en la legislación vigente o en la normativa particular que sea aplicable especialmente en lo relativo a su diseño y fabricación.

Los EPP son de uso individual y no intercambiable, excepto donde la complejidad o uso del equipamiento requiera un control específico (por ejemplo, en el caso de equipos de respiración

	Elementos de Protección Personal	Código: PO_OL_EIR_02 Revisión: 08 Fecha de emisión: 25/08/2025
--	---	--

autónomos). En estos casos se adoptan las medidas necesarias para evitar problemas de salud o higiene a los diferentes usuarios.

El usuario debe verificar el estado de los EPP antes de su utilización, de acuerdo con lo indicado en el registro

La utilización, almacenamiento, mantenimiento y limpieza EPP se efectúa de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

Los usuarios que han recibido los elementos son responsables de su mantenimiento. El EPP que no responda a los requerimientos de Seguridad debe ser reemplazado de inmediato. Se debe destruir el equipo en “mal” estado”.

Con carácter general, el EPP es reemplazado en las siguientes circunstancias:

- Cuando haya expirado la vida útil del elemento.
- Cuando existan recomendaciones específicas del fabricante.
- Cuando el EPP esté dañado o deteriorado y ya no brinde una protección adecuada.
- Cuando la normativa oficial o particular lo determine.

5.5 Formación y entrenamiento

Todo el personal expuesto a determinado peligro debe recibir formación y entrenamiento general y específico sobre la utilización, limitaciones, mantenimiento y otros aspectos de interés relativo a los EPP, en especial sobre los que van a ser de uso frecuente para ellos.

La formación y entrenamiento comprende al menos los siguientes aspectos:

- Cómo puede presentarse el peligro y sus posibles efectos sobre la salud.
- Cuáles son las partes del cuerpo o vías de entrada que se deben proteger.
- Uso correcto del EPP.
- En qué actividades u ocasiones debe utilizarse el EPP.
- El peligro frente al cual protege y sus limitaciones.
- Qué limitaciones presenta el EPP a fin de que los trabajadores no se vean expuestos a situaciones frente a las cuales el elemento no presenta garantías.

La no explicitación de éstas podría causar al usuario una sensación de “falsa seguridad” que le indujese a pensar que está completamente protegido.

Dicho plan de formación y entrenamiento se extiende tanto al personal propio como al contratado.

5.6 Guía de EPP

Se indican a modo de guía los EPP y las circunstancias en que deben utilizarse cada uno de ellos. Este listado no es taxativo. Pueden ser requeridos otros elementos o el uso en circunstancias distintas de las que aquí se indican.

5.7 Calzado de seguridad con puntera reforzada

- Es obligatorio su uso en todas las zonas operativas de la empresa.
- El calzado de seguridad debe ser con puntera de acero. Se prohíbe el uso de calzados de tipo remachado o clavado.

	Elementos de Protección Personal	Código: PO_OL_EIR_02 Revisión: 08 Fecha de emisión: 25/08/2025
--	---	--

- Existen diversos tipos de calzados de seguridad, los cuales son fabricados con ciertas especificaciones para diversas operaciones y trabajos, como, por ejemplo:

- Calzado protector general (básico)
- Calzados resistentes a sustancias químicas
- Calzados para trabajos de electricidad (dieléctricos)
- Otros

5.8 Casco de seguridad

- Los trabajadores deberán utilizar cascos en buen estado de conservación y utilización siendo su uso obligatorio.
- Está prohibido pintar, agujerear, recortar y/o modificar los cascos.
- En lugares donde las condiciones climáticas lo exijan (zonas de mucho viento) o trabajo en altura debe implementarse la mentonera.
- Los cascos deberán utilizarse de forma correcta (con la visera hacia adelante)
- Los cascos deben ser tipo II
- Se podrá contar con protección a radiación solar, compuesta por tela ignífuga. Ejem; Sombra (Protector solar para casco).*

5.9 Guantes

5.9.1 De vaqueta y de vaqueta con *protección anti-impacto*.

Vaqueta: *Es de un material conocido por su durabilidad y resistencia. Este material proporciona una buena protección contra abrasiones y cortes.*

Guantes de vaqueta con *protección anti-impacto*, diseñado para proteger las manos de los trabajadores en diversos entornos, especialmente en aquellos donde se manejan herramientas pesadas o se realizan tareas que implican el riesgo de golpes y lesiones en las manos.

5.9.2 De PVC, acrilonitrilo u otros

Siempre que se manipulen productos que puedan dañar la piel, ya sean líquidos o sólidos (hidrocarburos, ácidos, álcalis como soda cáustica, etc). Debe tenerse en cuenta el tipo de químico presente para determinar el tipo de EPP adecuado.

5.9.3 Dieléctricos

Cuando se trabaje en instalaciones eléctricas con tensión o en su cercanía. Deben ser adecuados al voltaje de estas. Deben ir acompañados de guantes de cuero vaqueta o similar, para la protección mecánica.

5.9.4 Anti-impacto y Anti-corte

Protección de la mano y parte del miembro superior, protección **anti-impacto** y/o **anti-corte** para protección contra riesgos mecánicos.

	Elementos de Protección Personal	Código: PO_OL_EIR_02 Revisión: 08 Fecha de emisión: 25/08/2025
---	---	--

Sera necesario el uso de guantes **anti-impacto** cuando se hayan identificado en las tareas a desarrollar peligro de golpes en las manos (golpes por manipulación de materiales pesados, golpes por herramientas de mano, golpes por objetos que caen u oscilan, etc.)

Guantes **anti-corte** cuando se hayan identificado en las tareas a desarrollar peligro de cortes en las manos (cortes por manipulación de materiales filosos y/o punzantes, cortes por manipulación de herramientas cortantes, etc.)

Para todas las tareas que incluyan el uso de amoladoras portátiles, se utilizara un tipo de guante que combine ambas protecciones **anti-impacto y anti-corte**.

Se deberá seleccionar siempre el mayor grado de protección posible de acuerdo con el peligro identificado.

5.9.5 Guantes para riesgos especiales.

Para tareas con riesgos específicos (radiación, productos químicos, *temperatura*, vibraciones, etc.) se deberá seleccionar el guante con protección adecuada al peligro identificado.

Ejem: para tareas con martillo neumático, se deberá utilizar guantes antivibración.

5.9.6 Guantes táctiles

*Los guantes táctiles de trabajo son equipos de protección que **permiten la interacción con pantallas táctiles** sin necesidad de quitárselos, gracias a materiales conductores en las yemas de los dedos que simulan la electricidad natural de la piel para que la pantalla los reconozca. Además de esta característica específica para dispositivos electrónicos, también son útiles en trabajos de precisión, donde se necesita sensibilidad táctil, y ofrecen un agarre antideslizante para manipular herramientas y objetos de manera eficaz.*

Nota: Para todos los casos donde se realicen trabajos con riesgos de atrapamiento de miembros superiores, se prohíbe el uso de anillos, pulseras, cadenas, y *el cabello recogido* etc. Independientemente del uso del guante de protección.

Todos los guantes deberán ser seleccionados según su tipo y riesgo dando cumplimiento con la norma EN388.

5.10 Equipo de protección contra caída en altura:

Los elementos de protección contra caídas son dispositivos diseñados para prevenir o detener caídas de altura, protegiendo la integridad física del trabajador. Se utilizan cuando se trabaja a más de 1,5 metros de altura siempre que no existan otros elementos de protección contra caídas como (por ejemplo, barandas).

Dentro de los elementos de protección contra caída, encontraremos: Arnés de seguridad de cuerpo completo, línea de vida, absorbedor de energía, sistema anticaída retráctil, doble cola de amarre con mosquetón y absorbedor y cola de amarre fija.

5.11 Gafas de seguridad:

- Los trabajadores deberán usar anteojos de seguridad aprobados por las normas nacionales e internacionales, con protección lateral/*envolvente*.

	Elementos de Protección Personal	Código: PO_OL_EIR_02 Revisión: 08 Fecha de emisión: 25/08/2025
--	---	--

- Todo el personal expuesto al contacto con sustancias peligrosas deberá ser instruido respecto a la ubicación y utilización de estaciones lavajos, *ya sean fijas o portátiles*.
 - En todos los casos que el personal deba utilizar anteojos recetados, se los proveerá de anteojos de seguridad adecuados para ser colocados sobre los recetados, o bien se les proveerá anteojos de seguridad recetados.
- Los anteojos foto cromáticos o tonalizados de seguridad se recomiendan sólo para áreas de trabajo expuestas al sol.

5.12 Antiparras de seguridad

- Lugares con polvo en suspensión.
- Cuando exista riesgo de salpicaduras de líquidos o productos químicos que produzcan irritación ocular.

5.13 Máscara y protección visual para soldar

- Para la protección ocular y rostro, se deberá utilizar las máscaras con ventana de visualización, con filtro fotosensible, estas mascarar contarán con perilla de ajuste regulable del grado de sombra.

5.14 Pantalla de protección facial

- De acuerdo con el riesgo que presente el producto químico para su manipuleo o trasvase, se utiliza pantalla de protección facial.
- Tareas sobre equipos eléctricos con tensión.
- **Es obligatorio su uso** cuando se esté amolando, cortando y/o efectuando cualquier trabajo con riesgo de proyección de partículas u otros elementos que puedan dañar el rostro del trabajador.

5.15 Protectores auditivos

Se usan en los puestos de trabajo o instalaciones que por su nivel sonoro o tiempo de exposición. *Su principal función es disminuir el nivel de sonido que llega al oído, lo que ayuda a prevenir daños en la audición causados por ruidos excesivo. Éstos pueden ser de tipo copa o endoaurales.*

- Ningún trabajador podrá estar expuesto a una dosis superior a los 85 dB(A) de nivel sonoro continuo equivalente, para una jornada de 8 horas y 48 horas semanales.
- Toda persona expuesta a niveles sonoros a 80 dB(A) debe ser sometida a exámenes audiométricos de control.
- Por encima de 80 dB(A) no se permitirá ninguna exposición sin protección individual. Por encima de 135 dB(A) no se permitirá el trabajo.

5.16 Protección respiratoria

Se selecciona de acuerdo con el tipo y concentración de contaminante (polvos, gases y vapores, productos químicos en general), la concentración de oxígeno presente en el lugar de trabajo y el tiempo de exposición.

	Elementos de Protección Personal	Código: PO_OL_EIR_02 Revisión: 08 Fecha de emisión: 25/08/2025
--	---	---

En aquellos trabajos con deficiencia de oxígeno, la protección respiratoria debe ser con suministro de aire a presión y demanda.

Tipos de protección respiratoria:

- ***Mascarillas desechables***

Filtran partículas sólidas y líquidas en suspensión (como polvo, humo o aerosoles).

Se usa en ambientes con polvo, tareas de limpieza, protección contra virus o bacterias.

Ejemplo: Barbijo.

- ***Semi Mascara***

Con cartuchos intercambiables que filtran vapores orgánicos, gases y partículas.

Se usa se utilizan pinturas, manipulación de solventes, ambientes con vapores tóxicos.

La semi mascarará deberá ser compatible con el cartucho (misma marca).

Ejemplo: Respiradores con filtros para vapores orgánicos y polvo.

- ***Máscara completa***

Similar al respirador con cartucho, pero cubre toda la cara, protegiendo también ojos y piel.

Se usa en exposición a químicos agresivos o ambientes con riesgo ocular.

La máscara completa deberá ser compatible con el cartucho (misma marca).

- ***Respiradores con suministro de aire***

Proveen aire desde una fuente externa, aislando completamente al usuario del ambiente.

Uso en arenado, cabinas de pintura, limpieza de tanques o depósitos.

Tener en cuenta la reposición de filtros del equipo.

- ***Aparatos autónomos de respiración (ERA)***

Equipos con tanque de aire comprimido que el usuario lleva en la espalda. No dependen del aire ambiente.

Se usa en espacios confinados, rescates, atmósferas tóxicas o con deficiencia de oxígeno.

5.17 Protección para el cuerpo (vestimenta ignífuga)

- Todo el personal de Oldelval, contratistas y subcontratistas que realicen tareas en las estaciones de bombeo y en cualquier frente de trabajo a lo largo de la traza del oleoducto, deberá utilizar vestimenta ignífuga (*mameluco/y campera*). Esto incluye al personal que realice visitas.

- Este requisito es aplicable independientemente del tipo de tarea y la duración de la misma.

- La vestimenta ignífuga provista al personal deberá cumplir *normativas y certificaciones específicas como la NFPA 2112 y 70E para ofrecer protección real contra el fuego (FR), chispas, metal fundido y radiación por arco eléctrico* y poseer certificación que acredite dicha característica.

	Elementos de Protección Personal	Código: PO_OL_EIR_02 Revisión: 08 Fecha de emisión: 25/08/2025
--	---	--

- La vestimenta deberá ser adecuada al clima, tarea y ambiente en que se desempeña el personal, la cual será provista por la empresa.
- Si la vestimenta se impregna con petróleo o algún derivado de éstos productos químicos, etc., se debe lavar la zona afectada con abundante agua y jabón. Está **prohibido** lavar la ropa con productos derivados del petróleo (nafta, gasoil, etc.)
- El equipo impermeable compuesto por traje y botas de goma será provisto y deberá ser utilizado en aquellas situaciones de trabajo y climáticas que lo exijan.

5.17.1 Protección para el cuerpo - (Indumentaria especial)

Protección destinada a riesgos específicos o especiales tales como radiación, salpicaduras de productos químicos, proyección de partículas, etc.

Se deberá seleccionar la protección adecuada acorde al peligro identificado y a la parte del cuerpo que podría ser afectada.

EJ: - Ropa de descarte (campera, delantal y mangas, polainas) para tareas de soldadura y amolado- Protección durante tareas de uso de motoguadaña

(piñeras o delantal y polainas)

5.18 Trabajos en proximidad o sobre cursos de agua

- Los chalecos salvavidas son obligatorios cuando se trabaja sobre, encima o cerca del agua.

5.19 Equipos especiales

De acuerdo con el peligro presente se determina el uso de otros elementos de protección personal.

Ejemplo:

- **METATARSALLES:** Estas protecciones sirven para evitar lesiones en la parte superior del pie, derivadas de la caída de objetos, aprisionamiento o cortes.

5.20 Mentonera

- La misma debe estar en el casco y es de uso obligatorio para trabajos en altura y se recomienda el uso para días con fuerte viento. El fin de la mentonera es mejorar la estabilidad del casco.

5.22 Entrega de Elementos de Protección Personal.

El único lugar en el que se disponen en stock para su distribución los Elementos de Protección Personal regulados por este procedimiento operativo es en el Almacén de EB Allen.

La supervisión de Oleoductos del Valle solicitará al Almacén los EPP necesarios y procurará disponer de un stock mínimo en las Estaciones de Bombeo para reponer en caso de ser necesario.

El registro de entrega PO_OL_EIR_02_FO_01 se completará y mantendrá en cada Estación de Bombeo o base operativa donde la persona realice sus funciones durante un periodo de un año y luego será enviado a sector GDP en oficinas centrales para su archivo en el legajo de cada empleado.

6. REFERENCIAS

- PO_OL_EIR_02_FO_01_Ficha de entrega de Elementos de Protección personal

	Elementos de Protección Personal	Código: PO_OL_EIR_02 Revisión: 08 Fecha de emisión: 25/08/2025
---	---	--

- **Normativas y Legislaciones:** Incluye las normas y regulaciones locales, nacionales e internacionales que rigen el uso de EPP: Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Ley N°19.587)-Decreto 351/79-Resolución 18/2025 de Industria y Comercio (reglamento técnico y certificación)-Normas IRAM.
- **Normas Técnicas:** Normas específicas sobre calidad y características de los EPP, tales como ANSI, ISO O ASTM.