

## Dedecms5.7 数据结构说明文档

### 1、dede\_addonarticle: 附加文章表

表名: dede_addonarticle (ENGINE=MyISAM/CHARSET=utf8)		说明: 附加文章表
字段名	说明描述	具体参数
aid	文章 ID	mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0'
typeid	栏目 ID	smallint(5) unsigned NOT NULL default '0'
body	内容	mediumtext
redirecturl	跳转 URL	varchar(255) NOT NULL default ''
templet	自定义模板	varchar(30) NOT NULL default ''
userip	用户 IP	char(15) NOT NULL default ''
索引: PRIMARY KEY (`aid`), KEY `typeid` (`typeid`)		

### 2、dede\_addonimages: 附加图集表

表名: dede_addonimages (ENGINE=MyISAM/CHARSET=utf8)		说明: 附加图集表
字段名	说明描述	具体参数
aid	图集 ID	mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0'
typeid	栏目 ID	smallint(5) unsigned NOT NULL default '0'
pagestyle	显示列表样式	smallint(6) NOT NULL default '1'
maxwidth	最大宽度	smallint(6) NOT NULL default '600'
imgurls	图片地址	text
row	行数	smallint(6) NOT NULL default '0'
col	列数	smallint(6) NOT NULL default '0'
isrm	特殊选项（下载远程图片、 从 ZIP 压缩包中解压图片、 网上复制图片）	smallint(6) NOT NULL default '0'
ddmaxwidth	缩略图最大宽度	smallint(6) NOT NULL default '200'
pagepicnum	每页显示图片数量	smallint(6) NOT NULL default '12'
templet	自定义模板	varchar(30) NOT NULL default ''
userip	用户 IP	char(15) NOT NULL default ''
redirecturl	跳转地址	varchar(255) NOT NULL default ''
body	图集详细说明	mediumtext
索引: PRIMARY KEY (`aid`), KEY `imagesMain` (`typeid`)		

### 3、dede\_addoninfos: 附加分类表

表名: dede_addoninfos (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: 附加分类表
字段名	说明描述	具体参数
aid	内容 ID	int(11) NOT NULL default '0'
typeid	栏目 ID	int(11) NOT NULL default '0'
channel	频道类型	smallint(6) NOT NULL default '0'
arcrank	内容排序	smallint(6) NOT NULL default '0'
mid	会员 ID	mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0'
click	点击次数	int(10) unsigned NOT NULL default '0'
title	标题	varchar(60) NOT NULL default ''
litpic	缩略图	varchar(60) NOT NULL default ''
userip	用户 IP	varchar(15) NOT NULL default ''
senddate	发布时间	int(11) NOT NULL default '0'
flag	属性	set('c','h','p','f','s','j','a','b') default NULL
lastpost	最后回复	int(10) unsigned NOT NULL default '0'
scores	分数	mediumint(8) NOT NULL default '0'
goodpost	好评	mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0'
badpost	差评	mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0'
nativeplace	联动,地址	smallint(5) unsigned NOT NULL default '0'
infotype	信息类型	char(20) NOT NULL default '0'
body	内容	mediumtext
endtime	结束时间	int(11) NOT NULL default '0'
tel	电话号码	varchar(50) NOT NULL default ''
email	电子邮箱	varchar(50) NOT NULL default ''
address	地址	varchar(100) NOT NULL default ''
linkman	联系人	varchar(50) NOT NULL default ''
索引: PRIMARY KEY (`aid`), KEY `typeid` (`typeid`,`nativeplace`,`infotype`), KEY `channel` (`channel`,`arcrank`,`mid`,`click`,`title`,`litpic`,`senddate`,`flag`,`endtime`)		

### 4、dede\_addonshop: 附加商品表

表名: dede_addonshop (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: 附加商品表
字段名	说明描述	具体参数
aid	内容 ID	mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0'
typeid	栏目 ID	smallint(5) unsigned NOT NULL default '0'

<b>body</b>	商品简介	mediumtext
<b>price</b>	市场价	float NOT NULL default '0'
<b>trueprice</b>	优惠价	float NOT NULL default '0'
<b>brand</b>	品牌	varchar(250) NOT NULL default ''
<b>units</b>	计量单位	varchar(250) NOT NULL default ''
<b>templet</b>	自定义模板	varchar(30) NOT NULL
<b>userip</b>	用户 ip	char(15) NOT NULL
<b>redirecturl</b>	跳转地址	varchar(255) NOT NULL
<b>vocation</b>		char(20) NOT NULL default '0'
<b>infotype</b>		char(20) NOT NULL default '0'
索引： PRIMARY KEY (`aid`), KEY `typeid` (`typeid`)		

## 5、dede\_addonsoft： 附加软件表

表名：dede_addonsoft (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明：附加软件表
字段名	说明描述	具体参数
<b>aid</b>	内容 ID	mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0'
<b>typeid</b>	栏目 ID	smallint(5) unsigned NOT NULL default '0'
<b>filetype</b>	文件类型	varchar(10) NOT NULL default ''
<b>language</b>	语言	varchar(10) NOT NULL default ''
<b>softtype</b>	软件类别	varchar(10) NOT NULL default ''
<b>accredit</b>	授权方式	varchar(10) NOT NULL default ''
<b>os</b>	操作系统	varchar(30) NOT NULL default ''
<b>softrank</b>	文章排序	mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0'
<b>officialUrl</b>	官方网址	varchar(30) NOT NULL default ''
<b>officialDemo</b>	演示网址	varchar(50) NOT NULL default ''
<b>softsize</b>	软件大小	varchar(10) NOT NULL default ''
<b>softlinks</b>	软件地址	text
<b>introduce</b>	详细介绍	text
<b>daccess</b>	下载级别	smallint(5) NOT NULL default '0'
<b>needmoney</b>	需要金币	smallint(5) NOT NULL default '0'
<b>templet</b>	自定义模板	varchar(30) NOT NULL default ''
<b>userip</b>	用户 IP	char(15) NOT NULL default ''
<b>redirecturl</b>	跳转地址	varchar(255) NOT NULL default ''
索引： PRIMARY KEY (`aid`), KEY `softMain` (`typeid`)		

## 6、dede\_addonspec: 附加专题表

表名: dede_addonspec (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: 附加专题表
字段名	说明描述	具体参数
aid	内容 ID	mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0'
typeid	栏目 ID	smallint(5) unsigned NOT NULL default '0'
note	专题记录字段	text
templet	自定义模板	varchar(30) NOT NULL default ''
userip	用户 IP	char(15) NOT NULL default ''
redirecturl	跳转地址	varchar(255) NOT NULL default ''
索引: PRIMARY KEY (`aid`), KEY `typeid` (`typeid`)		

## 7、dede\_admin: 管理员信息表

表名: dede_admin (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: 管理员信息表
字段名	说明描述	具体参数
id	管理 ID	int(10) unsigned NOT NULL
usertype	管理员类别	float unsigned default '0'
userid	管理员 ID	char(30) NOT NULL default ''
pwd	密码	char(32) NOT NULL default ''
uname	用户名	char(20) NOT NULL default ''
tname	真实姓名	char(30) NOT NULL default ''
email	电子邮箱	char(30) NOT NULL default ''
typeid	授权管理栏目 ID	text
logintime	登陆时间	int(10) unsigned NOT NULL default '0'
loginip	登陆 IP	varchar(20) NOT NULL default ''
索引: PRIMARY KEY (`id`)		

## 8、dede\_admintype: 系统用户组管理表

表名: dede_admintype (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: 系统用户组管理表
---	--	--------------

字段名	说明描述	具体参数
<b>rank</b>	权限值	float NOT NULL default '1'
<b>typename</b>	管理组名称	varchar(30) NOT NULL default ''
<b>system</b>	是否为系统管理员	smallint(6) NOT NULL default '0'
<b>purviews</b>	权限	text
索引： PRIMARY KEY (`rank`)		

## 9、dede\_advancedsearch: 高级搜索表

表名: dede_advancedsearch (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: 高级搜索表
字段名	说明描述	具体参数
<b>mid</b>	id	int(11) NOT NULL
<b>maintable</b>	主表	varchar(256) NOT NULL default ''
<b>mainfields</b>	主表字段	text
<b>addontable</b>	附加表	varchar(256) default NULL
<b>addonfields</b>	附加表字段	text
<b>forms</b>	表单	text
<b>template</b>	自定义模板	varchar(256) NOT NULL default ''
索引： UNIQUE KEY `mid` (`mid`)		

## 10、dede\_arcatt: 文档自定义属性表

表名: dede_arcatt (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: 文档自定义属性表
字段名	说明描述	具体参数
<b>sortid</b>	排序 ID	smallint(6) NOT NULL default '0'
<b>att</b>	属性标志	char(10) NOT NULL default ''
<b>attname</b>	属性名称	char(30) NOT NULL default ''
索引： PRIMARY KEY (`att`)		

11、dede\_arccache: 文档缓存表

表名: dede_arccache (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: 文档缓存表
字段名	说明描述	具体参数
md5hash	缓存 hash 码	char(32) NOT NULL default ''
uptime	更新时间	int(11) NOT NULL default '0'
cachedata	缓存数据	mediumtext
索引: PRIMARY KEY (`md5hash`)		

12、dede\_archives: 文档主表

表名: dede_archives (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: 文档主表
字段名	说明描述	具体参数
id	内容 ID	mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0'
typeid	栏目 ID	smallint(5) unsigned NOT NULL default '0'
typeid2	副栏目 ID	varchar(90) NOT NULL default '0'
sortrank	文档排序	int(10) unsigned NOT NULL default '0'
flag	属性	set('c','h','p','f','s','j','a','b') default NULL
ismake	是否生成 HTML	smallint(6) NOT NULL default '0'
channel	频道模型	smallint(6) NOT NULL default '1'
arcrank	浏览权限	smallint(6) NOT NULL default '0'
click	点击次数	mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0'
money	需要消耗金币	smallint(6) NOT NULL default '0'
title	文档标题	char(60) NOT NULL default ''
shorttitle	短标题	char(36) NOT NULL default ''
color	标题颜色	char(7) NOT NULL default ''
writer	作者	char(20) NOT NULL default ''
source	来源	char(30) NOT NULL default ''
litpic	缩略图	char(100) NOT NULL default ''
pubdate	发布日期	int(10) unsigned NOT NULL default '0'
senddate	投稿日期	int(10) unsigned NOT NULL default '0'
mid	会员 ID	mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0'
keywords	文档关键词	char(30) NOT NULL default ''

<b>lastpost</b>	最后回复	int(10) unsigned NOT NULL default '0'
<b>scores</b>	消耗积分	mediumint(8) NOT NULL default '0'
<b>goodpost</b>	好评	mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0'
<b>badpost</b>	差评	mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0'
<b>notpost</b>	不允许回复	tinyint(1) unsigned NOT NULL default '0'
<b>de s c r i p t i o n</b>	描述	varchar(255) NOT NULL default ''
<b>filename</b>	自定义文件名	varchar(40) NOT NULL default ''
<b>dutyadmin</b>	负责审核管理员的 ID	mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0'
<b>tackid</b>		int(10) NOT NULL default '0'
<b>mtype</b>	自定义类别	mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0'
<b>weight</b>	权重	int(10) NOT NULL default '0'
索引: PRIMARY KEY (`id`), KEY `sortrank` (`sortrank`), KEY `mainindex` (`arcrank`,`typeid`,`channel`,`flag`,`mid`), KEY `lastpost` (`lastpost`,`scores`,`goodpost`,`badpost`,`notpost`)		

### 13、dede\_arcmulti: 多页标记存储数据表

表名：dede_arcmulti (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)			说明：多页标记存储数据表
字段名	说明描述	具体参数	
id	id	mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment	
tagid	标签 ID	char(60) NOT NULL default ''	
uptime	更新日期	int(11) NOT NULL default '0'	
innertext	底层模板	varchar(255) NOT NULL default ''	
pagesize	分页列表	int(11) NOT NULL default '0'	
arcids	文档 id	text NOT NULL	
ordersql	排序 SQL	varchar(255) default NULL	
addfieldsSql	附加字段 SQL	varchar(255) default NULL	
addfieldsSqlJoin	附加字段 SQLjoin	varchar(255) default NULL	
attstr	属性字符串	text	
索引： PRIMARY KEY (`id`)			

14、dede\_arcrank: 文档阅读权限表

表名: dede_arcrank (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: 文档阅读权限表
字段名	说明描述	具体参数
id	权限 ID	smallint(5) unsigned NOT NULL auto_increment
rank	权限值	smallint(6) NOT NULL default '0'
membername	会员名称	char(20) NOT NULL default ''
adminrank	管理员权限	smallint(6) NOT NULL default '0'
money	需要金币	smallint(8) unsigned NOT NULL default '500'
scores	需要积分	mediumint(8) NOT NULL default '0'
purviews	权限	mediumtext
索引: PRIMARY KEY (`id`)		

15、dede\_arctiny: 文档微表

表名: dede_arctiny (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: 文档微表
字段名	说明描述	具体参数
id	ID	mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment
typeid	主栏目 ID	smallint(5) unsigned NOT NULL default '0'
typeid2	副栏目 ID	varchar(90) NOT NULL default '0'
arcrank	文档权限	smallint(6) NOT NULL default '0'
channel	频道类型	smallint(5) NOT NULL default '1'
senddate	投稿日期	int(10) unsigned NOT NULL default '0'
sortrank	文档排序	int(10) unsigned NOT NULL default '0'
mid	会员 ID	mediumint(8) unsigned NOT NULL
索引: PRIMARY KEY (`id`), KEY `sortrank` (`sortrank`)		

16、dede\_arctype: 栏目管理表

表名: dede_arctype (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: 栏目管理表
字段名	说明描述	具体参数



<b>id</b>	栏目 ID	smallint(5) unsigned NOT NULL auto_increment
<b>reid</b>	上级栏目 ID	smallint(5) unsigned NOT NULL default '0'
<b>topid</b>	顶级栏目 ID	smallint(5) unsigned NOT NULL default '0'
<b>sortrank</b>	排序	smallint(5) unsigned NOT NULL default '50'
<b>typename</b>	栏目名称	char(30) NOT NULL default ''
<b>typedir</b>	栏目目录	char(60) NOT NULL default ''
<b>isdefault</b>	是否默认	smallint(6) NOT NULL default '0'
<b>defaultname</b>	默认名称	char(15) NOT NULL default 'index.html'
<b>issend</b>	是否支持投稿	smallint(6) NOT NULL default '0'
<b>channeltype</b>	栏目频道类型	smallint(6) default '1'
<b>maxpage</b>	最大页面数	smallint(6) NOT NULL default '-1'
<b>ispart</b>	栏目属性	smallint(6) NOT NULL default '0'
<b>corank</b>	浏览权限	smallint(6) NOT NULL default '0'
<b>tempindex</b>	频道页模板	char(50) NOT NULL default ''
<b>templist</b>	列表页模板	char(50) NOT NULL default ''
<b>temparticle</b>	内容页模板	char(50) NOT NULL default ''
<b>namerule</b>	文章命名规则	char(50) NOT NULL default ''
<b>namerule2</b>	列表命名规则	char(50) NOT NULL default ''
<b>modname</b>	模型名称	char(20) NOT NULL default ''
<b>description</b>	栏目描述	char(150) NOT NULL default ''
<b>keywords</b>	栏目关键词	varchar(60) NOT NULL default ''
<b>seotitle</b>	SEO 标题	varchar(80) NOT NULL default ''
<b>moresite</b>	多站点支持	tinyint(1) unsigned NOT NULL default '0'
<b>sitepath</b>	站点根目录	char(60) NOT NULL default ''
<b>siteurl</b>	绑定域名	char(50) NOT NULL default ''
<b>ishidden</b>	是否隐藏	smallint(6) NOT NULL default '0'
<b>cross</b>	交叉栏目	tinyint(1) NOT NULL default '0'
<b>crossid</b>	交叉 ID	text
<b>content</b>	栏目内容	text
<b>smalltypes</b>	栏目小分类	text
索引：		
PRIMARY KEY (`id`),		
KEY `reid` (`reid`,`isdefault`,`channeltype`,`ispart`,`corank`,`topid`,`ishidden`),		
KEY `sortrank` (`sortrank`)		

17、dede\_area: 地区表

表名: dede_area (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: 地区表
字段名	说明描述	具体参数
id	ID	int(10) unsigned NOT NULL auto_increment
name	名称	varchar(20) NOT NULL default ''
reid	所属 ID	int(10) unsigned NOT NULL default '0'
disorder	排序 ID	int(10) unsigned NOT NULL default '0'
索引: PRIMARY KEY ('id')		

18、dede\_channeltype: 自定义模型(频道)表

表名: dede_channeltype (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: 自定义模型(频道)表
字段名	说明描述	具体参数
id	ID	smallint(6) NOT NULL default '0'
nid	模型 ID	varchar(20) NOT NULL default ''
typename	栏目名称	varchar(30) NOT NULL default ''
maintable	主表	varchar(50) NOT NULL default 'dede_archives'
addtable	附加表	varchar(50) NOT NULL default ''
addcon	发布者	varchar(30) NOT NULL default ''
mancon	管理器	varchar(30) NOT NULL default ''
editcon	编辑器	varchar(30) NOT NULL default ''
useraddcon	会员发布者	varchar(30) NOT NULL default ''
usermancon	会员管理器	varchar(30) NOT NULL default ''
useditcon	会员编辑器	varchar(30) NOT NULL default ''
fieldset	字段设置	text
listfields	列表页显示字段	text
allfields	所有字段	text
issystem	是否为系统模型	smallint(6) NOT NULL default '0'
isshow	是否显示	smallint(6) NOT NULL default '1'
issend	是否支持投稿	smallint(6) NOT NULL default '0'
arcsta	文档默认状态	smallint(6) NOT NULL default '-1'
usertype	支持查看会员级别	char(10) NOT NULL default ''

<b>sendrank</b>	支持投稿会员级别	smallint(6) NOT NULL default '10'
<b>isdefault</b>		smallint(6) NOT NULL default '0'
<b>needdes</b>	需要描述	tinyint(1) NOT NULL default '1'
<b>needpic</b>	需要缩略图	tinyint(1) NOT NULL default '1'
<b>titlename</b>	标题名称	varchar(20) NOT NULL default '标题'
<b>onlyone</b>	投稿具有唯一性	smallint(6) NOT NULL default '0'
<b>dfcid</b>	默认栏目 ID	smallint(5) unsigned NOT NULL default '0'
索引: PRIMARY KEY (`id`), KEY `nid` (`nid`,`isshow`,`arcsta`,`sendrank`)		

## 19、dede\_co\_htmls: 采集表

表名: dede_co_htmls (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: 采集表
字段名	说明描述	具体参数
<b>aid</b>	编号	mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment
<b>nid</b>	采集点 ID	mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0'
<b>typeid</b>	栏目 ID	smallint(5) unsigned NOT NULL default '0'
<b>title</b>	标题	varchar(60) NOT NULL default ''
<b>litpic</b>	链接所含图片	varchar(100) NOT NULL default ''
<b>url</b>	网址	varchar(100) NOT NULL default ''
<b>dtime</b>	获取日期	int(10) unsigned NOT NULL default '0'
<b>isdown</b>	是否采集	tinyint(1) unsigned NOT NULL default '0'
<b>isexport</b>	是否导出	tinyint(1) NOT NULL default '0'
<b>result</b>	采集内容	mediumtext
索引: PRIMARY KEY (`aid`), KEY `nid` (`nid`), KEY `typeid` (`typeid`,`title`,`url`,`dtime`,`isdown`,`isexport`)		

## 20、dede\_co\_mediaurls: 采集路径设置表

表名: dede_co_mediaurls (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: 采集路径设置表
字段名	说明描述	具体参数
<b>nid</b>	采集点 ID	mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0'

hash	打开地址	char(32) NOT NULL default ''
tofile	存放路径	char(60) NOT NULL default ''
索引： KEY `hash` (`hash`)		

## 21、dede\_co\_note: 采集节点设置表

表名: dede_co_note (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: 采集节点设置表
字段名	说明描述	具体参数
nid	节点 ID	mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment
channelid	内容模型	smallint(5) unsigned NOT NULL default '0'
notename	节点名称	varchar(50) NOT NULL default ''
sourcelang	编码	varchar(10) NOT NULL default 'gb2312'
uptime	采集时间	int(10) unsigned NOT NULL default '0'
cotime	导出时间	int(10) unsigned NOT NULL default '0'
pnum		smallint(5) unsigned NOT NULL default '0'
isok	是否设置规则	tinyint(1) unsigned NOT NULL default '0'
usemore	是否启用多栏目通配	tinyint(1) unsigned NOT NULL default '0'
listconfig	列表匹配规则	text
itemconfig	内容匹配规则	text
索引： PRIMARY KEY (`nid`), KEY `isok` (`isok`,`channelid`,`cotime`)		

## 22、dede\_co\_onepage: 单页表

表名: dede_co_onepage (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: 单页表
字段名	说明描述	具体参数
id	网站 ID	int(11) NOT NULL auto_increment
url	网站地址	varchar(60) NOT NULL default ''
title	网站名称	varchar(60) NOT NULL default ''
issource	是否用做文章来源	smallint(6) NOT NULL default '1'
lang	编码	varchar(10) NOT NULL default 'gb2312'
rule	采集规则	text

索引: PRIMARY KEY (`id`), KEY `url` (`url`)
---

23、dede\_co\_urls: url 连接表

表名: dede_co_urls (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: url 连接表
字段名	说明描述	具体参数
id	编号	int(10) unsigned NOT NULL auto_increment
hash	链接地址	varchar(32) NOT NULL default ''
nid	采集点 ID	smallint(5) unsigned NOT NULL default '0'
索引: PRIMARY KEY (`id`)		

24、dede\_diyforms: 自定义表单数据表

表名: dede_diyforms (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: 自定义表单数据表
字段名	说明描述	具体参数
diyid	自定义表单 ID	int(10) unsigned NOT NULL auto_increment
name	表单名称	varchar(50) NOT NULL default ''
posttemplate	发布模板	varchar(50) NOT NULL
viewtemplate	查看模板	varchar(50) NOT NULL
listtemplate	列表模板	varchar(50) NOT NULL
table	数据表	varchar(50) NOT NULL default ''
info	信息	text
public	前台列表和内容页公开	tinyint(1) NOT NULL default '1'
索引: PRIMARY KEY (`diyid`)		

25、dede\_dl\_log:

26、dede\_downloads: 文件下载表

表名: dede_downloads (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)	说明: 文件下载表
---	-----------

字段名	说明描述	具体参数
<b>hash</b>	下载 hash 码	char(32) NOT NULL
<b>id</b>	下载 ID	int(10) unsigned NOT NULL default '0'
<b>downloads</b>	下载次数	int(10) unsigned NOT NULL default '0'
索引： PRIMARY KEY (`hash`)		

## 27、dede\_erradd: 挑错数据表

表名: dede_erradd (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: 挑错数据表
字段名	说明描述	具体参数
<b>id</b>	ID	int(10) unsigned NOT NULL auto_increment
<b>aid</b>	文档 ID	mediumint(8) unsigned NOT NULL
<b>mid</b>	会员 ID	mediumint(8) unsigned default NULL
<b>title</b>	标题	char(60) NOT NULL default ''
<b>type</b>	类型	smallint(6) NOT NULL default '0'
<b>errtxt</b>	错误信息	mediumtext
<b>oktxt</b>	正确信息	mediumtext
<b>sendtime</b>	发布时间	int(10) unsigned NOT NULL default '0'
索引： KEY `id` (`id`)		

## 28、dede\_feedback: 评论数据表

表名: dede_feedback (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: 评论数据表
字段名	说明描述	具体参数
<b>id</b>	ID	int(10) unsigned NOT NULL auto_increment
<b>aid</b>	文档 ID	mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0'
<b>typeid</b>	栏目 ID	smallint(5) unsigned NOT NULL default '0'
<b>username</b>	用户名称	char(20) NOT NULL default ''
<b>arctitle</b>	文档标题	varchar(60) NOT NULL default ''
<b>ip</b>	评论 IP	char(15) NOT NULL default ''
<b>ischeck</b>	是否审核	smallint(6) NOT NULL default '0'

<b>dtime</b>	评论时间	int(10) unsigned NOT NULL default '0'
<b>mid</b>	会员 ID	mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0'
<b>bad</b>	踩	mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0'
<b>good</b>	顶	mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0'
<b>ftype</b>	论评类型	set('feedback','good','bad') NOT NULL default 'feedback'
<b>face</b>	会员表情	smallint(5) unsigned NOT NULL default '0'
<b>msg</b>	信息内容	text
索引： PRIMARY KEY (`id`), KEY `aid` (`aid`,`ischeck`,`mid`)		

## 29、dede\_flink: 友情链接数据表

表名: dede_flink (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: 友情链接数据表
字段名	说明描述	具体参数
<b>id</b>	ID	smallint(5) unsigned NOT NULL auto_increment
<b>sortrank</b>	排序	smallint(6) NOT NULL default '0'
<b>url</b>	地址	char(60) NOT NULL default ''
<b>webname</b>	网站名称	char(30) NOT NULL default ''
<b>msg</b>	消息	char(200) NOT NULL default ''
<b>email</b>	电子邮件	char(50) NOT NULL default ''
<b>logo</b>	图标	char(60) NOT NULL default ''
<b>dtime</b>	申请时间	int(10) unsigned NOT NULL default '0'
<b>typeid</b>	栏目 ID	smallint(5) unsigned NOT NULL default '0'
<b>ischeck</b>	是否审核	smallint(6) NOT NULL default '1'
索引： PRIMARY KEY (`id`)		

## 30、dede\_flinktype: 友情链接类型

表名: dede_flinktype (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: 友情链接类型
字段名	说明描述	具体参数
<b>id</b>	ID	mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment
<b>typename</b>	栏目名称	varchar(50) NOT NULL default ''

索引： PRIMARY KEY (`id`)
---------------------------

### 31、dede\_freelist: 自由列表

表名: dede_freelist (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: 自由列表
字段名	说明描述	具体参数
aid	文档 ID	int(11) NOT NULL auto_increment
title	标题	varchar(50) NOT NULL default ''
namerule	命名规则	varchar(50) NOT NULL default ''
listdir	列表 HTML 存放目录	varchar(60) NOT NULL default ''
defaultpage	目录默认页名称	varchar(20) NOT NULL default ''
nodefault	不使用目录默认主页	smallint(6) NOT NULL default '0'
templet	列表模板	varchar(50) NOT NULL default ''
edtime	编辑时间	int(11) NOT NULL default '0'
maxpage	最大列出页数	smallint(5) unsigned NOT NULL default '100'
click	点击次数	int(11) NOT NULL default '1'
listtag	列表标签	mediumtext
keywords	关键词	varchar(100) NOT NULL default ''
description	描述	varchar(250) NOT NULL default ''
索引： PRIMARY KEY (`aid`)		

### 32、dede\_homepageset: 更新首页

表名: dede_homepageset (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: 更新首页
字段名	说明描述	具体参数
templet	模板	char(50) NOT NULL default ''
position	位置	char(30) NOT NULL default ''
索引：		

### 33、dede\_keywords: 关键词表



表名: dede_keywords (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: 关键词表
字段名	说明描述	具体参数
aid	关键词 ID	mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment
keyword	关键词	char(16) NOT NULL default ''
rank	频率	mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0'
sta	管理	smallint(6) NOT NULL default '1'
rpurl	链接网址	char(60) NOT NULL default ''
索引: PRIMARY KEY (`aid`), KEY `keyword` (`keyword`,`rank`,`sta`)		

### 34、dede\_log: 操作日志表

表名: dede_log (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: 操作日志表
字段名	说明描述	具体参数
lid	日志 ID	mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment
adminid	管理员	smallint(8) unsigned NOT NULL default '0'
filename	访问文件	char(60) NOT NULL default ''
method	方式	char(10) NOT NULL default ''
query	query 参数	char(200) NOT NULL default ''
cip	访问 IP	char(15) NOT NULL default ''
dtime	时间	int(10) unsigned NOT NULL default '0'
索引: PRIMARY KEY (`lid`)		

### 35、dede\_member: 用户表

表名: dede_member (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: 用户表
字段名	说明描述	具体参数
mid	会员 ID	mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment
mtype	会员类型	varchar(20) NOT NULL default '个人'
userid	注册用户名	char(20) NOT NULL default ''
pwd	用户密码	char(32) NOT NULL default ''

<b>uname</b>	昵称	char(36) NOT NULL default ''
<b>sex</b>	性别	enum('男','女','保密') NOT NULL default '保密'
<b>rank</b>	会员级别值	smallint(5) unsigned NOT NULL default '0'
<b>uptime</b>	更新时间	int(11) NOT NULL default '0'
<b>exptime</b>	过期时间	smallint(6) NOT NULL default '0'
<b>money</b>	会员金币	mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0'
<b>email</b>	邮箱	char(50) NOT NULL default ''
<b>scores</b>	积分	mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0'
<b>matt</b>	推荐	smallint(5) unsigned NOT NULL default '0'
<b>spacesta</b>	会员空间状况	smallint(6) NOT NULL default '0'
<b>face</b>	头像	char(50) NOT NULL default ''
<b>safequestion</b>	安全提示问题	smallint(5) unsigned NOT NULL default '0'
<b>safeanswer</b>	安全问题答案	char(30) NOT NULL default ''
<b>jointime</b>	注册时间	int(10) unsigned NOT NULL default '0'
<b>joinip</b>	注册 IP	char(16) NOT NULL default ''
<b>logintime</b>	登录时间	int(10) unsigned NOT NULL default '0'
<b>loginip</b>	登录 IP	char(16) NOT NULL default ''
索引： PRIMARY KEY (`mid`), KEY `userid` (`userid`,`sex`), KEY `logintime` (`logintime`)		

### 36、dede\_member\_company: 企业用户表

表名: dede_member_company (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: 企业用户表
字段名	说明描述	具体参数
<b>mid</b>	会员 ID	mediumint(8) NOT NULL auto_increment
<b>company</b>	公司名称	varchar(36) NOT NULL default ''
<b>product</b>	产品	varchar(50) NOT NULL default ''
<b>place</b>	地址	smallint(5) unsigned NOT NULL default '0'
<b>vocation</b>	行业	smallint(5) unsigned NOT NULL default '0'
<b>cosize</b>	公司规模	smallint(5) unsigned NOT NULL default '0'
<b>tel</b>	电话	varchar(30) NOT NULL default ''
<b>fax</b>	传真	varchar(30) NOT NULL default ''
<b>linkman</b>	联系人	varchar(20) NOT NULL default ''

<b>address</b>	地址	varchar(50) NOT NULL default ''
<b>mobile</b>	手机	varchar(30) NOT NULL default ''
<b>email</b>	邮箱	varchar(50) NOT NULL default ''
<b>url</b>	网址	varchar(50) NOT NULL default ''
<b>uptime</b>	更新时间	int(10) unsigned NOT NULL default '0'
<b>checked</b>	是否审核	tinyint(1) unsigned NOT NULL default '0'
<b>introduce</b>	公司简介	text
<b>comface</b>	公司标志	varchar(255) NOT NULL default ''
索引： PRIMARY KEY (`mid`)		

### 37、dede\_member\_feed：动态表

表名：dede_member_feed (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明：动态表	
字段名	说明描述	具体参数	
fid	动态 ID	mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment	
mid	会员 ID	smallint(8) unsigned NOT NULL default '0'	
userid	登录 ID	char(20) NOT NULL default ''	
uname	用户名	char(36) NOT NULL default ''	
type	类型	char(20) character set gb2312 NOT NULL default '0'	
aid	处理 ID	mediumint(8) NOT NULL default '0'	
dtime	时间	int(10) unsigned NOT NULL default '0'	
title	标题	char(253) NOT NULL	
note	日志	char(200) NOT NULL default ''	
ischeck	是否审核	smallint(6) NOT NULL	
索引： PRIMARY KEY (`fid`)			

### 38、dede\_member\_flink：用户友情链接表

表名：dede_member_flink (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明：用户友情链接表	
字段名	说明描述	具体参数	
<b>aid</b>	ID	mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment	
<b>mid</b>	会员 ID	mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0'	

<b>title</b>	链接标题	varchar(30) NOT NULL default ''
<b>url</b>	链接地址	varchar(100) NOT NULL default ''
索引： PRIMARY KEY (`aid`)		

### 39、dede\_member\_friends: 好友表

表名: dede_member_friends (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: 好友表
字段名	说明描述	具体参数
<b>id</b>	ID	int(10) unsigned NOT NULL auto_increment
<b>fid</b>	好友的会员 ID	mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0'
<b>floginid</b>	好友的登录名	char(20) NOT NULL default ''
<b>funame</b>	公司名	char(36) NOT NULL default ''
<b>mid</b>	会员 ID	mediumint(8) NOT NULL default '0'
<b>addtime</b>	时间	int(10) unsigned NOT NULL default '0'
<b>ftype</b>	朋友类型	tinyint(4) NOT NULL default '0'
<b>groupid</b>	分组 ID	int(8) NOT NULL default '1'
<b>description</b>	描述	varchar(200) default NULL
索引： PRIMARY KEY (`id`), KEY `fid` (`fid`,`mid`)		

### 40、dede\_member\_group: 用户分类表

表名: dede_member_group (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: 用户分类表
字段名	说明描述	具体参数
<b>id</b>	分类 ID	int(10) NOT NULL auto_increment
<b>groupname</b>	分类名称	varchar(50) NOT NULL
<b>mid</b>	会员 ID	int(8) NOT NULL
索引： PRIMARY KEY (`id`), KEY `id` (`id`)		

### 41、dede\_member\_guestbook: 用户留言本

表名: dede_member_guestbook (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: 用户留言本
字段名	说明描述	具体参数
aid	留言 ID	int(10) unsigned NOT NULL auto_increment
mid	好友 ID	mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0'
gid	公司名称	varchar(20) NOT NULL default '0'
title	留言标题	varchar(60) NOT NULL default ''
uname	留言者用户名	varchar(50) NOT NULL default ''
email	邮箱	varchar(50) NOT NULL default ''
qq	qq	varchar(50) NOT NULL default ''
tel	手机	varchar(50) NOT NULL default ''
ip	IP	varchar(20) NOT NULL default ''
dtime	留言时间	int(10) unsigned NOT NULL default '0'
msg	内容	text
索引: PRIMARY KEY (`aid`), KEY `mid` (`mid`)		

## 42、dede\_member\_model: 用户自定义模型表

表名: dede_member_model (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: 用户自定义模型表
字段名	说明描述	具体参数
id	模型 ID	int(10) NOT NULL auto_increment
name	模型名称	varchar(20) NOT NULL
table	数据表	varchar(30) NOT NULL
description	模型描述	varchar(50) NOT NULL
state	是否启用	int(2) NOT NULL default '0'
issystem	是否系统内置	int(2) NOT NULL default '0'
info	内容	text NOT NULL
索引: PRIMARY KEY (`id`)		

## 43、dede\_member\_msg: 用户信息表

表名: dede_member_msg (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)	说明: 用户信息表
--	-----------

字段名	说明描述	具体参数
<b>id</b>	ID	int(10) unsigned NOT NULL auto_increment
<b>mid</b>	会员 ID	mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0'
<b>userid</b>	用户名	char(20) NOT NULL default ''
<b>ip</b>	登录 IP	char(15) NOT NULL default ''
<b>ischeck</b>	是否审核	smallint(6) NOT NULL default '0'
<b>dtime</b>	发表时间	int(10) unsigned NOT NULL default '0'
<b>msg</b>	内容	text
索引： PRIMARY KEY (`id`), KEY `id` (`ischeck`,`mid`)		

#### 44、dede\_member\_operation: 用户产品表

表名: dede_member_operation (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: 用户产品表
字段名	说明描述	具体参数
<b>aid</b>	产品 ID	int(11) NOT NULL auto_increment
<b>buyid</b>	订单号	varchar(80) NOT NULL default ''
<b>pname</b>	产品名称	varchar(50) NOT NULL default ''
<b>product</b>	产品	varchar(10) NOT NULL default ''
<b>money</b>	价格	int(11) NOT NULL default '0'
<b>mtime</b>	购买时间	int(11) NOT NULL default '0'
<b>pid</b>	会员产品	int(11) NOT NULL default '0'
<b>mid</b>	会员 ID	int(11) NOT NULL default '0'
<b>sta</b>	状态	int(11) NOT NULL default '0'
<b>oldinfo</b>	操作	varchar(200) NOT NULL default ''
索引： PRIMARY KEY (`aid`), KEY `buyid` (`buyid`), KEY `pid` (`pid`,`mid`,`sta`)		

#### 45、dede\_member\_person: 个人用户表

表名: dede_member_person (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)	说明: 个人用户表
---	-----------

字段名	说明描述	具体参数
<b>mid</b>	会员 ID	mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0'
<b>onlynet</b>	联系方式限制	tinyint(1) unsigned NOT NULL default '1'
<b>sex</b>	性别	enum('男','女','保密') NOT NULL default '男'
<b>uname</b>	昵称	char(30) NOT NULL default ''
<b>qq</b>	QQ 号	char(12) NOT NULL default ''
<b>msn</b>	msn	char(50) NOT NULL default ''
<b>tel</b>	电话号	varchar(15) NOT NULL default ''
<b>mobile</b>	手机	varchar(15) NOT NULL default ''
<b>place</b>	目前所在地	smallint(5) unsigned NOT NULL default '0'
<b>oldplace</b>	家乡	smallint(5) unsigned NOT NULL default '0'
<b>birthday</b>	生日	date NOT NULL default '1980-01-01'
<b>star</b>	星座	smallint(6) unsigned NOT NULL default '1'
<b>income</b>	收入	smallint(6) NOT NULL default '0'
<b>education</b>	教育程度	smallint(6) NOT NULL default '0'
<b>height</b>	身高	smallint(5) unsigned NOT NULL default '160'
<b>bodytype</b>	体型	smallint(6) NOT NULL default '0'
<b>blood</b>	血型	smallint(6) NOT NULL default '0'
<b>vocation</b>	行业	smallint(6) NOT NULL default '0'
<b>smoke</b>	是否抽烟	smallint(6) NOT NULL default '0'
<b>marital</b>	婚姻	smallint(6) NOT NULL default '0'
<b>house</b>	住房	smallint(6) NOT NULL default '0'
<b>drink</b>	是否饮酒	smallint(6) NOT NULL default '0'
<b>datingtype</b>	交友	smallint(6) NOT NULL default '0'
<b>language</b>	语言	set('普通话','上海话','广东话','英语','日语','韩语','法语','意大利语','德语','西班牙语','俄语','阿拉伯语') default NULL
<b>nature</b>	性格	set('性格外向','性格内向','活泼开朗','豪放不羁','患得患失','冲动','幽默','稳重','轻浮','沉默寡言','多愁善感','时喜时悲','附庸风雅','能说会道','坚强','脆弱','幼稚','成熟','快言快语','损人利己','狡猾善变','交际广泛','优柔寡断','自私','真诚','独立','依赖','难以琢磨','悲观消极','郁郁寡欢','胆小怕事','乐观向上','任性','自负','自卑','拜金','温柔体贴','小心翼翼','暴力倾向','逆来顺受','不拘小节','暴躁','倔强','豪爽','害羞','婆婆妈妈','敢做敢当','助人为乐','耿直','虚伪','孤僻','老实','守旧','敏感','迟钝','婆婆妈妈','武断','果断','刻薄') default NULL
<b>lovemsg</b>	人生格言	varchar(100) NOT NULL default ''

address	家庭住址	varchar(50) NOT NULL default ''
uptime	更新时间	int(10) unsigned NOT NULL default '0'
索引： PRIMARY KEY (`mid`)		

## 46、dede\_member\_pms: 用户消息表

表名: dede_member_pms (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: 用户消息表
字段名	说明描述	具体参数
id	信息 ID	int(10) unsigned NOT NULL auto_increment
floginid	发信人	varchar(20) NOT NULL default ''
fromid	发信人 ID	mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0'
toid	收信人 ID	mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0'
tologinid	收信人	char(20) NOT NULL default ''
folder	信箱类型	enum('inbox','outbox') default 'inbox'
subject	信息标题	varchar(60) NOT NULL default ''
sendtime	发送时间	int(10) unsigned NOT NULL default '0'
writetime	写信时间	int(10) unsigned NOT NULL default '0'
hasview	阅读状态	tinyint(1) unsigned NOT NULL default '0'
isadmin	是否为系统信息	tinyint(1) NOT NULL default '0'
message	信息内容	text
索引： PRIMARY KEY (`id`), KEY `sendtime` (`sendtime`)		

## 47、dede\_member\_snsmsg: 用户短信息表

表名: dede_member_snsmsg (ENGINE=MyISAM/CHARSET=latin1)		说明: 用户短信息表
字段名	说明描述	具体参数
id	ID	int(10) unsigned NOT NULL auto_increment
mid	会员 ID	mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0'
userid	会员用户名	varchar(20) NOT NULL
sendtime	发送时间	int(10) unsigned NOT NULL default '0'
msg	信息内容	varchar(250) NOT NULL



索引： PRIMARY KEY (`id`)
---------------------------

#### 48、dede\_member\_space: 用户空间表

表名: dede_member_space (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: 用户空间表
字段名	说明描述	具体参数
mid	会员 ID	mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0'
pagesize	每页文档数	smallint(5) unsigned NOT NULL default '10'
matt	会员属性	smallint(6) NOT NULL default '0'
spacename	空间名	varchar(50) NOT NULL default ''
spacelogo	空间 logo	varchar(50) NOT NULL default ''
spacestyle	空间风格	varchar(20) NOT NULL default ''
sign	签名	varchar(100) NOT NULL default '没签名'
spacenews	空间动态	text
索引： PRIMARY KEY (`mid`)		

#### 49、dede\_member\_stow: 用户收藏表

表名: dede_member_stow (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: 用户收藏表
字段名	说明描述	具体参数
id	收藏 ID	int(10) unsigned NOT NULL auto_increment
mid	会员 ID	mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0'
aid	文章 ID	mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0'
title	文章标题	char(60) NOT NULL default ''
addtime	收藏时间	int(10) unsigned NOT NULL default '0'
type	类型	varchar(20) NOT NULL default 'sys'
索引： PRIMARY KEY (`id`), KEY `uid` (`mid`)		

#### 50、dede\_member\_stowtype: 用户收藏类型表

表名: dede_member_stowtype (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: 用户收藏类型表
字段名	说明描述	具体参数
stowname	收藏类型	varchar(30) NOT NULL
indexname	收藏名称	varchar(30) NOT NULL
indexurl	收藏地址	varchar(50) NOT NULL
索引: PRIMARY KEY (`stowname`)		

## 51、dede\_member\_tj:

表名: dede_member_tj (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: Top
字段名	说明描述	具体参数
mid	会员 ID	mediumint(8) NOT NULL auto_increment
article	文章数目	smallint(5) unsigned NOT NULL default '0'
album	相册数目	smallint(5) unsigned NOT NULL default '0'
archives	档案数目	smallint(5) unsigned NOT NULL default '0'
homecount	空间访问次数	int(10) unsigned NOT NULL default '0'
pagecount	页面访问	int(10) unsigned NOT NULL default '0'
feedback	评论数目	mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0'
friend	好友数目	smallint(5) unsigned NOT NULL default '0'
stow	收藏数目	smallint(5) unsigned NOT NULL default '0'
soft	软件数目	int(10) NOT NULL default '0'
info	分类信息数目	int(10) NOT NULL default '0'
shop	商品数目	int(10) NOT NULL default '0'
索引: PRIMARY KEY (`mid`)		

## 52、dede\_member\_type: 会员类型表

表名: dede_member_type (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: 会员类型表
字段名	说明描述	具体参数
aid	ID	int(11) NOT NULL auto_increment
rank	会员级别	int(11) NOT NULL default '0'

<b>pname</b>	产品名称	varchar(50) NOT NULL default ''
<b>money</b>	价格	int(11) NOT NULL default '0'
<b>exptime</b>	会员期限	int(11) NOT NULL default '30'
索引: PRIMARY KEY (`aid`)		

### 53、dede\_member\_vhistory: 会员历史访问表

表名: dede_member_vhistory (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: 会员历史访问表
字段名	说明描述	具体参数
<b>id</b>	访问 ID	int(10) NOT NULL auto_increment
<b>mid</b>	会员 ID	mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0'
<b>loginid</b>	登录名	char(20) NOT NULL default ''
<b>vid</b>	被访问者 ID	mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0'
<b>vloginid</b>	被访问者用户名	char(20) NOT NULL default ''
<b>count</b>	访问次数	smallint(5) unsigned NOT NULL default '0'
<b>vip</b>	登录 IP	char(15) NOT NULL default ''
<b>vtime</b>	访问时间	int(10) unsigned NOT NULL default '0'
索引: PRIMARY KEY (`id`), KEY `vtime` (`vtime`), KEY `mid` (`mid`,`vid`)		

### 54、dede\_moneycard\_record: 用户点卡表

表名: dede_moneycard_record (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: 用户点卡表
字段名	说明描述	具体参数
<b>aid</b>	点卡 ID	int(11) NOT NULL auto_increment
<b>ctid</b>	点卡类型	int(11) NOT NULL default '0'
<b>cardid</b>	点卡	varchar(50) NOT NULL default ''
<b>uid</b>	使用会员 ID	int(11) NOT NULL default '0'
<b>isexp</b>	状态	smallint(6) NOT NULL default '0'
<b>mtime</b>	生成时间	int(11) NOT NULL default '0'
<b>utime</b>	使用日期	int(11) NOT NULL default '0'

<b>money</b>	价格	int(11) NOT NULL default '0'
<b>num</b>	点数	int(11) NOT NULL default '0'
索引:		
PRIMARY KEY (`aid`),		
KEY `ctid` (`ctid`),		
KEY `cardid` (`cardid`),		
KEY `uid` (`uid`)		

## 55、dede\_moneycard\_type: 点卡类型表

表名: dede_moneycard_type (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: 点卡类型表
字段名	说明描述	具体参数
<b>tid</b>	点卡类型 ID	int(11) NOT NULL auto_increment
<b>num</b>	点数	int(11) NOT NULL default '500'
<b>money</b>	价格	int(11) NOT NULL default '50'
<b>pname</b>	类型名称	varchar(50) NOT NULL default ''
索引:		
PRIMARY KEY (`tid`)		

## 56、dede\_mtypes:

表名: dede_mtypes (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: <a href="#">Top</a>
字段名	说明描述	具体参数
<b>mtypeid</b>	分类 ID	mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment
<b>mtypename</b>	分类名称	char(40) NOT NULL
<b>channelid</b>	内容模型	smallint(6) NOT NULL default '1'
<b>mid</b>	会员 ID	mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0'
索引:		
PRIMARY KEY (`mtypeid`)		

## 57、dede\_multiserv\_config: 远程配置表

表名: dede_multiserv_config (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: 远程配置表
--	--	-----------

字段名	说明描述	具体参数
<b>remoteuploads</b>	是否启用附件服务器	smallint(6) NOT NULL default '0'
<b>remoteupUrl</b>	附件服务器域名	text NOT NULL
<b>rminfo</b>	远程服务器	text
<b>servinfo</b>	远程服务器列表	mediumtext
索引： PRIMARY KEY (`remoteuploads`)		

### 58、dede\_myad：我的广告表

表名：dede_myad (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明：我的广告表
字段名	说明描述	具体参数
<b>aid</b>	编号	mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment
<b>typeid</b>	广告位标识	smallint(5) unsigned NOT NULL default '0'
<b>tagname</b>	广告范围	varchar(30) NOT NULL default ''
<b>adname</b>	广告名称	varchar(60) NOT NULL default ''
<b>timeset</b>	时间限制	smallint(6) NOT NULL default '0'
<b>starttime</b>	广告投放开始时间	int(10) unsigned NOT NULL default '0'
<b>endtime</b>	广告投放结束时间	int(10) unsigned NOT NULL default '0'
<b>normbody</b>	正常显示内容	text
<b>expbody</b>	过期显示内容	text
索引： PRIMARY KEY (`aid`), KEY `tagname` (`tagname`,`typeid`,`timeset`,`endtime`,`starttime`)		

### 59、dede\_myadtype：我的广告类型表

表名：dede_myad (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明：我的广告类型表
字段名	说明描述	具体参数
<b>id</b>	编号	mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment
<b>typename</b>	类型名称	varchar(50) NOT NULL default ''
索引： PRIMARY KEY (`id`),		

60、dede\_mytag: 我的标签表

表名: dede_mytag (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: 我的标签表
字段名	说明描述	具体参数
aid	标记 ID	mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment
typeid	栏目 ID	smallint(5) unsigned NOT NULL default '0'
tagname	标记名称	varchar(30) NOT NULL default ''
timeset	时间限制	smallint(6) NOT NULL default '0'
starttime	开始时间	int(10) unsigned NOT NULL default '0'
endtime	结束时间	int(10) unsigned NOT NULL default '0'
normbody	正常显示内容	text
expbody	过期显示内容	text
索引: PRIMARY KEY (`aid`), KEY `tagname` (`tagname`,`typeid`,`timeset`,`endtime`,`starttime`)		

61、dede\_payment: 支付表

表名: dede_payment (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: 支付表
字段名	说明描述	具体参数
id	编号	tinyint(3) unsigned NOT NULL auto_increment
code	接口类型	varchar(20) NOT NULL default ''
name	接口名称	varchar(120) NOT NULL default ''
fee		varchar(10) NOT NULL default '0'
description	描述	text NOT NULL
rank		tinyint(3) unsigned NOT NULL default '0'
config		text NOT NULL
enabled		tinyint(1) unsigned NOT NULL default '0'
cod		tinyint(1) unsigned NOT NULL default '0'
online		tinyint(1) unsigned NOT NULL default '0'
索引: PRIMARY KEY (`id`), UNIQUE KEY `code` (`code`)		

62、dede\_plus: 插件表

表名: dede_plus (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: 插件表
字段名	说明描述	具体参数
aid	插件 ID	mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment
plusname	插件名称	varchar(30) NOT NULL default ''
menustring	菜单配置	varchar(200) NOT NULL default ''
mainurl	目标框架	varchar(50) NOT NULL default ''
writer	作者	varchar(30) NOT NULL default ''
isshow	是否启用	smallint(6) NOT NULL default '1'
filelist	文件列表	text
索引: PRIMARY KEY (`aid`)		

63、dede\_purview:

表名: dede_purview (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: 插件表
字段名	说明描述	具体参数
mid		mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment
typeid		smallint(5) NOT NULL default '0'
rank		smallint(6) NOT NULL default NULL
pkey		varchar(30) NOT NULL default ''
pvalue		text
索引: PRIMARY KEY (`mid`)		

64、dede\_pwd\_tmp:

表名: dede_pwd_tmp (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: Top
字段名	说明描述	具体参数
mid	会员 ID	mediumint(8) NOT NULL
membername	会员名称	char(16) NOT NULL default ''
pwd	密码	char(32) NOT NULL default ''

mailtime	邮件发送时间	int(10) NOT NULL default '0'
索引： PRIMARY KEY (`mid`)		

## 65、dede\_ratings:

表名: dede_ratings (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: <a href="#">Top</a>
字段名	说明描述	具体参数
id	编号	varchar(11) NOT NULL
total_votes	投票总数	int(11) NOT NULL default '0'
total_value	投票总数的值	int(11) NOT NULL default '0'
used_ips	投票的 IP	longtext
索引： PRIMARY KEY (`id`)		

## 66、dede\_scores: 级别表

表名: dede_scores (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: 级别表
字段名	说明描述	具体参数
id	编号	int(11) unsigned NOT NULL auto_increment
titles	级别头衔	char(15) NOT NULL
icon	星星数	smallint(6) unsigned default '0'
integral	积分	int(10) NOT NULL default '0'
isdefault	是否默认	tinyint(1) unsigned NOT NULL default '0'
索引： PRIMARY KEY (`id`), KEY `integral` (`integral`)		

## 67、dede\_search\_cache: 搜索缓存表

表名: dede_search_cache (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: 搜索缓存表
字段名	说明描述	具体参数
hash	hash 值	char(32) NOT NULL



<b>lasttime</b>	最后查询时间	int(10) unsigned NOT NULL default '0'
<b>rsnum</b>	查询结果的数量	mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0'
<b>ids</b>	返回的 ID 值	mediumtext
索引： PRIMARY KEY (`hash`)		

## 68、dede\_search\_keywords: 搜索关键词表

表名: dede_search_keywords (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: 搜索关键词表
字段名	说明描述	具体参数
<b>aid</b>	搜索 ID	mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment
<b>keyword</b>	关键词	char(30) NOT NULL default ''
<b>spwords</b>	分词结果	char(50) NOT NULL default ''
<b>count</b>	频率	mediumint(8) unsigned NOT NULL default '1'
<b>result</b>	搜索结果条数	mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0'
<b>lasttime</b>	最后搜索时间	int(10) unsigned NOT NULL default '0'
<b>channelid</b>	频道 ID	smallint(5) unsigned NOT NULL default '0'
<b>typeid</b>	栏目 ID	smallint(5) unsigned NOT NULL default '0'
索引： PRIMARY KEY (`aid`)		

## 69、dede\_sgpage:

表名: dede_sgpage (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: Top
字段名	说明描述	具体参数
<b>aid</b>	单页 ID	smallint(5) unsigned NOT NULL auto_increment
<b>title</b>	页面标题	varchar(60) NOT NULL default ''
<b>ismake</b>	是否编译内容	smallint(6) NOT NULL default '1'
<b>filename</b>	文件名	varchar(60) NOT NULL default ''
<b>keywords</b>	关键词	varchar(30) NOT NULL default ''
<b>template</b>	模板文件名	varchar(30) NOT NULL default ''
<b>likeid</b>	关联标识	varchar(20) NOT NULL default ''
<b>description</b>	页面摘要信息	varchar(250) NOT NULL default ''

<b>uptime</b>	添加时间	int(10) unsigned NOT NULL default '0'
<b>body</b>	内容	mediumtext
索引: PRIMARY KEY (`aid`), KEY `ismake` (`ismake`,`uptime`), KEY `likeid` (`likeid`)		

## 70、dede\_shops\_delivery: 商品配送表

表名: dede_shops_delivery (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: 商品配送表
字段名	说明描述	具体参数
<b>pid</b>	编号	int(10) unsigned NOT NULL auto_increment
<b>dname</b>	配送方式	char(80) NOT NULL
<b>price</b>	价格	float(13,2) NOT NULL default '0.00'
<b>des</b>	说明	char(255) default NULL
<b>orders</b>	订单次数	int(10) NOT NULL default '0'
索引: PRIMARY KEY (`pid`), KEY `orders` (`orders`)		

## 71、dede\_shops\_orders: 商品订单表

表名: dede_shops_orders (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: 商品订单表
字段名	说明描述	具体参数
<b>oid</b>	订单号	varchar(80) NOT NULL
<b>userid</b>	消费者 ID	int(10) NOT NULL
<b>pid</b>	配送方式	int(10) NOT NULL default '0'
<b>paytype</b>	支付方式	tinyint(2) NOT NULL default '1'
<b>cartcount</b>	购买数量	int(10) NOT NULL default '0'
<b>dprice</b>	配送费用	float(13,2) NOT NULL default '0.00'
<b>price</b>	订单价格	float(13,2) NOT NULL default '0.00'
<b>priceCount</b>	总价格	float(13,2) NOT NULL
<b>state</b>	状态	tinyint(1) NOT NULL default '0'
<b>ip</b>	登录 IP	char(15) NOT NULL default ''

<b>stime</b>	下单时间	int(10) NOT NULL default '0'
索引： KEY `stime` (`stime`), KEY `userid` (`userid`), KEY `oid` (`oid`)		

## 72、dede\_shops\_products: 商品产品表

表名: <b>dede_shops_products</b> (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: 商品产品表
字段名	说明描述	具体参数
<b>aid</b>	产品 ID	mediumint(8) NOT NULL default '0'
<b>oid</b>	订单号	varchar(80) NOT NULL default ''
<b>userid</b>	消费者 ID	int(10) NOT NULL
<b>title</b>	产品名称	varchar(80) NOT NULL default ''
<b>price</b>	价格	float(13,2) NOT NULL default '0.00'
<b>buynum</b>	购买数量	int(10) NOT NULL default '9'
索引： KEY `oid` (`oid`), KEY `userid` (`userid`)		

## 73、dede\_shops\_userinfo: 商品用户信息表

表名: <b>dede_shops_userinfo</b> (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: 商品用户信息表
字段名	说明描述	具体参数
<b>userid</b>	编号	int(10) NOT NULL
<b>oid</b>	订单号	varchar(80) NOT NULL default ''
<b>consignee</b>	收货人	char(15) NOT NULL default ''
<b>address</b>	街道地址	varchar(255) NOT NULL default ''
<b>zip</b>	邮编	int(10) NOT NULL default '0'
<b>tel</b>	电话	varchar(255) NOT NULL default ''
<b>email</b>	邮箱	varchar(255) NOT NULL default ''
<b>des</b>	购买留言	varchar(255) NOT NULL default ''
索引： KEY `oid` (`oid`), KEY `userid` (`userid`)		

## 74、dede\_softconfig: 软件配置表

表名: dede_softconfig (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: 软件配置表
字段名	说明描述	具体参数
<b>downtype</b>	链接显示方式	smallint(6) NOT NULL default '0'
<b>ismoresite</b>	是否启用镜像站点	smallint(6) NOT NULL default '0'
<b>gotojump</b>	附件下载方式	smallint(6) NOT NULL default '0'
<b>islocal</b>	启用镜像站点后是否保留本地下载	smallint(5) unsigned NOT NULL default '1'
<b>sites</b>	镜像服务器列表	text
<b>downmsg</b>	下载说明	text
<b>moresitedo</b>	镜像处理方式	smallint(5) unsigned NOT NULL default '1'
<b>dfrank</b>	下载默认等级	smallint(5) unsigned NOT NULL default '0'
<b>dfywboy</b>	下载默认金币	smallint(5) unsigned NOT NULL default '0'
<b>arange</b>	参数限制方式	smallint(5) unsigned NOT NULL default '0'
索引: PRIMARY KEY (`downtype`)		

## 75、dede\_sphinx:

表名: dede_sphinx (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明:
字段名	说明描述	具体参数
<b><u>countid</u></b>		Int(11) unsigned NOT NULL default '0'
<b>maxaid</b>		Int(11) unsigned NOT NULL default ''
索引: PRIMARY KEY (` <u>countid</u> `)		

## 76、dede\_stepselect:

表名: dede_stepselect (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明:
字段名	说明描述	具体参数
<b>id</b>	参数 ID	mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment
<b>itemname</b>	参数名	char(30) NOT NULL default NULL

<b>egroup</b>	变量说明	char(20) NOT NULL default NULL
<b>issign</b>	变量类型 ID	tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL default '0'
<b>issystem</b>	变量类型	tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL default '0'
索引： PRIMARY KEY (`id`)		

## 77、dede\_sysconfig：系统配置表

表名：dede_sysconfig (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明：系统配置表
字段名	说明描述	具体参数
<b>aid</b>	参数 ID	smallint(8) unsigned NOT NULL default '0'
<b>varname</b>	参数名	varchar(20) NOT NULL default ''
<b>info</b>	变量说明	varchar(100) NOT NULL default ''
<b>groupid</b>	变量类型 ID	smallint(6) NOT NULL default '1'
<b>type</b>	变量类型	varchar(10) NOT NULL default 'string'
<b>value</b>	值	text
索引： PRIMARY KEY (`varname`)		

## 78、dede\_sys\_enum：

表名：dede_sys_enum (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明： <a href="#">Top</a>
字段名	说明描述	具体参数
<b>id</b>	编号 ID	smallint(5) unsigned NOT NULL auto_increment
<b>ename</b>	枚举名	char(30) NOT NULL default ''
<b>evalue</b>	枚举值	char(20) NOT NULL default '0'
<b>egroup</b>	类别组名	char(20) NOT NULL default ''
<b>disorder</b>	组内排序	smallint(5) unsigned NOT NULL default '0'
<b>issign</b>	是否系统内置	tinyint(1) unsigned NOT NULL default '1'
索引： PRIMARY KEY (`id`)		

## 79、dede\_sys\_module：系统模块表

表名：dede_sys_module	说明：系统模块表
--------------------	----------

(ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		
字段名	说明描述	具体参数
<b>id</b>	编号	int(11) NOT NULL auto_increment
<b>hashcode</b>	模块识别码	char(32) NOT NULL default ''
<b>modname</b>	插件名称	varchar(30) NOT NULL default ''
<b>indexname</b>	导航使用名称	varchar(20) NOT NULL default ''
<b>indexurl</b>	导航链接地址	varchar(30) NOT NULL default ''
<b>ismember</b>	是否涉及会员系统	tinyint(4) NOT NULL default '1'
<b>menustring</b>	后台管理菜单	text
索引： PRIMARY KEY (`id`)		

## 80、dede\_sys\_set: 系统设置表

表名：dede_sys_set (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明：系统设置表
字段名	说明描述	具体参数
id	设置 ID	smallint(5) unsigned NOT NULL auto_increment
sname	设置名称	char(20) NOT NULL default "
items	设置条目	text
索引： PRIMARY KEY (`id`)		

## 81、dede\_sys\_task: 计划任务表

表名: dede_sys_task (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)			说明: 计划任务表
字段名	说明描述	具体参数	
<b>id</b>	计划 ID	int(10) unsigned NOT NULL auto_increment	
<b>taskname</b>	任务名称	varchar(50) NOT NULL	
<b>dourl</b>	运行程序	varchar(100) NOT NULL	
<b>islock</b>	是否启用	tinyint(1) unsigned NOT NULL default '0'	
<b>runtype</b>	循环方式	tinyint(1) unsigned NOT NULL default '0'	
<b>runtime</b>	运行时间	varchar(10) default '0000'	
<b>starttime</b>	开始时间	int(10) unsigned NOT NULL default '0'	

<b>endtime</b>	结束时间	int(10) unsigned NOT NULL default '0'
<b>freq</b>	周期	tinyint(2) unsigned NOT NULL default '0'
<b>lastrun</b>	上次运行时间	int(10) unsigned NOT NULL default '0'
<b>description</b>	任务说明	varchar(250) NOT NULL
<b>parameter</b>	附加参数	text
<b>settime</b>	设置时间	int(10) unsigned NOT NULL default '0'
<b>sta</b>	运行状态	enum('运行','成功','失败') default NULL
索引: PRIMARY KEY (`id`)		

## 82、dede\_tagindex: 标签索引表

表名: dede_tagindex (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: 标签索引表
字段名	说明描述	具体参数
<b>id</b>	tagid	int(10) unsigned NOT NULL auto_increment
<b>tag</b>	tag 内容	char(12) NOT NULL default ''
<b>typeid</b>	栏目 ID	smallint(5) unsigned NOT NULL default '0'
<b>count</b>	点击	int(10) unsigned NOT NULL default '0'
<b>total</b>	文档数	int(10) unsigned NOT NULL default '0'
<b>weekcc</b>	周统计	int(10) unsigned NOT NULL default '0'
<b>monthcc</b>	月统计	int(10) unsigned NOT NULL default '0'
<b>weekup</b>	每周更新	int(10) unsigned NOT NULL default '0'
<b>monthup</b>	每月更新	int(10) unsigned NOT NULL default '0'
<b>addtime</b>	添加时间	int(10) unsigned NOT NULL default '0'
索引: PRIMARY KEY (`id`)		

## 83、dede\_taglist: 文章标签表

表名: dede_taglist (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: 文章标签表
字段名	说明描述	具体参数
<b>tid</b>	tagid	int(10) unsigned NOT NULL default '0'
<b>aid</b>	文章 ID	int(10) unsigned NOT NULL default '0'
<b>arcrank</b>	时间限制	smallint(6) NOT NULL default '0'

<b>typeid</b>	栏目 ID	smallint(5) unsigned NOT NULL default '0'
<b>tag</b>	tag 内容	varchar(12) NOT NULL default ''
索引: PRIMARY KEY (`tid`,`aid`)		

## 84、dede\_uploads: 附件上传表

表名: dede_uploads (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: 附件上传表
字段名	说明描述	具体参数
<b>aid</b>	ID	mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment
<b>arcid</b>	文章 ID	mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0'
<b>title</b>	文章标题	char(60) NOT NULL default ''
<b>url</b>	文件存储路径	char(80) NOT NULL default ''
<b>mediatype</b>	媒体类型	smallint(6) NOT NULL default '1'
<b>width</b>	图片宽度	char(10) NOT NULL default ''
<b>height</b>	图片高度	char(10) NOT NULL default ''
<b>playtime</b>	播放时间	char(10) NOT NULL default ''
<b>filesize</b>	文件大小	mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0'
<b>uptime</b>	上传时间	int(10) unsigned NOT NULL default '0'
<b>mid</b>	上传者会员 ID	mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0'
索引: PRIMARY KEY (`aid`), KEY `memberid` (`mid`), KEY `arcid` (`arcid`)		

## 85、dede\_verifies: 安全检验表

表名: dede_verifies (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: 安全检验表
字段名	说明描述	具体参数
<b>nameid</b>	编号	char(32) NOT NULL default ''
<b>cthash</b>	文件 HASH	varchar(32) NOT NULL default ''
<b>method</b>	校验方式	enum('local','official') NOT NULL default 'official'
<b>filename</b>	文件名	varchar(254) NOT NULL default ''
索引: PRIMARY KEY (`nameid`)		



### 86、dede\_vote: 投票表

表名: dede_vote (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: 投票表
字段名	说明描述	具体参数
aid	投票 ID	mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment
votename	投票题目	varchar(50) NOT NULL default ''
starttime	开始时间	int(10) unsigned NOT NULL default '0'
endtime	结束时间	int(10) unsigned NOT NULL default '0'
totalcount	总票数	mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0'
ismore	是否多选	tinyint(6) NOT NULL default '0'
votename	投票选项	text
索引: PRIMARY KEY (`aid`)		

### 87、dede\_vote\_member: 用户投票表

表名: dede_vote (ENGINE=MyISAM/CHARSET=gbk)		说明: 用户投票表
字段名	说明描述	具体参数
id	用户投票的 id	mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment
voteid	投票 id 号	int(10) unsigned NOT NULL default '0'
userid	用户 id 号	varchar(50) NOT NULL default ''
uptime	更新时间	int(10) unsigned NOT NULL default '0'
索引: PRIMARY KEY (`aid`)		