

PT. YONGJIN JAVASUKA GARMENT

INTRUKSI KERJA PENCETAKAN
WORK INSTRUCTION OF PRINTING

No .Dokumen : YJ-IK.PRT.0001
Tgl.Efektif : 01 Januari 2018
No. Revisi : 01
Halaman : 1 dari 1

	**1. Gunakan perekat sesuai dengan jenis kain. (Lem meja / Double Tape).** ***Use adhesive according to the type of fabric. (Table glue / Double Tape).***		**5. Setelah logo menempel pada kain, lakukan pengeringan dengan kondisi pengering disesuaikan dengan jenis tinta.** ***After the logo is attached to the fabric, , do the drying with dryer conditions adapted to the type of ink.***
	**2.Kemudian pasang potongan sesuai style, komponen dan size.** ***Then install the pieces according to style, components and size.***		**6. Cek kualitas hasil printing tersebut oleh QC IN LINE , apakah ada bolong atau hasil printing yang kurang rata.** ***Check the quality of the printing results by QC IN LINE, whether there are holes or uneven printing results.***
	**3. Hamparkan tinta pada screen untuk mencetak logo, dan diaplikasikan menggunakan Rakel.** ***Spread the ink on the screen to print the logo, and applied using squeege.***		**7. Jika hasil cek OK , lepaskan secara perlahan angkat dari meja.** ***If the check result is OK, slowly remove it from the table.***
	**4. Aplikasikan atau usapkan cat menggunakan Rakel.** ***Apply or wipe the paint using squeegee.***		**8. Simpan potongan di rak khusus untuk proses pengeringan dengan metode natural.** ***Store the pieces on a special rack for the natural drying process.***