

PT. YONGJIN JAVASUKA GARMENT

INTRUKSI KERJA MESIN CROSSBAR

WORK INSTRUCTION OF CROSSBAR MACHINE

No .Dokumen	: YJ-IK.WLD.0008
Tgl.Efektif	: 23 October 2023
No. Revisi	: 01
Halaman	: 1

<table>
<tr>
<td>  </td>
<td>1. Pastikan kondisi mesin dalam keadaan hidup/ ON
Make sure the condition of the machine is ON</td>
<td>  </td>
<td>6. Pastikan area masih dalam keadaan bersih dan sudah terpasang silicone sebagai alas material yang akan di press
Make sure the area is still clean and has silicone installed as a base for the material to be press</td>
</tr>
<tr>
<td>  </td>
<td>2. Bersihkan mesin sebelum mulai bekerja
Clean the machine before starts working</td>
<td>  </td>
<td>7.Pastikan Press sesuai dengan bantalan silicone
Make sure the Press fits the silicone pad</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">  </td>
<td>3.Atur suhu pada mesin sesuai S/O , suhu tolerasi ±5(℃)
Set the temperature on the machine according to S/O ,
temperature tolerance ±5(℃)</td>
<td rowspan="2">  </td>
<td>8. Cek hasil press
Check the results of the press</td>
</tr>
<tr>
<td>4.Periksa suhu actual menggunakan (Tag gun/Thermometer)
Check the actual temperature using (Tag gun/Thermometer)</td>
<td>a.Potongan tidak boleh mengkilat dan press mark
The piece does not shine and press mark
b.Tidak boleh terlihat tanda lem
There should be no visible glue marks
c. Ceking pattern dan ukuran
Check pattern and size</td>
</tr>
<tr>
<td>  </td>
<td>5. Simpan potongan yang sudah / belum di kerjakan pada keranjang yang di sediakan
Save the pieces after/before work in the basket provided</td>
<td>  </td>
<td>9. Conform hasil press ke Qc
Comform the results to Qc</td>
</tr>
</table>