
PT. YONGJIN JAVASUKA GARMENT


INSTRUKSI KERJA EKSPOSURE UNIT

WORK INSTRUCTION - EKSPOSURE UNIT

No .Dokumen : YJ-IK.PRT.0007
Tgl.Efektif : 23 Mei 2018
No. Revisi : 01
Halaman : 1 dari 1



1. Simpan logo yang sudah dicetak pada kertas film diatas template kaca untuk memastikan posisi logo.
Put the logo that has been printed on film paper above the glass template to ensure the position of the logo.



2.Letakkan screen diatasnya dan sesuaikan posisinya.
Place the screen on it and adjust its position.



3.Masukkan screen kedalam mesin ekspose.
Insert the screen into the exposure machine.



4. Tutup vacum blanket, dan set pengatur waktu sesuai dengan persyaratan.
Close the vacum blanket, and set the timer according to the requirements.

(Lama waktu ekspose artwork diukur menggunakan exposure calculator atau stopwatch agar terukur secara akurat).
(The length of time the artwork is measured using the exposure calculator or stopwatch to be accurately measured).



5.Kemudian lakukan pencucian menggunakan air untuk memastikan tidak ada residu yang tertinggal.
Then do the washing using water to ensure no residue is left behind.



6.Keringkan dan oven dengan suhu 60 °C selama 30 menit untuk memastikan seluruh bagian screen kering seluruhnya.
Dry it and oven at 60 ° C for 30 minutes to ensure all parts of the screen are completely dry

(Kemudian cek kualitas screen untuk memastikan tidak ada bolong selain bagian unit.)
(Then check the screen quality to make sure there are no holes other than parts.)