PROSEDUR PENGENDALIAN *PRODUCT SAFETY*

SAFETY PRODUCT CONTROL PROCEDURE

PT. YONGJIN JAVASUKA GARMENT

(NO. DOKUMEN : YJ-P.PSO.0001)

HANYA DOKUMEN YANG TELAH DISTEMPEL DAN DITANDA TANGANI OLEH YANG BERWENANG YANG BISA DIGUNAKAN SEBAGAI DOKUMEN KERJA

ONLY DOCUMENTS HAVE BEEN DISCLOSED AND SIGNED BY AUTHORIZED THAT CAN BE USED AS A WORKING DOCUMENT

STEMPEL

Pengesahan *Endorsement*				
Dibuat Oleh *Created By*	Ditinjau Oleh *Riviewed By*	Ditinjau Oleh *Riviewed By*	Ditinjau Oleh *Riviewed By*	
				
Lydiana Putri	Nurasiah	Dewi Angelina	Eneng Astuti	
Document Control	Compliance YJ2 Unit 1	Compliance YJ2 Unit 2	Compliance YJ1	
Diperiksa Oleh *Checked By*	Diperiksa Oleh *Checked By*	Diperiksa Oleh *Checked By*	Disetujui Oleh *Approved By*	Diketahui Oleh *Known By*
				
Irwan Setiawan	Ade Ibrahim	Dede Setiawan	Run David	Chae Soo Han
HR Manager YJ2 Unit 1	HR Manager YJ2 Unit 2	HR Manager YJ1	Managing Directur	President

Distribusi Departemen
Department distribution

No	Departemen / Bagian	Jumlah	Paraf
1	Accounting & Costing		
2	Automatic Machine		
3	Bogor Office		
4	Cleanning Service		
5	Compliance		
6	Counting		
7	Cutting Pattren (Atas)		
8	Cutting Pattren (Bawah)		
9	Cutting Potong		
10	Down Room		
11	Embo		
12	Exim		
13	Finishing		
14	HFDT		
15	Mekanik		
16	Merchandiser		
17	Office Prod Finishing		
18	Office Prod Sewing		
19	Packing		
20	Personalia		
21	PPIC		
22	Finishing		
23	Packing		
24	Printing		
25	Purchase		
26	QA		
27	QC		
28	Sample		
29	Secretary		
30	Security		
31	Sewing		
32	Textile R&D Institute		
33	Warehouse Accessories		
34	Warehouse Fabric		
35	Welding		

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

No. Revisi	Keterangan Revisi	Tanggal Revisi	Yang Merevisi
01	Penambahan pada point 5.1.2 mengenai catatan yang harus mencakup tanggal, needle type, nama operator, nomor mesin dan line. *Addition to point 5.1.2 regarding notes which must include date, needle type, operator name, machine and line number.* Penambahan pada point 5.1.9 mengenai pemisahan kain ke red bin box dan radius 2 meter ke kanan, kiri, belakang dan depan. *Addition to point 5.1.9 regarding separation of cloth into red bin boxes and a radius of 2 meters to the right, left, back and front.* Penambahan pada point 5.1.10 mengenai pengecekan dengan menggunakan detector tangan dan pemusnahan garment. *Addition to point 5.1.10 regarding checking using a hand detector and destroying garments.* Penambahan pada point 5.1.14 mengenai penambahan sticker pada garment yang terkontaminasi. *Addition to point 5.1.14 regarding adding stickers to contaminated garments*	20 Oktober 2023	Dila Wahyuli

1. TUJUAN
Purpose

1.1. Menentukan standar minimum untuk product safety

Determine minimum standards for product safety

1.2. Menentukan tahapan proses dan pihak yang bertanggung jawab

Determine the stages of the process and the responsible party

2. RUANG LINGKUP
Scope

2.1. Aktifitas untuk memastikan semua bahan baku, proses dan kegiatan yang dilakukan dalam pebuatan produk jadi sesuai dengan standar product safety.

Activities to ensure that all raw materials, processes and activities carried out in the manufacture of finished products are in accordance with product safety standards.

3. DEFINISI
Definitions

3.1. Product safety adalah proses untuk memastikan bahwa produk yang dibuat aman dan sesuai dengan standard product safety yang telah ditentukan.

Product safety is a process to ensure that the product is made safe and in accordance with the specified standard product safety.

4. REFERENSI
Reference

ISO 9001 : 2015, Klausul 8.1. Perencanaan dan pengendalian operasi

ISO 9001: 2015, Clause 8.1. Operational planning and control

ISO 9001 : 2015, Klausul 8. Persyaratan product dan jasa

ISO 9001: 2015, Clause 8. Requirements for products and services

ISO 45001:2018, Klausul 8.1. Perencanaan dan pengendalian operasi

ISO 45001:2018 , Clause 8.1. Operational planning and control

5. RINCIAN PROSEDUR *Prosedure Detile*	TANGGUNG JAWAB *RESPONSIBILITY*
5.1. PROSEDUR PENGENDALIAN JARUM PATAH *Broken Needle Control Procedure*	
5.1.1. Perusahaan harus memastikan bahwa semua produk sudah bebas dari segala benda-benda tajam termasuk jarum-jarum j ahit yang patah, pin penjepit, staples logam dll. Benda logam seperti ini harus dibersihkan terlebih dahulu dari semua prod uk sebelum di shipment untuk mengurangi resiko kecelakaan atau luka pada konsumen. *The company must ensure that all products are free of all sharp objects including broken sewing needles, clamping pins, metal staples etc. Metal objects like this must be cleaned in advance of all products before shipment to reduce the risk of accidents or injuries to consumers.*	Management Representative
5.1.2. Satu orang khusus harus ditugaskan untuk menjaga inventari s jarum-jarum jahit, dengan menjaga buku laporan untuk me ncatat berapa banyak jarum-jarum jahit yang sudah dikeluar kan dan diberikan kepada karyawan operator dan berapa ban yak jarum patah yang sudah diganti. Catatan harus mencaku p tanggal, tipe jarum, nama operator, nomor mesin dan line. *One special person must be assigned to maintain an inventory of s ewing needles, by keeping a report book to record how many sewin g needles have been issued and given to the operator's employees and how many broken needles have been replaced. The noted mus t be completed with date, needle type, operator name, machine nu mber and line.*	
5.1.3. Jarum pengganti hanya boleh diberikan apabila jarum pataha n yang dikembalikan dalam keadaan lengkap. *Replacement needles should only be given if the broken needle is r eturned in full.*	
5.1.4. Jarum-jarum tidak boleh diberikan kepada operator langsung satu doos atau karton. *Needles may not be given to the operator directly one carton.*	
5.1.5. Semua bagian jarum yang patah harus dikumpulkan dan dite mpelkan diatas buku catatan yang terpisah dan disimpan ole h personel yang diberikan tugas khusus.	

		TANGGUNG JAWAB *RESPONSIBILITY*
	All parts of broken needles must be collected and paste it on separate notebooks and stored by personnel who are given special assignments.	
5.1.6.	Setiap jarum jahit patah karyawan operator harus memeriksa , berhenti menjahit, lepaskan jarum yang patah, dan ambil patahan jarum secara hati-hati dari baju-baju atau komponen baju yang sedang dijahit untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan atau luka pada konsumen. *Every sewing needle breaks the operator employee must check, stop sewing, remove the broken needle, and carefully remove the needle from the clothes or components of the clothing that is being sewn to prevent the possibility of accidents or injury to the consumer*	
5.1.7.	Jika semua bagian dari jarum yang patah tidak dapat ditemukan, operator harus langsung melaporkan pada supervisornya . *If all parts of a broken needle cannot be found, the operator must immediately report to his supervisor.*	
5.1.8.	Segala macam tindakan harus segera dilakukan oleh supervisor untuk menemukan semua bagian-bagian jarum yang menempel di baju dengan cara memeriksa jahitan (pemeriksaan secara visual), mesin jahit juga harus diperiksa, termasuk daerah olie mesin , tempat sekoci , dianjurkan untuk mengguna kan besi magnet untuk menemukan atau mencari semua bagian-bagian dari jarum yang patah. *All kinds of actions must be carried out immediately by the supervisor to find all the parts of the needle that are attached to the shirt by checking the stitches (visual inspection), the sewing machine must also be inspected, including the machine area, where the lifeboat is , it is recommended to use magnetic iron to find or look for all parts of broken needles.*	Management Representative
5.1.9.	Jika semua bagian jarum yang patah tidak dapat ditemukan maka satu bundle baju yang sedang dijahit oleh operator tersebut, dan juga bundle lain yang ada didekat nya dengan radius 2 Meter ke kanan, ke kiri, ke belakang dan ke depan dari titik jarum harus dipisahkan ke Red Bin Box untuk dilakukan pemeriksaan ke mesin metal detector. *If all parts of the broken needle cannot be found then one bundle of*	Manager

clothes being sewn by the operator, as well as other bundles nearb y with a radius of 2 meters to the right, to the left, to the back and to the front of the needle point must be separated to Red Bin Box for i nspection using a metal detector machine. 5.1.10. Jika pakaian ditolak oleh detektor logam, pakaian tersebut jug a harus diperiksa apakah ada kontaminasi dengan inspeksi vi sual atau dengan detektor logam genggam untuk menemukan lokasi pecahan. Jika jarum pecahannya masih belum dapat di pisahkan dan pakaian yang dilepas harus dimusnahkan. *If garment is rejected by metal detector, it must be searched for any contamination either by visual inspection or by hand-held metal dete ctor to locate the fragment. If the needle fragments still cannot be all ocated and removed the garment must be destroyed.* 5.1.11. Semua baju yang bermasalah harus diperiksa melalui mesin needle detector terlebih dahulu sebelum proses ke operation selanjutnya dan karyawan bagian pemeriksaan mesin needle detector harus menandatangani buku catatan jarum patah se bagai bukti bahwa dia telah melakukan pemeriksaan untuk se mua bagian baju dan semua baju-baju. *All troubled clothes must be checked through the machine needle d etector before proceeding to the next operation and the needle dete ctor machine inspection staff must sign the broken needle record bo ok as proof that he has checked all parts of clothing and all the clot hes.* 5.1.12. Jika semua bagian jarum yang patah masih belum dapat dite mukan karyawan yang bertanggung jawab untuk membuat b uku laporan jarum patah harus memberi tahu manager produ ct safety atau staff product safety yang sudah ditunjuk. *If all parts of a broken needle still cannot be found the employee re sponsible for making the report book the broken needle must notify the product safety manager or the designated product safety staff* 5.1.13. Dalam hal setelah terjadi jarum patah baik patahannya ditem ukan atau tidak, mesin harus terlebih dahulu dibersihkan pad a bagian meja jahit dan tanki pelumas *In the event that after a broken needle has occurred, the fault is fou nd or not, the machine must first be cleaned at the sewing table and lubricating tank*	**TANGGUNG JAWAB** ***RESPONSIBILITY***

5.1.14. Untuk kain quilted/bordir lebar penuh, jika pecahan yang patah tidak dapat ditemukan, khusus stiker bertanda "Jarum Patah – Penanganan Khusus" harus ditempel di bagian akhir setiap gulungan. Semua panel dari gulungan dengan stiker "Jarum Patah – Penanganan Khusus" harus lolos melalui mesin pendeteksi jarum sebelum dimasukkan ke jalur jahit untuk perakitan proses. *For full width quilted/embroidery fabric, if the broken fragment cannot be located, special sticker marked with "Broken Needle – Special Handling" has to be attached at the end of each roll.* *All the panels from the roll with "Broken Needle – Special Handling" sticker must pass through needle detection machine before putting through to the sewing line for assembling process.*	Manager
5.2. PENGAWASAN JARUM JAHIT TANGAN *Control of hand sewing needles*	Management Representative
5.2.1. Dimana saja jarum-jarum jahit tangan dipakai, harus dihitung jumlahnya dan jumlah jarum yang dikeluarkan harus cocok dan sesuai dengan jumlah jarum yang dipakai atau dikembalikan natinya. *Wherever hand sewing needles are used, they must be counted and the number of needles removed must match and match the number of needles used or returned to the needle.*	
5.2.2. Pemeriksaan dan pencocokan jumlah jarum harus dilakukan oleh orang yang sudah ditunjuk dan diberitanggung jawab pada waktu jam makan siang atau pada saat jam pulang kerja. *Inspection and matching of needle numbers must be done by the person who has been appointed and given responsibility at lunch time or at the time of work.*	
5.2.3. Pengeluaran dan pengembalian jarum-jarum untuk tag guns juga harus dicatat didalam satu buku. *Expending and returning needles to tag guns must also be recorded in one book.*	
5.3. PROSEDUR CARA PEMAKAIAN DAN KALIBRASI PERALATAN PRODUCT SAFETY	
5.3.1. Magnetic Bar *Magnetic Bar*	
Cara Pemakaian:	

a. Apabila ada jarum yang patah dan patahannya tidak dapa t dilihat dan dicari dengan cara visual, ambil magnetic bar , tarik dan sesuaikan panjangnya sesuai dengan yang dib utuhkan. *If there is a broken needle and the fracture cannot be seen and searched in a visual way, take the magnetic bar, pull and adjust the length as needed.*	
b. Tempelkan ujung magnetic bar di tempat-tempat yang tid ak terlihat dan diperkirakan ada patahan jarumnya agar ja rum menempel pada ujung magnetic bar. *Attach the tip of the magnetic bar in places that are not visible a nd are expected to break the needle so that the needle attache s to the tip of the magnetic bar.*	
c. Apabila ada patahan jarum yang ditemukan dan menemp el pada ujung magnetic bar, ambil patahannya dan tempe lkan dengan selotape diselembar kertas disatukan denga n jarum yang utuh. *If there is a broken needle that is found and attaches to the end of the magnetic bar, take the fracture and attach it to the tape o n a piece of paper together with a full needle.*	Management Representative
d. Bawa patahan jarum ke ruang mechanic untuk diganti da n dipasang yang baru oleh supervisor mechanic. *Bring the needle break to the mechanic room to be replaced an d installed a new one by the mechanic supervisor.*	Management Representative
e. Buat laporan jarum patahnya yang ditandatangani oleh m echanic dan supervisor line. *Make a report of the broken needle signed by the mechanic an d the supervisor line.*	
Cara Kalibrasi:	
a. Magnetic bar yang akan dipakai harus diperiksa apakah ukurannya bisa disesuaikan,Ukuran magnetic bar panjangnya antara 125 mm - 640 mm. *The magnetic bar to be used must be checked whether the size can be adjusted, the size of the magnetic bar is between 125 mm - 640 mm.*	

b. Daya tempel dan daya angkat magnetic bar yakni dapat mencapai 1,6 Kg.
The sticking power and lifting power of the magnetic bar can reach 1.6 Kg.

c. Apabila magnetic bar memenuhi 2 (dua) ketentuan tersebut diatas maka magnetic bar sudah dianggap ter kalibrasi dan dapat dipergunakan.
If the magnetic bar meets the 2 (two) conditions above, the magnetic bar is considered calibrated and can be used.

d. Buat laporan kalibrasinya.
Create a calibration report.

5.3.2. Hand Held Needle Detector
Hand Held Needle Detector

Cara Pemakaian:

a. Apabila ada jarum yang patah dan patahannya tidak dapa t ditemukan dengan memakai magnetic bar, maka jarum y ang patah harus dicari dengan menggunakan hand held n eedle detector.
If a needle is broken and the fault cannot be found using a mag netic bar, the broken needle must be found using a hand held n eedle detector.

b. Ambil semua tumpukan baju yang ada disekitar jatuhnya patahan jarum, dan bawa ke ruang produksi.
Take all the piles of clothes around the fall of the broken needle , and take it to the production room.

c. Cari patahan jarum yang belum ditemukan disetiap baju y ang ada dengan cara memeriksa disetiap bagian baju de ngan memakai hand held needle detector, satu persatu s ampai semua baju yang ada diperiksa.
Look for broken needles that have not been found in each of th e clothes by checking each part of the shirt by using a hand hel d needle detector, one by one until all the clothes are checked.

d. Apabila patahan jarum ditemukan, tempelkan diselembar kertas digabung dengan jarum yang utuh dan bawa patah an jarum ke ruang mechanic untuk diganti dan dipasang y

ang baru oleh supervisor mechanic.

If a needle break is found, attach a sheet of paper combined wit h a complete needle and bring the needle to the mechanic spac e to be replaced and installed a new one by the mechanic supe rvisor.

e. Buat laporan jarum patahnya yang ditandatangani oleh m echanic dan supervisor line.

Make a report of the broken needle signed by the mechanic an d the supervisor line.

Cara Kalibrasi:

a. Hand held needle detector harus selalu di charge ulang s etiap hari dengan menggunakan alat chargernya. Ukuran sensitivitas deteksi hand held needle detector yaitu 1,0 m m.

Hand held needle detectors must always be recharged every d ay using the charger. The detection sensitivity of hand held nee dle detector is 1.0 mm.

b. Periksa lampu deteksi alat ini apakah masih menyala ata u tidak.

Check whether the device's detection lamp is still on or not.

c. Periksa juga speaker pengeras suara yang ada di alat ini, apabila masih berbunyi berarti masih bisa digunakan untu k medeteksi patahan jarum

Also check the speaker loudspeakers in this tool, if it still sound s, it can still be used to detect needle fractures

d. Apabila hand held needle detector sudah memenuhi 3 (tig a) ketentuan tersebut diatas maka alat tersebut diangga p sudah ter kalibrasi dan dapat dipergunakan

If the hand held needle detector has fulfilled the 3 (three) above conditions, the device is considered to have been calibrated an d can be used.

e. Buat laporan kalibrasinya

Create a calibration report

5.3.3. Pull Test Machine

Pull Test Machine

Cara Pemakaian:

a. Siapkan alat pull test yang akan dipergunakan.

Prepare the pull test tool that will be used.

b. Ambil contoh kancing yang sudah dipasang di kain atau s ample baju.
Take for example buttons that have been installed in cloth or clo thes samples.

c. Letakkan kancing yang akan di test ketempat kancing dan jepit dengan penjepit kancing.
Place the buttons that will be tested in place of the button and pi nch it with a button clamp.

d. Tarik kancing dengan cara memutar alat penariknya dan p eriksa angka standard yang ada di mesin ini. Standard pe narikan harus sesuai dengan strandard dari masing-masin g buyer.
Pull the button by turning the puller and check the standard num ber on this machine. The withdrawal standard must be in accord ance with the standards of each buyer.

e. Tahan selama 5 menit dan periksa apakah kancing yang d i test tersebut lepas atau robek dari kain atau baju.
Hold for 5 minutes and check if the button that is tested is loose or torn from cloth or clothes.

f. Apabila tidak lepas atau robek berarti memenuhi persyara tan tapi bila kancing lepas atau robek berarti gagal dan tid ak memenuhi syarat.
If it is not released or torn it means fulfilling the requirements bu t if the button is loose or torn means it fails and does not meet th e requirements.

g. Buat laporan pull test untuk 5 pcs baju sebanyak 3 kali dal am 8 jam yang ditandatangani oleh Asst. Q.A yang berwe nang dan Q.A. Manager.
Create a pull test report for 5 pcs of clothes 3 times in 8 hours si gned by Asst. Q.A who is authorized and Q.A. Manager.

Cara Kalibrasi:

a. Pasang standard ukuran mesin pull test pada angka nol.
Install the standard size of the pull test machine at zero.

b. Pasang besi standard ukuran yang beratnya 15 LBS pada penggantung mesin.
Install a standard size iron that weighs 15 LBS on the engine ha

nger.

c. Periksa angka yang tertera pada standard ukuran yang m enunjukkan ukuran Kg, apabila menunjukkan angka 7,5 K g berarti mesin tersebut sudah sesuai.

Check the number shown on the standard size that shows the si ze of Kg, if it shows the number 7.5 Kg means that the machine is suitable.

d. Apabila Pull test sudah memenuhi 3 (tiga) ketentuan terse but diatas maka alat tersebut dianggap sudah terkalibras i dan dapat dipergunakan. Buat laporan kalibrasinya.

If the Pull test has fulfilled the 3 (three) above conditions, the too l is considered calibrated and can be used. Create a calibration r eport.

5.3.4. Needle Detector Machine

Needle Detector Machine

Cara Pemakaian:

How to use:

a. Semua baju yang sudah digosok dan dimasukkan kedala m polybag dan siap dikirim kebagian packing untuk di pac k, harus diperiksa terlebih dahulu melalui mesin needle de tector.

All clothes that have been rubbed and put into polybags and rea dy to be sent to the packing section for pack, must be checked f irst through the machine needle detector.

b. Nyalakan mesin needle detector, dan atur menu yang ada di display mesin sesuai dengan Buyer atau order yang ak an diperiksa.

Turn on the needle detector engine, and set the menu on the m achine display according to the Buyer or the order to be checke d.

c. Atur tingkat sensitivitas mesin needle detector sesuai den gan Buyernya masing-masing juga, yaitu antara 1,5 mm - 1,0 mm.

Set the needle detector machine sensitivity level according to th e respective Buyer, which is between 1.5 mm - 1.0 mm.

d. Masukkan semua baju yang akan diperiksa melalui mesin needle detector satu persatu secara berurutan.

Put all clothes that will be checked through the needle detector machine one by one in sequence.

e. Apabila ada salah satu baju yang setelah diperiksa melalu i mesin needle detector kedapatan ada jarum patahnya da n mesin needle detector berhenti berjalan maka baju terse but harus diperiksa ulang 2 – 3 kali melalui mesin needle d etector.

If there is one of the clothes that after checking through the nee dle detector machine found that there is a broken needle and th e needle detector machine stops running then the clothes must be checked again 2-3 times through the needle detector machin e.

f. Bila ada kedapatan salah satu baju setelah diperiksa ulan g dengan menggunakan mesin needle detector tidak lolos juga, maka baju tersebut harus dibuka polybagnya dan dip eriksa secara visual atau bisa juga dengan menggunakan alat hand held needle detector agar patahan jarum yang t ertinggal didalam baju dapat ditemukan.

If you find that one of the clothes after being re-examined using the needle detector machine does not pass, then the clothes mu st be opened and the polybag is inspected visually or it can be d one by using a hand held needle detector so that the broken ne edle left in the clothes can be found.

g. Baju yang kedapatan ada patahan jarum ataupun ada ben da tajam lainnya harus dipisahkan dari baju-baju yang lain agar baju tidak terkirim.

Clothes that are found to have broken needles or other sharp ob jects must be separated from other clothes so that the clothes a re not sent.

h. Buat laporan pemeriksaan jarum dengan memakai mesin needle detector yang ditandatangani oleh Supervisor Finis hing dan Q.A Manager.

Make a needle inspection report using a needle detector machin e signed by the Supervisor Finishing and Q.A Manager.

Cara Kalibrasi:

a. Nyalakan mesin needle detector dan sesuaikan tingkat sensitivitas needle detector yaitu 1,2 mm atau 1,0 mm.
Turn on the machine needle detector and adjust the needle detector sensitivity level of 1.2 mm or 1.0 mm.

b. Letakkan alat ukur deteksi mesin yang 1,2 mm atau 1,0 mm diatas karet berjalan pada mesin needle detector di posisi A.1 dan biarkan alat tersebut melewati mesin needle detector.
Place a machine measuring instrument measuring 1.2 mm or 1.0 mm above the rubber running on the machine needle detector in position A.1 and let the device pass through the machine needle detector

c. Mesin needle detector akan langsung berfungsi dan alarm nya akan berbunyi.
The needle detector machine will function immediately and the alarm will sound.

d. Ulangi prosedure 1 sampai 3 dengan posisi alat test deteksi berada diatas karet berjalan pada mesin needle detector di posisi A.2 dan A.3.
Repeat procedures 1 through 3 with the position of the detection test tool on the rubber running on the machine needle detector in positions A.2 and A.3.

e. Mesin needle detector juga harus langsung berfungsi yakni alarm nya harus berbunyi.
The needle detector machine must also function immediately, the alarm must sound.

f. Selama test kalibrasi point A.1, A.2, A3 dengan test card 1,2 mm, tidak boleh ada baju ataupun kertas yang dimasukkan berbarengan pada saat di test.
During the calibration test points A.1, A.2, A3 with a 1.2 mm test card, there should be no clothes or paper inserted simultaneously when tested.

g. Ulangi prosedure 1 sampai 3 dengan posisi test card 1,2 mm diatas karton test dan letakkan karton test pada point A.4, A.5, A.6, A.7, A.8 dan A.9 , kemudian dicatat.
Repeat procedures 1 through 3 with the position of the 1.2 mm test card above the cardboard test and place the cardboard test on points A.4, A.5, A.6, A.7, A.8 and A.9, then record it.

h. Beri tanda " Y " apabila mesin needle detector berfungsi (alarmnya berbunyi) pada saat test card 1,2 mm melewati mesin pendeteksi jarum. Beri tanda " N " apabila mesin needle detector tidak berfungsi (alarmnya tidak berbunyi)
Put a "Y" if the needle detector machine functions (the alarm goes off) when the 1.2 mm test card passes through the needle detection machine. Mark "N" if the machine needle detector does not work (the alarm does not sound)

i. Buat laporan kalibrasinya.
Create a calibration report.

5.4. Prosedur Kontrol Alat Kerja

Work Tools Control Procedure

5.4.1. Kontrol Pencatatan

Record Control

5.4.1.1. Dalam hal pengontrolan alat kerja secara tercatat, alat kerja ditempatkan ditempat khusus dengan merekap jumlah penggunaan, pengembalian, dan total alat yang tersedia yang di lakukan oleh personel yang telah ditentukan
In the case of recorded work tool control, work equipment is placed in a special place by recapitulating the amount of use, return, and total available equipment carried out by designated personnel.

5.4.1.2. PSC bertugas melakukan pengawasan hariaan untuk melihat pelaksanaan fungsi kontrol pencatatan tersebut dalam kegiatan kontrol sehari-hari.
PSC is tasked with overseeing the day to see the implementation of the recording control function in daily control activities.

5.4.2. Kontrol Ikat

Tie Control

5.4.2.1. Dalam hal alat kerja yang tidak memungkinkan untuk di kontrol secara pencatatan, alat kerja harus diikat di meja kerja untuk mencegah terbawanya alat kerja kedalam proses transfer objek pekerjaaan.

In the case of work tools that are not possible to be controlled by recording, work tools must be tied to the workbench to prevent the carrying of work tools into the process of transferring the work object.

5.4.2.2. PSC Bertugas mengawasi konsistensi pengikatan alat kerja seperti disebutkan dalam kegiatan kontrol sehari-hari.

PSC Duty to monitor the consistency of the binding of work tools as stated in the daily control activities.

5.4.3. *Pengontrolan alat-alat kerja dan benda-benda logam yang ada diproduksi seperti jarum, gunting, obeng, perhiasan dan benda-benda lainnya yang tajam dan dapat terkontaminasi.*
Controlling working tools and metal objects that there are in production such as needles, scissors, screwdrivers, metal accessories and other objects are sharp and can be contaminated.

6. LAMPIRAN

Attachment

6.1. Formulir metal tool log sheet
Metal tool log sheet form

YJ-F.PSO.0043
METAL TOOLS LOG S

6.2. Formulir catatan pengontrolan jarum

YJ-F.PSO.0021
CATATAN PENGONTF

6.3. Formulir kalibrasi mesin deteksi logam

Form of metal detection machine calibration YJ-F.PSO.0004 NEEDLE CONTROL PI	