


LOOPING (REPEAT) STATEMENTS

while() :-

syntax

while (condition)



```
{ // TRUE  
    statements;  
    -----  
}
```

INCREMENT AND DECREMENT OPERATOR

++ --

i = i + 1 ----- i++

i = i - 1 ----- i--

AIRTHMATIC ASSIGNMENT OPERATOR

+=, -=, *=, /=, %=

i = i + 2 ----- i+=2;

i = i - 5 ----- i-=5;

Sameer Sir Classes, Jabalpur
Auth Exam Center Oracle, Microsoft
9407077858

1. WAP FOR PRINT WELCOME 10 TIMES

```
#include<stdio.h>
```

```
int main()
{
    int i = 1 ;
    while( i <= 10 )
    {
        printf(" WELCOME \n ");
        i++;
    }
}
```

trace :-

-----	condi.	print
i = 1	1 <= 10	welcome
i = 2	2 <= 10	"
	.	
	.	
i = 10	10 <= 10	welcome
i = 11	11 <= 10	X

Sameer Sir Classes, Jabalpur
Auth Exam Center Oracle, Microsoft
9407077858

2. FIND OUTPUT

```
int i = 1 ;  
while( i <= 10 )  
{  
    printf(" WELCOME \n ");  
}
```

trace :-

	condi.	print
i = 1	1 <= 10	welcome
	1 <= 10	"
	.	
	.	
	infinite times	

program terminate :-

1. ctrl + break
 2. alt + ctrl + del
 3. WINDOW KEY
-

Sameer Sir Classes, Jabalpur
Auth Exam Center Oracle, Microsoft
9407077858

2

// WAP FOR PRINT 1 TO 10 NOS

```
#include<stdio.h>
```

```
int main()
{
    int i = 1 ;
    while ( i <= 10 )
    {
        printf("  %d\n",i);
        i++;
    }
}
```

trace :-

	condi.	print
i = 1	1 <= 10	1
i = 2	2 <= 10	2
.		
.		

Sameer Sir Classes, Jabalpur
Auth Exam Center Oracle, Microsoft
9407077858

`i = 10 10 <= 10 10`

`i = 11 11 <= 10 X`

`// 3. WAP FOR PRINT ODD NOS`

```
#include<stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int i = 1 ;
```

```
    printf(" ODD NOS \n ");
```

```
    while( i <= 10 )
```

```
    {
```

```
        printf("%d\n",i);
```

```
        i+=2;
```

```
    }
```

```
}
```

Sameer Sir Classes, Jabalpur
Auth Exam Center Oracle, Microsoft
9407077858

CONDI. PRINT

i = 1 1 <= 10 1

i = 3 3 <= 10 3

.

.

i = 11 11 <= 10 X

1. printf(" i\n "); X

i

i

.

.

I

2. printf(" 1 to 10 \n "); X

1 to 10

1 to 10

.

.

10 times

Sameer Sir Classes, Jabalpur
Auth Exam Center Oracle, Microsoft
9407077858

4. WAP FOR PRINT 1 EVEN NOS

```
#include<stdio.h>
```

```
int main()
{
    int i = 2;
    while( i <= 10 )
    {
        printf("%d\t",i);
        i+=2;
    }
}
```

CONDI. PRINT

i = 1	1 <= 10	1
i = 2	2 <= 10	2
	.	
	.	
i = 10	10 <= 10	10
i = 11	11 <= 10	X

Sameer Sir Classes, Jabalpur
Auth Exam Center Oracle, Microsoft
9407077858

5. WAP FOR PRINT 10 TO 1.

```
#include<stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int i = 10;
```

```
    while( i >= 1 )
```

```
    {
```

```
        printf(" %d\n",i);
```

```
        i--;
```

```
    }
```

```
}
```

	CONDI.	PRINT
--	--------	-------

i = 10	10 >= 1 ✓	10
--------	-----------	----

i = 9	9 >= 1 ✓	9
-------	----------	---

.	.	
---	---	--

.	.	
---	---	--

i = 1	1 >= 1 ✓	1
-------	----------	---

i = 0	0 >= 1	X
-------	--------	---

Sameer Sir Classes, Jabalpur
Auth Exam Center Oracle, Microsoft
9407077858

// WAP FOR PRINT NOS B/W i TO n .

```
#include<stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int i , n ;
```

```
    printf("ENTER i and n.\n");
```

```
    scanf("%d%d",&i,&n);
```

```
    while( i <= n )
```

```
    {
```

```
        printf("  %d\t",i);
```

```
        i++;
```

```
    }
```

```
}
```

Sameer Sir Classes, Jabalpur
Auth Exam Center Oracle, Microsoft
9407077858

7. WAP FOR PRINT NOS B/W n TO i.

```
#include<stdio.h>

int main()
{
    int i,n ;

    printf("ENTER N AND I\n");

    scanf("%d%d",&n,&i);

    while( n >= i )
    {
        printf("%d\t",n);

        n--;
    }
}
```

do - while() :-

syntax

do

{

statements;

----- ;

} while (condition);

while

do-while

1. CHECK CONDITION

2. EXECUTION

3. ENTRY CONTROL LOOP

1. ONE TIME EXECUTE

2. CHECK CONDITION

3. EXIT CONTROL LOOP

Sameer Sir Classes, Jabalpur
Auth Exam Center Oracle, Microsoft
9407077858

// PRINT 1 TO 10 NOS USING DO-WHILE LOOP

```
#include<stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int i = 1 ;
```

```
    do
```

```
    {
```

```
        printf("    %d\n",i);
```

```
        i++;
```

```
    }while( i <= 10 );
```

```
}
```

	condi.	print
i = 1		1
i = 2	2 <= 10 ✓	2
.		
.		
i = 10	10 <= 10 ✓	10
i = 11	11 <= 10 X	
