

# SPRING

## 7강\_다양한 의존 객체 주입

스프링에서 의존객체를 주입하는 다양한 방법에 대해서 학습합니다.

---

- 7-1 생성자를 이용한 의존 객체 주입
- 7-2 setter를 이용한 의존 객체 주입
- 7-3 List타입 의존 객체 주입
- 7-4 Map타입 객체 주입

## 7-1 : 생성자를 이용한 의존 객체 주입

```
public StudentRegisterService(StudentDao studentDao) {  
    this.studentDao = studentDao;  
}
```

```
public StudentModifyService(StudentDao studentDao) {  
    this.studentDao = studentDao;  
}
```

```
public StudentDeleteService(StudentDao studentDao) {  
    this.studentDao = studentDao;  
}
```

```
public StudentSelectService(StudentDao studentDao) {  
    this.studentDao = studentDao;  
}
```

```
public StudentAllSelectService(StudentDao studentDao) {  
    this.studentDao = studentDao;  
}
```

```
<bean id="studentDao" class="ems.member.dao.StudentDao" ></bean>
```

```
<bean id="registerService" class="ems.member.service.StudentRegisterService">  
    <constructor-arg ref="studentDao" ></constructor-arg>  
</bean>
```

```
<bean id="modifyService" class="ems.member.service.StudentModifyService">  
    <constructor-arg ref="studentDao" ></constructor-arg>  
</bean>
```

```
<bean id="deleteService" class="ems.member.service.StudentDeleteService">  
    <constructor-arg ref="studentDao" ></constructor-arg>  
</bean>
```

```
<bean id="selectService" class="ems.member.service.StudentSelectService">  
    <constructor-arg ref="studentDao" ></constructor-arg>  
</bean>
```

```
<bean id="allSelectService" class="ems.member.service.StudentAllSelectService">  
    <constructor-arg ref="studentDao" ></constructor-arg>  
</bean>
```

## 7-2 : setter를 이용한 의존 객체 주입

```
public void setJdbcUrl(String jdbcUrl) {  
    this.jdbcUrl = jdbcUrl;  
}  
public void setUserId(String userId) {  
    this.userId = userId;  
}  
public void setUserPw(String userPw) {  
    this.userPw = userPw;  
}
```



```
<bean id="dataBaseConnectionInfoDev" class="ems.member.DataBaseConnectionInfo">  
    <property name="jdbcUrl" value="jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:xe" />  
    <property name="userId" value="scott" />  
    <property name="userPw" value="tiger" />  
</bean>
```

## 7-3 : List타입 의존 객체 주입


```
public void setDevelopers(List<String> developers) {  
    this.developers = developers;  
}
```



```
<property name="developers">  
    <list>  
        <value>Cheney.</value>  
        <value>Eloy.</value>  
        <value>Jasper.</value>  
        <value>Dillon.</value>  
        <value>Kian.</value>  
    </list>  
</property>
```

## 7-4 : Map타입 객체 주입

```
public void setAdministrators(Map<String, String> administrators) {  
    this.administrators = administrators;  
}
```



```
<property name="administrators">  
    <map>  
        <entry>  
            <key>  
                <value>Cheney</value>  
            </key>  
            <value>cheney@springPjt.org</value>  
        </entry>  
        <entry>  
            <key>  
                <value>Jasper</value>  
            </key>  
            <value>jasper@springPjt.org</value>  
        </entry>  
    </map>  
</property>
```