

SPRING

11강_생명주기(Life Cycle)


스프링 컨테이너와 빈(Beans) 객체의 생명주기(Life Cycle)에 대해서 학습합니다.

11-1 스프링 컨테이너 생명주기

11-2 빈(Beans) 객체 생명주기


11-3 init-method, destroy-method 속성

11-1 : 스프링 컨테이너 생명주기




11-2 : 빈(Bean)객체 생명주기


스프링 컨테이너 초기화



스프링 컨테이너 종료



빈(Bean)객체의 생명주기는 스프링 컨테이너의 생명주기와 같이 한다.



11-3 : init-method, destroy-method 속성

```
<bean id="bookRegisterService" class="com.brms.book.service.BookRegisterService"
init-method="initMethod" destroy-method="destroyMethod"/>
```

```
public class BookRegisterService {

    @Autowired
    private BookDao bookDao;

    public BookRegisterService() { }

    public void register(Book book) {
        bookDao.insert(book);
    }

    public void initMethod() {
        System.out.println("BookRegisterService 빈(Bea)객체 생성 단계");
    }

    public void destroyMethod() {
        System.out.println("BookRegisterService 빈(Bea)객체 소멸 단계");
    }
}
```

호출

생성시점

Bean

소멸시점