

OFFICE 365 – EXCEL IX

O PROCX (38) surgiu para substituir o PROCV e o PROCH, tornando, assim, mais prática a busca. O PROCX possibilita uma busca mais avançada, com mais opções e refinamentos.

	A	B	C	D	E
1	Cod	Nome	Qtd	Preço	Estoque
2	1	Mouse	44	R\$ 15,00	OK
3	2	Teclado	0	R\$ 30,00	EM FALTA
4	3	Monitor	90	R\$ 500,00	OK
5	4	Pendrive	47	R\$ 22,00	OK
6	5	CPU	5	R\$ 900,00	OK
7	6	Gabinete	0	R\$ 250,00	EM FALTA
8	7	Memória	2	R\$ 198,00	OK

Código para Procura	
	7
<i>Detalhes do Produto</i>	
Cod:	=PROCX(C12;A2:A8;A2:A8)
Produto:	

Nota-se que o intervalo A2:A8 aparece duas vezes. No primeiro, a sua funcionalidade é a mesma do PROCV e do PROCH; no entanto, o segundo A2:A8 estabelece aquilo que se deseja de retorno.

Código para Procura	
	7
<i>Detalhes do Produto</i>	
Cod:	7
Produto:	

Nesse caso, não é possível a busca aproximada:

Código para Procura	
	8
<i>Detalhes do Produto</i>	
Cod:	#N/D
Produto:	

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Seguindo a estrutura básica, portanto, o produto pode ser buscado da seguinte forma:

Código para Procura	
	7
Detalhes do Produto	
Cod:	7
Produto:	=PROCX(C12;A2:A8;B2:B8)

5m

Uma outra opção é adicionar um resultado de texto ao não se achar valor:

Detalhes do Produto	
Cod:	6
Proc=	PROCX(C12;A2:A8;D2:D8;"NÃO ENCONTRADO")

=PROCX(pesquisa_valor; pesquisa_matriz; matriz_retorno; [se_não_encontrada]; [modo_correspondência]; [modo_pesquisa])

[se_não_encontrada] (opcional): Quando uma coincidência válida não é encontrada, retorna o texto [if_not_found] fornecido. Se uma combinação válida não for encontrada e [if_not_found] estiver ausente, #N/A será retornado. É opcional.

[modo_correspondência] (opcional): Especificar o tipo de correspondência:

- 0 – correspondência exata. Se nenhum for encontrado, retornar #N/A. Esse é o padrão.
- 1 – Correspondência exata. Se nenhum for encontrado, retorna o próximo item menor.
- 1 – Correspondência exata. Se nenhum for encontrado, retorna o próximo item maior.
- 2 – Uma correspondência de curingas, em que *,? e ~ têm um significado especial.

[modo_pesquisa] (opcional): Especificar o modo de pesquisa a ser usado:

- 1 – Executar uma pesquisa começando do primeiro item. Esse é o padrão.
- 1 – Executar uma pesquisa reversa, começando do último item.
- 2 – Executar uma pesquisa binária que dependa da classificação da matriz_procurada em ordem crescente. Caso contrário, resultados inválidos serão retornados.

10m

ANOTAÇÕES



15m

-2 – Executar uma pesquisa binária que dependa da classificação da matriz_procurada em ordem decrescente. Caso contrário, resultados inválidos serão retornados.

A próxima função é o INT (39), utilizado para retornar a parte inteira do número:

E	E
9,9999	9,9999
=INT(E1)	9

Existe também a função CONT.VALORES (40), usada para contar valores dentro do intervalo considerado.

D	E	F	G
	10		
	30		
	15		
	-		
	ZERO		
	=CONT.VALORES(E1:E6)		

ANOTAÇÕES

D	E	F	G
	10		
	30		
	15		
	-		
	ZERO		
	5		

Nota-se que o CONTAR VALORES irá contar a quantidade de células preenchidas, seja com números, texto, ou outros – diferentemente do CONTAR NÚMEROS, que conta apenas valores numéricos.

É semelhante ao CONTAR.VAZIO (41), que conta a quantidade de células vazias:

D	E	F	G
	2		
	JEFERSON		
	35		
	BOGO		
	=CONTAR.VAZIO(E1:E6)		

D	E	F	G
	2		
	JEFERSON		
	35		
	BOGO		
	2		

Já a ARRED (42) é utilizada para arredondar valores e possui uma peculiaridade:

ANOTAÇÕES

