

LINUX E SOFTWARE LIVRE V

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

1. (CESPE/IFF/2018)

Utilizando o console de uma distribuição Linux, um usuário executou, em um diretório específico, o comando `ls -l` e obteve como saída a seguinte linha:

```
-rw-r--r--  2  iff  iff  4096  Abr  17  18:21  
docentes.pdf
```

Considerando-se essas informações, é correto afirmar que

- a. docentes.pdf é um arquivo do tipo executável.
- b. o primeiro termo iff se refere a um diretório, enquanto o segundo termo iff se refere ao usuário que criou esse diretório.
- c. 4096 se refere à quantidade de usuários que acessaram o arquivo docentes.pdf.
- d. rw-r--r-- se refere às permissões sobre o arquivo docentes.pdf.
- e. todos os usuários que fazem parte do grupo iff podem editar o arquivo docentes.pdf.

COMENTÁRIO

- a. .pdf não é um arquivo executável.
- b. O primeiro termo, conforme ordem estudada, refere-se ao dono do diretório; o segundo termo, ao grupo.
- c. 4096 refere-se ao tamanho do diretório.
- d. rw-r--r-- refere-se, de fato, às permissões.
- e. Não existe a permissão w relacionada aos usuários, o que os impossibilita de realizarem edições.

PRINCIPAIS COMANDOS DO LINUX EM DIRETÓRIOS

ATENÇÃO

Os comandos devem ser sempre digitados em um shell (CLI). Há comandos que são exclusivos do usuário root.



5m

ANOTAÇÕES

A seguir, os principais comandos:

- **rm** - remover arquivos e diretórios

Usado para apagar arquivos e diretórios (incluindo os diretórios não vazios).

rm [opções][caminho][arquivo/diretório]

– **Opções**

- **-f** Exclui arquivos somente leitura sem qualquer confirmação.
- **-R** ou **-r** Exclui o diretório e os arquivos na direção recursiva, o diretório especificado junto com seu subdiretório e arquivos.
- **-i** Solicita confirmação antes de excluir todos os arquivos.

- **cp**

Copia arquivos.

cp [opções] [origem] [destino]

- **mv**

Move ou renomeia arquivos e diretórios.

mv [opções] [origem] [destino]

- **cat**

Mostra o conteúdo de um arquivo binário ou texto.

cat [opções] [diretório/arquivo] [diretório1/arquivo]

- **more**

Permite fazer a paginação de arquivos ou da entrada padrão.

more [arquivo]

- **ls**

Lista os arquivos de um diretório

ls [opções] [caminho/arquivo] [caminho1/arquivo1]

– **Opções**

- **-l**

Mostra arquivo ou diretório, tamanho, data e hora modificada, nome de arquivo ou pasta e proprietário do arquivo e as permissões.

- **-a**

Lista inclusive os arquivos ocultos.



10m

ANOTAÇÕES

- **cd**
Entra em um diretório. É necessário possuir permissão de execução para entrar no diretório.
cd [diretório]
- **pwd**
Mostra o nome e caminho do diretório atual.
- **clear**
Limpa a tela.
- **mkdir**
Cria um diretório no sistema.
- **rmdir**
Remove um diretório do sistema.
rmdir [caminho/diretório] [caminho1/diretório1]
- **su**
Altera para superusuário.
- **sudo**
Executa o comando como root.
- **adduser**
Cria um novo usuário.
- **userdel**
Apaga um usuário.
- **passwd**
Altera a senha.
- **users**
Mostra os usuários conectados ao sistema.
- **man**
Mostra o manual do comando citado.
- **top**
Exibe a lista de processos em execução.
- **Kill**
Finaliza processos.
- **touch**
Cria um arquivo.



- **grep**
Filtra e encontra arquivos pelo seu conteúdo.
- **apt-get**
Gerenciador de pacotes (programas).
*Apenas para distribuições baseadas no Linux Debian (Ubuntu, Xubuntu e outras).
- **Chmod**
Altera a permissão de arquivos e pastas.
- **Chown**
Altera propriedade de arquivos e pastas.
- **tar**
Permite compactar/descompactar arquivos.
- **shutdown**
Desliga/reinicia o computador imediatamente ou após determinado tempo (programável), de forma segura. Disponível apenas para root.
shutdown [opções][hora][mensagem]
 - **Opções**
 - **-h**
Inicia o processo para desligamento do computador.
 - **-r**
Reinicia o sistema.
 - **-c**
Cancela a execução do shutdown.
- **reboot (reinicializar)**
Reinicia o sistema, também simples e diretamente. (Apenas para root.)
- **find (procurar)**
Sua utilidade principal é encontrar arquivos dentro de um sistema de arquivos.
- **locate (localizar)**
Procura por arquivos e/ou diretórios na base de dados já criada.
- **&**
O comando será executado em segundo plano (background) e deixará o sistema livre para outras tarefas.

- **cal (calendário)**
Exibe um calendário completo do ano desejado.
cal [ano]



EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

2. (ACCESS/CÂMARA DE MANGARATIBA–RJ/2020) Nas distribuições Linux, existem diversos comandos que facilitam a operação do sistema, para serem utilizados no modo prompt/linha de comando. Um se destina a listar todos os arquivos gravados em um diretório, enquanto o outro possibilita o acesso a um determinado diretório. Esses comandos são, respectivamente,
- ls e md
 - ls e ad
 - ls e cd
 - df e ad
 - df e md
3. (CS–UFG/TÉCNICO DE LABORATÓRIO/2018) O comando `chmod` do sistema operacional Linux serve para configurar as permissões de uso dos seus arquivos e diretórios. Qual sintaxe deve ser utilizada para configurar o arquivo `aluno.txt`, atribuindo permissão de leitura, escrita e execução a todos os usuários do sistema?
- `sudo chmod 777 aluno.txt`
 - `chmod 567 aluno.txt`
 - `sudo chmod aluno.txt 111`
 - `chmod aluno.txt 234`



20m



COMENTÁRIO

As questões b, c, e d apresentam numeração incompatível ao tipo de permissão constante no enunciado da questão.

4. (INSTITUTO AOCP/PC–PA/2021) Um comando no GNU/Linux é uma terminologia especial que pode representar uma

ANOTAÇÕES

ou mais ações. Nesse sentido, qual é o comando que mostra o caminho inteiro de um diretório atual?

- a. pwd
- b. mv
- c. ls
- d. rm
- e. df

5. (CERV–URCA/PREFEITURA DE CRATO–CE/2021) Analise os itens abaixo e assinale aquele que corresponde ao comando utilizado para desligar um computador que possui sistema operacional baseado em Linux.

- a. restart
- b. shutdown
- c. desoff
- d. offdes
- e. chmod

6. (FCC/TRT – 2ª. REGIÃO(SP)/2018) Qual comando é utilizado para mostrar o espaço ocupado por arquivos e subdiretórios do diretório atual, nos sistemas Linux?

- a. Grep
- b. TCP
- c. Du
- d. Df
- e. Free

7. (CESPE/CEBRASPE/POLÍCIA FEDERAL/2021)

() No Linux, o comando pwd é utilizado para realizar a troca de senha das contas de usuários do sistema, ação que somente pode ser realizada por usuário que tenha determinados privilégios no ambiente para executá-la.

8. (INSTITUTO EXCELÊNCIA ÓRGÃO/CRIS–SP/2019) No Linux, qual dos comandos abaixo é utilizado no terminal para obter meu endereço de IP?

- a. ipconfig

ANOTAÇÕES

- b. ifconfig
- c. getip
- d. Nenhuma das alternativas.



COMPARAÇÕES IMPORTANTES ENTRE WINDOWS E LINUX

	WINDOWS	X	LINUX
Licença	Software proprietário		Software livre
Kernel	Não pode ser alterado pelo usuário		Pode ser alterado pelo usuário
Diretório raiz	C:\		/
Administrador	Vários		Apenas um (root).
Interfaces gráficas	Apenas uma.		Possui várias. Ex. KDE e GNOME
Gerenciador de arquivos	Windows Explorer.		Konqueror.

INTERAÇÃO ENTRE LINUX E WINDOWS

Instalação na mesma máquina	É possível, porém em partições ou em hds distintos.
Execução na mesma máquina	Apenas um de cada vez.
Acesso aos arquivos na mesma máquina	Do linux é possível acessar arquivos do windows por padrão. Do windows para acessar arquivos do linux é necessário instalar um software.
Hardware	É possível utilizar o mesmo equipamento sendo necessária a existência de drivers para ambos.

GERENCIADORES DE INICIALIZAÇÃO

São dois: Grub e Lilo.



EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

9. (EDUCA/PREFEITURA DE CABEDELO-PB/2021) A respeito do Sistema Linux, assinale a alternativa INCORRETA.

ANOTAÇÕES

- a. É um sistema operacional de código aberto. Isso significa que pode ser modificado e distribuído por qualquer pessoa ao redor do mundo. Uma das suas vantagens é que ele é de código aberto.
- b. Nos computadores domésticos, o Sistema, apesar de gratuito, é muito pouco utilizado, mas a maioria de servidores, nas empresas, usam-no porque é fácil de personalizar.
- c. É um sistema operacional desenvolvido pela Apple Inc. Ele vem instalado em todos os computadores Mac. Todas as versões recentes são conhecidas como Mac OS X e os nomes específicos de cada uma delas são: Mavericks, lançada em 2013; Mountain Lion, em 2012; Lion, em 2011, e Snow Leopard, que foi criada em 2009.
- d. É um sistema operacional cujas versões mais populares são Ubuntu, Debian, Linux Mint e Fedora.
- e. É um sistema operacional em que, na sua estrutura, a interface gráfica do usuário de cada sistema operacional tem uma aparência diferente.

- 10.** (COMPERVE/CÂMARA DE PARNAMIRIM-RN/2019) O Linux, sistema operacional gratuito, pode ser utilizado em substituição ao Windows, sistema operacional pago, em ambientes administrativos, atendendo muito bem às necessidades básicas dos usuários. Sobre o Linux, considere as afirmações abaixo.

- I – O Ubuntu Linux pode ser instalado sem substituir o Windows previamente instalado na máquina, permitindo ao usuário selecionar qual sistema deseja usar ao ligar o computador.
- II – Há programas que possuem versões compiladas para o Linux e para o Windows, tais como o Google Chrome e o Mozilla Firefox.
- III – O Ubuntu Linux não permite que usuários acessem arquivos compartilhados pela rede que estão em uma máquina rodando Windows, por motivos de segurança.
- IV – Não existem vírus para Linux, o que torna esse sistema operacional bastante confiável para uso em um ambiente administrativo.

Estão corretas as afirmações

- a. I e IV.
- b. I e II.
- c. III e IV.

ANOTAÇÕES

d. II e III.

COMENTÁRIO

Afirmção III: É possível, no Ubuntu Linux, que os usuários acessem arquivos compartilhados. Para tal, basta fazer uso do aplicativo Samba. Afirmção IV: Existem vírus que ameaçam o Linux.

GABARITO

1. d
2. c
3. a
4. a
5. b
6. c
7. E
8. b
9. c
10. b

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Jeferson Bogo Severino.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
