

Fiche : Listes en Python

1 Qu'est-ce qu'un tableau ?

D'un point de vue algorithmique, un tableau est une structure de données qui permet de stocker une **suite ordonnée** de valeurs $x_0, x_1, \dots, x_i, \dots, x_{n-1}$:

- chaque valeur est repérée par son indice i (commençant à 0),
- l'accès à une case à partir de son indice i se fait en **temps constant**, c'est-à-dire que ce temps ne dépend pas de i , ni de la longueur n du tableau : il est donc aussi rapide d'accéder à la première valeur qu'à la 200ème (par exemple).

Ceci est possible car dans un tableau :

- toutes les cases ont la même taille et occupent donc le même espace mémoire,
- les valeurs sont stockées dans des **cases contiguës** de la mémoire de l'ordinateur (appelée RAM : Random Access Memory) du système informatique.



Le nombre de cases dans un tableau (non dynamique) est fixe.

2 Le type list en Python

Python utilise le type `list` pour implémenter les tableaux. Le langage permet aux tableaux d'adapter **dynamiquement** leur taille en fonction des insertions/suppressions d'éléments. Cependant, il est important de comprendre que ces mécanismes bien qu'automatiques représentent un coût temporel.

- *Opérations de base sur les listes Python et complexité*

Opération	Syntaxe	Complexité
Création d'une liste vide	<code>[]</code>	$O(1)$
Lecture d'un élément	<code>x = L[i]</code>	$O(1)$
Écriture d'un élément	<code>L[i] = x</code>	$O(1)$
Connaître la taille de la liste	<code>len(L)</code>	$O(1)$
Ajout d'un élément à la fin	<code>L.append(x)</code>	$O(1)$
Suppression du dernier élément	<code>L.pop()</code>	$O(1)$
Insertion d'un élément à l'indice i	<code>L.insert(i, x)</code>	$O(n)$

Opération	Syntaxe	Complexité
Suppression de l'élément d'indice i	<code>L.pop(i)</code>	$O(n)$
Copie d'une liste	<code>L2 = L.copy()</code>	$O(n)$

où `L` une variable de type `list` de taille n

- *Exemple d'utilisation des opérations de base*

```
[ ]: L = [12, 23, 34, 45] # L vaut [12, 23, 34, 45]
valeur = L.pop() # L vaut [12, 23, 34] et valeur vaut 45
L.append(56) # L vaut [12, 23, 34, 56]
L.append(67) # L vaut [12, 23, 34, 56, 67]
L.insert(1, 13) # L vaut [12, 13, 23, 34, 56, 67]
valeur = L.pop(2) # L vaut [12, 13, 34, 56, 67] et valeur vaut 23
L2 = L.copy() # L vaut [12, 13, 34, 56, 67] et
# L2 est un autre tableau contenant [12, 13, 34, 56, 67]
```

- *Autres opérations sur les listes Python*

- `L.reverse()`: inverse les items d'une liste
- `L.remove(x)`: supprime la première occurrence de `x` (**attention** : génère une erreur si `x` n'est pas dans la liste).
- `L.count(x)`: compte le nombre d'occurrences d'une valeur `x`
- `L.index(x)`: permet de connaître la position de l'item cherché `x` (**attention** : génère une erreur si `x` n'est pas dans la liste)
- `L.sort()`: trie la liste `L`
- `x in L`: vaut `True` si `x` est un élément de `L`, et `False` sinon.

- *Exemple d'utilisation des autres opérations sur les listes*

```
[ ]: L = [1, -2, 0, 3, 0, -2, 0, 5]
L.reverse() # L vaut [5, 0, -2, 0, 3, 0, -2, 1]
nb0 = L.count(0) # nb0 vaut 3
val = -2
if val in L: # vaut True car -2 est dans la liste
    indice = L.index(val) # indice vaut 2
    L.remove(val) # L vaut [5, 0, 0, 3, 0, -2, 1]
L.sort() # L vaut [-2, 0, 0, 0, 1, 3, 5]
```