



S-Log MetaRaw

Metadata Sony e controlli Camera Raw per DaVinci Resolve · guida rapida · v1.0

1 Perché serve

Con la scienza del colore e i metadata di ripresa possiamo intervenire sui parametri essenziali delle mirrorless Sony — bilanciamento del bianco, esposizione, spazio colore e curva — **come se fossero file raw**. Dove è possibile, e solo con i profili log (S-Log2 / S-Log3). Le camere salvano quei dati dentro ogni file, ma **Resolve li legge solo dagli MXF di FX6 e FX9**.

2 I due strumenti

Script S-Log MetaRaw tutto il progetto in un colpo solo

Legge i dati di ripresa da MP4 e MXF Sony (FX30, FX3, Alpha, a6300, FX6...) e li **registra nel Media Pool** delle clip selezionate o dell'intero progetto: pannello Metadata, colonne, keyword per le smart bin, data burn, export CSV. Mostra anche tutti i dati letti, come in Catalyst Browse.

Workspace › **Scripts** › **S-Log MetaRaw**

Plugin S-Log MetaRaw clip per clip, in Color

Nodo con i controlli del pannello Camera Raw "Sony Video", che Resolve non attiva sugli MP4. **Si imposta da solo** con i valori di quella clip e la interpreta come è stata registrata: bilanciamento ed esposizione partono dai dati giusti.

Effects › **OpenFX** › **S-Log MetaRaw**

3 Installazione e contenuto

1. Doppio clic su **Installa S-Log MetaRaw.pkg**. Non è firmato con un certificato Apple: se macOS lo blocca, tasto destro › **Apri**.
2. Serve la password del Mac, perché il plugin va in una cartella di sistema.
3. **Riavvia DaVinci Resolve**. Per rimuovere tutto: **Disinstalla S-Log MetaRaw.command**.

Plugin	/Library/0FX/Plugins/SLogMetaRaw.ofx.bundle
Script	Fusion › Scripts › Utility di Resolve
Libreria	/Library/Application Support/SLogMetaRaw
Requisiti	macOS 12+, DaVinci Resolve 21

4 Come si usa

1. **Importa** il girato nel Media Pool.
2. **Workspace** › **Scripts** › **S-Log MetaRaw**: scegli l'origine (clip selezionate, bin o tutto il Media Pool), poi **1 - Leggi metadata** e **2 - Scrivi in Resolve**.
3. **Pagina Color**: metti **S-Log MetaRaw** come primo nodo, prima di CST e LUT. Porta Color Temp, Tint ed Exposure ai valori di ripresa, dove l'immagine non cambia. Copiandolo su un'altra clip si reimposta con i dati di quella clip.

5 I controlli del plugin

Decode Using	Clip usa i controlli; Camera metadata riporta alla ripresa e ingrigisce i controlli.
White Balance	As shot = valori di camera; preset Daylight, Cloudy, Shade, Tungsten, Fluorescent, Flash; muovendo gli slider diventa Custom.
Color Temp · Tint	Bilanciamento in luce lineare con adattamento cromatico, a partire dal bianco di ripresa.
Exposure	In EI: EI doppio = +1 stop.
Color Space · Gamma	Come un Color Space Transform: Timeline non converte; le altre scelte convertono (Rec.709, Gamma 2.4, SLog3, ACES...).
Toni	Shadows, Highlights, Color Boost, Saturation, Contrast.
Rileggi metadata	Rilegge la clip e riporta tutto ai valori di camera.
Avanzate	Spazio d'ingresso rilevato e stato. Dati di ripresa : obiettivo, focale, diaframma, fuoco, shutter, ISO/EI, bilanciamento, data level, fps, ND, LUT di camera.

6 Da sapere

- I file originali **non vengono mai modificati**: niente transcodifica, niente rewrap.
- FX6 e FX9 in MXF hanno già il pannello Camera Raw nativo: S-Log MetaRaw serve per gli MP4 (XAVC S, S-I, HS).
- Serve un profilo **S-Log2** o **S-Log3**; con altri profili il nodo resta neutro. Se la camera non registra i Kelvin (per esempio l'a6300) il valore è stimato dal preset e segnalato nel pannello.
- **Testato solo su DaVinci Resolve Studio 21 (macOS), da Ivan**: sulle precedenti non è stato provato (il plugin usa funzioni introdotte con Resolve 21).
- **Progetto hobbistico e indipendente**, distribuito così com'è, senza garanzie né responsabilità per l'uso professionale. Codice aperto, licenza **GNU GPL v3**: verificalo, provalo, modificalo.