



S-Log MetaRaw

Metadata Sony e controlli di sviluppo per DaVinci Resolve 21 · guida · v2.0.0

1 Cos'è, e cosa non è

Le camere Sony scrivono in ogni file come è stata girata l'inquadratura: Kelvin, tinta, EI, obiettivo, diaframma, shutter, profilo colore. Resolve usa questi dati solo sugli MXF di FX6 e FX9; sugli MP4 (FX30, FX3, serie a7 e a6000) li ignora. **S-Log MetaRaw li legge e li usa:** esposizione e bilanciamento partono dai valori di ripresa e lavorano in luce lineare, con curve e gamut pubblicati da Sony.

Non è raw. Una scienza colore interpretata in modo scientifico fa comportare l'immagine in un modo che ricorda un file RAW: il bilanciamento si sposta pulito, l'esposizione si muove come uno stop di luce. Ma un MP4 log è già compresso, a 8 o 10 bit, con la riduzione rumore della camera applicata. Nel lavoro intenso la sola scienza colore non basta: appena si forzano i limiti della camera, l'assenza di informazioni nell'immagine si fa sentire (banding, rumore nelle ombre alzate, alte luci bruciate che restano bruciate). Esporre bene in ripresa resta la cosa più importante.

2 I tre strumenti

Script

Workspace > Scripts > S-Log MetaRaw

Legge i metadata di **tutte le clip del progetto** e li scrive nel Media Pool: pannello Metadata, colonne, keyword per le smart bin, data burn, CSV. Corregge il Data Level delle clip. *Pagina 2.*

Nodo S-Log MetaRaw

Color > OpenFX · primo nodo

Sviluppa una clip dai suoi valori di ripresa: bilanciamento, esposizione, spazio colore, **toni per zone** e false color. Puntuale: Generate LUT lo esporta. *Pagine 2-3.*

Nodo S-Log MetaRaw Detail

Color > OpenFX · subito dopo

Il nodo creativo: recupero di luci e ombre **per aree**, Texture, Clarity, Dehaze. Spaziale: Generate LUT lo esclude. *Pagina 3.*

3 Installazione

1. Doppio clic su **Installa S-Log MetaRaw.pkg**. Non è firmato con un certificato Apple: la prima volta tasto destro > **Apri**. Chiede la password del Mac (il plugin va in una cartella di sistema).
2. L'installer cancella la cache dei plugin di Resolve, così compaiono il pannello nuovo e il nodo Detail.
3. **Riavvia DaVinci Resolve**. Ogni installazione parte pulita. Per togliere tutte le versioni: **Disinstalla S-Log MetaRaw.command** (tasto destro > Apri; i CSV esportati restano, se non chiedi il contrario).

Nodi	/Library/OpenFX/Plugins/SLogMetaRaw.ofx.bundle
Script	Fusion > Scripts > Utility di Resolve
Libreria	/Library/Application Support/SLogMetaRaw
Requisiti	macOS 12+, Apple silicon o Intel, DaVinci Resolve 21
Clip	Sony XAVC .MP4 / .MXF ; i nodi sviluppano S-Log3, S-Log2, S-Log

4 Flusso di lavoro

1. **Importa** il girato, apri lo **script: 1 · Leggi metadata**, poi **2 · Scrivi in Resolve**.
2. In **Color** metti **S-Log MetaRaw** come primo nodo: prende EI, Kelvin e tinta della clip e a quei valori non cambia niente. Copiato su un'altra clip, si reimposta con i dati di quella.
3. Correggi **bilanciamento ed esposizione** nel nodo, aiutandoti con i false color. Poi i **Toni**.
4. Se servono recupero locale, Texture, Clarity o Dehaze, aggiungi **S-Log MetaRaw Detail** subito dopo.
5. Poi il tuo CST, LUT o DRT e il resto del grade.

S-Log MetaRaw → S-Log MetaRaw Detail → CST / LUT / DRT → resto del grade

5 Da sapere

- I file originali **non vengono mai modificati**: niente transcodifica, niente rewrap.
- Con profili non log (Cine, HLG, S-Cinetone) i nodi restano neutri e lo dicono. Per ProRes da registratori esterni c'è *Avanzate > Sblocca controlli senza metadata*.
- I false color **sostituiscono l'immagine**: spegnili prima di renderizzare.
- In cima ai nodi c'è la versione: una volta al giorno chiede a GitHub se ce n'è una nuova (la richiesta porta solo il numero di versione) e diventa 🟢 se c'è; il clic apre il download nel browser. Si disattiva creando il file ~/Library/Application Support/SLogMetaRaw/no_update_check.
- **Testato solo su DaVinci Resolve Studio 21.1 su macOS**. Progetto hobbistico e indipendente, distribuito così com'è, senza garanzie né responsabilità per l'uso professionale. Codice aperto, licenza GNU GPL v3.

Una riga di pulsanti, una di opzioni, l'elenco delle clip e, sotto, tutti i dati della clip selezionata, divisi come in Catalyst Browse. Lo script legge i file, non li modifica mai.

Origine	Tutto il Media Pool, oppure le clip selezionate.
1 • Leggi metadata	Una riga per clip: camera, obiettivo, diaframma, shutter, EI, WB, spazio colore, data level. La colonna Stato dice <i>letto</i> , cosa è cambiato durante la ripresa (<i>varia: diaframma, fuoco</i>) o perché una clip è stata saltata. Clicca una riga per vedere tutto.
2 • Scrivi in Resolve	Riempie i campi del Media Pool: Metadata, colonne, keyword, <i>Camera Notes</i> , data burn. Corregge i valori che Resolve legge male dagli MXF (es. <i>Camera Aperture</i> F53343 sulla FX6).
Esporta CSV	I valori senza un campo in Resolve (EI, tinta, modo WB, distanza di fuoco, gamma di ripresa...). In Resolve: <i>File › Import › Metadata</i> , con <i>crea campi custom</i> attivo.
Tag per camera	spento · aggiunge camera, gamma e primarie alle keyword.
Sovrascrivi metadata	acceso · sostituisce i valori già scritti da Resolve; spento, riempie solo i campi vuoti.
Correggi il Data Level	acceso · imposta il <i>Data Level</i> di ogni clip su Full (log) o Video (709, Cine, HLG). È la correzione vera: vale per tutto il progetto, scope ed export compresi.
Input Color Space	spento · per i progetti color managed. Attenzione: uno script non può riportarlo su <i>Project</i> , solo tu a mano.
Versione	In basso a destra: cliccata, controlla GitHub; se c'è una versione nuova diventa verde.

Legge al massimo 24 campioni della traccia metadata per clip, in un secondo: non decodifica niente, e un file di molti GB costa circa 100 KB di lettura. Un disco che non risponde viene saltato una volta sola, con un avviso (10 s per la prima clip del volume, 6 s per le altre). Lanciarlo subito dopo l'import fa trovare ai nodi i dati già pronti.

Il nodo S-Log MetaRaw Color › OpenFX › primo nodo, prima di CST e LUT

Mostra la camera in cima e porta Color Temp, Tint ed Exposure ai valori di ripresa: lì **non cambia niente**. È un punto di partenza, non un look. Le impostazioni si salvano per clip; **Rileggi metadata** riporta tutto ai valori di camera e scrive i metadata di quella clip nel Media Pool.

Decode Using	<i>Clip</i> permette di cambiare i controlli; <i>Camera metadata</i> li blocca sui valori di ripresa.
White Balance	<i>As shot</i> o preset (Daylight, Cloudy, Shade, Tungsten, Fluorescent, Flash); muovendo un cursore diventa <i>Custom</i> .
Color Temp • Tint	Adattamento cromatico Bradford in luce lineare, dal bianco registrato dalla camera. Temp più alto scalda; Tint positivo va verso il magenta.
Exposure	In EI: il doppio dell'EI è +1 stop esatto, in luce lineare, prima di qualsiasi curva.
Color Space • Gamma	Uscita, come un Color Space Transform. <i>Timeline</i> non converte: in un progetto color managed lasciali così.

False color: una vista per controllo, sopra il suo cursore

Esposizione	Bande in stop attorno al grigio 18%, stile ARRI: ■ grigio medio · ■ uno stop sopra (incarnato) · ■ vicino al clip · ■ clip · ■ ombra profonda · ■ nero. Il resto in grigio.
Temperatura	Come CineMatch: l'immagine diventa grigia, ■ blu = dominante fredda, alza Color Temp; ■ arancio = calda, abbassala. Le dominanti quasi neutre sono esaltate fino a 8×.
Tint	■ verde = alza Tint; ■ magenta = abbassalo. Ogni vista risponde solo al suo cursore.

Scegli una superficie che deve essere neutra e muovi il cursore **finché resta grigia**; alterna Temp e Tint un paio di volte. Per l'esposizione: il grigio medio in verde, la pelle in rosa. La vista sostituisce l'immagine: spegnila prima di renderizzare.

Il nodo S-Log MetaRaw Toni, Zone, Avanzate

Toni: Highlights è una **spalla filmica**; gli altri sono **esposizioni per zona**, in stop dal grigio 18%, dove l'immagine si sposta come con un'esposizione e la texture resta. Nessuna combinazione può solarizzare.

Contrast	Ruota attorno al Pivot; a +100 la pendenza raddoppia, a -100 si dimezza, estremi limitati.
Highlights	Negativo: comprime le alte luci con una pendenza che cala verso l'alto, come la pellicola; a -100 il massimo registrato arriva sul Bianco , senza velo grigio né clip. Grigio e toni sotto fermi. Positivo: più stacco.
Bianco (stop)	Dove arriva quel massimo, e il tetto di Soft Clip. 2,5 = bianco Rec.709 con un CST senza tone mapping; con un DRT (ACES, AgX, DaVinci) alzalo a 4-5.
Shadows · Whites	Shadows: i toni sotto -1 stop, 100 = 2 stop; alza anche il nero, tienilo con Blacks. Whites: da +3,5 stop al clip, 100 = 1 stop.
Blacks	Velo lineare: sposta il nero (-3 / +1 stop) senza muovere il grigio.
Vibrance · Saturation	Attorno alla luminanza, uguali in ogni spazio colore. Vibrance protegge gli incarnati.
Zone (chiuso)	Black, Shadow, Light, Specular: Exp (stop), Sat, Range (bordo), Falloff (transizione). Soft Clip ripiega le alte luci sotto un tetto: è contenimento, non recupero. False color zone mostra quale zona muove ogni pixel.
Avanzate	<i>Ingresso nodo</i> (Automatico chiede a Resolve) · <i>Data level in ingresso</i> (corregge la scala di code value se Resolve la sbaglia) · <i>Stato</i> · Sblocca controlli senza metadata : per ProRes o clip illeggibili, scrivi EI, Kelvin e tinta di ripresa e i controlli si attivano.

Ricette · luci che bruciano: Highlights -50...-100 (con un DRT dopo, Bianco a 4-5) · controluce: Shadows +30...+60 e Blacks -20...-40 · look pellicola: Contrast +20...+30, Highlights -60 · ombre rumorose: Shadow Sat -30...-50.

Il limite, detto chiaro: un nodo puntuale che comprime una banda comprime anche la sua texture. Il recupero che la conserva sta nel nodo Detail. Generate LUT lo esporta: meglio a 65 punti.

Il nodo S-Log MetaRaw Detail Color · OpenFX · subito dopo S-Log MetaRaw

Il nodo creativo. Lavora **per aree**, su una base che rispetta i bordi: sposta le grandi zone di luce senza appiattire il dettaglio fine. È la parte di Highlights e Shadows "alla Lightroom" che un nodo puntuale non può fare. Decodifica in luce lineare quello che riceve e lo riscrive uguale: mettilo **prima** di ogni conversione (CST, LUT, DRT, o Color Space/Gamma del nodo principale diversi da Timeline).

Gamma dinamica	Local Highlights comprime le grandi aree luminose e tiene, anzi rinforza, la texture: il cielo si scurisce e le nuvole restano definite (quello del nodo principale la ammorbidisce, come la pellicola). Local Shadows apre (+) o chiude (-) le ombre; Local Contrast il contrasto delle grandi aree. Viste <i>guadagno</i> e <i>base</i> .
Presenza	Texture : dettaglio fine, non alza la grana sotto la soglia rumore; in negativo leviga. Clarity : contrasto locale sui mezzitoni. Dehaze : toglie (+) o aggiunge (-) velo.
Zone locali	Le zone del nodo principale, applicate alle aree invece che ai pixel.
Avanzate · Velo	Preserva dettaglio, raggio, soglia bordi , soglia rumore, centro di Clarity, Bianco di Local Highlights, ingresso. Il velo (livello e colore) lo decidi tu: mai stimato per fotogramma.

Per iniziare · Local Highlights -30...-60 e Local Shadows +20...+50 · Texture +10...+30 · Clarity con moderazione · Dehaze solo se c'è un velo vero, con il livello del velo regolato sulla scena.

Limiti misurati · Local Highlights -100: alone sotto il 3% sul lato scuro dei bordi. Local Shadows e zone a ±100: su un bordo netto di 1 stop l'alone arriva a circa il 12% del gradino (4-6% su 2-3 stop): se lo vedi, abbassa *Soglia bordi*. Vicino ai bordi forti la grana può crescere di 1,25-1,7 volte. È **spaziale**: Generate LUT lo esclude insieme al resto del suo nodo, quindi tienilo in un nodo tutto suo. Stesso aspetto a piena risoluzione, in proxy e nel viewer; su Metal un fotogramma UHD costa circa 6-18 ms.