

Opis funkcionalnosti C programa

Ideja je da C aplikacija funkcioniše kao komandna linija i tako simulira stvarne komande koje se mogu zadati bot aplikaciji.

Primeri komandi:

- `delguild <gid>`
 - Brisanje servera iz baze, kao i svih njegovih kanala, filtera, emotikona itd.
 - Izaziva triger brisanja svih članova tog servera i članova svih kanala koji pripadaju tom serveru (ne brišu se korisnici već samo informacije o članstvu iz tabela `Clan_Guilda` i `Clan_Kanala`).
- `addmember <uid> <gid>`
 - Dodaje korisnika u tabelu `Clan_Guilda`.
 - Izaziva triger provere pre unosa da li je korisnik banovan i ako jeste, sprečava unos.
- `updmember <uid> <gid> <perms>`
 - Udatuje permisije korisnika
 - Izaziva triger logovanja.
- `ban <uid> <gid> <timestamp>`
 - Dodaje ban za dati uid i gid i vreme trajanja.
 - Izaziva triger brisanja članstva tog korisnika za taj server i članstva u svim kanalima koji pripadaju tom serveru.
 - Izaziva triger logovanja.
- `unban <uid> <gid>`
 - Uklanja uid ban za guild sa datim gid-om.
 - Izaziva triger logovanja.
- `nickname <uid> <name>`
 - Dodaje novo prilagodjeno ime korisniku
- razne komande za ispis trenutnih servera, članova itd.
 - Plan je da se ovde doda ispis stanja baze kao i izvršavanje raw SQL upita (npr `q SELECT * FROM Guild;`).