



ОАО "Ярославский электромашиностроительный завод"

ПАСПОРТ
ДТ.520202.039 ПС

Двигатель трехфазный асинхронный типа **АИР160S4 У2**

Монтажное исполнение **IM 1001**

Степень защиты **IP 54**

ГОСТ 31606 "Машины электрические вращающиеся. Двигатели асинхронные мощностью от 0,12 до 400 кВт включительно. Общие технические требования".

Изготовитель - ОАО "Ярославский электромашиностроительный завод"

Адрес - Россия, 150040, г. Ярославль, проспект Октября, 74

Заводской номер **161101295**

Дата изготовления **17.11.2016**

	Двигатели АИР160 и их модификации	Двигатель декларирован на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011. Декларация о соответствии ТС № RU Д-РУ.АТ15.В.00206 действительна до 09.07.2019
--	---	--

Двигатель соответствует Директивам Евросоюза 2006/95ЕС и 2006/42ЕС
Знак соответствия - CE



Система менеджмента качества
сертифицирована по ISO 9001

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические данные указаны на табличке с маркировочными данными.

Технические данные на двигатель высылаются по запросу в виде приложения А.

Максимально допустимое значение виброскорости для машин категории А с упругим креплением по ГОСТ IEC 60034-14.....**2,2** мм/с

Предельное значение среднего уровня звука на расстоянии 1 м от корпуса двигателя.....**67** дБА

Ротор двигателя отбалансирован с полушпонкой.

ДТ.520202.039 ПС

1

22
20.05.16

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Двигатель со шпонкой 1 шт.
Паспорт 1 шт.
Руководство по эксплуатации на двигатель 1 шт.
Паспорт на энкодер (при наличии устройства в составе двигателя) .. 1 шт.
Паспорт на узел независимой вентиляции (при наличии устройства
в составе двигателя) 1 шт.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Двигатель соответствует действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Отметка о приемке

Q 110

М.П.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ И ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Двигатель законсервирован и упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковка двигателя	Габарит двигателя, мм	Срок сохраняемости
В чехле в коробке из гофрокартона	71-100	2 года
В чехле в решетчатом ящике	112-250	
В чехле на индивидуальном поддоне	80-355	
В чехле с силикагелем в коробке из гофрокартона	71-100	3 года
В двойном чехле с силикагелем в решетчатом ящике	112-250	
В двойном чехле с силикагелем на индивидуальном поддоне	280-355	

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Средний ресурс до капитального ремонта не менее 30000 ч.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок - 3 года со дня начала эксплуатации при гарантийной наработке 10000 ч., но не более 3,5 лет со дня отгрузки с завода-изготовителя.

Гарантийные обязательства на изделие без предъявления паспорта не распространяются.