

Дата изготовления 22 04 17



Штамп технического контроля изготовителя

Дата продажи

Штамп магазина



Производитель:  
ЮЭДОНГ СЕБЕ ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛАЙНС ФАКТОРИ,  
Чжаодэцзян Роуд, 7, Байбаоцзин парк, Юэцин сити,  
Чжаодэцзян провинция, КНР  
Made by:  
YUEDONG SEBE ELECTRICAL APPLIANCE FACTORY,  
No. 7, Zhongjiamen Road, Baibaojing Town, Yueqing City,  
Zhejiang Province, P.R.C.

Издание 2

8

Паспорт  
YNN10.001.2

## 1 Назначение и область применения

1.1 Шины PEN «земля-ноль» товарного знака IEK® (далее – шины) предназначены для электрического и механического соединения медных проводников в цепях с номинальным напряжением до 400 В переменного и постоянного тока. Шины применяются в электроустановках для подсоединения нулевых рабочих и нулевых защитных проводников.

1.2 Материал шины – латунь.

1.3 Нормальными условиями эксплуатации шин являются:

- температура окружающей среды от минус 40 °С до плюс 50 °С;
- окружающая среда неагрессивная, не содержащая пыли, агрессивных газов и паров;

– высота над уровнем моря не более 2000 м;

- среднее значение относительной влажности не более 90% при температуре плюс 25 °С.

1.4 Структура условного обозначения шин:

- Шины PEN «земля-ноль» ШВ-N/1 (Группа/креп по центру) ИЭК;
- Шины PEN «земля-ноль» ШВ-N/1 (Группа/креп по краям) ИЭК,

где ШВ – сечение шины (Ш – ширина, В – высота), мм;

N – количество групповых отверстий;

n – количество отверстий для крепления.

## 2 Технические характеристики

2.1 Группа механического исполнения М4 по ГОСТ 17516.1.

2.2 Технические характеристики шин с крапёвыми отверстиями по центру в зависимости от типа приведены в таблице 1.

2.3 Технические характеристики шин с крапёвыми отверстиями по краям в зависимости от типа приведены в таблице 2.

1

65