1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1.Наименование.изделия:

Коробка зажимов искробезопасная:

K3M3.2-10-(JI-4-M16)x1(B)-(3-JI-M16)x1(B)-(JI-2EM-M40)x1(C)-(JI-2EM-M40)x1(C)M25)x1(D)-(3-JI-M25)x1(D)-0ExiallCT6 X-B1,5

(шифр типоисполнения)

1.2. Заводской номер:

32669 Номер заказа №

; 0 Ex ia IIA T5 Ga X; 0 Ex ia IIB T4 Ga X; 1.3. Маркировка взрывозащиты: 0ЕхіаПАТЗ Х; 0ЕхіаПАТ4 Х; 0ExiaIIBT6 X; 0ExiaIICT3 X; 0ExiaIICT4 X; 0ExiaIICT5 X; 0ExiaIICT6 X; ExibIIAT3 X; 1ExibIIAT4 X; 1ExibIIAT5 X; 1ExibIIAT6 X; 1ExibIIBT3 X; LEXIBIBT4 X; LEXIBIBT5 X; LEXIBIBT6 X; LEXIBICT3 X; LEXIBICT4 X; LEXIBICT5 X; LEXIBICT6 X; 2EXICHAT3 X; 2EXICHAT4 X; 2EXICHAT5 X; 2ExicIIAT6 X; 2ExicIIBT3 X; 2ExicIIBT4 X; 2ExicIIBT5 X; 2ExicIIBT6 X; XXXX 0ExiallAT5 X; 0ExiallAT6 X; 0ExiallBT3 X; 0ExiallBT4 X; 0ExiallBT5 X; × 0 Ex ia IIA T4 Ga X; 0 Ex ia IIA T5 Ga Ex ic IIA T6 Gc X; 2 Ex ic IIB T3 Gc X; 2 Ex ic IIB T4 Gc TS Gb T5 Gc T6 Ga X; 2ExicIICT5 X; 2ExicIICT6 Ex ic IIB T5 Gc X; 2 Ex ic IIB T6 Gc X; 2 Ex ic IIC T3 Gb X; 1 Ex ib IIB T6 Gb X; 1 Ex ib IIC Ex ib IIC T5 Gb X; 1 Ex ib IIC Gb X; 2 Ex ic IIA T4 Gc X; 2 Ex ic IIA Ex ic IIC T4 Ge X; 2 Ex ic IIC T5 Ge X; 2 Ex ic IIC T6 Ge X; Gb X; 1 Ex ib IIA T4 Gb X; 1 Ex Gb X; 1 Ex ib IIB T3 Gb X; 1 Ex 0 Ex Ga X; 0 Ex ia IIB T6 Ga X; Ga X; 0 Ex ia IIC T5 Ga X; T6 Ga X; 0 Ex ia IIB T3 Ga X; X; 2ExicIICT4 0 Ex ia IIA T3 Ga X; Ex ib IIA Ex ib IIB 2ExicIICT3 Ex

1.4. Защита от воспламенения пыли: Ex tb IIIC T85°C, Ex tb IIIC (нужное подчеркнуть) T100°C, Ex tb IIIC T135°C, Ex tb IIIC T200°C.

(нужное подчеркнуть)

2019.11. .5. Дата выпуска

(год и месяц)

1.6. Изготовитель: ОАО "ВЭЛАН"

Почтовый адрес: 357911, г. Зеленокумск, Ставропольского края,

1.7. Сертификат соответствия: NeTC RU C-RU, ГБ08. B.02598 ул. Вэлановская,1

Срок действия до 10.07.2022г.

1.8. Сертификат пожарной безопасности: №АПБ. RU. ОС003/2. Н. 00205 Срок действия до 24.12.2022г.

Коробки соответствуют требованиям: ГОСТ 30852.0-2002, ГОСТ 30852.1-2002; FOCT 30852.8-2002, FOCT 31610.10-2012, FOCT IEC 60079-1-2011, ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012, ПИНЮ.685564.001

2.0СНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 2.1. Степень защиты от внешних воздействий: ГР66.
- 2.2. Температура окружающей среды от -60° С до +50° С. -60 B; ~60 B.
 - 2.3. Номинальное напряжение: 2.4. Номинальный ток -
- 2.5. Климатическое исполнение и категория размещения

3.KOMILJIEKTHOCTЬ

3.1.В комплектность поставки входят:

коробка зажимов, шт.

паспорт, экз.

руководство по эксплуатации, экз.

комплект крепежа, шт.

примечание: На каждые 50 коробок из партии, отправляемых в один адрес, прилагается одно руководство по эксплуатации, если иное количество не оговорено в заказе.

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Срок службы 20 лет, в том числе срок хранения на консервации 3 года, группе условий хранения 4(Ж2) по ГОСТ 15150-69. Указанные сроки службы при условии хранения в транспортной таре или без неё, но в упаковке по и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Гарантия изготовителя: гарантийный срок эксплуатации оболочки 2 года со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийные обязательства изготовителя прекращаются в случае:

а) возникновения дефектов вследствие нарушения потребителем условий

транспортирования, хранения, монтажа или эксплуатации; б) истечения гарантийного срока эксплуатации.

при наличии транспортировочной тары, рекламационного акта и паспорта на изделие. В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно выполняет ремонт изделия Тел. горячей линии: 88002006222

5. КОНСЕРВАЦИЯ

2019.11. консервация З года Сборщик	Дата	Наименование работ	Срок действия	Должность, фамилия
	=	консервация	3 года	Сборщик

CILIANOBA di

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Коробка зажимов искробезопасная:

КЗИЗ.2-10-(Л-4-М16)х1(В)-(З-Л-М16)х1(В)-(Л-2БМ-М40)х1(С)-(Л-2БМ-M25)x1(D)-(3-JI-M25)x1(D)-0ExiallCT6 X-B1,5

(обозначение)

упакована ОАО «ВЭЛАН» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковщик

M.9 FOPBKOBAS

2019.11.06.

(год, месяц, число)

(Фамилия)

7.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

КЗИЗ.2-10-(Л-4-М16)х1(В)-(З-Л-М16)х1(В)-(Л-2БМ-М40)х1(С)-(Л-2БМ-Коробка зажимов искробезопасная:

M25)x1(D)-(3-JI-M25)x1(D)-0ExialICT6 X-B1,5

(шифр типоисполнения)

государственных стандартов, ПИНЮ 685564.001 ТУ и признана годной к изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями

эксплуатации.

OTK 70 FOJOBKOE H

(Фамилия)

2019.11.06.

(год, месяц, число)

8. ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

произведшего установку Подпись (снятие) Причина снятия последнего ремонта после Наработка эксплуатации С начала установки Место (где) установки Дата

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

По истечении срока службы коробки, коробка подлежит разборке и

сдаче на переработку в соответствии с установленными правилами.

Код продукциии 34 3400



КОРОБКА ЗАЖИМОВ ИСКРОБЕЗОПАСНАЯ ПИНЮ.685564.001 ПС Паспорт

