

Таблица 3

Тип светильника	Масса светильника, кг. не более
СПВ-220-005-01	4,5
СПВ-220-005-02	4,5
СПВ-220-005-03	4,5
СПВ-220-005-04	4,5

1.2.19 Общий вид, конструкция и габаритные размеры светильника приведены на рисунках 1,2,3.




Рисунок - 1




Рисунок - 2




Рисунок - 3

- 1 – модуль светодиодный; 2 – кольцо; 3 – коннектор; 4 – заглушка; 5 – контактное устройство; 6 – источник питания; 7 – стекло; 8 – кольцо уплотнительное; 9 – кронштейн; 10 – крышка; 11 – кабельный ввод; 12 – крышка; 13 – корпус.

- пожаробезопасность соответствует НПБ 249-97, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011;  
- срок службы светильника при соблюдении условий эксплуатации не менее 50 000 часов.

- срок хранения со дня изготовления составляет 3 года.

#### 2 СОСТАВ (комплектность светильника)

##### 2.1 В состав поставки входят:

- светильник - 1 шт.,
- руководство по эксплуатации - 1 шт.,
- паспорт - 1 шт.,
- кронштейн для подвеса - 1 шт.,
- копия сертификата и копия приложения к сертификату - 1 шт.,
- упаковочная тара - 1 шт.

#### 3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

3.1 Светильник изготовлен в соответствии с действующими техническими условиями ТУ 3461-018-41677105-2016 и признан годным к эксплуатации.

М.П. *ОТК* (Личная подпись)

Заводской № 110

М.П. *Александров* (Расшифровка подписи)

Дата выпуска *декабрь 2017*

#### 4 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

4.1 Все материалы, из которых изготовлен светильник, не представляют опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды и соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011.

4.2 После окончания эксплуатации светильник не требует специальной утилизации и может быть слан как вторичное сырье в соответствии с действующими правилами.

#### 5 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие светильника техническим параметрам и нормальную работу в течение 5 лет с даты изготовления при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и монтажа.

5.2 В течение гарантийного срока замена вышедшего из строя светильника осуществляется предприятием-изготовителем безвозмездно при соблюдении потребителем режимов эксплуатации.



6 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

6.1 Порядок предъявления рекламаций изложен в соответствии с действующими положениями на

объектах применения

6.2 Рекламации по установленной форме представляются предприятию-изготовителю с обязательным

приложением акта забракования, без наличия которого рекламации не принимаются. К акту необходимо

приложить копию платёжного документа на прибор Рекламации направляются по адресу:

302040, г. Орел, ул. Лескова 19, АО «Протон»

тел / факс (4862) 41-04-12, (4862) 41-01-20

Дата ввода в эксплуатацию	ФИО исполнителя	Подпись исполнителя	Примечание



ПАСПОРТ

Светильник полупроводниковый взрывозащищенный  
типа «СПВ-220-005»  
КЕНС.676253.112 ПС

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Светильник полупроводниковый взрывозащищенный типа «СПВ-220-005» (далее светильник) белого цвета свечения предназначен для работы в сети переменного тока для наружного и внутреннего освещения на промышленных объектах. Область применения – взрывоопасные зоны классов 1,2 по ГОСТ ИЕС 60079-10-1, зоны опасные по воспламенению горючей пыли классов 21, 22 по ГОСТ ИЕС 60079-10-2, в соответствии маркировки взрывозащиты и ГОСТ ИЕС 60079-14. Светильник состоит из корпуса-радиатора, модуля светодиодного, источника питания, платы, контактного устройства. В светильнике предусмотрены различные типы крепления: на трубу 3/4", универсальная скоба, поворотный подвес, рам-болт. Маркировка взрывозащиты светильника в соответствии с таблицей 1.

Тип светильника	Маркировка взрывозащиты для взрывоопасных газовых сред	Маркировка взрывозащиты для взрывоопасных пылевых сред
СПВ-220-005-01	IEEx de IIC T5 Gb	Ex tb IIC Ta95 °C Db
СПВ-220-005-02	IEEx de IIC T5 Gb	Ex tb IIC Ta95 °C Db
СПВ-220-005-03	IEEx de IIC T5 Gb	Ex tb IIC Ta95 °C Db
СПВ-220-005-04	IEEx de IIC T5 Gb	Ex tb IIC Ta95 °C Db

1.2 Светильник сохраняет работоспособность в следующих условиях:

- относительная влажность до 95% (при температуре +40 °С);
- рабочая температура среды от минус 40 °С до плюс 50 °С, для применения светильника в температурном классе Т5;
- 1.3 Технические характеристики светильника.

- номинальное напряжение питания 220 В переменного тока, частотой 50 Гц. Диапазон напряжения питания от 176 В до 264 В, род тока переменный (50±10%) Гц или от 250 В до 370 В, род тока постоянный;
- электрические и светотехнические параметры светильника должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 2.

Таблица 2

Тип светильника	Световой поток*, не менее, лм	Потребляемая мощность, номинал, Вт
СПВ-220-005-01	2800	20
СПВ-220-005-02	4200	30
СПВ-220-005-03	5600	40
СПВ-220-005-04	8400	60

\* Световой поток указан для светодиодного модуля при температуре кристалла 25°С. Для уточнения светового потока светильника необходимо смотреть .res-файл на светильник.

\*\* Допускается предельное отклонение от номинальной потребляемой мощности (Рпот=10%).

- световая температура свечения, К: Н - (нормальный цвет свечения) от 4 000 К до 6 000 К;
- коэффициент пульсации светового потока не более 10%;
- степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-96 не хуже IP65;
- климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69;
- класс защиты от поражения электрическим током 1 по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011;
- сопротивление изоляции токоведущих частей не менее 20 МОм;
- сопротивление цепи заземления не более 0,5 Ом;
- коэффициент мощности не менее 0,9;
- масса светильника должна соответствовать значениям, указанным в таблице 3.