

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Коробка соединительная:

КС12-20-УХЛ12
(обозначение)

Упакована ОАО «ВЭЛАН» согласно требованиям, предусмотренным «ВЭЛАН» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

КОРБУНА Е.Н.

Упаковщик

(Фамилия)

2018.09.07.

(год, месяц, число)

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Коробка соединительная:

КС12-20-УХЛ12
(обозначение)

Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, ТУ 3434-001-00213569-2005 и признана годной к эксплуатации.

Штамп ОТК ОТК13 САМОИЛОВА

(Фамилия)

2018.09.07.

(год, месяц, число)

8 ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дата установки	Место (где) установки	Наработка		Причина снятия	Подпись лица, произвед шего установку (снятие)
		с начала эксплуат ации	после последне- го ремонта		

9 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

По истечении срока службы коробки, коробка подлежит разборке и сдаче на переработку в соответствии с установленными правилами.

34 3400

Код продукции



Коробки соединительные КС

Паспорт

ПИНЮ.301191.015ПС

50

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1. Наименование изделия: «Коробки соединительные КС»
1.2. Обозначение: КС12-20-УХЛ2
(шифр типоразмера)
1.3. Заводской номер № 23986
Номер заказа № 2018.09.
1.4. Дата выпуска (год и месяц)
1.5. Изготовитель: ОАО «ВЭЛАН»
Почтовый адрес: 357911, г. Зеленокумск, Ставропольского края,
ул. Вэлановская, 1.
1.6. Сертификат соответствия: № TC RU C-RU.MO10.B.03316
Выдан ООО «ЦЕНТР-СТАНДАРТ».
Срок действия до 06.02.2021г.
Соответствует требованиям: ТУ 3434-001-00213569-2005.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование	Значение параметра
Номинальное напряжение, В: переменного тока постоянного тока	380 220
Номинальная частота сети переменного тока, Гц Номинальный ток, А	50 или 60 20

Число винтовых контактных зажимов должно быть: 12, 24, 36, 48.
Сечение подключаемых жестких и (или) гибких одножильных и многожильных кабелей (проводов), разделанных под штырь от 1,5 мм² до 6 мм².
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 - IP65

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 3.1 В комплектность поставки входит:
- коробка соединительная - 1 шт;
 - руководство по эксплуатации ПИНЮ.301191.015РЭ - 1 экз;
 - паспорт ПИНЮ.301191.015ПС - 1 экз.

ПРИМЕЧАНИЕ: при отправке одному заказчику поставляется один экземпляр «Руководства по эксплуатации» на 10 коробок, если иное количество не оговорено в заказ-наряде на поставку.

4 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

- 4.1 Ресурсы изделия.
Срок службы коробок 10 лет. Срок хранения коробок в упаковке и консервации предприятия-изготовителя – 3 года. Условия хранения упакованных коробок – 2 по ГОСТ 15150-69.
Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны, при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.
4.2 Гарантии изготовителя.
Гарантийный срок эксплуатации коробок 2 года со дня ввода в эксплуатацию.
Гарантийный срок эксплуатации коробок, поставляемых на экспорт – 1 год со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет с момента проследования через государственную границу, если иной срок не указан в заказ-наряде (договоре) на поставку.
Гарантийные обязательства изготовителя прекращаются в случае:
а) возникновения дефектов вследствие нарушения потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа или эксплуатации;
б) истечения гарантийного срока эксплуатации.
В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно выполняет ремонт изделия при наличии транспортной тары, рекламационного акта и паспорта на изделие.
Тел. Горячей линии: тел.8 800 200 62 22.

5 КОНСЕРВАЦИЯ

Дата	Наименование работ	Срок действия (лет)	Должность, фамилия.
2018.09.	Консервация	3	Сборщик
			ГЫЙНА С.А.