Lista de propiedades CSS estables

La tabla siguiente resume las propiedades definidas en las recomendaciones de Hojas de Estilo en Cascada (CSS) y admitidas correctamente por los navegadores más utilizados:

- Se incluyen las propiedades CSS 2, excepto las propiedades relacionadas con las hojas de estilo auditivas (aural).
- Las propiedades que han sido eliminadas en la recomendación <u>CSS 2.1</u> se listan al final.
- Los valores de las propiedades añadidos o eliminados en la recomendación <u>CSS 2.1</u> se indican con los símbolos ⁽⁺⁾ o ⁽⁻⁾.
- Las propiedades o los valores de las propiedades definidas en recomendaciones CSS 3 en elaboración que los navegadores actuales admiten correctamente se indican con el símbolo ⁽³⁾.

Tipos		
Propiedad	Descripción	Valores
contador	Contador	counter(nombre, estilo)
familia- genérica	Familia genérica de fuente	cursive fantasy monospace serif sans-serif
forma	Forma	rect(top, right, bottom, left)
tamaño- absoluto	Tamaño absoluto de fuente	xx-small x-small medium large x-large xx-large
tamaño- relativo	Tamaño relativo de fuente	larger smaller
uri (para imagen de fondo o fuentes web)	Dirección absoluta o relativa	url("ruta_y_nombre_de_archivo")

Reglas arroba

Propiedad	Descripción	Descriptores / Características
@import	Importar recurso	o url()
@font-face	Fuente web	font-family, src, font-style, font-weight, font-stretch, unicode-range, font-variant, font-feature-settings
@media	Características del dispositivo	width height orientation aspect-ratio resolution etc.

Tipo de letra (fuente)		
Propiedad	Descripción	Valores
font	propiedad compuesta	[[font-style font-variant font-weight]? font-size [/ line-height]? font-family] caption icon menu message-box small-caption status-bar

font-family	tipo de letra (fuente)	[nombre-fuente familia-genérica] [, nombre-fuente familia- genérica]*
font-size	tamaño	tamaño-absoluto tamaño-relativo distancia porcentaje
font-weight	grosor del trazo (negrita)	normal bold bolder lighter 100 200 300 400 500 600 700 800 900
font-style	inclinación (cursiva)	normal italic oblique
font-variant(3)	variantes tipográficas	normal small-caps
font-variant- caps ⁽³⁾	versalitas	normal small-caps
font- kerning ⁽³⁾	kerning	auto normal none
font-variant- ligatures ⁽³⁾	ligaduras	normal none common-ligatures no-common-ligatures discretionary-ligatures no-discretionary-ligatures historical-ligatures no-historical-ligatures contextual no-contextual
font-variant- numeric ⁽³⁾	versalitas	normal lining-nums oldstyle-nums proportional-nums tabular- nums diagonal-fractions stacked-fractions ordinal slashed-zeros
font-variant- position ⁽³⁾	posición	normal sub super
font-variant- east-asian ⁽³⁾	lenguas asiáticas	normal jis78 jis83 jis90 jis04 simplified traditional full-width proportional-width ruby
font-feature- settings ⁽³⁾	características OpenType	normal características OpenType
font- synthesis ⁽³⁾	síntesis	none weight style
font-size- adjust ⁽³⁾	ajuste del tamaño	número
font-stretch(3)	anchura	ultra-condensed, extra-condensed, condensed, semi-condensed, normal, semi-expanded, expanded, extra-expanded, ultra-expanded
Texto		
Propiedad	Descripción	Valores
color	color del texto	color
direction	dirección del texto	Itr rtl
letter-spacing	espacio entre caracteres	normal distancia
line-height	espaciado entre líneas	normal número distancia porcentaje
text-align	alineación del texto	center justify left right

text- decoration	decoración del texto	none blink line-through overline underline
text-indent	sangrado de la primera línea	distancia porcentaje
text-transform	mayúsculas / minúsculas	none capitalize lowercase uppercase
text- shadow ⁽³⁾	sombreado	desplazamiento horizontal, desplazamiento vertical, tamaño desenfoque, color
unicode-bidi	dirección del texto	normal embed bidi-override
vertical-align	alineación vertical	baseline bottom middle sub super text-bottom text-top top distancia porcentaje
white-space	espacios en blanco, saltos de línea y wrap	normal nowrap pre pre-line ⁽⁺⁾ pre-wrap ⁽⁺⁾
word-spacing	espacio entre palabras	normal distancia

Bordes

Propiedad	Descripción	Valores
border	cuatro bordes simultáneamente	border-color border-width border-style
border-top	borde superior	border-color border-width border-style
border-right	borde derecho	border-color border-width border-style
border- bottom	borde inferior	border-color border-width border-style
border-left	borde izquierdo	border-color border-width border-style
border- radius ⁽³⁾	esquinas redondeadas	[distancia porcentaje] {1, 4}
border-top- right-radius ⁽³⁾	esquina superior derecha redondeada	distancia porcentaje
border- bottom-right- radius ⁽³⁾	esquina inferior derecha redondeada	distancia porcentaje
border- bottom-left- radius ⁽³⁾	esquina inferior izquierda redondeada	distancia porcentaje
border-top- left-radius ⁽³⁾	esquina superior izquierda redondeada	distancia porcentaje
border-color	color de los bordes	[color transparent] {1, 4}

	• •	
border-width	grosor de los bordes	[medium thick thin distancia] {1, 4}
border-style	estilos de los bordes	[none hidden dashed dotted double groove inset outset ridge solid] {1, 4}
<u>border-top-</u> <u>color</u>	color del borde superior	[color transparent] {1, 4}
<u>border-top-</u> <u>width</u>	grosor del borde superior	[medium thick thin distancia] {1, 4}
border-top- style	estilo del borde superior	[none hidden dashed dotted double groove inset outset ridge solid] {1, 4}
border-right- color	color del borde derecho	[color transparent] {1, 4}
border-right- width	grosor del borde derecho	[medium thick thin distancia] {1, 4}
border-right- style	estilo del borde derecho	[none hidden dashed dotted double groove inset outset ridge solid] {1, 4}
border- bottom-color	color del borde inferior	[color transparent] {1, 4}
border- bottom-width	grosor del borde inferior	[medium thick thin distancia] {1, 4}
border- bottom-style	estilo del borde inferior	[none hidden dashed dotted double groove inset outset ridge solid] {1, 4}
border-left- color	color del borde izquierdo	[color transparent] {1, 4}
border-left- width	grosor del borde izquierdo	[medium thick thin distancia] {1, 4}
border-left- style	estilo del borde izquierdo	[none hidden dashed dotted double groove inset outset ridge solid] {1, 4}
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Margen exterior

Propiedad	Descripción	Valores
<u>margin</u>	cuatro márgenes exterior simultáneamente	[auto distancia porcentaje] {1, 4}
margin-top	margen exterior superior	auto distancia porcentaje
margin-right	margen exterior derecho	auto distancia porcentaje
margin- bottom	margen exterior inferior	auto distancia porcentaje
margin-left	margen exterior izquierdo	auto distancia porcentaje

Margen interior

Propiedad Descripción Valores

	• •	
padding	cuatro márgenes interiores simultáneamente	[distancia porcentaje] {1, 4}
padding-top	margen interior superior	distancia porcentaje
padding-right	margen interior derecho	distancia porcentaje
<u>padding-</u> <u>bottom</u>	margen interior inferior	distancia porcentaje
padding-left	margen interior izquierdo	distancia porcentaje

Fondos

Propiedad	Descripción	Valores
background	propiedad compuesta	background-attachment background-color background-image background-position background-repeat
background(3) fondos múltiples	separados por comas
background- attachment	ligadura de la imagen	fixed scroll
background- color	color de fondo	transparent color
background- image	imagen de fondo	none uri
background- position	posición de la imagen de fondo	[[left center right distancia porcentaje] [top center bottom distancia porcentaje]]? [[left center right] [top center bottom]]
background- repeat	repetición de la imagen de fondo	no-repeat repeat repeat-x repeat-y space ⁽³⁾ round ⁽³⁾
background- clip ⁽³⁾	límite de la imagen de fondo	border-box padding-box content-box
background- size ⁽³⁾	tamaño de la imagen de fondo	auto [distancia porcentaje] {2} contain cover
background- origin ⁽³⁾	origen de la imagen de fondo	border-box padding-box content-box
	-	

Listas

Propiedad	Descripción	Valores
list-style	propiedad compuesta	list-style-image list-style-position list-style-type
list-style- image	imagen del marcador	none uri
list-style- position	posición del marcador	inside outside

	none circle disc square decimal decimal-leading-zero lower-
	alpha upper-alpha lower-greek lower-latin upper-latin lower-
<u>list-style-type</u> tipo de marcador	roman upper-roman armenian georgian hebrew ⁽⁻⁾ cjk-
	ideographic ⁽⁻⁾ hiragana ⁽⁻⁾ katakana ⁽⁻⁾ hiragana-iroha ⁽⁻⁾ katakana-
	iroha ⁽⁻⁾

Tablas		
Propiedad	Descripción	Valores
border- collapse	modo de bordes	collapse separate
border- spacing	separación entre celdas	distancia distancia?
caption-side	posición de la leyenda	top bottom left ⁽⁻⁾ right ⁽⁻⁾
empty-cells	borde de casillas vacías	hide show
table-layout	algoritmo ancho de tabla	auto fixed

Modelo de caja / Tamaño		
Propiedad	Descripción	Valores
		none block compact ⁽⁻⁾ inline inline-block ⁽⁺⁾ inline-table list-
<u>display</u>	tipo de caja	item marker ⁽⁻⁾ run-in table table-caption table-cell table-column table-column-group table-footer-group table-header-
		group table-row table-row-group flex ⁽³⁾ inline-flex ⁽³⁾
	posición del	
box-sizing(3)	borde y	border-box content-box
	márgenes	
<u>width</u>	anchura	auto distancia porcentaje
min-width	anchura mínima	distancia porcentaje
max-width	anchura máxima distancia porcentaje	
<u>height</u>	altura	auto distancia porcentaje
min-height	altura mínima	distancia porcentaje
max-height	anchura máxima	distancia porcentaje
overflow	si el contenido	
	desborda al	auto hidden scroll visible
	elemento	

Propiedad Descripción Valores modo de float posicionamiento none | left | right flotante

	' '	3
clear	lado en el que no puede haber elementos flotantes	none both left right
position	modo de posicionamiento	absolute fixed relative static
<u>top</u>	posición del borde superior del elemento	auto distancia porcentaje
right	posición del borde derecho del elemento	auto distancia porcentaje
bottom	posición del borde inferior de elemento	l auto distancia porcentaje
<u>left</u>	posición del borde izquierdo del elemento	auto distancia porcentaje
clip	recorta el elemento	auto forma
visibility	visibilidad	hidden collapse visible
z-index	apilamiento	auto número-entero
		<u> </u>

Cajas flexibles

Propiedad	Descripción	Valores
display	tipo de caja	flex ⁽³⁾ inline-flex ⁽³⁾
flex-flow ⁽³⁾	propiedad compuesta	flex-direction flex-wrap
flex- direction ⁽³⁾	dirección	row row-reverse column column-reverse
flex-wrap(3)	ajuste de línea	wrap no-wrap wrap-reverse
order ⁽³⁾	número de orde	n número
flex ⁽³⁾	propiedad compuesta	[flex-grow flex-shrink flex-basis] initial auto none número
flex-grow ⁽³⁾	factor de expansión	número
flex-shrink ⁽³⁾	factor de compresión	número
flex-basis (3)	tamaño inicial	distancia auto content width
justify- content ⁽³⁾	alineación en la dirección principal	flex-start flex-end center space-between space-around

6/2019	Lista de propiedades CSS	$estables.\ CSS.\ P\'{a}ginas\ web\ HTML\ y\ hojas\ de\ estilo\ CSS.\ Bartolom\'{e}\ Sintes\ Marco.\ www.mclibre.org$
align-items(3)	alineación en la dirección secundaria (una línea)	flex-start flex-end center baseline stretch
align-self ⁽³⁾	alineación individual en la dirección secundaria	auto flex-start flex-end center baseline stretch
align- content(3)	alineación en la dirección secundaria (varias líneas)	flex-start flex-end center space-between space-around stretch
Impresora Propiedad	Descripción	Valores
page-break-	salto de página	auto always avoid left right

Propiedad	Descripción	Valores
page-break- after	salto de página después de	auto always avoid left right
page-break- before	salto de página antes de	auto always avoid left right
page-break- inside	salto de página dentro de	auto avoid
orphans	número de líneas al final de página	número-entero
widows	número de líneas al principio de la página	número-entero

Interface de	usuario	
Propiedad	Descripción	Valores
cursor	tipo de cursor	[uri,]* auto crosshair default help move pointer progress n- resize ne-resize e-resize se-resize s-resize sw-resize w- resize nw-resize text wait
outline	cuatro bordes simultáneamente	outline-color outline-width outline-style
outline-color	color de los bordes	color
outline-width	grosor de los bordes	border-width
outline-style	estilos de los bordes	border-style

Pseudo-elementos		
Nombre	Descripción	Valores

		•
::after	inserta contenido después del elemento	content: contenido
::before	inserta contenido antes del elemento	content: contenido
::first-letter	primera letra	
::first:line	primera línea de texto	
content	contenido generado	normal ⁽⁺⁾ none ⁽⁺⁾ [texto uri contador attr(atributo) open-quote close-quote no-open-quote no-close-quote]+
counter- increment	incremento de contador	none [identificador número-entero?]+
counter-reset	puesto a cero de contador	none [identificador número-entero?]+
quotes	comillas	none [texto-apertura texto-cierre]+

Pseudo-clases

Nombre	Descripción	Valores
:active	cuando se hace clic sobre el elemento	
:first-child	primer elemento hijo	
:focus	cuando el elemento tiene e foco	
:hover	cuando el ratón pasa sobre el elemento	
:lang	idioma	:lang(en) :lang(es) :lang(fr) etc.
:link	enlaces no visitados	
:visited	enlaces ya visitados	

Propiedades no incluidas en CSS 2.1 ni en CSS 3

Propiedad	Descripción	Valores
marker-offset	distancia entre marcador y elemento	distancia
marks	marcas de corte de papel	crop cross

Última modificación de esta página: 17 de octubre de 2018



Esta página forma parte del curso <u>Páginas web HTML y hojas de estilo CSS</u> por <u>Bartolomé Sintes</u> <u>Marco</u>

que se distribuye bajo una <u>Licencia Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)</u>.