

Всеки файл с разширение .py
 Директория, съдържаща файл с име __init__.py } могат да са модули

```
for...:
```

```
    if...:
```

```
        break
```

```
else:
```

```
    ...
```

for има else

Ако се влезе в if и се изпълни break,
 няма да се изпълни else.

Как се пишат Unit testing

- import unittest
- правим си клас, в който ще бъдат нашите тестове
- Класа приема unittest.TestCase като аргумент
- setUp/tearDown
- assert *
- Всеки тест трябва да започва с test_

Random.randint

- връща ни размитен резултат всеки път

unittest.mock

- дефинираме "дипти" поведение, което да замести даден call
- позволява ни да хвърляме грешки при определени условия
- можем да проверяваме дали и колко пъти са извикани методи, които mock-ваме

mock е модул, тоест трябва да го import-нем
- Mock() може да го подаваме като аргумент

при Mock : side-effect се използва, за да се извика
дадена функция или да се хвърли Exception

random.randint = mock_random - затриваме истинския
random.randint

Затова използваме patch

може да се
ползва като
context manager

може да се
ползва и като
декоратор

patch.object(...)

↑
приема обект и име, което да mock-не

MagicMock - същото като Mock, но автоматично имплементира
всички дънвърри (магически методи)
- по-полезно от Mock, но рядко се използва (защото
трябва да се дефинира експлицитно)